



FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARROZA FUNEBRE DE CORTEJO MODELO 2013

TIPO: CAMIONETA MINIVAN

MODELO: 2013

MOTOR: GASOLINA DE 6 U 8 CILINDROS

TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA, LA QUE PRESENTE DE PLANTA.

SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO

RINES: DE LÍNEA

LLANTAS: DE LÍNEA

RADIO: DE LÍNEA

AIRE ACONDICIONADO: DE LÍNEA

COLOR: AZUL MARINO OSCURO METÁLICO O GRIS OSCURO METÁLICO (ORIGINAL DE FABRICA).

ACCESORIOS: ESPEJO RETROVISOR, ESPEJOS EXTERIORES LATERALES DERECHO E IZQUIERDO, EL DERECHO DEBERÁ SER PANORÁMICO O CONVEXO.

HERRAMIENTA: DE LÍNEA

DIMENSIONES MÍNIMAS DE CARGA L X AN X AL (MTS): 2.20 X 1.20 X 1.20 EL LARGO MÍNIMO SE DEBERÁ DE LOGRAR SIN SACRIFICIO DEL ESPACIO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR. CRISTALES DE PRIVACIDAD AMBOS LATERALES DE TIPO PANORÁMICO, CALIDAD AUTOMOTRIZ. PAREDES INTERIORES CON MATERIAL LAVABLE.

MAMPARA DIVISORIA: ENTRE LA CABINA DEL OPERADOR Y CABINA MORTUORIA, CON ESTRUCTURA DE ACERO, MISMO COLOR (ORIGINAL DE FABRICA) DE LA CARROCERÍA CON VENTANA DE 60 CM DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO SIN HUECOS, SELLADA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE OLORES CON CRISTAL CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ.

PLATAFORMA CON RODILLOS: DE ACERO COMPUESTA POR 6 RESBALONES EN ACERO CROMADO, 8 RODILLOS CON RESBALÓN EN ACERO CROMADO EN CAJAS DE LATÓN, 4 PLACAS CON PERFORACIONES EN ACERO CROMADO COLOCADOS SOBRE UN BASTIDOR O PERFILES DE ACERO DE CALIBRE 16 COMO MÍNIMO. DOS PRENSAS SUJETADORAS PARA EL FÉRETRO (HEMBRA Y MACHO) EN ACERO CROMADO.

1 O 2 GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS FUNERARIOS: (ALUMINIO), COLOCARLOS EN EL ESPACIO EXCEDENTE DESPUÉS DE COLOCAR LA PLATAFORMA CON RODILLOS. EN LOS COSTADOS O EN LA PARTE POSTERIOR O POR DEBAJO DE LA PLATAFORMA.

COMBUSTIBLE: DEBERÁ ENTREGAR EL TANQUE CARGADO DE COMBUSTIBLE POR LO MENOS A LA MITAD.

PUERTAS DE ACCESO POSTERIOR: PARA LA INTRODUCCIÓN DEL ATAÚD: DE GAVIOTA U ORIGINAL DE PLANTA O DE DOS HOJAS CON EMBISAGRADO VERTICAL, CON UNA O DOS VENTANILLAS CRISTAL TINTADO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ.

LA CABINA MORTUORIA: DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ESCURRIMIENTO DE LÍQUIDOS DE LIMPIEZA O DERRAMADOS, CON SALIDA EN DUCTOS AL EXTERIOR DE LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO Y CON SISTEMA MECÁNICO O ELÉCTRICO DE EXTRACCIÓN DE AIRE SIN QUE SE ALTERE LA ESTRUCTURA DEL VEHICULO. ADEMÁS TAMBIÉN DEBERÁ CONTENER UN EXTINTOR.

DOS MOLDURAS TIPO LANDAU Y FLAMA LUZ PERPETUA EN MATERIAL METÁLICO COLOR METAL, COLOCADOS EN AMBOS COSTADOS LATERALES.

ROTULACIÓN: -LOGOSIMBOLOS ÁGUILA MATERNA, LOGOTIPO IMSS Y LEMA SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL DE 23 CMS. DE ANCHO, 32 CMS. DE ALTO, EN COLOR VERDE 348C DEL CÓDIGO PANTONE EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE, UNO EN CADA PORTEZUELA DELANTERA Y UN LOGOSIMBOLO DE 17 CMS. DE ANCHO Y 23 CMS. DE ALTURA CENTRADO ENTRE LOS EJES. -LEYENDA VELATORIOS, EN LETRA UNIVERSUM MÉDIUM, EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE COLOR BLANCO, SOBRE LA PARTE MEDIA DE PORTEZUELAS TRASERAS DE 8 CMS. DE ALTURA.

PERMISO PROVISIONAL PARA CIRCULAR POR 30 DÍAS, VIGENTE A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO.

GARANTÍA DE CHASIS Y CARROZADO: LO OFRECIDO POR LA PLANTA ARMADORA PARA EL CHASIS; PARA EL CARROZADO CABINA DE PASAJEROS Y MOBILIARIO, 3 AÑOS.

PINTURA: 3 AÑOS

RENDIMIENTO: DEBERÁ ESPECIFICAR EL RENDIMIENTO EN KILÓMETROS DE GASOLINA EN CIUDAD Y EN CARRETERA, ADEMÁS EL COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA LOS 100 MIL KILÓMETROS.

CR



FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES CARROZA PARA CORTEJO MODELOS 2006 A 2010

TIPO: CAMIONETA MINIVAN VAN.

PINTURA: COLOR AZUL DE PLANTA

AIRE ACONDICIONADO: EL QUE PRESENTE DE LÍNEA

MOTOR: 6 CIL. A GASOLINA,

TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA.

SISTEMA DE ENCENDIDO : ELECTRÓNICO

FRENOS: LOS QUE PRESENTE DE LÍNEA.

RINES Y LLANTAS: LAS QUE PRESENTE DE LÍNEA, INCLUYENDO LA DE REFACCIÓN.

RADIO: EL QUE PRESENTE DE LÍNEA

ACCESORIOS: DE LÍNEA Y LUCES DE NIEBLA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARROZADO:

QUE PERMITA TRASLADAR UN ATAÚD SIN DETRIMENTO DEL RECORRIDO DEL LOS ASIENTOS DELANTEROS, DISTANCIA LIBRE DE CARGA 2.20 MTS. DE LARGO 1.20 MTS. Y 1.20 DE ALTO COMO MÍNIMO, CRISTALES DE PRIVACIDAD AMBOS LATERALES DE TIPO PANORÁMICO CALIDAD AUTOMOTRIZ.

ASIENTO AUXILIAR EN LA CABINA DEL OPERADOR: ENTRE EL ASIENTO DEL OPERADOR Y EL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE FIRMEMENTE SUJETO AL PISO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD EN ACABADO SIMILAR A LOS DE LOS ASIENTOS ORIGINALES., CON CAPACIDAD DE COLOCAR ARTÍCULOS EN SU INTERIOR.

PAREDES INTERIORES: CON BASE DE TRIPLAY DE 6 MM. FORRADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 3MM O FORMAICA EN COLOR GRIS PERLA Y SUJETAS FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA.

MAMPARA DIVISORA: ENTRE LA CABINA DE OPERADOR Y CABINA MOTUORIA, CON ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN , FORRADA CON FORMA ICA O FIBRA DE VIDRIO COLOR GRIS CON VENTANAS ENMARCADAS EN ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ DE 60CM DE LARGO Y 30 DE ANCHO SIN HUECOS O VANOS DE COMUNICACIÓN.

PLATAFORMA: A BASE DE PERFIL PTR CALIBRE 16 SOBRE EL PISO, CON CAMA DE MADERA DE 12 MM., ACABADO EN FORMAICA COMPUESTA POR 6 RESBALONES EN ACERO CROMADO, 8 RODILLOS CON RESBALÓN EN ACERO CROMADO EN CJS DE LATÓN, 4 PLACAS CON PERFORACIÓN EN ACERO CROMADO, 2 PRENSAS SUJETADORAS PARA EL FÉRETRO (HEMBRA Y MACHO) EN ACERO CROMADO. UNA BARRA DE 25CM. CON ENTRADA PARA LAS PLACAS CON PERFORACIONES COLOCADA COMO TOPE EN EXTREMOS DEL FERETRO COMO MEDIDA PREVENTIVA.

GABINETE: PARA GUARDA DE ACCESORIOS FUNERARIOS , MATERIAL RESISTENTE Y HOMOGÉNEO A LA TAPICERÍA INTERIOR DE LA CABINA MORTUORIA, A COLOCARSE EN EL ESPACIO EXCEDENTE UNA VEZ INSTALADA LA PLATAFORMA CON RODILLOS, EN LA PARTE POSTERIOR O DEBAJO DE LA PLATAFORMA.

EL GABINETE DEBE PODER ALMACENAR UN EQUIPO DE VELACIÓN DE 35CM. DE ANCHO X 1.40 LARGO Y ALTURA 40 CM. CON TAPA SUPERIOR ABATIBLE

TOMA DE COMBUSTIBLE: DEBERÁ TENER EL DESPLOME SUFICIENTE Y NINGÚN TIPO DE ESTRANGULAMIENTOS Y QUE EVITE LA EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE. TAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE

PUERTA DE ACCESO, POSTERIOR PARA INTRODUCCIÓN DEL ATAÚD: DE GAVIOTA/ORIGINAL DE PLANTA O DE DOS HOJAS CON EMBISAGRADO VERTICAL, CON UNA VENTANILLA DE CRISTAL TINTADO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, CON MARCOS ORIGINALES DE PLANTA EN PINTURA NEGRA ANODIZADA Y/O EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.

CABINA MORTUORIA: SISTEMA DE ESCURRIMIENTO DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA O DERRAMADOS CON SALIDA EN DUCTOS AL EXTERIOR DE LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO CON SISTEMA ELÉCTRICO DE EXTRACCIÓN DE AIRE SIN ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

MOLDURAS: DOS MOLDURAS TIPO LANDAU Y FLAMA LUZ PERPETÚA EN MATERIAL METÁLICO COLOR METAL, COLOCADOS EN AMBOS LADOS COSTADOS LATERALES.

LOGÓSÍMBOLOS: ÁGUILA MATERNA LOGO DEL IMSS Y LEMA "FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES" DE 23 CMS. DE ANCHO, 32 CMS. DE ALTO, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE, UNA EN CADA PORTEZUELA DELANTERA Y UN LOGOSÍMBOLO DE 17 CMMS. DE ANCHO Y 23 DE ALTURA EN LA PORTEZUELA TRASERA LADO IZQUIERDO.

CP



FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES DIRECCIÓN TÉCNICA

LEYENDA: DE VELATORIO, EN LETRA UNIVERSUM MEDIUM, EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE COLOR BLANCO, SOBRE LA PARTE MEDIA DE PORTEZUELAS TRASERAS DE 8 CMS. DE ALTURA

HERRAMIENTA DE MARCA REGISTRADA:

PINZAS DE CHOFER.

DOS DESARMADORES, 1 PLANO Y 1 DE CRUZ.

CINCO LLAVES ESPAÑOLAS.

UN JUEGO DE CABLES PASA CORRIENTE.

UN JUEGO DE TAPETES DE PLÁSTICO.

UN JUEGO DE TRIÁNGULOS REFLEJANTES.

UNA CAJA DE HERRAMIENTA DE PLÁSTICO DE 40 CMS. DE LARGO X 20 CMS. DE ALTURA APROX.

GATO DEL VEHÍCULO PROPUESTO

EXTINTOR: RECARGABLE DE POLVO QUÍMICO SECO ABC CON CAPACIDAD DE 1.5 KGS.

CON SOPORTE DE FIJACIÓN Y CARGADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

LOS VEHÍCULOS: DEBEN SER ENTREGADOS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN Y TENENCIA DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE UBICA EL VELATORIO QUE CORRESPONDAN

LOS VEHÍCULOS: DEBEN DE SER ENTREGADOS CON MEDIO TANQUE DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD.

LOS VEHÍCULOS: DEBERÁN SER ENTREGADOS CON LA PÓLIZA DE GARANTÍA FIRMADA Y SELLADAS POR EL CONCESIONARIO Y MANUAL DEL PROPIETARIO

GARANTÍAS: LA QUE OFRECE LA PLANTA ARMADORA DE ACUERDO A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 36 MESES EN LA CONVERSIÓN.

CARTA GARANTÍA POR LA CONVERSIÓN X 36 MESES.

GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN EN CARROCERÍA: 5 AÑOS

PINTURA: DE ACABADO Y CALIDAD AUTOMOTRIZ 3 AÑOS DE GARANTÍA

TAPETES: LOS VEHÍCULOS DEBERÁN ESTAR DOTADOS CON TAPETES PARA LA CABINA DEL OPERADOR



FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES DIRECCIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS

TIPO: SEDAN 4 PUERTAS CON CAJUELA INDEPENDIENTE AL ÁREA DE PASAJEROS.

AIRE: ACONDICIONADO DE LÍNEA

CILINDROS: 4 CILINDROS GASOLINA, FUEL INJECTION

MOTOR: 1.6 L MÍNIMO

POTENCIA: 105 HP MÍNIMO

TRANSMISIÓN: MANUAL 5 VELOCIDADES Y REVERSA

DIRECCIÓN: HIDRÁULICA.

FRENOS: LOS QUE PRESENTE EL VEHICULO DE LÍNEA

RINES: LOS PRESENTA EL VEHICULO EN LÍNEA.

LLANTAS: RADIALES RIN 13 INCLUYENDO LA DE REFACCION.

HERRAMIENTA: LA BÁSICA DE LÍNEA.

RADIO: EL QUE PRESENTE DE LÍNEA

COLOR: BLANCO ORIGINAL DE PLANTA.

EXTINTOR: RECARGABLE DE POLVO QUÍMICO SECO ABC CON CAPACIDAD DE 1.5 KGS. CON SOPORTE DE FIJACIÓN Y CARGADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

LOGOSÍMBOLO: ÁGUILA MATERNA LOGO DEL IMSS Y LEMA "FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES" DE 23CMS. DE ANCHO, 32 CMS. DE ALTO, EN COLOR VERDE PANTONE EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE, UNA EN CADA PORTEZUELA DELANTERA Y UN LOGOSÍMBOLO EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO LADO DERECHO, ÁGUILA MATERANA ACORDE AL ESPACIO.

LEYENDA: DE "VELATORIO", EN LETRA UNIVERSUM MÉDIUM, EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE SOBRE LA PARTE MEDIA DE PROTEZUELA DE 8CMS. DE ALTURA.

EL VEHÍCULO: DEBERÁ SER ENTREGADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, TENENCIA Y VERIFICACIÓN.

EL VEHÍCULO: DEBERA SER ENTREGADO CON MEDIO TANQUE DE COMBUSTIBLE AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

LOS VEHÍCULOS: DEBERÁN SER ENTREGADOS CON PÓLIZA DE GARANTÍA FIRMADA Y SELLADAS POR EL CONCESIONARIO Y MANUAL DEL PROPIETARIO

JUEGO DE TAPETES

7



FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES VEHÍCULOS DE PASAJEROS

UNIDAD: VEHÍCULO PARA PASAJEROS

MOTOR: MÍNIMO 4 CILINDROS, DIESEL.

POTENCIA: MÍNIMO 112 HP

ENCENDIDO: ELECTRÓNICO.

AIRE ACONDICIONADO: PARA TODOS LOS OCUPANTES.

TRANSMISIÓN: MANUAL 5 VELOCIDADES O AUTOMÁTICA

DIRECCIÓN: HIDRÁULICA.

SUSPENSIÓN: LA QUE PRESENTE EL VEHÍCULO DE LÍNEA.

FRENOS: LOS QUE PRESENTE DE LÍNEA

RINES Y LLANTAS: LAS QUE PRESENTE EL VEHÍCULO DE LÍNEA.

ESPEJOS: LOS QUE PRESENTE DE LÍNEA.

HERRAMIENTA: LA BÁSICA DE LÍNEA.,

COLOR: COLOR GRIS, PLATEADO O BLANCO DE PLANTA

RADIO: EL QUE PRESENTE DE LÍNEA.

EXTINTOR: RECARGABLE DE POLVO QUÍMICO SECO ABC CON CAPACIDAD DE 1.5 KGS. CON SOPORTE DE FIJACIÓN Y CARGADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

ALARMA: SISTEMA DE ALARMA Y ANTISALTÓ.

LOGOSÍMBOLOS: ÁGUILA MATERNA LOGO DEL IMSS Y LEMA "FIDEICOMISO DE BENEFICIOS SOCIALES" DE 23 CMS. DE ANCHO, 32 CMS. DE ALTO, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE, UNA EN CADA PORTEZUELA DELANTERA Y UN LOGOSÍMBOLO DE 17 CMMS. DE ANCHO Y 23 DE ALTURA EN LA PORTEZUELA TRASERA IZQUIERDA,

LEYENDA: DE VELATORIO, EN LETRA UNIVERSUM MÉDIUM, EN MATERIAL REFLEJANTE BRILLANTE COLOR BLANCO, SOBRE LA PARTE MEDIA DE PORTEZUELAS TRASERAS DE 8 CMS. DE ALTURA

EXTINTOR: RECARGABLE DE POLVO QUÍMICO SECO ABC CON CAPACIDAD DE 1.5 KGS. CON SOPORTE DE FIJACIÓN Y CARGADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

LOS VEHÍCULOS: DEBEN DE SER ENTREGADOS CON MEDIO TANQUE DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD.

LOS VEHÍCULOS: DEBERÁN SER ENTREGADOS CON LA PÓLIZA DE GARANTÍA FIRMADA Y SELLADAS POR EL CONCESIONARIO Y MANUAL DEL PROPIETARIO

LOS VEHÍCULOS: DEBERÁN SER ENTREGADOS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN Y TENENCIA DE ACUERDO AL ESTADO DEL VELATORIO QUE CORRESPONDAN

JUEGO DE TAPETES