



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 513.621.2429.01.01 FECHA IMP.: 19/04/2017
CLAVE PREI: 000000000011594 HORA IMP.: 19:57:53

NOMBRE GENÉRICO

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 **Definición:**
 - 1.1 Equipo semifijo para realizar la exploración física de paciente en posición de decúbito.
- 2 **Descripción:**
 - 2.1 Mesa para exploración
 - 2.2 Que soporte un peso de 180 Kg o mayor
 - 2.3 Estructura (largueros y travesaños) construida con perfil de lámina de acero al carbono calibre 16, de al menos 38.1 X 38.1 X 3.1 mm (1½" X 1½" X 1/8")
 - 2.3.1 Con entrepaño fabricado en lámina de acero al carbón calibre 22.
 - 2.3.2 Escalón frontal con superficie antiderrapante, deslizante, integrado, con huella útil no menor a 27 cm, con bordes redondeados para mayor seguridad.
 - 2.3.3 Acabado en pintura micropulverizada epóxica, electrostática homeada de 75 micras como mínimo, código de color pantone: 2U, cool-gray.
 - 2.3.4 Con las siguientes dimensiones:
 - 2.3.4.1 Altura de 80 cm., como mínimo (medible desde el suelo a la superficie del colchón).
 - 2.3.4.2 Longitud total de 180 cm., como mínimo (medible desde la cabecera del colchón hasta el extremo de los miembros inferiores).
 - 2.3.4.3 Ancho de 68 cm., como mínimo.
 - 2.4 Con tres secciones:
 - 2.4.1 Dorso, con movimiento neumático para elevación continua, ajustable de 0° a 80° o mayor.
 - 2.4.2 Pélvica.
 - 2.4.3 Miembros inferiores deslizables o abatibles.
 - 2.4.3.1 Sin desnivel en relación con la sección pélvica.
 - 2.4.3.2 En caso de ofertar sistema deslizante, sistema de rieles autolubricados.
 - 2.5 Colchón fijo de una sola pieza con un espesor de 8 cm (± 5%) que cubra las secciones de dorso y pelvis.
 - 2.5.1 Inflamable o retardante al fuego.
 - 2.5.2 Fabricado de espuma de poliuretano de doble densidad.
 - 2.5.3 Con cubierta de vinil de 0.85 mm de espesor como mínimo, repelente a líquidos, antibacterial, acabado liso, color verde.
 - 2.6 Sistema de sujeción para rollo de papel Kraft de 60 cm de ancho, mediano de 50 m de largo; integrado en la parte dorsal, de acero de 3/8", acabado en cromo o de acero inoxidable.
 - 2.7 Charola recolectora de líquidos en acero inoxidable tipo AISI-304, calibre 24 acabado pulido.
 - 2.8 Taloneras retráctiles integradas, de aluminio o acero inoxidable.
 - 2.8.1 Que permitan una apertura de al menos 80 cm entre taloneras.
 - 2.8.2 Con capacidad de carga al menos 40 kg en cada talonera.
 - 2.9 Dispositivo para acoplamiento y fijación de piernas
 - 2.10 Piernas tipo Goepel desmontables, fabricadas en aluminio o acero inoxidable, acorcinadas con fijadores.
 - 2.10.1 Con bayoneta de acero de 1/2", acabado en cromo
 - 2.11 Niveladores o regatones en las cuatro patas con

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 513.621.2429.01.01 FECHA IMP.: 19/04/2017
CLAVE PREI: 000000000011594 HORA IMP.: 19:57:53
NOMBRE GENÉRICO

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

recubrimiento plástico o hule.

3 Consumibles

3.1 Papel Kraft 3 rollos, de 60 cm de ancho, mediano de 50 m de largo.

4 Mantenimiento

4.1 No requiere mantenimiento preventivo.

4.2 Mantenimiento correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

5 Normas – Estándares vigentes:

Para bienes nacionales e internacionales:

5.1 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.

Ing. Jorge Arturo Rubio Gazman
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE