[redacted] manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato para la Adquisición de Mobiliario Administrativo, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"** representada por el **C. EDGAR VALLE GÓMEZ**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE **REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO**.

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4° y 5° de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Mobiliario Administrativo, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), solicitado por la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al(los) oficio(s) de Liberación de Inversión integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 11 de junio de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 89,324 de fecha 03 de noviembre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Juan José Aguilera González, Titular de la Notaría Pública número 66 del Estado de México; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico número 467393-1.

II.2.- El C. Edgar Valle Gómez, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 61,342 de fecha 11 de enero de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame López, Titular de la Notaría Pública número 233 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad, en el folio mercantil electrónico número 467393-1, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, fabricación, distribución, comercialización, proceso, operación, uso, almacenamiento, reparación, mantenimiento y exportación en general de toda clase de equipo para oficinas, hospitales, escuelas y productos para el hogar.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **ECC1011039E0**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de

REGISTRO PATRONAL, CORREO SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
D.O.F. 09-mayo-2016

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente vigente expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas Manzana 89, Lote 1, Colonia Nueva Aragón, Código Postal 55260, Ecatepec

de Morelos, Estado de México; teléfono: 55 2475 2863, correo electrónico: ventas@edvagcc.com.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Mobiliario Administrativo, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **$14,311,875.75 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

"EL INSTITUTO", otorgará a **"EL PROVEEDOR"** por la entrega de los bienes objeto del presente instrumento jurídico un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, mismo que se entregará en las exhibiciones y forma de amortización que se describen en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan al presente en el **Anexo 1 (uno)**. En términos del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2020.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, conforme lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, una vez que **"EL PROVEEDOR"** entregue a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** el total de los bienes requeridos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la

representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa,

debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que

"EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones y en los lugares descritos en el **Anexo 1 (uno)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y propuesta económica, que se agregan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a entregar los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** en los lugares señalados en el

Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran en el presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no dará por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente a la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- En caso de que así proceda, **"EL INSTITUTO"** podrá devolver los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

   "EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

   Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

   ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus

partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

c) **DE ANTICIPO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** una garantía equivalente al monto total del anticipo señalado en la Cláusula Tercera del presente contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), previamente a la entrega de este.

Dicha garantía se cancelará hasta que se haya realizado la amortización total y una vez cumplidas las obligaciones por **"EL PROVEEDOR"** a satisfacción de "**EL INSTITUTO"**. Cumplido lo anterior, se extenderá la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de esta garantía.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone la Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales señaladas en los Términos y Condiciones, así como en las que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) "Oficio(s) de Liberación de Inversión, Anexo Técnico y Términos y Condiciones"

Anexo 2 (dos) "Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Documento de Adjudicación"

Anexo 3 (tres) "Documento de Designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por duplicado, en la Ciudad de México, el **12 de junio de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y el restante en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**	**"EL PROVEEDOR"** **EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.**
C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ Apoderado Legal	**C. EDGAR VALLE GÓMEZ** Representante Legal

"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

C. VICTOR GASCA MARTÍNEZ
Director del Hospital HGZ 90 Camas, Atlacomulco

BBN/CFRD/LRGP

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

SIN TEXTO

ANEXO 1 (UNO)

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 2 de junio de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 09538461ICH0/0571

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $16,618,394.26; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 2,634 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

C a p í t u l o: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No 099001/GB3000/6B30/BMI20/ 187 / 1162

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

Clave de Cartera: 1650GYR0124
No. de solicitud: 44289
Unidad Responsable: GYR
Modalidad: K

Programa presupuestario: 012
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 518,835,836.00
Localización geográfica: 15 Estado de México

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 14160003
Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.250320/93.P.DF
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF

Asignación presupuestaria: 423,049,438.00
Nombre del PPI: PPI de Infraestructura

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG):	09	Nivel Central
Número de bienes:		2,634
Monto original con IVA:		16,618,394.26

(dieciséis millones seiscientos dieciocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 26/100 m.n.)

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

~~0043~~
0590

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 2 de junio de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611CH0/0571

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $16,618,394.26; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 2,634 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

C a p í t u l o: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 187 / 1162

N o r m a t i v i d a d del P r o g r a m a de I n v e r s i ó n F í s i c a

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebracion de contratos, ejecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, debera apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Inversión, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:
C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulloa.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
M. en A.F. José Trinidad Rosas Olmedo.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Estado de México Poniente. (/1)

(OOAD) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(/1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx

EMP/ART/APOR/JRHP/VMC

Volante No. 2020000607

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA
DIRECCIÓN DE FINANZA
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIER
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124
No. solicitud de SHCP : 44289

No. de programa o proyecto PREI : 14160003
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 187 / 1162

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13047908	0000187615	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-196	0194	00	01	0020583	CASILLERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	258	7,540.00	1,945,320.00
51901	Equipo de administración	13047785	0000187437	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-630	5427	00	01	0020064	MESA INFANTIL PARA PREESCOLAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	800.40	1,600.80
51901	Equipo de administración	13047792	0000187531	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-810	0363	00	01	0020074	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR EN POLIPROPILENO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	8	452.40	3,619.20
51901	Equipo de administración	13047914	0000187431	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1422	00	01	0020592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	23	4,176.00	96,048.00
51901	Equipo de administración	13047909	0000187430	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-630	5515	00	01	0020586	MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	4,060.00	16,240.00
51901	Equipo de administración	13047717	0000187520	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-695	1897	01	01	0019708	PIZARRON	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	17	2,007.96	34,135.32
51901	Equipo de administración	13047799	0000187486	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	0784	01	01	0016957	MESA PARA COMEDOR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	10	3,944.00	39,440.00
51901	Equipo de administración	13047894	0000187428	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-013	0087	00	01	0020084	ALACENA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	16	2,668.00	42,688.00
51901	Equipo de administración	13047737	0000187488	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	6176	00	01	0020473	MESA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	16,850.86	16,850.86
51901	Equipo de administración	13047738	0000187515	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-105	0345	00	01	0019980	BANCO ALTO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	743.34	2,230.02
51901	Equipo de administración	13047742	0000187576	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-178	0113	00	01	0019981	CARRETILLA PORTABULTOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	1,809.60	7,238.40
51901	Equipo de administración	13047743	0000187489	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1275	00	01	0019989	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	23	11,716.00	269,468.00
51901	Equipo de administración	13047747	0000187468	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1288	00	01	0019990	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	20	11,716.00	234,320.00
51901	Equipo de administración	13047749	0000187549	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-451	0281	00	01	0019996	GABINETE UNIVERSAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	4,512.40	27,074.40
51901	Equipo de administración	13047913	0000187456	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-790	0227	00	01	0020006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	2,968.61	2,968.61
51901	Equipo de administración	13047724	0000187493	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1415	00	01	0020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	3,712.00	11,136.00
51901	Equipo de administración	13047726	0000187454	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	0255	01	01	0019744	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL PARA OLLAS. DESCRIPCION TECNICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	26,680.00	26,680.00
51901	Equipo de administración	13047741	0000187547	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	0727	01	01	0019765	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	25,698.02	25,698.02
51901	Equipo de administración	13047744	0000187467	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-268	0294	00	01	0019985	CREDENZA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	10,440.00	10,440.00
51901	Equipo de administración	13047745	0000187548	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1304	00	01	0019992	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	7,197.00	28,788.00
51901	Equipo de administración	13047784	0000187436	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1312	00	01	0019993	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	8,468.00	25,404.00
51901	Equipo de administración	13047793	0000187624	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-630	5401	00	01	0020062	MESA DE TRABAJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	17	5,249.30	89,238.10
51901	Equipo de administración	13047804	0000187513	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-810	0381	00	01	0020076	SILLA TIPO BOUNCER	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	2,320.00	4,640.00
51901	Equipo de administración	13047807	0000187630	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5497	00	01	0020095	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	26,259.72	26,259.72
															MESA CALIENTE DE 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	38,455.56	38,455.56

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124 No. de programa o proyecto PREI : 14160003 OLI No.: 187 / 1162
No. solicitud de SHCP : 44289 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13047812	0000187587	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5572	00	01	0020107	MESA FRIA A HIELO MOVIL (3 CHAROLAS)	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	28,467.45	56,934.90
51901	Equipo de administración	13047813	0000187501	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5597	00	01	0020109	MESA FRIA PARA BARRA DE AUTO SERVICIO (4 CHAROLAS)	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	41,241.49	41,241.49
51901	Equipo de administración	13047897	0000187525	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1406	00	01	0020543	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	20,880.00	20,880.00
51901	Equipo de administración	13047915	0000187498	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1437	00	01	0020593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	4,756.00	9,512.00
51901	Equipo de administración	13047790	0000187585	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-695	2004	00	01	0020072	PIZARRON	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	16	2,262.00	36,192.00
51901	Equipo de administración	13047791	0000187623	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-695	2013	00	01	0020073	PIZARRON	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	2,474.28	2,474.28
51901	Equipo de administración	13047739	0000187516	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-268	0279	00	01	0019983	CREDENZA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	8,120.00	32,480.00
51901	Equipo de administración	13047740	0000187546	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-268	0282	00	01	0019984	CREDENZA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	13	9,280.00	120,640.00
51901	Equipo de administración	13047801	0000187574	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-256	0204	00	01	0020087	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	14,432.23	28,864.46
51901	Equipo de administración	13047802	0000187466	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-256	0213	00	01	0020088	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS LARGO 135 CM, ANCHO 60 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	17,351.03	34,702.06
51901	Equipo de administración	13047805	0000187514	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-272	0022	00	01	0020092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	5,456.14	5,456.14
51901	Equipo de administración	13047789	0000187622	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-695	1974	00	01	0020069	PIZARRON	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	1,102.00	3,306.00
51901	Equipo de administración	13047893	0000187556	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	6153	00	01	0020471	MESA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	14,149.68	14,149.68
51901	Equipo de administración	13047888	0000187612	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-695	2047	00	01	0020379	PIZARRON DE 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	1,420.09	1,420.09
51901	Equipo de administración	13047746	0000187577	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-451	0263	00	01	0019994	GABINETE TIPO KARDEX DE 5 O 6 CHAROLAS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	13,219.61	13,219.61
51901	Equipo de administración	13047803	0000187512	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-256	0226	00	01	0020089	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	8,399.42	16,798.84
51901	Equipo de administración	13047806	0000187446	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-301	0116	00	01	0020093	DEPOSITO DE PAN.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	13,924.50	13,924.50
51901	Equipo de administración	13047808	0000187447	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5506	00	01	0020100	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	10,912.29	10,912.29
51901	Equipo de administración	13047809	0000187448	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5537	00	01	0020103	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	13,498.61	13,498.61
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047712	0000187551	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-191	0159	02	01	0016672	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	34,570.60	103,711.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047715	0000187491	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-626	0287	01	01	0016771	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	9	37,236.00	335,124.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047716	0000187469	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-626	0295	01	01	0016772	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	14	37,236.00	521,304.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047878	0000187442	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-173	0391	00	01	0020210	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	35	80,609.71	2,821,339.85
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047818	0000187533	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-060	0065	00	01	0020120	ANAQUEL GUARDA COMODOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	5	6,767.07	33,835.35

0045

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124
No. solicitud de SHCP : 44289

No. de programa o proyecto PREI : 14160003
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 187 / 1162

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en Pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047822	0000187534	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-108	0363	00	01	00020124	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	12	1,496.05	17,952.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047832	0000187507	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-209	0061	00	01	00020142	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO LARGO 15 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	1,136.80	2,273.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047834	0000187444	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-245	0113	00	01	00020145	COMODO PARA ADULTOS LARGO 35 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	44	1,085.79	47,774.76
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047836	0000187539	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-254	0113	00	01	00020147	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	35	452.40	15,834.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047837	0000187596	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-352	0111	00	01	00020148	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	66	800.40	52,826.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047838	0000187597	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-360	0066	00	01	00020149	ESTANTE CUARDA ESTERIL	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	27	6,940.61	187,396.47
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047839	0000187627	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-546	0061	00	01	00020153	JABONERA DE PEDAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	9,682.35	9,682.35
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047841	0000187508	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-567	0128	00	01	00020155	LAMPARA DE PIE RODABLE ALTURA VARIABLE, BASE 45 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	5	1,488.04	7,440.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047844	0000187445	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-580	0667	00	01	00020158	LAVABO PASTEUR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	7,192.00	21,576.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047845	0000187598	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-580	0672	00	01	00020159	LAVABO PASTEUR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	7,192.00	21,576.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047846	0000187572	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2551	00	01	00020160	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	25,682.02	77,046.06
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047847	0000187464	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2606	00	01	00020165	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	14,748.01	29,496.02
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047848	0000187540	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2615	00	01	00020166	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	19,708.96	39,417.92
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047852	0000187628	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2697	00	01	00020174	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	9	27,807.74	250,269.66
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047855	0000187601	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2762	00	01	00020181	MESA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	15,146.32	30,292.64
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047861	0000187480	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2826	00	01	00020187	MESA PASTEUR FRENTE: 60 CM, PROFUNDIDAD: 50 CM, ALTURA 100 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	33	4,205.00	138,765.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047864	0000187459	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2857	00	01	00020190	MESA RIGIDA DE MADERA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	4,582.00	4,582.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047867	0000187569	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-771	0456	00	01	00020194	REPISA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	3,016.00	3,016.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047869	0000187536	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-790	0089	00	01	00020196	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 22	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	92.80	556.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047871	0000187590	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-810	0298	00	01	00020198	SILLA DE RUEDAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	20	3,306.00	66,120.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047873	0000187461	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-123	0266	00	01	00020202	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM. FONDO 30 CM. ALTURA 25 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	12	558.02	6,696.24
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047874	0000187440	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-219	0042	00	01	00020203	DIVAN	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	3,485.13	6,970.26

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124 No. de programa o proyecto PREI : 14160003 OLI No.: 187 / 1162
No. solicitud de SHCP : 44289 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URC Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047876	0000187441	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-635	0168	00	01	0020205	ORINAL PARA VARONES. DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETRO, BOCA 7 CM, ALTURA 25 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	25	556.80	13,920.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047877	0000187591	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-635	0173	00	01	0020206	PORTAVENOCLISIS RODABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	35	2,244.28	78,549.63
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047900	0000187429	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-191	0946	00	01	0020549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	32	4,129.60	132,147.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047714	0000187610	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-191	0803	01	01	0016682	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL).	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	29,000.00	58,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047721	0000187492	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	0761	01	01	0019725	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	14,099.59	14,099.59
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047722	0000187521	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	0803	01	01	0019727	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	11,368.00	22,736.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047880	0000187477	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-227	0207	00	01	0020279	CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	740.59	740.59
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047858	0000187602	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2792	00	01	0020184	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	5,568.00	5,568.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047759	0000187490	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-247	0125	00	01	0020024	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	8,004.00	8,004.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047760	0000187519	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-451	0259	00	01	0020025	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	3,669.08	22,014.48
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047774	0000187434	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-957	0337	00	01	0020046	VITRINA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	16	2,946.47	47,143.52
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047881	0000187530	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-451	0301	00	01	0020314	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	12,475.30	12,475.30
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047783	0000187563	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-279	0022	00	01	0020059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	18,367.95	73,471.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047840	0000187484	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-567	0111	00	01	0020154	LAMPARA DE LUZ	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	3,224.03	3,224.03
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047824	0000187537	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-113	0299	00	01	0020126	BANDEJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	514.29	1,542.87
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047825	0000187593	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-118	0076	00	01	0020127	BAÑO DE ARTESA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	5,568.00	16,704.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047835	0000187570	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-245	0126	00	01	0020146	COMODO PARA MENORES LARGO 35 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	13	1,266.98	16,470.74
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047860	0000187567	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2813	00	01	0020186	MESA PARA REHIDRATACION	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	5,770.57	11,541.14
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047772	0000187561	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-784	0111	00	01	0020042	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	1,712.57	10,275.42
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047725	0000187632	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2007	01	01	0019750	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	20,880.00	20,880.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047767	0000187457	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1286	00	01	0020035	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	9	11,832.00	106,488.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047817	0000187503	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-605	5695	00	01	0020118	MESA DE 230 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	30,080.61	30,080.61
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047823	0000187535	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-108	0378	00	01	0020125	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	16	1,245.89	19,934.24
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047833	0000187538	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-227	0189	00	01	0020144	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	13	2,522.24	32,789.12

0594

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124
No. solicitud de SHCP : 44289

No. de programa o proyecto PREI : 14160003
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 187 / 1162

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Ppto	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047842	0000187571	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-580	0649	00	01	00020156	LAVABO PARA CIRUJANO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	7	33,204.60	232,432.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047865	0000187625	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2865	00	01	00020191	MESA RINON, FRENTE 147 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	11	3,110.33	34,213.63
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047870	0000187481	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-790	0091	00	01	00020197	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML DE CAPACIDAD	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	36	339.74	12,230.64
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047879	0000187552	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-263	0086	00	01	00020212	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	25	4,582.00	114,550.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047882	0000187435	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1417	00	01	00020321	MESA BAJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	4,534.88	4,534.88
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047917	0000187618	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	3125	00	01	00020647	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	15,757.26	15,757.26
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047850	0000187599	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2649	00	01	00020169	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	25,773.00	51,546.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047885	0000187583	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1524	00	01	00020332	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	5,549.40	5,549.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047868	0000187460	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-783	0075	00	01	00020195	RIEL PORTAVENOCLISIS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	86	499.32	42,941.52
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047820	0000187504	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-108	0345	00	01	00020122	BANCO GIRATORIO ACOJINADO CON RESPALDO CINCO APOYOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	2,436.00	9,744.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047831	0000187483	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-191	0903	00	01	00020140	CARRO PORTAEXPEDIENTES LARGO 105 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	4,872.00	29,232.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047828	0000187595	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-143	0148	00	01	00020133	BURO ANCHO 35 CM, FONDO 35 CM, ALTURA 75 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	29	842.16	24,422.64
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047875	0000187462	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-560	0023	00	01	00020204	LITERAS METALICAS PINTURA MICRO PULVERIZADA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	16	7,895.56	126,328.96
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047857	0000187629	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2786	00	01	00020183	MESA MAYO FRENTE 35 CM, PROFUNDIDAD 60 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	24	1,521.92	36,526.08
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047859	0000187566	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2804	00	01	00020185	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO FRENTE 120 CM, FONDO 40 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	7	5,613.24	39,292.68
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047862	0000187568	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2835	00	01	00020188	MESA PUENTE CON CREMALLERA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	5,655.00	5,655.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047863	0000187439	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2847	00	01	00020189	MESA PUENTE FRENTE 120 CM, FONDO 60 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	68	1,102.00	74,936.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047758	0000187609	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-247	0118	00	01	00020023	CARRO CAJONERO CUBIERTA FABRICADA EN MADERA CONTRACHAPADA DE PINO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	12	4,961.95	59,543.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047761	0000187619	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1195	00	01	00020026	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	7	10,034.00	70,238.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047769	0000187458	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1322	00	01	00020039	MESA BAJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	11	14,848.00	163,328.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047770	0000187529	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1337	00	01	00020040	MESA BAJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	16,936.00	67,744.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047771	0000187476	12I	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1349	00	01	00020041	MESA PARA BANCO DE SANGRE CON FREGADERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	11,020.00	11,020.00

8700

0595

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124 No. de programa o proyecto PREI : 14160003 OLI No.: 187 / 1162
No. solicitud de SHCP : 44289 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047810	0000187438	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5559	00	01	00020105	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS) CALIBRE 12	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	25,542.98	76,628.94
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047811	0000187478	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5567	00	01	00020106	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS) CALIBRE 12	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	25,875.44	25,875.44
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047816	0000187565	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5693	00	01	00020117	MESA PARA TAJO DE 150 CM CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	16,949.61	16,949.61
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047912	0000187617	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-958	0017	00	01	00020589	SILLON DE EXTRACCIONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	9	8,043.52	72,391.68
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047826	0000187594	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-130	0422	00	01	00020128	BASCULA CON ESTADIMETRO FRENTE 44 CM, FONDO 53 CM, ALTURA 148 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	5	3,712.00	18,560.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047829	0000187482	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-191	0862	00	01	00020136	CARRO PARA CURACIONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	17	3,915.00	66,555.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047830	0000187506	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-191	0877	00	01	00020137	CARRO PARA MEDICAMENTOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	5	5,291.92	26,459.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047853	0000187509	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2732	00	01	00020178	MESA CARRO ANESTESIOLOGO LARGO 70 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 105 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	7,349.76	44,098.56
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047727	0000187471	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2499	00	01	00019925	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	9,437.76	18,875.52
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047763	0000187528	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1227	00	01	00020029	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	3,622.68	3,622.68
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047856	0000187510	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2777	00	01	00020182	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	15,701.76	31,403.52
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047713	0000187552	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-191	0225	01	01	00016673	CARRO CAMILLA PARA MENORES.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	18,560.00	18,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047764	0000187620	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1232	00	01	00020030	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	12	8,062.00	96,744.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047728	0000187472	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2539	00	01	00019934	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	30,160.00	30,160.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047762	0000187581	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1201	00	01	00020027	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA LATERAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	11,020.00	22,040.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047765	0000187475	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1244	00	01	00020031	MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	8,700.00	52,200.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047766	0000187560	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1254	00	01	00020032	MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	11,020.00	44,080.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047768	0000187432	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1315	00	01	00020038	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	9	13,340.00	120,060.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047773	0000187433	12|	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-957	0322	00	01	00020045	VITRINA CONTRA MURO SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	3,017.59	12,070.36

0679 0596

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA
DIRECCION DE FINANZA
UNIDAD DE OPERACION FINANCIER
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
INFORMACION PROGRAMÁTIC

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124
No. solicitud de SHCP : 44289

No. de programa o proyecto PREI : 14160003
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 187 / 1162

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en peso

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos						Monto autorizado	
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047814	0000187502	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5604	00	01	00020110	MESA LISA DE 150 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	16,179.44	32,358.87
53101	Equipo medico y de laboratorio	13047815	0000187479	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5613	00	01	00020111	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	5	10,740.26	53,701.30
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047819	0000187588	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-060	0077	00	01	00020121	ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	4,680.38	9,360.76
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047821	0000187589	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-108	0355	00	01	00020123	BANCO GIRATORIO ACOJINADO SIN RESPALDO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	2,719.70	10,878.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047827	0000187443	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-130	0449	00	01	00020130	BASCULA PARA BEBE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	3,364.00	3,364.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047843	0000187463	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-580	0659	00	01	00020157	LAVABO DE CIRUJANO SENCILLO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	8,004.00	8,004.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047849	0000187541	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2637	00	01	00020158	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	14,697.90	44,093.70
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047851	0000187600	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2685	00	01	00020173	MESA ALTA CON FREGADERO IZQUIERDO TRAMPA DE YESO Y VITRINA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	23,285.91	23,285.91
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047854	0000187485	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-621	2744	00	01	00020179	MESA CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	42,841.50	42,841.50
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047866	0000187626	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-771	0438	00	01	00020192	REPISA DE 120 CM CONTRA MURO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	2,088.00	8,352.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047723	0000187522	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	0198	02	01	00019743	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	32,480.00	32,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047891	0000187579	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5663	00	01	0020442	MESA DE 230 CM CON RESPALDO, ESCURRIDERO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	33,619.42	33,619.42
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047892	0000187580	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	5131	00	01	0020469	MESA CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	30,916.01	30,916.01
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047895	0000187495	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	517-609	6298	00	01	0020485	MESA LISA PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	26,141.39	52,282.78
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047883	0000187582	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1474	00	01	0020327	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONERA LATERAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	32,480.00	32,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047884	0000187567	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1517	00	01	0020331	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	20,560.00	20,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047886	0000187499	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1569	00	01	0020336	MESA BAJA DE APOYO DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	4,446.37	8,892.74
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047887	0000187555	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-957	0408	00	01	0020355	VITRINA DE 120 CM CONTRA MURO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	4,383.14	4,383.14
53101	Equipo médico y de laboratorio	13047916	0000187527	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	515-619	1786	00	01	0020612	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO TARJA IZQUIERDA Y PUERTAS ABATIBLES.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	20,880.00	20,880.00
51101	Mobiliario	13047718	0000187553	121	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-622	0152	00	01	00019698	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	72,129.68	72,129.68

0960 50

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124 No. de programa o proyecto PREI : 14160003 OLI No.: 187 / 1162
No. solicitud de SHCP : 44289 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	FSP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51101	Mobiliario	13047735	0000187545	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-026	0501	00	01	00019977	ANAQUEL FIJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	134	4,640.00	621,760.00
51101	Mobiliario	13047904	0000187474	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-619	1476	00	01	00020559	MESA CIRCULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	15	6,496.00	97,440.00
51101	Mobiliario	13047903	0000187497	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-814	0405	00	01	00020556	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	31	3,074.00	95,294.00
51101	Mobiliario	13047778	0000187487	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-104	0569	00	01	00020051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	22	1,914.00	42,108.00
51101	Mobiliario	13047911	0000187616	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-465	0039	00	01	00020588	GUARDA INFERIOR DE 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	15	3,596.00	53,940.00
51101	Mobiliario	13047899	0000187496	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-619	1465	00	01	00020546	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	3,248.00	9,744.00
51101	Mobiliario	13047902	0000187455	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-814	0394	00	01	00020555	SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	1,786.40	5,359.20
51101	Mobiliario	13047776	0000187543	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-104	0541	00	01	00020049	BANCA EN TANDEM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	14	9,744.00	136,416.00
51101	Mobiliario	13047777	0000187449	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-104	0551	00	01	00020050	BANCA EN TANDEM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	38	12,644.00	480,472.00
51101	Mobiliario	13047779	0000187631	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-104	0574	00	01	00020052	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	15	1,763.20	26,448.00
51101	Mobiliario	13047780	0000187544	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-160	0357	00	01	00020055	CARRO DE ASEO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	16	1,909.68	30,554.88
51101	Mobiliario	13047795	0000187532	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-865	0105	00	01	00020079	TABLERO DE CORCHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	40	624.08	24,963.20
51101	Mobiliario	13047797	0000187573	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-873	0141	00	01	00020081	TARIMA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	33	1,113.60	36,748.80
51101	Mobiliario	13047719	0000187470	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-622	0194	00	01	00019699	MODULO DE ATENCION	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	121,217.45	121,217.45
51101	Mobiliario	13047732	0000187554	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-076	0988	00	01	00019971	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	16	7,323.17	117,170.72
51101	Mobiliario	13047734	0000187451	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-026	0492	00	01	00019976	ANAQUEL ESQUELETO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	53	1,868.76	99,044.28
51101	Mobiliario	13047752	0000187517	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-836	0458	00	01	00020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	3,422.00	13,688.00
51101	Mobiliario	13047753	0000187550	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-836	0466	00	01	00020011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	7	9,048.00	63,336.00
51101	Mobiliario	13047756	0000187518	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-836	0496	00	01	00020014	SILLA GIRATORIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	1,612.40	6,449.60
51101	Mobiliario	13047901	0000187558	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-814	0382	00	01	00020554	SILLA GIRATORIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	103	5,869.60	604,568.80
51101	Mobiliario	13047905	0000187526	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-619	1483	00	01	00020561	MESA DE CENTRO EN MDP	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	3,306.00	6,612.00
51101	Mobiliario	13047729	0000187523	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-076	0952	00	01	00019968	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	27	4,582.00	123,714.00
51101	Mobiliario	13047730	0000187611	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-076	0966	00	01	00019969	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	13,920.00	27,840.00
51101	Mobiliario	13047731	0000187473	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-076	0975	00	01	00019970	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	5	4,408.00	22,040.00
51101	Mobiliario	13047733	0000187575	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-076	1007	00	01	00019973	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	13	7,888.00	102,544.00
51101	Mobiliario	13047748	0000187604	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-619	1378	00	01	00020002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	21,460.00	21,460.00
51101	Mobiliario	13047750	0000187605	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-814	0356	00	01	00020008	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	123	800.40	98,449.20
51101	Mobiliario	13047751	0000187606	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-814	0364	00	01	00020009	SILLA GIRATORIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	80	1,508.00	120,640.00
51101	Mobiliario	13047755	0000187608	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-836	0484	00	01	00020013	SILLON FIJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	169	6,496.00	1,097,824.00
51101	Mobiliario	13047775	0000187542	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-104	0539	00	01	00020048	BANCA EN REGADERA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	2,262.00	4,524.00
51101	Mobiliario	13047798	0000187511	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-873	0151	00	01	00020082	TARIMA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	1,682.00	3,364.00
51101	Mobiliario	13047889	0000187494	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-076	1023	00	01	00020388	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	20	5,142.28	102,845.60
51101	Mobiliario	13047890	0000187427	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-836	0514	00	01	00020413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA LARGO 150 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	3	7,888.00	23,664.00
51101	Mobiliario	13047898	0000187557	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-619	1457	00	01	00020545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	8	3,665.60	29,324.80

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA
DIRECCION DE FINANZA
UNIDAD DE OPERACION FINANCIER
COORDINACION DE PRESUPUESTO
INFORMACION PROGRAMÁTICA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0124
No. solicitud de SHCP : 44289
No. de programa o proyecto PREI : 14160003
Cuenta contable PREI: 13350109
OLI No.: 187 / 1162

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos						Monto autorizado	
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Ppto	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51101	Mobiliario	13047907	0000187614	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-824	0513	00	01	0020567	SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	9	4,524.00	40,716.00
51101	Mobiliario	13047906	0000187613	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-619	1495	00	01	0020562	MESA REVISTERA EN MDP	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	4	4,872.00	19,488.00
51101	Mobiliario	13047910	0000187559	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-465	0024	00	01	0020587	GUARDA INFERIOR DE 120 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	7	3,108.80	21,761.60
51101	Mobiliario	13047736	0000187452	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-026	0527	00	01	0019979	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS FRENTE 90 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	5	10,459.98	52,299.90
51101	Mobiliario	13047757	0000187453	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-883	0579	00	01	0020022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	10,324.00	20,648.00
51101	Mobiliario	13047800	0000187465	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-063	0136	00	01	0020085	ANAQUEL PARA OLLAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	9,860.00	19,720.00
51101	Mobiliario	13047781	0000187450	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-169	0365	00	01	0020056	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	2	12,483.80	24,967.60
51101	Mobiliario	13047782	0000187500	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-160	0376	00	01	0020057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA ACABADOS: ACERO INOXIDABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	9	5,742.00	51,678.00
51101	Mobiliario	13047788	0000187564	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-630	5462	00	01	0020068	MESA PARA DIBUJO (RESTIRADOR) 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	4,872.00	4,872.00
51101	Mobiliario	13047794	0000187586	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-510	0393	00	01	0020077	SILLA PARA AULA FRENTE 60 CM, FONDO 75 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	20	1,334.00	26,680.00
51101	Mobiliario	13047787	0000187584	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-630	5464	00	01	0020067	MESA PARA COMPUTADORA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	3,968.61	3,968.61
51101	Mobiliario	13047754	0000187607	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-836	0471	00	01	0020012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	6	1,682.00	10,092.00
51101	Mobiliario	13047786	0000187621	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-630	5432	00	01	0020065	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	12,296.00	12,296.00
51101	Mobiliario	13047796	0000187603	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	519-865	0114	00	01	0020080	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	2,097.49	2,097.49
51101	Mobiliario	13047896	0000187524	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	511-339	1395	00	01	0020500	ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	1	144,942.00	144,942.00
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13047872	0000187505	12	HGZ 90 CAMAS	ATLACOMULCO	16430004	160105	200200	513-950	0127	00	01	0020199	VASO PARA MEDICAMENTOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M06	14	69.60	974.40
TOTAL:																					2634	2,354,276.13	16,618,394.26

0599

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO · IMSS · 2020 LEONA VICARIO

ANEXO No. 3
Anexo Técnico numeral 4.2.4.3

a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

En virtud de que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional.

Ante la declaratoria de la OMS de considerar al COVID-19 como una emergencia de salud pública, se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo de Salubridad General, en la que destacan acciones de preparación y respuesta para la protección de la salud en México.

Por lo que la Secretaría de Salud, publicó el DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020.

Así como el ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS CoV2 (COVID 19), publicado el 27 de marzo de 2020. Diario Oficial de la Federación del 3 de abril de 2020.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por COVID-19, para instrumentar acciones y hacer frente a dicha contingencia y garantizar la continuidad de los servicios médicos hospitalarios teniendo habilitada la infraestructura y servicios necesarios; por lo que se hace necesaria la adquisición de mobiliario indispensable en las unidades médicas dedicadas a la atención de la población con este padecimiento.

Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el Anexo No. 3.1 "Cédulas de Descripción de Artículo". Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el Anexo No. 3.2 "Relación y Cantidad de Bienes" y Anexo No. 3.3 "Requisitos para el mobiliario", precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en la Unidad destino, conforme a la dirección contenida en el Anexo No. 3.4. "distribución y/o dirección de entrega" Los bienes requeridos son los que se enlistan a continuación:

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Equipo
1	19976	511.026.0492.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS
2	19977	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

	Clave PREI	Clave SAI	Equipo
3	19979	511.026.0527.00.01	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS
4	19968	511.076.0952.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO
5	19969	511.076.0966.00.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE
6	19970	511.076.0975.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS
7	19971	511.076.0988.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES
8	19973	511.076.1007.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE
9	20388	511.076.1023.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP
10	19980	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO
11	19981	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTA BULTOS
12	19983	511.268.0279.00.01	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS
13	19984	511.268.0282.00.01	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS
14	19985	511.268.0294.00.01	CREDENZA DE 180 CM CON BASES METALICAS
15	19989	511.339.1275.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO
16	19990	511.339.1288.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO
17	19992	511.339.1304.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL
18	19993	511.339.1313.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL
19	20500	511.339.1395.00.01	ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA
20	20543	511.339.1406.00.01	ESCRITORIO MODULAR EN C
21	20591	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM
22	20592	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM
23	20593	511.339.1437.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM
24	19994	511.451.0263.00.01	GABINETE TIPO KARDEX DE 5 O 6 CHAROLAS
25	19996	511.451.0281.00.01	GABINETE UNIVERSAL
26	20587	511.465.0024.00.01	GUARDA INFERIOR DE 120 CM
27	20588	511.465.0039.00.01	GUARDA INFERIOR DE 150 CM
28	20002	511.619.1378.00.01	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS
29	20545	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP
30	20546	511.619.1465.00.01	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP
31	20559	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL
32	20561	511.619.1483.00.01	MESA DE CENTRO EN MDP
33	20562	511.619.1495.00.01	MESA REVISTERA EN MDP
34	19698	511.622.0182.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A DERECHO O IZQUIERDO
35	19699	511.622.0194.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO
36	20006	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON
37	20008	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Equipo
38	20009	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO
39	20554	511.814.0382.00.01	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO
40	20555	511.814.0394.00.01	SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA
41	20556	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES
42	20010	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA
43	20011	511.836.0466.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA
44	20012	511.836.0471.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA
45	20013	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA
46	20014	511.836.0496.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO
47	20413	511.836.0514.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA
48	20022	511.883.0579.00.01	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")
49	20120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS
50	20121	513.060.0077.00.01	ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS
51	20122	513.108.0345.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO CON RESPALDO CINCO APOYOS
52	20123	513.108.0355.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO SIN RESPALDO
53	20124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE
54	20125	513.108.0378.00.01	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE
55	20126	513.113.0299.00.01	BANDEJA
56	20127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA
57	20202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA
58	20128	513.130.0422.00.01	BASCULA CON ESTADIMETRO
59	20130	513.130.0449.00.01	BASCULA PARA BEBE
60	20133	513.143.0148.00.01	BURO
61	20210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES
62	16672	513.191.0159.02.01	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION
63	16673	513.191.0225.01.01	CARRO CAMILLA PARA MENORES
64	16682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL)
65	20136	513.191.0862.00.01	CARRO PARA CURACIONES
66	20137	513.191.0877.00.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Renglón	Clave PREI	Clave SAI	Equipo
67	20140	513.191.0903.00.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES
68	20549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL
69	20142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO
70	20203	513.219.0042.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE)
71	20144	513.227.0189.00.01	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES
72	20279	513.227.0207.00.01	CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL
73	20145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS
74	20146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES
75	20147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE
76	20212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO
77	20148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS
78	20149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM
79	20153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL
80	20204	513.560.0023.00.01	LITERAS METALICAS
81	20154	513.567.0111.00.01	LAMPARA DE LUZ INTENSA
82	20155	513.567.0128.00.01	LAMPARA DE PIE RODABLE
83	20156	513.580.0649.00.01	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO
84	20157	513.580.0659.00.01	LAVABO SENCILLO PARA CIRUJANO
85	20158	513.580.0667.00.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM
86	20159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM
87	19725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO
88	19727	513.621.0803.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
89	19750	513.621.2007.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO
90	19925	513.621.2499.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES
91	19934	513.621.2539.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)
92	20160	513.621.2551.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR
93	20165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
94	20166	513.621.2615.00.01	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
95	20168	513.621.2637.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO
96	20169	513.621.2649.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO
97	20173	513.621.2685.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO TRAMPA DE YESO Y VITRINA
98	20174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL
99	20178	513.621.2732.00.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Equipo
100	20179	513.621.2744.00.01	MESA CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA
101	20181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA
102	20182	513.621.2777.00.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA
103	20183	513.621.2786.00.01	MESA MAYO
104	20184	513.621.2792.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA
105	20185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO
106	20186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION
107	20187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR
108	20188	513.621.2835.00.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA
109	20189	513.621.2847.00.01	MESA PUENTE
110	20190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA
111	20191	513.621.2865.00.01	MESA RIÑON
112	20647	513.621.3125.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
113	16771	513.626.0287.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO
114	16772	513.626.0295.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO
115	20205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES
116	20206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE
117	20192	513.771.0438.00.01	REPISA DE 120 CM CONTRA MURO
118	20194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO
119	20195	513.783.0075.00.01	RIEL PORTAVENOCLISIS
120	20196	513.790.0089.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 250 ML
121	20197	513.790.0091.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML
122	20198	513.810.0298.00.01	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES
123	20199	513.950.0122.00.01	VASO DE 30 CM CUBICOS PARA MEDICAMENTOS
124	20023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO
125	20024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS
126	20025	515.451.0259.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS
127	20314	515.451.0301.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO
128	20026	515.619.1195.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA LATERAL
129	20027	515.619.1201.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA LATERAL
130	20029	515.619.1227.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
131	20030	515.619.1232.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
132	20031	515.619.1244.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
133	20032	515.619.1254.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
134	20035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO
135	20038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. Ord.	Clave PREI	Clave SAI	Equipo
136	20039	515.619.1322.00.01	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
137	20040	515.619.1337.00.01	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
138	20041	515.619.1349.00.01	MESA PARA BANCO DE SANGRE CON FREGADERO CENTRAL
139	20321	515.619.1417.00.01	MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
140	20327	515.619.1474.00.01	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONERA LATERAL
141	20331	515.619.1517.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO
142	20332	515.619.1524.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO
143	20336	515.619.1569.00.01	MESA BAJA DE APOYO DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
144	20612	515.619.1786.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO TARJA IZQUIERDA Y PUERTAS ABATIBLES
145	20042	515.784.0111.00.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS
146	20045	515.957.0322.00.01	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO
147	20046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO
148	20355	515.957.0408.00.01	VITRINA DE 120 CM CONTRA MURO
149	20589	515.958.0017.00.01	SILLÓN DE EXTRACCIONES
150	20084	517.013.0087.00.01	ALACENA ALTA DE 90 CM
151	20085	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS DE 90 CM
152	20087	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO
153	20088	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS
154	20089	517.256.0226.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS
155	20090	517.270.0125.00.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO
156	20092	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA
157	20093	517.301.0116.00.01	DEPOSITO DE PAN
158	19743	517.609.0198.02.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR
159	19744	517.609.0255.01.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL PARA OLLAS
160	19765	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO
161	16957	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES
162	20099	517.609.5497.00.01	MESA CALIENTE DE 160 CM PARA VAPOR DE (4 CHAROLAS)
163	20100	517.609.5506.00.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL
164	20103	517.609.5537.00.01	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO
165	20105	517.609.5559.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)
166	20106	517.609.5567.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)
167	20107	517.609.5572.00.01	MESA FRIA A HIELO MOVIL (3 CHAROLAS)

	Clave PRFI		Equipo
168	20109	517.609.5597.00.01	MESA FRIA DE 160 CM PARA BARRA DE AUTO SERVICIO (4 CHAROLAS)
169	20110	517.609.5604.00.01	MESA LISA DE 150 CM
170	20111	517.609.5613.00.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO
171	20117	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM
172	20118	517.609.5695.00.01	MESA DE 230 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL
173	20442	517.609.5863.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO ESCURRIDERO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR
174	20469	517.609.6131.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL
175	20471	517.609.6153.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
176	20473	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO
177	20485	517.609.6298.00.01	MESA LISA DE 230 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO
178	20048	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA
179	20049	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES
180	20050	519.104.0551.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES
181	20051	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS
182	20052	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO
183	20055	519.160.0357.00.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA
184	20056	519.160.0365.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES
185	20057	519.160.0376.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA
186	20583	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA
187	20059	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO
188	20062	519.630.5401.00.01	MESA DE TRABAJO PARA TALLER DE 180 CM
189	20064	519.630.5427.00.01	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR
190	20065	519.630.5432.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA
191	20067	519.630.5454.00.01	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM
192	20068	519.630.5462.00.01	MESA PARA DIBUJO (RESTIRADOR)
193	20586	519.630.5515.00.01	MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA
194	19708	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM
195	20069	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO
196	20072	519.695.2004.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM
197	20073	519.695.2013.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM
198	20379	519.695.2047.00.01	PIZARRON DE 150 CM CON TABLERO DE CORCHO
199	20074	519.810.0363.00.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR
200	20076	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO
201	20077	519.810.0393.00.01	SILLA PARA AULA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Equipo
202	20567	519.824.0513.00.01	SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA
203	20079	519.865.0105.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM
204	20080	519.865.0114.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM
205	20081	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA
206	20082	519.873.0151.00.01	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

c) Modificación de las especificaciones técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI

No aplica

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

Las Características Técnicas son estandarizadas, y no fueron realizadas modificaciones para el presente procedimiento.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes

Se requiere la presentación del Certificado ISO-9001 vigente.

Atentamente,

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria

Anexo No. 3.2

Relación y Cantidad de Bienes

1	19976	511.026.0492.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	53
2	19977	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	134
3	19979	511.026.0527.00.01	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	5
4	19968	511.076.0952.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO	27
5	19969	511.076.0966.00.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE	2
6	19970	511.076.0975.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	5
7	19971	511.076.0988.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	16
8	19973	511.076.1007.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	13
9	20383	511.076.1023.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP	20
10	19980	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO	3
11	19981	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTA BULTOS	4
12	19983	511.268.0279.00.01	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	4
13	19984	511.268.0282.00.01	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	13
14	19985	511.268.0294.00.01	CREDENZA DE 100 CM CON BASES METALICAS	1
15	19989	511.339.1275.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	23
16	19990	511.339.1288.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	20
17	19992	511.339.1304.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL	4
18	19993	511.339.1313.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL	3
19	20500	511.339.1395.00.01	ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA	1
20	20543	511.339.1406.00.01	ESCRITORIO MODULAR EN C	1
21	20591	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	3
22	20592	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	23
23	20593	511.339.1437.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM	2
24	19994	511.451.0263.00.01	GABINETE TIPO KARDEX DE 5 O 6 CHAROLAS	1
25	19996	511.451.0281.00.01	GABINETE UNIVERSAL	6
26	20587	511.465.0024.00.01	GUARDA INFERIOR DE 120 CM	7
27	20588	511.465.0039.00.01	GUARDA INFERIOR DE 150 CM	15
28	20002	511.619.1378.00.01	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	1
29	20545	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP	8
30	20546	511.619.1465.00.01	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP	3
31	20559	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL	15
32	20561	511.619.1483.00.01	MESA DE CENTRO EN MDP	2
33	20562	511.619.1495.00.01	MESA REVISTERA EN MDP	4
34	19698	511.622.0182.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A DERECHO O IZQUIERDO	1
35	19699	511.622.0194.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO	1
36	20006	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	1
37	20008	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	123
38	20009	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	80

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.2
Relación y Cantidad de Bienes

No	Clave PREI	Clave SSA	Equipo	Cantidad Atlacomulco
39	20554	511.814.0382.00.01	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	103
40	20555	511.814.0394.00.01	SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA	3
41	20556	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	31
42	20010	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	4
43	20011	511.836.0466.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA	7
44	20012	511.836.0471.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	6
45	20013	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	169
46	20014	511.836.0496.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	4
47	20413	511.836.0514.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	3
48	20022	511.883.0579.00.01	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")	2
49	20120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS	5
50	20121	513.060.0077.00.01	ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS	2
51	20122	513.108.0345.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO CON RESPALDO CINCO APOYOS	4
52	20123	513.108.0355.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO SIN RESPALDO	4
53	20124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE	12
54	20125	513.108.0378.00.01	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE	16
55	20126	513.113.0299.00.01	BANDEJA	3
56	20127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA	3
57	20202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA	12
58	20128	513.130.0422.00.01	BASCULA CON ESTADIMETRO	5
59	20130	513.130.0449.00.01	BASCULA PARA BEBE	1
60	20133	513.143.0148.00.01	BURO	29
61	20210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	35
62	16672	513.191.0159.02.01	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION	3
63	16673	513.191.0225.01.01	CARRO CAMILLA PARA MENORES	1
64	16682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL)	2
65	20136	513.191.0862.00.01	CARRO PARA CURACIONES	17
66	20137	513.191.0877.00.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS	5
67	20140	513.191.0903.00.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES	6
68	20549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL	32
69	20142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	2
70	20203	513.219.0042.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE)	2
71	20144	513.227.0189.00.01	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	13
72	20279	513.227.0207.00.01	CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL	1
73	20145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS	44
74	20146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES	13

Anexo No. 3.2
Relación y Cantidad de Bienes

No.	Clave ABE	Clave SAT	Bien	Partida Arrendatario
75	20147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE	35
76	20212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO	25
77	20148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS	66
78	20149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM	27
79	20153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL	1
80	20204	513.560.0023.00.01	LITERAS METALICAS	16
81	20154	513.567.0111.00.01	LAMPARA DE LUZ INTENSA	1
82	20155	513.567.0128.00.01	LAMPARA DE PIE RODABLE	5
83	20156	513.580.0649.00.01	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO	7
84	20157	513.580.0659.00.01	LAVABO SENCILLO PARA CIRUJANO	1
85	20158	513.580.0667.00.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM	3
86	20159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	3
87	19725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1
88	19727	513.621.0803.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2
89	19750	513.621.2007.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1
90	19925	513.621.2499.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	2
91	19934	513.621.2539.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)	1
92	20160	513.621.2551.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR	3
93	20165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2
94	20166	513.621.2615.00.01	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2
95	20168	513.621.2637.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	3
96	20169	513.621.2649.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	2
97	20173	513.621.2685.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO TRAMPA DE YESO Y VITRINA	1
98	20174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	9
99	20178	513.621.2732.00.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	6
100	20179	513.621.2744.00.01	MESA CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	1
101	20181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA	2
102	20182	513.621.2777.00.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	2
103	20183	513.621.2786.00.01	MESA MAYO	24
104	20184	513.621.2792.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA	1
105	20185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	7
106	20186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION	2
107	20187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR	33

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.2
Relación y Cantidad de Bienes

No.	Clave PPEI	Clave SAT	Equipo	Cantidad Aglacomulado
108	20188	513.621.2835.00.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA	1
109	20189	513.621.2847.00.01	MESA PUENTE	68
110	20190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA	1
111	20191	513.621.2865.00.01	MESA RIÑON	11
112	20647	513.621.3125.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	1
113	16771	513.626.0287.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO	9
114	16772	513.626.0295.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO	14
115	20205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES	25
116	20206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE	35
117	20192	513.771.0438.00.01	REPISA DE 120 CM CONTRA MURO	4
118	20194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO	1
119	20195	513.783.0075.00.01	RIEL PORTAVENOCLISIS	86
120	20196	513.790.0089.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 250 ML	6
121	20197	513.790.0091.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML	36
122	20198	513.810.0298.00.01	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES	20
123	20199	513.950.0122.00.01	VASO DE 30 CM CUBICOS PARA MEDICAMENTOS	14
124	20023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO	12
125	20024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS	1
126	20025	515.451.0259.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	6
127	20314	515.451.0301.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO	1
128	20026	515.619.1195.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA LATERAL	7
129	20027	515.619.1201.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA LATERAL	2
130	20029	515.619.1227.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1
131	20030	515.619.1232.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	12
132	20031	515.619.1244.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	6
133	20032	515.619.1254.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4
134	20035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO	9
135	20038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	9
136	20039	515.619.1322.00.01	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	11
137	20040	515.619.1337.00.01	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4
138	20041	515.619.1349.00.01	MESA PARA BANCO DE SANGRE CON FREGADERO CENTRAL	1
139	20321	515.619.1417.00.01	MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1
140	20327	515.619.1474.00.01	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONERA LATERAL	1
141	20331	515.619.1517.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO	1
142	20332	515.619.1524.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO	1
143	20336	515.619.1569.00.01	MESA BAJA DE APOYO DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	2
144	20612	515.619.1786.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO TARJA IZQUIERDA Y PUERTAS ABATIBLES	1

Anexo No. 3.2
Relación y Cantidad de Bienes

No.	Clave PREI	Clave SAI	Equipo	Cantidad Atlacomulco
145	20042	515.784.0111.00.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	6
146	20045	515.957.0322.00.01	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO	4
147	20046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	16
148	20355	515.957.0408.00.01	VITRINA DE 120 CM CONTRA MURO	1
149	20589	515.958.0017.00.01	SILLÓN DE EXTRACCIONES	9
150	20084	517.013.0087.00.01	ALACENA ALTA DE 90 CM	16
151	20085	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS DE 90 CM	2
152	20087	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO	2
153	20088	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS	2
154	20089	517.256.0226.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS	2
155	20090	517.270.0125.00.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO	1
156	20092	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA	1
157	20093	517.301.0116.00.01	DEPOSITO DE PAN	1
158	19743	517.609.0198.02.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR	1
159	19744	517.609.0255.01.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL PARA OLLAS	1
160	19765	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	1
161	16957	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES	10
162	20099	517.609.5497.00.01	MESA CALIENTE DE 160 CM PARA VAPOR DE (4 CHAROLAS)	1
163	20100	517.609.5506.00.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	1
164	20103	517.609.5537.00.01	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	1
165	20105	517.609.5559.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)	3
166	20106	517.609.5567.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	1
167	20107	517.609.5572.00.01	MESA FRIA A HIELO MOVIL (3 CHAROLAS)	2
168	20109	517.609.5597.00.01	MESA FRIA DE 160 CM PARA BARRA DE AUTO SERVICIO (4 CHAROLAS)	1
169	20110	517.609.5604.00.01	MESA LISA DE 150 CM	2
170	20111	517.609.5613.00.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	5
171	20117	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM	1
172	20118	517.609.5695.00.01	MESA DE 230 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL	1
173	20442	517.609.5863.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO ESCURRIDERO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR	1
174	20469	517.609.6131.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL	1
175	20471	517.609.6153.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	1
176	20473	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	1

Anexo No. 3.2
Relación y Cantidad de Bienes

No.	Clave PRE	Clave SAI	Equipo	Cantidad Adquirida
177	20485	517.609.6298.00.01	MESA LISA DE 230 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO	2
178	20048	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA	2
179	20049	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	14
180	20050	519.104.0551.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	38
181	20051	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	22
182	20052	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	15
183	20055	519.160.0357.00.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	16
184	20056	519.160.0365.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES	2
185	20057	519.160.0376.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	9
186	20583	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	258
187	20059	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	4
188	20062	519.630.5401.00.01	MESA DE TRABAJO PARA TALLER DE 180 CM	17
189	20064	519.630.5427.00.01	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	2
190	20065	519.630.5432.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	1
191	20067	519.630.5454.00.01	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM	1
192	20068	519.630.5462.00.01	MESA PARA DIBUJO (RESTIRADOR)	1
193	20586	519.630.5515.00.01	MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA	4
194	19708	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM	17
195	20069	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO	3
196	20072	519.695.2004.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM	16
197	20073	519.695.2013.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM	1
198	20379	519.695.2047.00.01	PIZARRON DE 150 CM CON TABLERO DE CORCHO	1
199	20074	519.810.0363.00.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	8
200	20076	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO	2
201	20077	519.810.0393.00.01	SILLA PARA AULA	20
202	20567	519.824.0513.00.01	SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA	9
203	20079	519.865.0105.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	40
204	20080	519.865.0114.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM	1
205	20081	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	33
206	20082	519.873.0151.00.01	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO	2
				2634

Atentamente,

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestrcutura Inmobiliaria

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario

1	511.026.0482.00.01	19876	ANAQUEL ESQUELETO DE 2 ENTREPAÑOS	53	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
2	511.026.0501.00.01	19877	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	134	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
3	511.026.0537.00.01	19878	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	5	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
4	511.076.0952.00.01	19958	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO	27	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
5	511.076.0967.00.01	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
6	511.076.0975.00.01	19970	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	5	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
7	511.076.0991.00.01	19971	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CHAPAS ADAPTABLES Y DESLIZABLES	16	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
8	511.076.1007.00.01	19973	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	35	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
9	511.076.1018.00.01	20085	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON EXPEDIENTES EN TAPA	20	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
10	511.302.0345.00.01	19880	BANCO ALTO	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
11	511.376.0213.00.01	19952	CARRETILLA PORTA BULTOS	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
12	511.248.0270.00.01	19982	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
13	511.248.0267.00.01	19984	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	18	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
14	511.248.0254.00.01	19985	CREDENZA DE 180 CM CON BASES METALICAS	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
15	511.339.1[illegible]	19987	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	55	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
16	511.339.1298.01.01	19990	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL ECONOMICO	20	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
17	511.339.1364.01.01	19992	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM EN L/ESTÉTICA	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
18	511.339.1313.00.01	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SECRETARIAL	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
19	511.301.1395.00.01	20003	ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
20	511.339.1309.00.01	20043	ESCRITORIO MODULAR EN C	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
21	511.339.1415.00.01	20091	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
22	511.339.1422.00.01	20092	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	23	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
23	511.339.1419.00.01	20093	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
24	511.[illegible]	19994	GABINETE TIPO CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
25	511.[illegible]	19996	GABINETE ESTANTE	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
26	[illegible]	[illegible]	GABINETE MODULAR DE 120 CM	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario

No.	Clave	Clave Partida	Descripción	Cantidad	Especialidad	Requisitos Instalación	Requisitos Eléctricos	Requisitos Hidrosanitarios	Requisitos Gas	Requisitos Cómputo	Requisitos Telefonía	Requisitos Seguridad	Requisitos Manuales	Requisitos Garantías	Requisitos Mantenimiento	Requisitos Registro Sanitario	Requisitos de No. Necesidad COFEPRIS
28	511.619.1378.00.01	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
29	511.619.1457.00.01	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP	5	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
30	511.619.1455.00.01	20546	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
31	511.635.1476.00.01	20559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL	15	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
32	511.619.1463.00.01	20561	MESA DE CENTRO EN MDP	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
33	511.619.1465.00.01	20562	MESA REVISTERA EN MDP	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
34	511.622.0182.00.01	19699	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A DERECHO O IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	1	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
35	511.622.0184.00.01	19699	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO E DERECHO O IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	1	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
36	511.790.0277.00.01	20006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
37	511.814.0346.00.01	20008	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	123	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
38	511.814.0364.00.01	20009	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	85	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
39	511.814.0382.00.01	20554	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	103	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
40	511.814.0394.00.01	20555	SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
41	511.814.0405.00.01	20556	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE TIPO OPERADOR	31	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
42	511.836.0458.00.01	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
43	511.836.0466.00.01	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA	7	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
44	511.836.0471.00.01	20012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
45	511.836.0484.00.01	20013	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	169	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
46	511.836.0496.00.01	20014	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
47	511.836.0514.00.01	20015	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
48	511.883.0579.00.01	20022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
49	513.060.0065.00.01	20120	ANAQUEL GUARDA COMODIN	5	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
50	513.060.0077.00.01	20123	ANAQUEL PARA INDICES MEDIANOS	7	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
51	511.108.0345.00.01	20122	BANCO GIRATORIO ACOJINADO CON RESPALDO CINCO APOYOS	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
52	511.108.0355.00.01	20123	BANCO GIRATORIO ACOJINADO SIN RESPALDO	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
53	511.108.0369.00.01	20124	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO [illegible]	12	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
54	511.814.0372.00.01	20125	SILLA GIRATORIA DE ALTO RESPALDO	11	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario

55	513.313.0259.00.01	20126	LANDEJA	5	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
56	513.316.0076.00.01	20127	MAÑO DE ARTESA	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
57	513.323.0226.00.01	20207	BANQUETA DE ALTURA	12	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
58	513.330.0422.00.01	20128	BASCULA CON ESTADIMETRO	5	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
59	513.330.0249.00.01	20130	BASCULA PARA BEBE	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
60	513.344.0154.00.01	20123	BIDET	29	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
61	513.375.0791.00.01	20220	CAMILLA PEDIATRICA HIDRAULICA CON ACCESO A DIFERENTES POSICIONES	35	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
62	513.391.0155.02.01	20072	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION	9	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
63	513.391.0720.00.01	31673	CARRO CAMILLA PARA MENORES	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
64	513.391.0906.01.01	31662	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (HAZENAS)	7	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
65	513.391.0442.00.01	20130	CARRO PARA CURACIONES	17	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
66	513.391.0722.02.01	20197	CARRO PARA MEDICAMENTOS	5	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
67	513.391.0455.00.01	20148	CARRO PORTAEXPEDIENTES	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
68	513.391.0414.00.01	20549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL	32	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	513.239.0042.00.01	20203	DIVAN (CHAISE LONGUE)	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
71	513.227.0205.00.01	20154	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	13	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
72	513.227.0207.00.01	20729	CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
73	513.240.0116.00.01	20195	COMODO PARA ADULTOS	44	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
74	513.240.0126.00.01	20196	COMODO PARA MENORES	13	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
75	513.254.0131.00.01	20147	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON TORTA CUESTA RODABLE	35	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
76	513.261.0006.00.01	20212	CUNA CUNA CON BASINET DE ACRILICO	25	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
77	513.314.0313.00.01	20148	ESCALERILLA DE 3 ESCALONES	36	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
78	513.360.0066.00.01	20124	ESTANTE GUARDA ESTAR DE 90 CM	27	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
79	513.540.0901.00.01	20213	MAMPARA DE PUERTA	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario

No.	Clave SAP	Clave PNT	Equipo	Cantidad	Clasificación de equipo	Requiere instalación especial	Requiere Preinstalación	Requiere Instalación	Requiere Mantenimiento	Requiere Capacitación	Requiere Garantía	Requiere Manuales	Tiempo mínimo requerido de garantía de bienes	Requiere Suministro de Consumibles	Sistemas Contra Incendios (NOM-002-STPS-COFEPRIS)
82	513.567.0128.00.01	20155	LAMPARA DE PIE RODABLE	5	BINARIO	No. Req.	No. Req	F	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
83	513.580.0649.00.01	20156	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO	7	BINARIO	No. Req	No. Req	No. Req	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req..	No. Req.
84	513.580.0655.00.01	20157	LAVABO SENCILLO PARA CIRUJANO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req.	No. Req.
85	513.580.0667.00.01	20158	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM	3	BINARIO	No. Req.	No. Req	No. Req	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
86	513.580.0672.00.01	20159	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	3	BINARIO	No. Req.	No. Req	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req.	No. Req.
87	513.621.0761.01.01	19725	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req.	No. Req.
88	513.621.0801.01.01	19727	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
89	513.621.2007.01.01	19750	MESA ALTA DE 120 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
90	513.671.2499.00.01	19825	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	2	BINARIO	No. Req.	No. Req	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
91	513.621.2536.00.01	19824	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req.	No. Req.
92	513.621.2551.03.01	20160	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
93	513.621.2606.00.01	20161	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2	BINARIO	No. Req	No. Req	No. Req	F	No. Req	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
94	513.621.2615.00.01	20166	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2	BINARIO	No. Req	No. Req	No. Req.	F	No. Req.	No. Req	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
95	513.621.2637.00.01	20168	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
96	513.621.2649.00.01	20169	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
97	513.621.2685.00.01	20173	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO TRAMPA DE YESO Y VITRINA	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
98	513.621.2667.00.01	20174	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	9	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req.	No. Req.
99	513.621.2732.00.01	20178	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req	No. Req	No. Req.	No. Req	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
100	513.621.2744.00.01	20179	MESA CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	1	BINARIO	No. Req	No. Req.	No. Req	F	No. Req	No. Req	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req	No. Req.
101	513.621.2767.00.01	20181	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req	No. Req	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req	No. Req.
102	513.621.2777.00.01	20182	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	2	BINARIO	No. Req.	No. Req	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req.	No. Req.
103	513.621.2785.00.01	20183	MESA MAYO	24	BINARIO	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req.	No. Req.
104	513.621.2797.00.01	20184	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA	1	BINARIO	No. Req.	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req.	No. Req.	No. Req	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req	No. Req.
105	513.621.2804.00.01	20185	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	7	BINARIO	No. Req	No. Req.	No. Req.	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req	No. Req.
106	513.621.2813.00.01	20186	MESA PARA REHIDRATACION	2	BINARIO	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req	No. Req.
107	513.621.2830.00.01	20187	MESA PASTEUR	33	BINARIO	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req.	No. Req.	No. Req	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req	No. Req
108	513.621.2843.00.01	20188	MESA PLEGABLE PARA EMBALSE	2	BINARIO	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	No. Req	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req	12 MESES	No. Req	No. Req

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario

136	935.635.3373.00.01	20039	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	11	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
137	935.635.3347.00.01	20040	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
138	935.648.3346.00.01	20041	MESA PARA BANCO DE SANGRE CON FREGADERO CENTRAL	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
139	935.629.3437.00.01	20229	MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
140	935.649.3373.00.01	20047	MESA ALTA DE 230 CM CON CHAROLA LATERAL	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
141	935.629.3437.00.01	20031	MESA ALTA DE 2.30 CM CON RESPALDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
142	935.649.3373.00.01	20032	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
143	935.636.3346.00.01	20030	MESA BAJA DE APOYO DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
144	935.649.3365.00.01	20032	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO PARA IZQUIERDA Y ESCOTAS ABATIBLES	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
145	935.794.0121.00.01	20042	MESA ARMADA PARA TOMA DE MUESTRAS	0	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
146	935.957.3027.00.01	20045	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
147	935.957.3027.00.01	20046	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	16	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
148	935.957.3048.00.01	20047	VITRINA DE 120 CM CONTRA MURO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
149	935.959.0014.00.01	20589	SILLON DE EXTRACCIONES	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
150	935.810.9007.00.01	20021	[illegible]	76	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
151	937.000.0136.00.01	20083	ANAQUEL PARA CHAROLAS DE 90 CM	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
152	937.936.0704.00.01	20567	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
153	937.936.0333.00.01	20036	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
154	937.936.0726.00.01	20030	CARRO TRANSPORTADOR DE CAMAS	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
155	937.700.0024.00.01	20220	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHO Y FREGADERO IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	F	F	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
156	937.777.0022.00.01	20040	COCINADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
157	937.700.0136.00.01	20035	DEPOSITO DE PAN	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
158	937.600.0108.00.01	20743	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DE ACERO CON ENTARIMADO PARA ALMACENADOR	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
159	937.600.0255.00.01	20744	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL PARA CHAROLAS	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
160	937.600.0255.00.01	20745	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
161	937.600.0255.00.01	20746	MESA PARA CHAROLAS DE 90 CM	16	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
162	937.600.0255.00.01	20747	MESA CENTRAL DE 120 CM PARA CHAROLAS DE 90 CM	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario

No.	Capítulo	Clave Partida	Equipo	Cantidad	Servicios requeridos	Tipo de Instalación	Requerimiento de Instalación	Energía Eléctrica	Voltaje	Tipo de Conexión	Requerimiento de Instalación	Nivel de especialización	Mantenimiento Preventivo	Periodo mínimo requerido de garantía de los bienes	Registro Sanitario	Contenido de No. (Necesidad COFEPRIS)
109	515.621.2847.00.01	20189	MESA PUENTE	62	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
110	515.621.2857.00.01	20190	MESA RIGIDA DE MADERA	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
111	515.621.2865.00.01	20191	MESA RIÑON	11	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
112	515.621.3125.00.01	20647	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
113	515.626.0287.01.01	16771	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO	9	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
114	515.626.0295.01.01	16772	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO	14	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
115	515.635.0168.00.01	20205	ORINAL PARA VARONES	25	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
116	515.635.0173.00.01	20206	PORTAVENOCLISIS RODABLE	35	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
117	515.771.0438.00.01	20192	REPISA DE 120 CM CONTRA MURO	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
118	515.771.0456.00.01	20194	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
119	515.783.0075.00.01	20195	RIEL PORTAVENOCLISIS	86	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
120	515.790.0089.00.01	20196	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 250 ML	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
121	515.790.0091.00.01	20197	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML	36	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
122	515.810.0298.00.01	20198	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES	20	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	VASO DE 30 CM CUBICOS PARA MEDICAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
124	515.247.0138.00.01	20023	CARRO CAJONERO	12	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
125	515.247.0125.00.01	20024	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
126	515.451.0259.00.01	20025	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
127	515.451.0301.00.01	20314	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
128	515.619.1195.00.01	20026	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA LATERAL	7	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
129	515.619.1201.00.01	20027	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA LATERAL	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
130	515.619.1227.00.01	20029	MESA ALTA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
131	515.619.1232.00.01	20030	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	12	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
132	515.619.1244.00.01	20043	MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	6	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
133	515.619.1264.00.01	20047	MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
134	515.619.1284.00.01	20048	MESA ALTA DE 210 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Anexo No. 3.2
Requisitos para de Mobiliario

164	517.606.5566.00.01	20100	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
165	517.606.5537.00.01	20103	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
166	517.606.5559.00.01	20105	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
167	517.606.5567.00.01	20106	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
168	517.606.5572.00.01	20107	MESA FRIA A HIELO MOVIL (3 CHAROLAS)	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
169	517.606.5597.00.01	20109	MESA FRIA DE 180 CM PARA BARRA DE AUTO SERVICIO (4 CHAROLAS)	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
170	517.606.5604.00.01	20110	MESA LISA DE 150 CM	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
171	517.606.5613.00.01	20111	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
172	517.606.5069.00.01	20117	MESA PARA TAJO DE 150 CM	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
173	517.606.5595.00.01	20119	MESA DE 240 CM PARA LAVADO DE UTENSILIOS CON TARJA FREGADERO CENTRAL	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
174	517.603.5602.00.01	20402	MESA DE 250 CM CON RESPALDO ESCURRIDERO Y FREGADERO DOBLE CON PREPARACION PARA OSMOSIS	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
175	517.606.6151.00.01	20403	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
176	517.606.6153.00.01	20471	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
177	517.606.6176.00.01	20472	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
178	517.606.6796.00.01	20485	DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	No. Req.	No. Req.	F	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
179	519.104.0539.00.01	20048	BANCA EN RECEPCION	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
180	519.104.0541.00.01	20049	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	14	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
181	519.104.0543.00.01	20050	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	35	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
182	519.104.0569.00.01	20051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	10	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
183	519.104.0574.00.01	20052	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	15	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
184	519.160.0557.00.01	20017	CARRO DE ASEO TOLVA TAPA	16	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
185	519.160.0565.00.01	20018	CARRO TRANSPORTADOR DE UTENSILIOS	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
186	519.160.0573.00.01	20019	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA LIMPIA	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
187	519.191.0343.00.01	20062	CABALLERO DOBLE DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	200	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
188	519.279.0022.00.01	20063	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE (3 NIVELES)	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
189	519.279.0022.00.02	20064	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE (4 NIVELES)	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
190	519.279.0022.00.03	20065	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE (5 NIVELES)	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	(MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario

Partida	CABMED	Genérico	Cantidad	Energía	Conectividad	Interfaz	Insumos	Partes	Accesorios	Consumibles	Software	Capacitación	Periodo mínimo de garantía de los bienes	Soporte técnico	Suficiencia de refacciones
190	519.630.5432.00.01	20065	MESA USA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
191	519.630.5454.00.01	20067	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 x 140 CM	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
192	519.630.5462.00.01	20068	MESA PARA DIBUJO (RESTIRADOR)	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
193	519.630.5515.00.01	20996	MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA	4	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
194	519.695.2897.01.01	19702	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM	17	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
195	519.695.2874.00.01	20069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO	3	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
196	519.695.2994.00.01	20072	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM	14	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
197	519.695.2913.00.01	20073	PIZARRON MAGNETILO DE PARED DE 180 CM	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
198	519.695.2977.00.01	20979	PIZARRON DE 150 CM CON TABLERO DE CORCHO	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
199	519.810.0363.00.01	20074	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	8	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
200	519.810.0361.00.01	20076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
201	519.810.0362.00.01	20077	SILLA PARA AULA	20	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
202	519.824.0833.00.01	20967	SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA	9	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
203	519.865.0105.00.01	20079	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	40	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
204	519.865.0114.00.01	20080	TABLERO DE CORCHO DE 100 CM	1	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
205	519.873.0141.00.01	20081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	32	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
206	519.873.0151.00.01	20082	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO	2	BINARIO	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	No. Req.	F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO)	No. Req.	12 MESES	No. Req.	No. Req.
				2634													

SIGLAS	TIPO DE CAPACITACIÓN
No Req	NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
F = FUNDAMENTAL	Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
I = INTERMEDIA	Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
A = AVANZADA	Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

Atentamente,

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestrcutura Inmobiliaria

ANEXO 0.4
DIRECCIONES

No.	ESTADO	MUNICIPIO	UNIDAD MÉDICA	DIRECCIÓN	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DATOS DE CONTACTO
1	ESTADO DE MEXICO	ATLACOMULCO	IMSS Atlacomulco HGZ	Lote 3, Predio Rancho San Martín, entre camino a Flor de María y camino sin nombre, Atlacomulco, Méx.	Dr. Victor Gasca Martínez Director del Hospital	Email: victor.gasca@imss.gob.mx Cel. 7223077876

Atentamente,

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestrcutura Inmobiliaria

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO No. 4

Términos y Condiciones numeral 4.24.4

a) Vigencia:

La vigencia del contrato, será a partir del día natural siguiente al acto de fallo y hasta el 31 de diciembre del año en curso. Las obligaciones respecto de las garantías de los bienes contraídas por el Proveedor, tendrán la vigencia de 12 meses, contado a partir de la entrega en la unidad médica de destino final de los bienes.

b) Plazo de entrega del bien:

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será **"no mayor a 45 días naturales"**, contados a partir del día natural siguiente a la notificación de la adjudicación. En este plazo, el Proveedor deberá realizar la entrega, recepción de los bienes en la unidad médica de destino final de los mismos, previa coordinación con el Administrador del Contrato; deberá hacer la instalación, puesta en operación de los bienes adjudicados y capacitación al personal del Instituto, establecidos en los presentes términos y condiciones.

c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

Para el total de las claves, se solicita que el Área Contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento, para lo cual se pone a consideración la Justificación relativa a dicho mecanismo en el Anexo No. 1.2.

Para efectos de la Evaluación de las Características Técnicas, se procederá al análisis integral y exhaustivo de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes criterios:

1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento.

2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento. (Anexo 4.1)

4. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos, tanto para el inciso d) "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar", contenido en los presentes Términos y Condiciones; como para el inciso e) "Norma Oficial

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes".

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 vigente, en el que se deberá identificar:

   - Tipo y número de certificado.
   - Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
   - Alcance.
   - Fecha de emisión.
   - Vigencia o fecha de vencimiento.
   - Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

   El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

La documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.

g) Visitas a las instalaciones de los licitantes.

No aplica

h) Las penas convencionales.

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:

- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, ya sea por atraso en la entrega de los bienes en el destino final de los bienes, por el equivalente al 2.5% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 2.5% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7)

i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El licitante, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al Proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al Proveedor dentro del periodo de 6 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el Proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 12 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

- La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.

El Proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.

- Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del Administrador del Contrato, deberá solicitar al Proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

- Periodo de garantía.

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio de 12 meses, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en las Unidades Médicas de destino final de los bienes y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios (12 meses), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el Proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

Los 6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:

- 2 días hábiles para acudir a la unidad médica.
- 1 día hábil para diagnóstico.
- 3 días hábiles para remplazo de refacciones.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- **Garantía de mano de obra y/o partes.**

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento, incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

- **Mantenimientos correctivos**

El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes (12 meses), los servicios de mantenimiento:

a. **Mantenimiento correctivo.**

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el bien y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 6 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto.

En los supuestos en los que el Proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del Proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

- Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.

El Proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Área Requirente y/o del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

k) Forma de pago

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, Con un anticipo del 30% (se amortizará aplicando el 25% de cada factura presentada, hasta cubrir el importe del anticipo) y el resto conforme a la entrega de los bienes a entera satisfacción del IMSS, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
    a) Número de Proveedor
    b) Número de Contrato
    c) Número de tránsito o de alta(s)
    d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4. Remisión del pedido.

5. Copia de la fianza.

6. Original de la carta garantía entregada en el Almacén de la Delegación Regional, Estatal o de la Ciudad de México de este Instituto, en las que se detalle que su vigencia comenzará a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del instituto en las Unidades Médicas de destino final de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión".

7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:

   a) Número de contrato
   b) Número de Proveedor

8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

   1. En el caso de que algún particular:
      a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
      b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
      c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

   No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

      I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
      II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
      III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).

   2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el

motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de límite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad de ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema inter bancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que debera notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

l) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

El Proveedor deberá entregar los bienes conforme al **Anexo 3.4 "Distribución y/o dirección de entrega".**

El Proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.

La recepción de los bienes se llevará a cabo en 1 acto:

La entrega de los bienes será conforme al **Anexo 3.4 "Distribución y/o dirección de entrega"**, y se procederá a levantar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" **(Anexo No. 4.2),** en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):

- Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del Proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

De ser el caso el proveedor deberá llevar acabo el armado de los bienes en el sitio, día y horario previo acuerdo entre el proveedor y el administrador del contrato.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al Proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del

bien, deberá procederse al levantamiento del "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión", (Anexo No. 4.3), misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

Se precisa que los responsables de la recepción de los bienes es el Administrador el Contrato, y los servidores públicos autorizados para elaborar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" que se encuentra en el Anexo No. 4.2 o bien, "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión" del Anexo No. 4.3, según corresponda.

El licitante adjudicado previa coordinación con el (los) Director(es) de la(s) Unidad(es) Médica(s) de destino final de los bienes, deberá identificar el espacio físico designado por el personal de la unidad médica de que se trate, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Atentamente,

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	CONTRATO NÚMERO 20BI0052

ANEXO 2 (DOS)

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES 0260

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	53
PARTIDA	1		
CLAVE SAI	511.026.0492.00.01		
CLAVE PREI	19976		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ANQ-EPM
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	1

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso De almacenaje.
Capacidad de Carga 100 kg. o más por entrepaño.
Dimensiones generales Frente 90 cm; Profundidad 45cm; Altura 220 cm.
Descripción Técnica
Postes
4 piezas fabricadas en lámina de acero rolada en frío, con calibre mínimo de 16
Cara frontal y posterior con línea de perforaciones con paso de centro a
centro.
Refuerzo
7 piezas fabricadas en lámina de acero rolada en frío, con calibre mínimo de 20 en todo lo largo del entrepaño
Entrepaños
Fabricados en lámina de acero rolada en frío, calibre 22. Con doblez de
peralte interno de 2.5 cm (1") y doblez longitudinal y transversal, troquelados en cada extremo.
Acabados Pieza completa Sometida a un proceso de fosfatizado, enjuague y sellado.
En pintura pulverizada poliéster epóxica horneada.
Selección Cromática Pieza completa
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados
De manufactura o
producción.
ISO 9001- Vigente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso De almacenaje.
Capacidad de Carga 100 kg. o más por entrepaño.
Dimensiones generales Frente 90 cm; Profundidad 45cm; Altura 220 cm.
Descripción Técnica
Postes
4 piezas fabricadas en lámina de acero rolada en frío, con calibre mínimo de 16
Cara frontal y posterior con línea de perforaciones con paso de centro a
centro.
Refuerzo
7 piezas fabricadas en lámina de acero rolada en frío, con calibre mínimo de 20 en todo lo largo del entrepaño
Entrepaños
Fabricados en lámina de acero rolada en frío, calibre 22. Con doblez de
peralte interno de 2.5 cm (1") y doblez longitudinal y transversal, troquelados en cada extremo.
Acabados Pieza completa Sometida a un proceso de fosfatizado, enjuague y sellado.
En pintura pulverizada poliéster epóxica horneada.
Selección Cromática Pieza completa
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados
De manufactura o
producción.
ISO 9001- Vigente.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y CORREO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0261

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO PERSONA FISICA, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

0262

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	134
PARTIDA	2		
CLAVE SAI	511.026.0501.0 0.01		
CLAVE PREI	19977		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ANA-451
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	2

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA Grupo Mobiliario Administrativo Áreas o Locales de Uso Educación Médica e Investigación, C.E.y E., Urgencias, Medicina Física y Rehabilitación, Hospitalización de Adultos, Nutrición y Dietética, Farmacia, Servicios Generales, Jefatura de Conservación.Dimensiones generales Frente 170 cm; Profundidad 45 cm; Altura 220 cm.Capacidad de Carga 100 Kg por entrepaño.Descripción técnica
Marco Vertical fabricado en perfil tubular de 32 x 47.62 mm (1 ¼" x 1 7/8") de
lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14.Refuerzos Transversales fabricados en perfil tubular de 32 x 38 mm (1 ¼" x 1 ½") de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14. Base, tapas y entrepaños Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20. Con colocación inferior, superior, laterales y centrales. Peralte de 25.4 mm (1") y doblez perimetral. Zoclo Fabricado en Lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 16. Cartabones Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14. Porta etiquetas Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22. Regatones
Fabricados en plato de duraluminio, con diámetro de 53 mm (2 1/16") y altura ajustable.
Acabados Regatones Antiderrapantes Pieza completa Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate Selección Cromática Pieza completa PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de Ensamble Pieza completa En acero rolado en frío por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De ma nufactura o producciónISO 9001 Vigente.Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo
siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana deAcreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA Grupo Mobiliario Administrativo Áreas o Locales de Uso Educación Médica e Investigación, C.E.y E., Urgencias, Medicina Física y Rehabilitación, Hospitalización de Adultos, Nutrición y Dietética, Farmacia, Servicios Generales, Jefatura de Conservación.Dimensiones generales Frente 170 cm; Profundidad 45 cm; Altura 220 cm.Capacidad de Carga 100 Kg por entrepaño.Descripción técnica
Marco Vertical fabricado en perfil tubular de 32 x 47.62 mm (1 ¼" x 1 7/8") de
lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14.Refuerzos Transversales fabricados en perfil tubular de 32 x 38 mm (1 ¼" x 1 ½") de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14. Base, tapas y entrepaños Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20. Con colocación inferior, superior, laterales y centrales. Peralte de 25.4 mm (1") y doblez perimetral. Zoclo Fabricado en Lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 16. Cartabones Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14. Porta etiquetas Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22. Regatones
Fabricados en plato de duraluminio, con diámetro de 53 mm (2 1/16") y altura ajustable.
Acabados Regatones Antiderrapantes Pieza completa Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate Selección Cromática Pieza completa PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de Ensamble Pieza completa En acero rolado en frío por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De ma nufactura o producciónISO 9001 Vigente.Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo
siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana deAcreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y CELULAR POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0253

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	3		
CLAVE SAI	511.026.0527.0 0.01		
CLAVE PREI	19979		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	NAQ-LR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	3

HOJA 1 DE 4

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o Locales de Uso Zonas de exhibición y revistas.
Dimensiones generales Frente 90 cm; Profundidad 35 cm; Altura 200 cm.
Capacidad de carga 50 kg (por entrepaño).
Descripción técnica
Marcos principales
Fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 16 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con ancho de 7.62 cm (3") con preparación para recibir refuerzos horizontales
Refuerzos horizontales
Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 16 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con ancho de 7.62 cm (3") con preparación para recibir cajones-entrepaños y ranura de 8mm para recibir lámina de acrílico.
Cajones-entrepaños
Horizontales fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor ambos con densidad promedio de 620 kg/m3, canto rectos y moldura perimetral de PVC termofusionada
Porta-revistas
Inclinados a 30° fabricados con lámina de acrílico cristal transparente de 8 mm de espesor con filos redondeados y cantos pulidos rectos.
Base
Fabricada en lámina de acero rolada en frío calibre 16 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con ancho de 7.62 cm (3") con perforaciones para recibir marcos.
Ruedas Autofrenadas resistentes en suelos duros
Acabados
Tableros
Forrados con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm. de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
Acero al carbono rolado en

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o Locales de Uso Zonas de exhibición y revistas.
Dimensiones generales Frente 90 cm; Profundidad 35 cm; Altura 200 cm.
Capacidad de carga 50 kg (por entrepaño).
Descripción técnica
Marcos principales
Fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 16 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con ancho de 7.62 cm (3") con preparación para recibir refuerzos horizontales
Refuerzos horizontales
Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 16 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con ancho de 7.62 cm (3") con preparación para recibir cajones-entrepaños y ranura de 8mm para recibir lámina de acrílico.
Cajones-entrepaños
Horizontales fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor ambos con densidad promedio de 620 kg/m3, canto rectos y moldura perimetral de PVC termofusionada
Porta-revistas
Inclinados a 30° fabricados con lámina de acrílico cristal transparente de 8 mm de espesor con filos redondeados y cantos pulidos rectos.
Base
Fabricada en lámina de acero rolada en frío calibre 16 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con ancho de 7.62 cm (3") con perforaciones para recibir marcos.
Ruedas Autofrenadas resistentes en suelos duros
Acabados
Tableros
Forrados con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm. de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
Acero al carbono rolado en

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS FISICAS Y CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0264

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado en
frío
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Chocolate Lab PQ-19-1214TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE True Navy PQ-19-4030TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX.

El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado en
frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG con unión entre refuerzos y marcos por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Tableros Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de
madera natural estriado y adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.

frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado en
frío
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Chocolate Lab PQ-19-1214TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE True Navy PQ-19-4030TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX.

El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado en
frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG con unión entre refuerzos y marcos por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Tableros Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de
madera natural estriado y adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NYMERO CELULAR PARTICULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0255

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	27
PARTIDA	4		
CLAVE SAI	511.076.0952.00.01		
CLAVE PREI	19968		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ARC-PS9
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	4

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO Locales de Uso DIMAC Dimensiones generales Frente 100 cm; Profundidad 40 cm; Altura 220 cm.
Capacidad de Carga 100 Kg por entrepaño. Descripción técnicaBase de archivero Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20.Costados y tapa superior Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20.Entrepaños Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20 con doblez Perimetral Placas divisoras Fabricadas en lámina de acero, calibre no. 20
Larguero superior Fabricado en lámina de acero, calibre 16Regatones Fabricados en acero rolado en frío, con diámetro de 53 mm (2 1/16") y base de nitrilo sanitario con 53 mm (2 1/16") de diámetro y altura ajustable. Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizadofino semi-mate
Regatones Antiderrapantes Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío. PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado
en frío. Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO Locales de Uso DIMAC Dimensiones generales Frente 100 cm; Profundidad 40 cm; Altura 220 cm.
Capacidad de Carga 100 Kg por entrepaño. Descripción técnicaBase de archivero Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20.Costados y tapa superior Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20.Entrepaños Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20 con doblez Perimetral Placas divisoras Fabricadas en lámina de acero, calibre no. 20
Larguero superior Fabricado en lámina de acero, calibre 16Regatones Fabricados en acero rolado en frío, con diámetro de 53 mm (2 1/16") y base de nitrilo sanitario con 53 mm (2 1/16") de diámetro y altura ajustable. Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizadofino semi-mate
Regatones Antiderrapantes Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío. PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado
en frío. Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863[redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0266

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	5		
CLAVE SAI	511.076.0966.0 0.01		
CLAVE PREI	19969		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ARC-GCF
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	5

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario administrativo	
Áreas o locales de uso	Oficina (subdirector médico y administrativo)	
Movimientos o sistemas	Sistema de correderas telescópicas	
Dimensiones generales	Frente 45 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm	
Capacidad de Carga	50 kg (por gaveta)	
Descripción Técnica	Tapa, costados, respaldo y fondo	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22 con jaladera tipo embutida y porta etiquetas;
	Puerta abatible	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Base y refuerzos	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18;
	Caja fuerte	Con cerradura de tres posiciones de combinación;
	Correderas	Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, con capacidad de carga de 50 kg;
	Cerradura metálica	De seguridad con mecanismo de cierre;
	Resbalones fijos	Fabricados en hule sintético en la base del archivero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8").
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario administrativo	
Áreas o locales de uso	Oficina (subdirector médico y administrativo)	
Movimientos o sistemas	Sistema de correderas telescópicas	
Dimensiones generales	Frente 45 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm	
Capacidad de Carga	50 kg (por gaveta)	
Descripción Técnica	Tapa, costados, respaldo y fondo	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22 con jaladera tipo embutida y porta etiquetas;
	Puerta abatible	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Base y refuerzos	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18;
	Caja fuerte	Con cerradura de tres posiciones de combinación;
	Correderas	Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, con capacidad de carga de 50 kg;
	Cerradura metálica	De seguridad con mecanismo de cierre;
	Resbalones fijos	Fabricados en hule sintético en la base del archivero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8").
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020


0267

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	6		
CLAVE SAI	511.076.0975.0 0.01		
CLAVE PREI	19970		
NOMBRE GENÉRICO	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ARC-PG9
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	6

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario administrativo	
Áreas o locales de uso	Informática médica y archivo clínico, servicios generales, consulta externa, conservación, área de rehabilitación y diagnóstico	
Movimientos o sistemas	Sistema de correderas telescópicas	
Dimensiones generales	Frente 45 cm, fondo 70 cm, altura 135 cm	
Capacidad de Carga	45 kg (por gaveta)	
Descripción Técnica	Tapa, costados, respaldo y fondo	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22, con jaladera tipo embutida y porta etiquetas de acero calibre 24;
	Base y refuerzos	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18;
	Correderas	Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, con capacidad de carga de 45 kg;
	Cerradura general	De seguridad;
	Resbalones fijos	Fabricados en hule sintético en la base del archivero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Correderas, cerradura y porta-etiquetas	Cromadas.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario administrativo	
Áreas o locales de uso	Informática médica y archivo clínico, servicios generales, consulta externa, conservación, área de rehabilitación y diagnóstico	
Movimientos o sistemas	Sistema de correderas telescópicas	
Dimensiones generales	Frente 45 cm, fondo 70 cm, altura 135 cm	
Capacidad de Carga	45 kg (por gaveta)	
Descripción Técnica	Tapa, costados, respaldo y fondo	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22, con jaladera tipo embutida y porta etiquetas de acero calibre 24;
	Base y refuerzos	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18;
	Correderas	Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, con capacidad de carga de 45 kg;
	Cerradura general	De seguridad;
	Resbalones fijos	Fabricados en hule sintético en la base del archivero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Correderas, cerradura y porta-etiquetas	Cromadas.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0255

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	16
PARTIDA	7		
CLAVE SAI	511.076.0988.0 0.01		
CLAVE PREI	19971		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	MOBILIARIO
MODELO	VE-GA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	7

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Administrativo.
Areas o Locales de Uso Almacén de la Unidad
Dimensiones Generales Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 135 cm.
Capacidad de Carga 220 Kg.
Descripción técnica
Respaldo y refuerzos
longitudinal y frontal
Fabricados en lámina de acero rolada en frío, calibre No. 22.
Cartabones
Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22, colocados en las esquinas.
Base
Fabricada en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22 con canaletas Tipo "U".
Fondo y zoclo perimetral Fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
Sistema de cierre
Centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y cerradura de llave.
Gavetas
Fabricadas en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 22 con tapa de fondo calibre 20.
Jaladera integrada
Mecanismo de seguridad para abrir 1 gaveta a la vez.
Correderas fabricadas en acero rolado en frío con sistema de deslizamiento embalinado y capacidad carga de 40 kg.
Porta etiquetas fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22.
Laterales

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Administrativo.
Areas o Locales de Uso Almacén de la Unidad
Dimensiones Generales Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 135 cm.
Capacidad de Carga 220 Kg.
Descripción técnica
Respaldo y refuerzos
longitudinal y frontal
Fabricados en lámina de acero rolada en frío, calibre No. 22.
Cartabones
Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22, colocados en las esquinas.
Base
Fabricada en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22 con canaletas Tipo "U".
Fondo y zoclo perimetral Fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
Sistema de cierre
Centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y cerradura de llave.
Gavetas
Fabricadas en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 22 con tapa de fondo calibre 20.
Jaladera integrada
Mecanismo de seguridad para abrir 1 gaveta a la vez.
Correderas fabricadas en acero rolado en frío con sistema de deslizamiento embalinado y capacidad carga de 40 kg.
Porta etiquetas fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863[redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y CELULAR POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0269

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Fabricados con un canal fabricado en lámina de acero rolada en caliente decapada, calibre 14 Regatones Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Acabados Acero rolado en frío y acero rolado en caliente decapado Con pintura micropulverizada electrostática híbrida. Texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes Sistema de ensamble Acero rolado en frío acero rolado en caliente decapado Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Selección Cromática Pieza completa **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Laterales Fabricados con un canal fabricado en lámina de acero rolada en caliente decapada, calibre 14 Regatones Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Acabados Acero rolado en frío y acero rolado en caliente decapado Con pintura micropulverizada electrostática híbrida. Texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes Sistema de ensamble Acero rolado en frío acero rolado en caliente decapado Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Selección Cromática Pieza completa **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



1270

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	13
PARTIDA	8		
CLAVE SAI	511.076.1007.0		
	0.01		
CLAVE PREI	19973		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ARC-GVD
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	8

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o Locales de Uso DIMAC
Dimensiones generales Frente 100 cm, Profundidad 80 cm, Altura 220 cm.
Capacidad de Carga 100 Kg por entrepaño.
Descripción técnica
Base de archivero Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20.
Costados y tapa superior Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20.
Entrepaños Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20 con doblez perimetral
Placas divisoras Fabricadas en lámina de acero, calibre no. 20
Larguero superior Fabricado en lámina de acero, calibre 16
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío, con diámetro de 53 mm (2 1/16") y base de nitrilo sanitario con 53 mm (2 1/16") de diámetro y altura ajustable.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
Regatones Antiderrapantes
Selección Cromática Acero al carbono rolado

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o Locales de Uso DIMAC
Dimensiones generales Frente 100 cm, Profundidad 80 cm, Altura 220 cm.
Capacidad de Carga 100 Kg por entrepaño.
Descripción técnica
Base de archivero Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20.
Costados y tapa superior Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20.
Entrepaños Fabricados en lámina de acero, calibre no. 20 con doblez
perimetral
Placas divisoras Fabricadas en lámina de acero, calibre no. 20
Larguero superior Fabricado en lámina de acero, calibre 16
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío, con diámetro de 53 mm (2 1/16") y base de nitrilo sanitario con 53 mm (2 1/16") de diámetro
y altura ajustable.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



en frío. PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío. Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIGCertificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Regatones Antiderrapantes Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío. PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío. Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIGCertificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	20
PARTIDA	9		
CLAVE SAI	511.076.1023.00.01		
CLAVE PREI	20388		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ARC-4LT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	9

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP Dimensiones Generales Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 135 cm.
Capacidad de Carga 50 Kg (por gaveta)
Descripción técnica
Cubierta
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18.
Cuerpo
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 20, con refuerzos de lámina de acero, calibre no. 18.
Base Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20.
Gavetas
Fabricadas en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada..
Correderas
Telescópicas de extensión total y tope anti extracción con capacidad de carga de 50 kg (por par de correderas).
Jaladeras
De gavetas fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Acero rolado en frío y acero rolado en caliente decapado
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP Dimensiones Generales Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 135 cm.
Capacidad de Carga 50 Kg (por gaveta)
Descripción técnica
Cubierta
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18.
Cuerpo
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 20, con refuerzos de lámina de acero, calibre no. 18.
Base Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20.
Gavetas
Fabricadas en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada..
Correderas
Telescópicas de extensión total y tope anti extracción con capacidad de carga de 50 kg (por par de correderas).
Jaladeras
De gavetas fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Acero rolado en frío y acero rolado en caliente decapado
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0273

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Tableros Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión. Aluminio Anodizado natural Regatones Antiderrapantes Sistema de ensamble Acero rolado en frío acero rolado en caliente decapado Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Tableros Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Laminado plástico **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material **PANTONE** Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad **ISO 14001 Vigente.** Sistema de gestión ambiental Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Tableros Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión. Aluminio Anodizado natural Regatones Antiderrapantes Sistema de ensamble Acero rolado en frío acero rolado en caliente decapado Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Tableros Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Laminado plástico **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material **PANTONE** Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad **ISO 14001 Vigente.** Sistema de gestión ambiental Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0274

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	10		
CLAVE SAI	511.109.0345.0 0.01		
CLAVE PREI	19980		
NOMBRE GENÉRICO	BANCO ALTO		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCO1
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	10

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o locales de uso Conservación, C.E.Y.E.
Dimensiones Generales Diámetro de asiento 35 cm, altura de base a refuerzo de patas 20 cm,
altura total 70 cm.
Capacidad de Carga 150 Kg.
Descripción Técnica
Estructura base
Compuesta por patas y refuerzo,
Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 y diámetro de 19 mm (3/4");
Asiento Fabricado en madera de pino de primera calidad con 38 mm (1
½") de espesor;
Regatones Fijos fabricados en polipropileno de alto impacto.
Acabados
Acero al carbono rolado en
frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
Madera de pino de primera
calidad
Con barniz natural,
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o locales de uso Conservación, C.E.Y.E.
Dimensiones Generales Diámetro de asiento 35 cm, altura de base a refuerzo de patas 20 cm,

altura total 70 cm.
Capacidad de Carga 150 Kg.
Descripción Técnica
Estructura base
Compuesta por patas y refuerzo,
Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 y diámetro de 19 mm (3/4");
Asiento Fabricado en madera de pino de primera calidad con 38 mm (1
½") de espesor;
Regatones Fijos fabricados en polipropileno de alto impacto.
Acabados
Acero al carbono rolado en
frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
Madera de pino de primera
calidad
Con barniz natural,

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863[redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO DE CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



emanación de gases tóxicos en caso de combustión; Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Polipropileno PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión; Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Polipropileno PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	11		
CLAVE SAI	511.178.0113.0 0.01		
CLAVE PREI	19981		

NOMBRE GENÉRICO
CARRETILLA PORTA BULTOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PTA-B4
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	11

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Administrativo
Areas o Locales de Uso Farmacia Servicios Paramédicos, Almacén servicios Generales y Módulo de apoyos Administrativos (estiba).
Dimensiones Generales Altura 150 cm, Ancho 45 cm.Base de plataforma 45 x 35 cm.
Capacidad de Carga 450 Kg.
Descripción Técnica
Estructura Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolado en frío
con diámetro de 19 mm (¾").
Base de carga
Tipo trineo de solera con dimensiones de 38 x 9 mm (1½" x 3/8").
Barra protectora Lateral fabricada en acero al carbono rolado en frío con
diámetro de 12.7 mm (½").
Barra eje de ruedas Fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de
25.4 mm (1").
Ruedas Embaleradas fabricadas en hule con diámetro de 20 cm (8").
Mango Estriado fabricado en hule.
Acabados Acero al carbono rolado en

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Administrativo
Areas o Locales de Uso Farmacia Servicios Paramédicos, Almacén servicios Generales y Módulo de apoyos Administrativos (estiba).
Dimensiones Generales Altura 150 cm, Ancho 45 cm.Base de plataforma 45 x 35 cm.
Capacidad de Carga 450 Kg.
Descripción Técnica
Estructura Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolado en frío
con diámetro de 19 mm (¾").
Base de carga
Tipo trineo de solera con dimensiones de 38 x 9 mm (1½" x 3/8").
Barra protectora Lateral fabricada en acero al carbono rolado en frío con
diámetro de 12.7 mm (½").
Barra eje de ruedas Fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de
25.4 mm (1").
Ruedas Embaleradas fabricadas en hule con diámetro de 20 cm (8").
Mango Estriado fabricado en hule.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



frío En pintura micropulverizada epóxica horneada. Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Acabados Acero al carbono rolado en frío En pintura micropulverizada epóxica horneada. Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	12		
CLAVE SAI	511.268.0279.00.01		
CLAVE PREI	19983		

NOMBRE GENÉRICO
CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CRD-120A
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	12

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
ÁREAS O LOCALES DE
USO
MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
(CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA
DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN.
MOVIMIENTOS Y/O
SISTEMAS
CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES
GENERALES
FRENTE 120 CM, ANCHO 47 CM, ALTURA 75 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 350 KG.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO.14.
2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
ÁREAS O LOCALES DE
USO
MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
(CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA
DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN.
MOVIMIENTOS Y/O
SISTEMAS
CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES
GENERALES
FRENTE 120 CM, ANCHO 47 CM, ALTURA 75 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 350 KG.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO.14.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



0279

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. 3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRADE MADERA (MDF) DE 3 CM ESPESOR. 4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. 5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA. ACABADOS CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN	2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. 3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRADE MADERA (MDF) DE 3 CM ESPESOR. 4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. 5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA. ACABADOS CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	13
PARTIDA	13		
CLAVE SAI	511.268.0282.00.01		
CLAVE PREI	19984		

NOMBRE GENÉRICO
CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CRD-150M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	13

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ÁREAS O LOCALES DE USO MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN (CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN. DIMENSIONES GENERALES FRENTE 150 cm, ANCHO 47 cm, ALTURA 75 cm. CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No.14. 2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR. 3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm ESPESOR. 4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg. 5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ÁREAS O LOCALES DE USO MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN (CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN. DIMENSIONES GENERALES FRENTE 150 cm, ANCHO 47 cm, ALTURA 75 cm. CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No.14. 2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR. 3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm ESPESOR. 4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg. 5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA. ACABADOS CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No. 14, COLOR GRIS FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN	RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA. ACABADOS CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No. 14, COLOR GRIS FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0282
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	14		
CLAVE SAI	511.268.0294.00.01		
CLAVE PREI	19985		

NOMBRE GENÉRICO
CREDENZA DE 180 CM CON BASES METALICAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CRD-180M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	14

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

CREDENZA DE 180 CM CON BASES METALICAS GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
ÁREAS O LOCALES DE
USO
MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
(CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA
DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN.
MOVIMIENTOS Y/O
SISTEMAS
CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES
GENERALES
FRENTE 180 cm, ANCHO 47 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No.14.
2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA
DE MADERA MDF DE 3 cm DE ESPESOR.
3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm ESPESOR.
4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA
METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD.
6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y JALADERA DE MEDIA LUNA.
ACABADOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CREDENZA DE 180 CM CON BASES METALICAS GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
ÁREAS O LOCALES DE
USO
MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
(CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA
DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN.
MOVIMIENTOS Y/O
SISTEMAS
CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES
GENERALES
FRENTE 180 cm, ANCHO 47 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No.14.
2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA
DE MADERA MDF DE 3 cm DE ESPESOR.
3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm ESPESOR.
4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA
METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD.
6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y JALADERA DE MEDIA LUNA.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

☒CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No. 14, COLOR GRIS FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE). ☒TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN	ACABADOS ☒CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No. 14, COLOR GRIS FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE). ☒TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	23
PARTIDA	15		
CLAVE SAI	511.339.1275.00.01		
CLAVE PREI	19989		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-150DL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	15

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO AREAS O LOCALES DE
ACUERDO AL M.C.E.
SUB DIRECCIÓN: OFICINAS DEL SUB DIRECTOR MÉDICO Y ADMINISTRATIVO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 150 cm, ANCHO TOTAL150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 14.
2. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR;
CANTOS TIPO CASCADA.
3. FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18, MULTIPERFORADO DE 8 mm
DE DIÁMETRO.
4. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA DE 40 X 60 X 65 cm (CUBIERTA, CUERPO,
GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
5. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA.
6. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
7. PORTATECLADO METÁLICO CON BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL Y CONTROL DE POSICIONES.
8. REGATONES DE POLIETILENO DE 82 mm (3 ¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
9. ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE Y SUJECCIÓN DE SUPERFICIES DE
TRABAJO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14.
ACABADOS
SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO AREAS O LOCALES DE
ACUERDO AL M.C.E.
SUB DIRECCIÓN: OFICINAS DEL SUB DIRECTOR MÉDICO Y ADMINISTRATIVO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 150 cm, ANCHO TOTAL150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 14.
2. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR;
CANTOS TIPO CASCADA.
3. FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18, MULTIPERFORADO DE 8 mm
DE DIÁMETRO.
4. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA DE 40 X 60 X 65 cm (CUBIERTA, CUERPO,
GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
5. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA.
6. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
7. PORTATECLADO METÁLICO CON BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL Y
CONTROL DE POSICIONES.
8. REGATONES DE POLIETILENO DE 82 mm (3 ¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
9. ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE Y SUJECCIÓN DE SUPERFICIES DE
TRABAJO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14.
ACABADOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0285

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA. CUBIERTAS DE TRABAJO CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.	SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA. CUBIERTAS DE TRABAJO CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0236
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	20
PARTIDA	16		
CLAVE SAI	511.339.1288.00.01		
CLAVE PREI	19990		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-150IL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	16

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES DE
ACUERDO AL M.C.E.
OFICINAS DEL SUB DIRECTOR MÉDICO Y ADMINISTRATIVO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS
CORREDERAS DE GAVETAS Y CAJONES CON SISTEMA A BASE DE BALEROS DE
PRECISIÓN, CARRERA ULTRASUAVE CON CAPACIDAD DE CARGA POR PAR DE
CORREDRERAS DE 50 Kg.
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 150 cm, ANCHO TOTAL150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 14.
2. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 2.8 A 3.1cm DE
ESPESOR; CANTOS TIPO CASCADA.
3. FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18, MULTIPERFORADO DE 8 mm
DE DIÁMETRO.
4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CAIBRE No.14, BRAZO TELESCÓPICO
RETRÁCTILY SISTEMA DE ELEVACIÓN AJUSTABLE.
5. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y
TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
6. CORREDERAS DE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
7. REGATONES DE POLIETILENO DE 82 mm (3 ¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
8. ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE Y SUJECCIÓN DE SUPERFICIES DE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO
GRUPO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES DE
ACUERDO AL M.C.E.
OFICINAS DEL SUB DIRECTOR MÉDICO Y ADMINISTRATIVO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS
CORREDERAS DE GAVETAS Y CAJONES CON SISTEMA A BASE DE BALEROS DE
PRECISIÓN, CARRERA ULTRASUAVE CON CAPACIDAD DE CARGA POR PAR DE
CORREDRERAS DE 50 Kg.
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 150 cm, ANCHO TOTAL150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 14.
2. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 2.8 A 3.1cm DE
ESPESOR; CANTOS TIPO CASCADA.
3. FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18, MULTIPERFORADO DE 8 mm
DE DIÁMETRO.
4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CAIBRE No.14, BRAZO TELESCÓPICO
RETRÁCTILY SISTEMA DE ELEVACIÓN AJUSTABLE.
5. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y
TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
6. CORREDERAS DE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
7. REGATONES DE POLIETILENO DE 82 mm (3 ¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
8. ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE Y SUJECCIÓN DE SUPERFICIES DE

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

TRABAJO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14. ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA LAMINADO ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA. CUBIERTAS DE TRBAJO CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. NORMAS Y/O CERTIFICADOS DE REFERENCIA CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE. NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO	TRABAJO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14. ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA LAMINADO ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA. CUBIERTAS DE TRBAJO CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. NORMAS Y/O CERTIFICADOS DE REFERENCIA CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE. NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0238

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	17		
CLAVE SAI	511.339.1304.00.01		
CLAVE PREI	19992		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-120BL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	17

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL
ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES
CONSULTA EXTERNA, AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
HOSPITALIZACIÓN, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN (CEYE).
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 120 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm DE ESPESOR,
CANTOS TIPO CASCADA.
2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES (SOPORTERÍA, COLUMNA, BASE),
DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.14.
3. TAPA DESMONTABLE Ó ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUÍDO.
4. FALDÓN (ALTURA 35 cm), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.18, PERFORADO
DE 8 mm DE DIÁMETRO.
5. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE
ELEVACIÓN AJUSTABLE Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL.
6. REGATONES DE DURALUMINIODE 82 mm (3. ¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS
SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No.14. COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U.
ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE.
TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL
ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES
CONSULTA EXTERNA, AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
HOSPITALIZACIÓN, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN (CEYE).
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 120 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm DE ESPESOR,
CANTOS TIPO CASCADA.
2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES (SOPORTERÍA, COLUMNA, BASE),
DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.14.
3. TAPA DESMONTABLE Ó ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUÍDO.
4. FALDÓN (ALTURA 35 cm), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.18, PERFORADO
DE 8 mm DE DIÁMETRO.
5. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE
ELEVACIÓN AJUSTABLE Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL.
6. REGATONES DE DURALUMINIODE 82 mm (3. ¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS
SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No.14. COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U.
ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE.
TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0290

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	18		
CLAVE SAI	511.339.1313.00.01		
CLAVE PREI	19993		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-150BLS
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	18

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL
ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES
SALAS DE ESPERA (EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, IMAGENOLOGÍA,
TOCOCIRUGÍA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA).
MOVIMIENTOS Y/O
SISTEMAS
CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES
GENERALES
FRENTE 150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA MDF) DE 3 cm DE ESPESOR,
CANTOS TIPO CASCADA.
2. SOPORTERÍA, COLUMNA Y BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14.
3. FALDÓN (ALTURA 35 cm), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, PERFORADO DE
8 mm DE DIÁMETRO.
4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE ELEVACIÓN
Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL.
5. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE
LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
6. JALADÉRAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO.
7. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
8. REGATÓN EN DURALUMINIO DE 82 mm (3.1/4"), ALTURA AJUSTABLE, ACABADO
ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL
ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES
SALAS DE ESPERA (EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, IMAGENOLOGÍA,
TOCOCIRUGÍA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA).
MOVIMIENTOS Y/O
SISTEMAS
CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES
GENERALES
FRENTE 150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA MDF) DE 3 cm DE ESPESOR,
CANTOS TIPO CASCADA.
2. SOPORTERÍA, COLUMNA Y BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14.
3. FALDÓN (ALTURA 35 cm), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, PERFORADO DE
8 mm DE DIÁMETRO.
4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE ELEVACIÓN
Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL.
5. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE
LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
6. JALADÉRAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO.
7. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
8. REGATÓN EN DURALUMINIO DE 82 mm (3.1/4"), ALTURA AJUSTABLE, ACABADO
ANTIDERRAPANTE.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de
Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0291

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No.14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE.	ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No.14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	13
PARTIDA	19		
CLAVE SAI	511.339.1395.00.01		
CLAVE PREI	20500		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-M12RT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	19

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA
AREAS O LOCALES
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES
LARGO 706 cm, ANCHO 128.5 cm, ALTURA (CUBIERTA DE TRABAJO) 75 cm, ALTURA
TOTAL (MAMPARAS)164 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE
ESPESOR, CANTOS DE CASCADA.
2. COLUMNAS VERTICALES DE APOYO A CUBIERTA SEMICIRCULAR DE LÁMINA
DE ACERO, CALIBRE No.14.
3. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y
TAPA INFERIOR) DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
4. MAMPARAS TERCERA GENERACIÓN DE 8 cm DE ESPESOR DE FIBRA DE
MADERA MDF DE 12 mm DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA. 5. GABINETES DE MAMPARAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 CON
PUERTA FRONTAL EN MDF DE 19 mm DE ESPESOR.
6. CHAROLAS/LIBRERO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 Y COSTADOS EN
MDF DE 19 mm DE ESPESOR.
7. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.14, BRAZO TELESCOPICO
RETRÁCTIL Y CONTROL DE ELEVACIÓN AJUSTABLE.
8. REGATONES NIVELADORES PLATO DE 82 mm (3 ¼") DE DIÁMETRO, CON
ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS
SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA AREAS O LOCALES
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES
LARGO 706 cm, ANCHO 128.5 cm, ALTURA (CUBIERTA DE TRABAJO) 75 cm, ALTURA
TOTAL (MAMPARAS)164 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE
ESPESOR, CANTOS DE CASCADA.
2. COLUMNAS VERTICALES DE APOYO A CUBIERTA SEMICIRCULAR DE LÁMINA
DE ACERO, CALIBRE No.14.
3. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y
TAPA INFERIOR) DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
4. MAMPARAS TERCERA GENERACIÓN DE 8 cm DE ESPESOR DE FIBRA DE
MADERA MDF DE 12 mm DE ESPESOR, TAPIZ DE TELA. 5. GABINETES DE MAMPARAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 CON
PUERTA FRONTAL EN MDF DE 19 mm DE ESPESOR.
6. CHAROLAS/LIBRERO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 Y COSTADOS EN
MDF DE 19 mm DE ESPESOR.
7. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.14, BRAZO TELESCOPICO
RETRÁCTIL Y CONTROL DE ELEVACIÓN AJUSTABLE.
8. REGATONES NIVELADORES PLATO DE 82 mm (3 ¼") DE DIÁMETRO, CON
ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0293

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

No. 14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986. ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE	SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No. 14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986. ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	20		
CLAVE SAI	511.339.1406.0 0.01		
CLAVE PREI	20543		
NOMBRE GENÉRICO	ESCRITORIO MODULAR EN C		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-MODC
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	20

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Médico
Áreas o Locales de Uso Clínica de mama, unidad de detección y diagnóstico de cáncer, col. Condesa, delegación
Distrito federal sur.
Dimensiones generales Frente 180 cm, fondo de 220 cm. y altura de 75 cm.
Capacidad de carga 150 kg.
Descripción técnica
Cubiertas frontal, lateral y
trasera
Fabricadas en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Marcos
Fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 18 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con frente de 60 cm., altura de 75 cm y 4 cm. de espesor perimetral con preparación para recibir regatones al interior inferior del canal.
Preparación con refuerzos que permiten hacer la conexión de vigas.
Vigas
Fabricadas en lámina de acero calibre 18 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada.
Unidad de guarda
Fabricada en tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor y tableros verticales y de respaldo con 18 mm. de espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3.
Frente 150 cm., fondo 40 cm. y altura 40 cm.
Con cuatro puertas abatibles fabricadas en tableros verticales con 18 mm. de espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3.
Jaladeras de puertas fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de una puerta.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Médico
Áreas o Locales de Uso Clínica de mama, unidad de detección y diagnóstico de cáncer, col. Condesa, delegación
Distrito federal sur.
Dimensiones generales Frente 180 cm, fondo de 220 cm. y altura de 75 cm.
Capacidad de carga 150 kg.
Descripción técnica
Cubiertas frontal, lateral y
trasera
Fabricadas en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Marcos
Fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 18 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con frente de 60 cm., altura de 75 cm y 4 cm. de espesor perimetral con preparación para recibir regatones al interior inferior del canal.
Preparación con refuerzos que permiten hacer la conexión de vigas.
Vigas
Fabricadas en lámina de acero calibre 18 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada.
Unidad de guarda
Fabricada en tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor y tableros verticales y de respaldo con 18 mm. de espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3.
Frente 150 cm., fondo 40 cm. y altura 40 cm.
Con cuatro puertas abatibles fabricadas en tableros verticales con 18 mm. de espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3.
Jaladeras de puertas fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de una puerta.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Faldón Fabricado en cristal templado con bordes redondeados, frente de 100 cm., Altura 30 cm. y espesor de 9 mm. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos. Acabados Tableros Con acabado por ambas caras en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm. de espesor y 400 o más ciclos de abrasión. Molduras de cubierta y puertas en PVC. Lámina de acero rolada en frío En pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate. Aluminio En pintura electroestática de textura extra lisa. Cristal Con cara frontal esmerilada y cara trasera pulida. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Tableros PANTONE Antique White PQ-11-0105 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Lámina de acero rolada en Frío PANTONE Antique White PQ-11-0105 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de Ensamble Cubiertas frontal, lateral y trasera Molduras de cubierta y puertas termo fusionadas. Vigas y marcos Unidos por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. Preparados con perforaciones para conectar cubierta, marcos y credenza por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Unidad de guarda Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo. Regatones Insertados a presión. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	Faldón Fabricado en cristal templado con bordes redondeados, frente de 100 cm., Altura 30 cm. y espesor de 9 mm. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos. Acabados Tableros Con acabado por ambas caras en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm. de espesor y 400 o más ciclos de abrasión. Molduras de cubierta y puertas en PVC. Lámina de acero rolada en frío En pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate. Aluminio En pintura electroestática de textura extra lisa. Cristal Con cara frontal esmerilada y cara trasera pulida. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Tableros PANTONE Antique White PQ-11-0105 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Lámina de acero rolada en frío PANTONE Antique White PQ-11-0105 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de Ensamble Cubiertas frontal, lateral y trasera Molduras de cubierta y puertas termo fusionadas. Vigas y marcos Unidos por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. Preparados con perforaciones para conectar cubierta, marcos y credenza por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Unidad de guarda Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo. Regatones Insertados a presión. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0296

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	21		
CLAVE SAI	511.339.1415.0 0.01		
CLAVE PREI	20591		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-R120
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	21

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Capacidad de Carga 200 kg.
Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 120 cm; Altura Total 75 cm.
Descripción Técnica
Patas
Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma
de "A".
Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas.
Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada.
Cubierta
Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2
mm de espesor termofusionada.
Acabados
Tablero
Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por
ambas caras.
Lámina de acero
rolado en frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Laminado plástico
PANTONE Antique White 11-0105 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Lámina de acero
rolado en frío
PANTONE Antique White 11-0105 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Lámina de acero
rolado en frío

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Capacidad de Carga 200 kg.
Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 120 cm; Altura Total 75 cm.
Descripción Técnica
Patas
Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma
de "A".
Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas.
Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada.
Cubierta
Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium
Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2
mm de espesor termofusionada.
Acabados
Tablero
Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por
ambas caras.
Lámina de acero
rolado en frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino
semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Laminado plástico
PANTONE Antique White 11-0105 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Lámina de acero
rolado en frío
PANTONE Antique White 11-0105 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados
De manufactura o
producción.
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión ambiental
Para las normas o
certificados
solicitados
deberán de
cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados
De manufactura o
producción.
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión ambiental
Para las normas o
certificados
solicitados
deberán de
cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	23
PARTIDA	22		
CLAVE SAI	511.339.1422.00.01		
CLAVE PREI	20592		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-150R
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	22

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

+ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM Grupo Mobiliario Administrativo. Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas. Capacidad del Carga 200 kg. Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 150 cm; Altura Total 75 cm Descripción Técnica Patas Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma de "A". Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas. Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada. Cubierta Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 mm de espesor termofusionada. Acabados Tablero Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras. Lámina de acero rolado en frío Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes.Selección Cromática Laminado plástico **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.Lámina de acero rolado en frío **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Tableros Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. **ISO 14001 – Vigente.** Sistema de gestión de calidad ambiental Para las normas o Certificados Solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM Grupo Mobiliario Administrativo. Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas. Capacidad del Carga 200 kg. Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 150 cm; Altura Total 75 cm Descripción Técnica Patas Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma de "A". Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas. Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada. Cubierta Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 mm de espesor termofusionada. Acabados Tablero Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras. Lámina de acero rolado en frío Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes.Selección Cromática Laminado plástico **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.Lámina de acero rolado en frío **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Tableros Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. **ISO 14001 – Vigente.** Sistema de gestión de calidad ambiental Para las normas o Certificados Solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0300

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	23		
CLAVE SAI	511.339.1437.00.01		
CLAVE PREI	20593		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-180R
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	23

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.
Capacidad del Carga 200 kg.
Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 180 cm; Altura Total 75 cm.
Descripción Técnica
Patas
Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma de "A";
Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas; Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada; Cubierta Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 mm de espesor termofusionada. Acabados Tablero Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras; Lámina de acero rolado en frío Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate; Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Laminado plástico **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Lámina de acero rolado en frío **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble .Tableros Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Lámina de acererolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o Certificados Solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana deAcreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.
Capacidad del Carga 200 kg.
Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 180 cm; Altura Total 75 cm.
Descripción Técnica
Patas
Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en
forma de "A";
Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas; Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada; Cubierta Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 mm de espesor termofusionada. Acabados Tablero Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras; Lámina de acero rolado en frío Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate; Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Laminado plástico **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Lámina de acero rolado en frío **PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Tableros Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Lámina de acererolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o Certificados Solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana deAcreditación (EMA). Para artículos internacionales el

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



	certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	24		
CLAVE SAI	511.451.0263.0 0.01		
CLAVE PREI	19994		

NOMBRE GENÉRICO
GABINETE TIPO KARDEX DE 5 O 6 CHAROLAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GAB-K56
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	24

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Zona de control y consulta	
Dimensiones generales	Frente 30 cm; Profundidad 70 cm; Altura variable (dependiendo al número de charolas	
Capacidad de Carga	No aplica.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 20.
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 22.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Zona de control y consulta	
Dimensiones generales	Frente 30 cm; Profundidad 70 cm; Altura variable (dependiendo al número de charolas	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 20.
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 22.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863[redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	25		
CLAVE SAI	511.451.0281.0 0.01		
CLAVE PREI	19996		
NOMBRE GENÉRICO	GABINETE UNIVERSAL		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GAB-U4N
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	25

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Areas o Locales de Uso	Educación Médica e Investigación, Consulta Externa, Hospitalización, Auxiliares de diagnóstico y Tratamiento.	
Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Fondo 50 cm, Altura 180 cm.	
Capacidad de Carga	50 Kg (por entrepaño)	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 compuesto por laterales, respaldo y tapa superior.
	Marco estructural	Interior con perfil para ajuste de altura de entrepaños.
	Base estructural	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18.
	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 22 con doblez perimetral y refuerzo de canal en parte inferior.
	Puertas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20
		Sistema de cierre de dos puntos, superior e inferior, diseño oculto en el interior de puerta a base de sistema de varilla.
		Jaladera integrada con cerradura de seguridad.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura horneada micropulverizada epóxica.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Areas o Locales de Uso	Educación Médica e Investigación, Consulta Externa, Hospitalización, Auxiliares de diagnóstico y Tratamiento.	
Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Fondo 50 cm, Altura 180 cm.	
Capacidad de Carga	50 Kg (por entrepaño)	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 compuesto por laterales, respaldo y tapa superior.
	Marco estructural	Interior con perfil para ajuste de altura de entrepaños.
	Base estructural	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18.
	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 22 con doblez perimetral y refuerzo de canal en parte inferior.
	Puertas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20
		Sistema de cierre de dos puntos, superior e inferior, diseño oculto en el interior de puerta a base de sistema de varilla.
		Jaladera integrada con cerradura de seguridad.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura horneada micropulverizada epóxica.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	26		
CLAVE SAI	511.465.0024.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20587		
NOMBRE GENÉRICO	GUARDA INFERIOR DE 120 CM		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GUA-1120
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	26

HOJA 1 DE 6

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.
Dimensiones generales Frente 120 cm, Fondo 50 cm; Altura Total 60 cm.
Capacidad del Carga 200 kg
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad
media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de
espesor y tableros horizontales con 24 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada.
Base
Fabricada en estructura metálica, compuesta por 2 marcos de
soporte lateral fabricados en perfil tubular de lámina de acero
rolado en frío, calibre 20 de sección rectangular.
Guarda
Compuesta por 1 cajón papelero fabricado en tableros verticales
de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.
Dimensiones generales Frente 120 cm, Fondo 50 cm; Altura Total 60 cm.
Capacidad del Carga 200 kg
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad
media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de
espesor y tableros horizontales con 24 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada.
Base
Fabricada en estructura metálica, compuesta por 2 marcos de
soporte lateral fabricados en perfil tubular de lámina de acero
rolado en frío, calibre 20 de sección rectangular.
Guarda
Compuesta por 1 cajón papelero fabricado en tableros verticales
de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863[redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18
mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620
kg/m3, con cantos rectos,
1 cajón para archivo que recibe folders colgantes tamaño carta,
fabricado en tableros verticales de partículas de densidad
media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de
espesor y tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,
y 4 áreas abiertas con entrepaños fabricados en tableros
horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium
Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura frontal de
PVC con 2 mm de espesor termofusionada.
Correderas embalinadas, de extensión total de 36 cm.
Frentes fabricados en lámina de acero rolado en frio calibre 22.
Jaladera integrada fabricada en lámina de acero rolado en frio
de calibre 22.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro
y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de
diámetro con altura ajustable.
Acabados
Tableros

Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18
mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620
kg/m3, con cantos rectos,
1 cajón para archivo que recibe folders colgantes tamaño carta,
fabricado en tableros verticales de partículas de densidad
media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de
espesor y tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,
y 4 áreas abiertas con entrepaños fabricados en tableros
horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium
Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura frontal de
PVC con 2 mm de espesor termofusionada.
Correderas embalinadas, de extensión total de 36 cm.
Frentes fabricados en lámina de acero rolado en frio calibre 22.
Jaladera integrada fabricada en lámina de acero rolado en frio
de calibre 22.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro
y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de
diámetro con altura ajustable.
Acabados
Tableros

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras. Lámina de acero rolado en frío Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Laminado plástico PANTONE Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Aqua Glass PQ-12-5407TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Lámina de acero rolado en frío PANTONE PQ-152C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy 19-1617 TPX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ- 561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto segúnGrupo Mobiliario Administrativo. Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.	Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras. Lámina de acero rolado en frío Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Laminado plástico PANTONE Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Aqua Glass PQ-12-5407TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Lámina de acero rolado en frío PANTONE PQ-152C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy 19-1617 TPX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ- 561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto segúnGrupo Mobiliario Administrativo. Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 50 cm; Altura Total 60 cm.
Capacidad del Carga 200 kg
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad
media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de
espesor y tableros horizontales con 24 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada..
Base
Fabricada en estructura metálica, compuesta por 2 marcos de
soporte lateral fabricados en perfil tubular de lámina de acero
rolado en frío, calibre 20 de sección rectangular.
Guarda
Compuesta por 1 cajón papelero fabricado en tableros verticales
de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18
mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620
kg/m3, con cantos rectos,
1 cajón para archivo que recibe folders colgantes tamaño carta,
fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media
MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y
tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos con una
densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,

Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 50 cm; Altura Total 60 cm.
Capacidad del Carga 200 kg
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad
media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de
espesor y tableros horizontales con 24 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada..
Base
Fabricada en estructura metálica, compuesta por 2 marcos de
soporte lateral fabricados en perfil tubular de lámina de acero
rolado en frío, calibre 20 de sección rectangular.
Guarda
Compuesta por 1 cajón papelero fabricado en tableros verticales
de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18
mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620
kg/m3, con cantos rectos,
1 cajón para archivo que recibe folders colgantes tamaño carta,
fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media
MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y
tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos con una

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



y 4 áreas abiertas con entrepaños fabricados en tableros
horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium
Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura frontal de PVC
con 2 mm de espesor termofusionada.
Correderas embalinadas, de extensión total de 36 cm.
Frentes fabricados en lámina de acero rolado en frio calibre 22.
Jaladera integrada fabricada en lámina de acero rolado en frio
de calibre 22.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro
y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de
diámetro con altura ajustable.
Acabados
Tableros
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical
General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos
de abrasión, por ambas caras.
Lámina de acero rolado en
frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con
texturizado fino semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Laminado plástico
PANTONE Antique White 11-0105 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,
y 4 áreas abiertas con entrepaños fabricados en tableros
horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium
Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura frontal de PVC
con 2 mm de espesor termofusionada.
Correderas embalinadas, de extensión total de 36 cm.
Frentes fabricados en lámina de acero rolado en frio calibre 22.
Jaladera integrada fabricada en lámina de acero rolado en frio
de calibre 22.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro
y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de
diámetro con altura ajustable.
Acabados
Tableros
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical
General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos
de abrasión, por ambas caras.
Lámina de acero rolado en
frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con
texturizado fino semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Laminado plástico
PANTONE Antique White 11-0105 TCX

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



PANTONE Aqua Glass PQ-12-5407TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Lámina de acero rolado en
frío
PANTONE PQ-152C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy 19-1617 TPX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ- 561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Tableros
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera
natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y
tornillería.
Lámina de acero rolado en Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Aqua Glass PQ-12-5407TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Lámina de acero rolado en
frío
PANTONE PQ-152C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy 19-1617 TPX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ- 561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Tableros
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera
natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y
tornillería.
Lámina de acero rolado en Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0310

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	15
PARTIDA	27		
CLAVE SAI	511.465.0039.0 0.01		
CLAVE PREI	20588		

NOMBRE GENÉRICO
GUARDA INFERIOR DE 150 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GUA-I150
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	27

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.
Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 50 cm; Altura Total 60 cm.
Capacidad del Carga 200 kg
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tableros horizontales con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada..
Base
Fabricada en estructura metálica, compuesta por 2 marcos de soporte lateral fabricados en perfil tubular de lámina de acero rolado en frío, calibre 20 de sección rectangular.
Guarda
Compuesta por 1 cajón papelero fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,
1 cajón para archivo que recibe folders colgantes tamaño carta, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,
y 4 áreas abiertas con entrepaños fabricados en tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura frontal de PVC con 2 mm de espesor termofusionada.
Correderas embalinadas, de extensión total de 36 cm.
Frentes fabricados en lámina de acero rolado en frio calibre 22.
Jaladera integrada fabricada en lámina de acero rolado en frio de calibre 22.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas.
Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 50 cm; Altura Total 60 cm.
Capacidad del Carga 200 kg
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tableros horizontales con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada..
Base
Fabricada en estructura metálica, compuesta por 2 marcos de soporte lateral fabricados en perfil tubular de lámina de acero rolado en frío, calibre 20 de sección rectangular.
Guarda
Compuesta por 1 cajón papelero fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,
1 cajón para archivo que recibe folders colgantes tamaño carta, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tableros horizontales con 18 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos,
y 4 áreas abiertas con entrepaños fabricados en tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura frontal de PVC con 2 mm de espesor termofusionada.
Correderas embalinadas, de extensión total de 36 cm.
Frentes fabricados en lámina de acero rolado en frio calibre 22.
Jaladera integrada fabricada en lámina de acero rolado en frio de calibre 22.
Regatones
Fabricados en acero rolado en frio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Tableros
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras.
Lámina de acero rolado en
frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Laminado plástico
PANTONE Antique White 11-0105 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Aqua Glass PQ-12-5407TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Lámina de acero rolado en
frío
PANTONE PQ-152C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy 19-1617 TPX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ- 561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Lámina de acero rolado en Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Tableros
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras.
Lámina de acero rolado en
frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Laminado plástico
PANTONE Antique White 11-0105 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Aqua Glass PQ-12-5407TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Lámina de acero rolado en
frío
PANTONE PQ-152C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy 19-1617 TPX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ- 561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Lámina de acero rolado en Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0312

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	28		
CLAVE SAI	511.619.1378.0 0.01		
CLAVE PREI	20002		

NOMBRE GENÉRICO

MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-RJ10
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	28

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales Largo 300 cm, ancho 120 cm, altura 75 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Cubierta
Fabricada en tableros de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm de espesor con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC
con 2 mm de espesor termo fusionada;
Con canaleta central de 8 cm de ancho x 240 cm de largo para pase de cableado enmarcada perimetralmente para protección, fabricada en acero inoxidable AISI 304;
Estructura Compuesta por 2 marcos, fabricada en lámina de acero rolado en frío
doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 16;
Refuerzo metálico
horizontal
Para estructurar y unir las columnas y cubierta, fabricado en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 16;
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Tableros
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión;
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación
de gases tóxicos en caso de combustión;
Lámina de acero al
carbono rolado en frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
Selección cromática
Acero al carbono
rolado en frío

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones Generales Largo 300 cm, ancho 120 cm, altura 75 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Cubierta
Fabricada en tableros de partículas de densidad media MDP (Medium
Density Particle Board) con 24 mm de espesor con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC
con 2 mm de espesor termo fusionada;
Con canaleta central de 8 cm de ancho x 240 cm de largo para pase de
cableado enmarcada perimetralmente para protección, fabricada en acero inoxidable AISI 304;
Estructura Compuesta por 2 marcos, fabricada en lámina de acero rolado en frío
doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 16;
Refuerzo metálico
horizontal
Para estructurar y unir las columnas y cubierta, fabricado en lámina de
acero rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y
calibre 16;
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y base
de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Tableros
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión;
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Estructura
Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con
acabado galvanizado.
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

de gases tóxicos en caso de combustión;
Lámina de acero al
carbono rolado en frío
Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino
semi-mate.
Selección cromática
Acero al carbono
rolado en frío
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Estructura
Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de
tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con
acabado galvanizado.
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un
organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0314
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	8
PARTIDA	29		
CLAVE SAI	511.619.1457.0 0.01		
CLAVE PREI	20545		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE APOYO LATERAL EN MDP

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-8205P
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	29

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o locales de uso
Oficinas Directivas Y Administrativas, Salas De Juntas, Salas De Espera Áreas De Fomento A
La Salud Y Cuidados Intensivos, Auditorios Y Aulas Áreas De Educación Médica E
Investigación.
Dimensiones Generales Frente 45 cm, Fondo 45 cm, Altura 45 cm.
Capacidad De Carga 75 Kg.
Descripción Técnica
Estructura
Compuesta por marcos, fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 20.
Cubierta
Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 18 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto, con borde perimetral elevado.
Acabados
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la
emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Lámina de acero al carbono

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario Administrativo
Áreas o locales de uso
Oficinas Directivas Y Administrativas, Salas De Juntas, Salas De Espera Áreas De Fomento A
La Salud Y Cuidados Intensivos, Auditorios Y Aulas Áreas De Educación Médica E
Investigación.
Dimensiones Generales Frente 45 cm, Fondo 45 cm, Altura 45 cm.
Capacidad De Carga 75 Kg.
Descripción Técnica
Estructura
Compuesta por marcos, fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 20.
Cubierta
Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 18 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto, con borde perimetral elevado.
Acabados
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la
emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Lámina de acero al carbono

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

rolado en frío PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Tablero PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Estructura Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organis mo oficial acreditado por el país de origen.	rolado en frío PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Tablero PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Estructura Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organis mo oficial acreditado por el país de origen.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	30		
CLAVE SAI	511.619.1465.0 0.01		
CLAVE PREI	20546		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-DPU3
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	30

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales Frente 150 cm, fondo 75 cm, altura 75 cm.
Capacidad de Carga 100 kg.
Descripción Técnica
Vigas Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío doblada en
forma de canal tipo "u" con 4 cm de ancho y calibre 20.
Patas Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío doblada en
forma de canal tipo "u" con 4 cm de ancho y calibre 20.
Cubierta
Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium
Density Particleboard) con 18 mm de espesor, densidad promedio de
620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de
diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior
de las patas.
Acabados
Lámina de acero rolado

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones Generales Frente 150 cm, fondo 75 cm, altura 75 cm.
Capacidad de Carga 100 kg.
Descripción Técnica
Vigas Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío doblada en
forma de canal tipo "u" con 4 cm de ancho y calibre 20.
Patas Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío doblada en
forma de canal tipo "u" con 4 cm de ancho y calibre 20.
Cubierta
Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium
Density Particleboard) con 18 mm de espesor, densidad promedio de
620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de
diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior
de las patas.
Acabados
Lámina de acero rolado

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión
en ambas caras.
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la
emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Molduras de cubierta en PVC.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Vigas y patas
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Cubierta
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Cubierta Con moldura termofusionada.
Vigas y patas

en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión
en ambas caras.
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la
emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Molduras de cubierta en PVC.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Vigas y patas
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Cubierta
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Cubierta Con moldura termofusionada.
Vigas y patas

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Unidas por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. Preparadas con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Regatones Insertados a presión Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Unidas por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. Preparadas con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Regatones Insertados a presión Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



9319
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	15
PARTIDA	31		
CLAVE SAI	511.619.1476.00.01		
CLAVE PREI	20559		

NOMBRE GENÉRICO
MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MESC4C
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	31

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Salas de juntas y Oficinas directivas. Dimensiones generales Diámetro 120 cm; Altura 75 cm. Capacidad del Carga 150 kg. Descripción Técnica Estructura Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U" con frente de 60 cm, altura de 75 cm y 4 cm de espesor y calibre 20. Cubierta Circular de cristal claro templado con 1.20 m de diámetro de 12 mm de espesor con bordes redondeados y canto pulido recto. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm ubicados en la parte inferior de los marcos. Acabados Lámina de acero rolado en frío En pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Lámina de acero rolado en frío **PANTONE*** Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE*** Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE* Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Estructura Marcos unidos en forma de "X" por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Regatones Insertados a presión Certificados De manufactura o **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o
certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Salas de juntas y Oficinas directivas. Dimensiones generales Diámetro 120 cm; Altura 75 cm. Capacidad del Carga 150 kg. Descripción Técnica Estructura Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U" con frente de 60 cm, altura de 75 cm y 4 cm de espesor y calibre 20. Cubierta Circular de cristal claro templado con 1.20 m de diámetro de 12 mm de espesor con bordes redondeados y canto pulido recto. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm ubicados en la parte inferior de los marcos. Acabados Lámina de acero rolado en frío En pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Lámina de acero rolado en frío **PANTONE*** Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE*** Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE* Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Estructura Marcos unidos en forma de "X" por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Regatones Insertados a presión Certificados De manufactura o **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o
certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0320

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	32		
CLAVE SAI	511.619.1483.0 0.01		
CLAVE PREI	20561		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE CENTRO EN MDP

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-DP2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	32

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Dimensiones generales Ancho 80 cm, Largo 80 cm; Altura 40 cm Capacidad del Carga 50 kg. Descripción Técnica Esqueleto reticular Fabricado a base de tiras de madera de pino de primera de 3.80 cm (1 ½") dispuesta en 3 niveles, el primero en 10 cm de altura, el segundo de 20 cm de altura de manera que se logre la sustracción del prisma cuadrangular en la envolvente y el tercero de 10 cm de altura. Envolvente En forma de prisma cuadrangular con composición de tambor fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y tableros horizontales con 15 mm de espesor; ambos con densidad promedio de 620 kg/m3. Con sustracción de prisma cuadrangular en una de las esquinas con dimensiones de 40 cm de ancho, 40 cm de largo y 20 cm de altura. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos. Acabados Tableros Fabricada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras. Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Tableros PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Pieza completa. Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.	Dimensiones generales Ancho 80 cm, Largo 80 cm; Altura 40 cm Capacidad del Carga 50 kg. Descripción Técnica Esqueleto reticular Fabricado a base de tiras de madera de pino de primera de 3.80 cm (1 ½") dispuesta en 3 niveles, el primero en 10 cm de altura, el segundo de 20 cm de altura de manera que se logre la sustracción del prisma cuadrangular en la envolvente y el tercero de 10 cm de altura. Envolvente En forma de prisma cuadrangular con composición de tambor fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y tableros horizontales con 15 mm de espesor; ambos con densidad promedio de 620 kg/m3. Con sustracción de prisma cuadrangular en una de las esquinas con dimensiones de 40 cm de ancho, 40 cm de largo y 20 cm de altura. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos. Acabados Tableros Fabricada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras. Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Regatones Antiderrapantes. Selección Cromática Tableros PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Pieza completa. Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0321

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo. Certificados De manufactura o producción. ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo. Certificados De manufactura o producción. ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

0322

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	33		
CLAVE SAI	511.619.1495.0 0.01		
CLAVE PREI	20562		

NOMBRE GENÉRICO
MESA REVISTERA EN MDP

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-DP8
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	33

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Dimensiones generales Ancho 120 cm, Largo 120 cm, Altura 50 cm Capacidad del Carga 75 kg. Descripción Técnica Esqueleto reticular Fabricado en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de canal tipo "u" calibre 20, con 4 cm de ancho. Patas Fabricadas en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de canal tipo "u" con 4 cm de ancho y calibre 20. Cubierta Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 15 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Con vano cuadrangular de 80 cm de ancho por 80 cm de largo localizado a 5 cm de una de las esquinas. Cajón revistero Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y tableros horizontales para piso de cajones con 15 mm de espesor; ambos con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 3 soportes diagonales de 30 cm de largo y 80 cm de ancho a 30°, unidas a soportes verticales de 15 cm de altura y 80 cm de largo, ambos fabricados en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 9 mm de espesor distribuidos equitativamemente a lo largo del cajón revistero. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas. Acabados Patas Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Tableros Fabricados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras. Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.	Dimensiones generales Ancho 120 cm, Largo 120 cm, Altura 50 cm Capacidad del Carga 75 kg. Descripción Técnica Esqueleto reticular Fabricado en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de canal tipo "u" calibre 20, con 4 cm de ancho. Patas Fabricadas en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de canal tipo "u" con 4 cm de ancho y calibre 20. Cubierta Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 15 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Con vano cuadrangular de 80 cm de ancho por 80 cm de largo localizado a 5 cm de una de las esquinas. Cajón revistero Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y tableros horizontales para piso de cajones con 15 mm de espesor; ambos con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 3 soportes diagonales de 30 cm de largo y 80 cm de ancho a 30°, unidas a soportes verticales de 15 cm de altura y 80 cm de largo, ambos fabricados en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 9 mm de espesor distribuidos equitativamemente a lo largo del cajón revistero. Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas. Acabados Patas Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Tableros Fabricados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Tableros
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Patas
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe apro
ximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Cubierta Con moldura termofusionada.
Vigas y patas
Unidas por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
Preparadas con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados a presión
Certificados De manufactura o producción.
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad ambiental.

Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Regatones Antiderrapantes.
Selección Cromática
Tableros
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Patas
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe apro
ximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Cubierta Con moldura termofusionada.
Vigas y patas
Unidas por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
Preparadas con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados a presión
Certificados De manufactura o producción.
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad ambiental.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	34		
CLAVE SAI	511.622.0182.0 0.01		
CLAVE PREI	19698		

NOMBRE GENÉRICO

MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A DERECHO O IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MOD-AT22
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	34

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Dimensiones generales Frente 230 cm, Profundidad 200 cm, Altura variable de 210 a 240 cm. Capacidad de carga No aplica Descripción Técnica **Estructura de módulo de atención** Estructura techo Estructura reticular fabricada en perfil tubular cuadrado de acero rolado en frío (C.R.), calibre no. 20 de 1" (25.4 mm) para generar la envolvente del techo con dimensiones: 230 cm de frente x 200 cm de fondo y altura variable de 210 cm a 240 cm. Estructura reticular unida mediante refuerzos tipo escuadra de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 18 de 5/8" (15.87 mm) y tornillería; Área para plafones ubicada sobre la línea base del antepecho reforzada con travesaños longitudinales Plafones Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 22 con perforaciones de 1/4". Forro envolvente Fabricado en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no.24, ubicado en las caras visibles de la estructura del antepecho; Con logo símbolo del IMSS y la leyenda "Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente, fabricado en placa de aluminio con tipografía "Optima Bold" Sistema de iluminación A base de 2 luminarias empotrables con lámpara dirigible sobre un eje, equipadas con iluminación led, y cableado sujeto a la estructura mediante soportería fija. **Estructura base** 4 Soportes cilíndricos De 200 cm de altura, fabricados en tubo redondo de acero rolado en frío de 3" (76.20 mm) cal 18. con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura	Dimensiones generales Frente 230 cm, Profundidad 200 cm, Altura variable de 210 a 240 cm. Capacidad de carga No aplica Descripción Técnica **Estructura de módulo de atención** Estructura techo Estructura reticular fabricada en perfil tubular cuadrado de acero rolado en frío (C.R.), calibre no. 20 de 1" (25.4 mm) para generar la envolvente del techo con dimensiones: 230 cm de frente x 200 cm de fondo y altura variable de 210 cm a 240 cm. Estructura reticular unida mediante refuerzos tipo escuadra de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 18 de 5/8" (15.87 mm) y tornillería; Área para plafones ubicada sobre la línea base del antepecho reforzada con travesaños longitudinales Plafones Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 22 con perforaciones de 1/4". Forro envolvente Fabricado en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no.24, ubicado en las caras visibles de la estructura del antepecho; Con logo símbolo del IMSS y la leyenda "Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente, fabricado en placa de aluminio con tipografía "Optima Bold" Sistema de iluminación A base de 2 luminarias empotrables con lámpara dirigible sobre un eje, equipadas con iluminación led, y cableado sujeto a la estructura mediante soportería fija. **Estructura base** 4 Soportes cilíndricos De 200 cm de altura, fabricados en tubo redondo de acero rolado en frío

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



variable del techo de 210 cm a 240 cm; Uno de los soportes cuenta con
un interruptor ubicado a 105 cm del piso
Anclas para soporte
De la estructura del techo a postes cilíndircos, fabricadas en tubo mecánico de Acero Rolado en frío de 3" (76.20 mm) de diámetro.
Anclas horizontales fabricadas en Acero al Carbono Rolado en frío de 1"
(25.4 mm), cal. 16
2 Paneles traseros
Fabricados en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos, con
195 cm de altura y 51 cm de ancho con 2 franjas esmeriladas al ácido de 10 cm de ancho, al centro del panel.
1 Panel trasero
Fabricado en tablero vertical de MDF (Medium Density Fiberboard) de 9 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 68 cm de frente x 195 de altura
Fijación de paneles
A soportes cilíndricos por medio de herrajes metálicos fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 1" de espesor.
Puerta
Fabricada en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y franja esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde inferior de la puerta, con dimensiones de 86 cm de ancho x 195 cm de altura. Con jaladera tipo "H" fabricada en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado de 32 mm de diámetro x 900 mm de largo. Y cerradura de gancho sin resaque, para fijación contra cuerpo del módulo de atención Fijación de puerta
A soporte vertical mediante 2 bisagras de aluminio de 3/4" x 2" para cristal.
Costado lateral
Fabricado en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y sección esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde inferior de la puerta, con dimensiones de 86 cm de ancho x 195 cm de altura.
Fijación de costado
lateral
A soporte vertical y a módulo mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Costados sobre
cubierta
Fabricado en vidrio claro templado de 10 mm con cantos pulidos, dimensiones de 45 cm de ancho x 95 cm de altura. Fijación de costados
sobre cubierta
A poste soporte vertical mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Módulo estación de trabajo
Superficie de trabajo
Cubierta con 210 cm de frente x 75 cm de fondo, a una altura de 75 cm,
fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de
30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 2 perforaciones para instalación de grommets para paso de cableado.
Cuerpo de la
estación de trabajo
Fabricado en tableros verticales de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3.
Barra de atención

de 3" (76.20 mm) cal 18. con un sistema de anclaje y ajuste, mediante
un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm; Uno de los soportes cuenta con
un interruptor ubicado a 105 cm del piso
Anclas para soporte
De la estructura del techo a postes cilíndircos, fabricadas en tubo mecánico de Acero Rolado en frío de 3" (76.20 mm) de diámetro.
Anclas horizontales fabricadas en Acero al Carbono Rolado en frío de 1"
(25.4 mm), cal. 16
2 Paneles traseros
Fabricados en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos, con
195 cm de altura y 51 cm de ancho con 2 franjas esmeriladas al ácido
de 10 cm de ancho, al centro del panel.
1 Panel trasero
Fabricado en tablero vertical de MDF (Medium Density Fiberboard) de
9 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 68 cm de
frente x 195 de altura
Fijación de paneles
A soportes cilíndricos por medio de herrajes metálicos fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 1" de espesor.
Puerta
Fabricada en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y franja esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde
inferior de la puerta, con dimensiones de 86 cm de ancho x 195 cm de
altura. Con jaladera tipo "H" fabricada en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado de 32 mm de diámetro x 900 mm de largo. Y cerradura de gancho sin resaque, para fijación contra cuerpo del módulo de atención Fijación de puerta
A soporte vertical mediante 2 bisagras de aluminio de 3/4" x 2" para cristal.
Costado lateral
Fabricado en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y sección esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde inferior de la puerta, con dimensiones de 86 cm de ancho x 195 cm de altura.
Fijación de costado
lateral
A soporte vertical y a módulo mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Costados sobre
cubierta
Fabricado en vidrio claro templado de 10 mm con cantos pulidos, dimensiones de 45 cm de ancho x 95 cm de altura. Fijación de costados
sobre cubierta
A poste soporte vertical mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Módulo estación de trabajo
Superficie de trabajo
Cubierta con 210 cm de frente x 75 cm de fondo, a una altura de 75 cm,

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Cubierta con 120 cm de frente x 30 cm de fondo, a una altura de 100 cm, con ceja de 5 cm de ancho x 45 cm de fondo en un lateral y saques
en secciones de columnas; fabricada en tablero horizontal tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3;
Faldón en barra de
atención
En forma de "L" compuesta por una cara horizontal con 60 cm de frente
x 20 cm de fondo; y una cara vertical con 60 cm de frente x 70 cm de alto; toda la pieza fabricada en tableros vertical y horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor, con cantos rectos y
filos redondeados;
Logo símbolo del
IMSS y leyenda
Seguridad y
Solidaridad Social
Routeados y fabricados en placa de aluminio con tipografía "Optima Bold" para insertarse en el faldón.
Fijación del faldón
en barra de atención
Al cuerpo del módulo de la estación de trabajo mediante postes fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado.
2 Cajones papeleros
Con frentes fabricados en tableros de MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 70 cm de frente x 7 cm de alto; y
Cuerpo en tablero de MDF (Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado.
2 Cajones
archiveros
Con frentes fabricados en tableros de MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 44 cm de frente x 30 cm de alto; y
Cuerpo fabricado en tablero de MDF (Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras decorativas fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado;
Sistema de cierre centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y
cerradura de llave; Zoclos
Fabricados en tableros de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm
de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3 con unión reforzada con soportería metálica de lámina de acero rolado en frío calibre 20, nivelación y carga con 6 soportes metálicos de lámina de acero rolado en frío, calibre 12, anclados al zoclo mediante tornillería.
Estructura soporte del módulo
Poste soporte
circular
Fabricado en perfil tubular de acero rolado en frío de 8 ¾" (220 mm) de
diámetro, 159 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en MDF de 30 mm en cada extremo.
Ensamble de poste a cubierta del cuerpo por medio de tornillería.
El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un

fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de
30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 2 perforaciones para instalación de grommets para paso de cableado.
Cuerpo de la estación de trabajo
Fabricado en tableros verticales de MDF (Medium Density Fiberboard)
de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3.
Barra de atención
Cubierta con 120 cm de frente x 30 cm de fondo, a una altura de 100
cm, con ceja de 5 cm de ancho x 45 cm de fondo en un lateral y saques
en secciones de columnas; fabricada en tablero horizontal tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor
con densidad promedio de 620 kg/m3;
Faldón en barra de
atención
En forma de "L" compuesta por una cara horizontal con 60 cm de frente
x 20 cm de fondo; y una cara vertical con 60 cm de frente x 70 cm de
alto; toda la pieza fabricada en tableros vertical y horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor, con cantos rectos y
filos redondeados;
Logo símbolo del
IMSS y leyenda
Seguridad y
Solidaridad Social
Routeados y fabricados en placa de aluminio con tipografía "Optima Bold" para insertarse en el faldón.
Fijación del faldón
en barra de atención
Al cuerpo del módulo de la estación de trabajo mediante postes fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado.
2 Cajones papeleros
Con frentes fabricados en tableros de MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 70 cm de frente x 7 cm de alto; y
Cuerpo en tablero de MDF (Medium Density Fiberboard) de 12 mm de
espesor con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado.
2 Cajones
archiveros
Con frentes fabricados en tableros de MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 44 cm de frente x 30 cm de alto; y
Cuerpo fabricado en tablero de MDF (Medium Density Fiberboard)
de
12 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras decorativas fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado;
Sistema de cierre centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y
cerradura de llave; Zoclos

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm;
Poste soporte
rectangular
Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío de 2" x 6" (50.80
mm x 152.40 mm) x 159 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en
MDF de 30 mm en cada extremo, El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un
mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm;
Sistema corredizo plegable en barra de atención accesible a base de instalación de
zoclos especiales con cristal templado, compuesto por:
Paneles
Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores
Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo alta;
Zoclos inferiores
Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
Riel superior
Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Sistema corredizo plegable en barra de atención de pie a base de instalación de zoclos
especiales con cristal templado, compuesto por:
Paneles
Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores
Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo alta;
Zoclos inferiores
Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
Riel superior
Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Accesorios
Folletero en barra
de atención
Compuesto por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, unido por medio de adhesivo;
Ensamble de folletero a poste soporte por medio de tornillería decorativa;

Fabricados en tableros de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm
de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3 con unión reforzada
con soportería metálica de lámina de acero rolado en frío calibre 20, nivelación y carga con 6 soportes metálicos de lámina de acero rolado
en frío, calibre 12, anclados al zoclo mediante tornillería.
Estructura soporte del módulo
Poste soporte
circular
Fabricado en perfil tubular de acero rolado en frío de 8 ¾" (220 mm) de
diámetro, 159 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en MDF de
30 mm en cada extremo.
Ensamble de poste a cubierta del cuerpo por medio de tornillería.
El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable
del techo de 210 cm a 240 cm;
Poste soporte
rectangular
Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío de 2" x 6" (50.80
mm x 152.40 mm) x 159 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en
MDF de 30 mm en cada extremo, El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un
mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable
del techo de 210 cm a 240 cm;
Sistema corredizo plegable en barra de atención accesible a base de instalación de
zoclos especiales con cristal templado, compuesto por:
Paneles
Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores
Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo
alta;
Zoclos inferiores
Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio
para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
Riel superior
Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de
largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Sistema corredizo plegable en barra de atención de pie a base de instalación de zoclos
especiales con cristal templado, compuesto por:
Paneles
Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



2 Grommets
Fabricados en aluminio anodizado para pase de cableado, para colocación en cubierta de la superficie de trabajo.
2 Canaletas
Multicontactos para alojo de conexiones de voz y datos, con 3 receptáculos y 2 nodos de voz y datos, ubicadas en la parte inferior de la barra de trabajo
1 Interruptor Eléctrico para luminarias de plafón.
Buzón
Compuesto por costados, frentes, porta papeletas y puertas fabricados
en acrílico cristal de 4 mm de espesor; Con dimensiones
4 tacones separadores de acrílico de 9 mm, unidos con adhesivo;
Puerta con 2 bisagras de acrílico de 1 ½" y cerradura de alta seguridad;
Fijación del buzón al cuerpo del módulo con tornillería decorativa.
1 Tablero de corcho
Fabricado a base de cuerpo de madera de machimbrada (Triplay) 12 mm de espesor, con acabado al frente de lámina de corcho de 5 mm. de espesor y marco de aluminio anodizado natural mate, con preparación y herrajes para su fijación a panel trasero de MDF, con dimensiones de 60 cm de frente x 40 cm de altura;
2 Folleteros contra
panel
Compuestos por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, unidos por medio de adhesivo y ensamblado a panel trasero de MDF por medio de tornillería decorativa, con panel trasero de 30 cm de frente x 25 cm altura, panel frontal de 30
cm de frente x 15 cm de altura y paredes laterales de 5 cm de frente x 15 cm de alto
2 Personificadores
Fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, con cantos pulidos redondeados.
2 Sillas para
módulo
Ver ficha técnica de especificaciones de: "Silla alta giratoria con mecanismo de contacto permanente y reposa pies" con clave 511.814.0405
Acabados
Tableros de MDF y
postes soporte
circular y rectangular
frontales
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en
todas las caras.
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación
de gases tóxicos en caso de combustión.
Acero inoxidable,
AISI 304.
Con pulido P3
Acero rolado en frío
en estructura
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semimate.
Acrílico Plástico transparente
Selección Cromática
Laminado plástico

entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores
Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo
alta;
Zoclos inferiores
Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio
para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
Riel superior
Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de
largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Accesorios
Folletero en barra
de atención
Compuesto por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, unido por medio de adhesivo;
Ensamble de folletero a poste soporte por medio de tornillería decorativa;
2 Grommets
Fabricados en aluminio anodizado para pase de cableado, para colocación en cubierta de la superficie de trabajo.
2 Canaletas
Multicontactos para alojo de conexiones de voz y datos, con 3 receptáculos y 2 nodos de voz y datos, ubicadas en la parte inferior de
la barra de trabajo
1 Interruptor Eléctrico para luminarias de plafón.
Buzón
Compuesto por costados, frentes, porta papeletas y puertas fabricados
en acrílico cristal de 4 mm de espesor; Con dimensiones
4 tacones separadores de acrílico de 9 mm, unidos con adhesivo;
Puerta con 2 bisagras de acrílico de 1 ½" y cerradura de alta seguridad;
Fijación del buzón al cuerpo del módulo con tornillería decorativa.
1 Tablero de corcho
Fabricado a base de cuerpo de madera de machimbrada (Triplay) 12
mm de espesor, con acabado al frente de lámina de corcho de 5 mm.
de espesor y marco de aluminio anodizado natural mate, con preparación y herrajes para su fijación a panel trasero de MDF, con dimensiones de 60 cm de frente x 40 cm de altura;
2 Folleteros contra
panel
Compuestos por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, unidos por medio de adhesivo y ensamblado a panel trasero de MDF por medio de tornillería decorativa, con panel trasero de 30 cm de frente x 25 cm altura, panel frontal de 30
cm de frente x 15 cm de altura y paredes laterales de 5 cm de frente x
15 cm de alto

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

en cuerpo, cajones,
barra de atención de
la estación de
trabajo
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico
en zoclos, panel
trasero de MDF y
faldón en barra de
atención
PANTONE Green 561 C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Forro envolvente de
lámina de acero en
antepecho
PANTONE Green 561 C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acero inoxidable,
AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Tableros de MDF
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
Con adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión ambiental.
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

2 Personificadores
Fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, con cantos pulidos
redondeados.
2 Sillas para
módulo
Ver ficha técnica de especificaciones de: "Silla alta giratoria con mecanismo de contacto permanente y reposa pies" con clave 511.814.0405
Acabados
Tableros de MDF y
postes soporte
circular y rectangular
frontales
Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en
todas las caras.
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación
de gases tóxicos en caso de combustión.
Acero inoxidable,
AISI 304.
Con pulido P3
Acero rolado en frío
en estructura
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semimate.
Acrílico Plástico transparente
Selección Cromática
Laminado plástico
en cuerpo, cajones,
barra de atención de
la estación de
trabajo
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico
en zoclos, panel
trasero de MDF y
faldón en barra de
atención
PANTONE Green 561 C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Forro envolvente de
lámina de acero en
antepecho
PANTONE Green 561 C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acero inoxidable,
AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "I" de 3/8").
Tableros de MDF
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



	natural estriado. Con adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. **ISO 14001 Vigente.** Sistema de gestión ambiental. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	35		
CLAVE SAI	511.622.0194.0 0.01		
CLAVE PREI	19699		

NOMBRE GENÉRICO
MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MOD-AT44
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	35

HOJA 1 DE 6

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales Frente 339 cm, Profundidad 205 cm, Altura variable de 210 a 240 cm.
Capacidad de carga No aplica
Descripción técnica
Estructura de módulo de atención
Estructura techo
Estructura reticular fabricada en perfil tubular cuadrado de acero rolado
en frío (C.R.), calibre no. 20 de 1" (25.4 mm) para generar la envolvente
del techo con dimensiones: 339 cm de frente x 205 cm de fondo y altura
variable de 210 cm a 240 cm;
Estructura reticular unida mediante refuerzos tipo escuadra de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 18 de 5/8" (15.87 mm) y tornillería;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales Frente 339 cm, Profundidad 205 cm,
Altura variable de 210 a 240 cm.
Capacidad de carga No aplica
Descripción técnica
Estructura de módulo de atención
Estructura techo
Estructura reticular fabricada en perfil tubular cuadrado de acero rolado
en frío (C.R.), calibre no. 20 de 1" (25.4 mm) para generar la envolvente
del techo con dimensiones: 339 cm de frente x 205 cm de fondo y altura
variable de 210 cm a 240 cm;
Estructura reticular unida mediante refuerzos tipo escuadra de acero

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Área para plafones ubicada sobre la línea base del antepecho reforzada
con travesaños longitudinales
Plafones Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 22 con
perforaciones de 1/4";
Forro envolvente
Fabricado en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no.24, ubicado en las caras visibles de la estructura del antepecho; Con logo símbolo del IMSS y la leyenda "Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente fabricado en placa de aluminio con tipografía "Optima
Bold".
Sistema de
iluminación
A base de 2 luminarias empotrables con lámpara dirigible sobre un eje,
equipadas con iluminación led, y cableado sujeto a la estructura mediante soportería fija.
Estructura base
4 Soportes
cilíndricos
De 200 cm de altura, fabricados en tubo redondo de acero rolado en frío
de 3" (76.20 mm) cal 18. con un sistema de anclaje y ajuste, mediante
un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm; Uno de los soportes cuenta con
un interruptor ubicado a 105 cm del piso
Anclas para soporte
De la estructura del techo a postes cilíndircos, fabricadas en tubo mecánico de acero rolado en frío de 3" (76.20 mm) de diámetro.
Anclas horizontales fabricadas en Acero al Carbono Rolado en frío de 1"
(25.4 mm), cal. 16
3 Paneles traseros
Fabricados en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos, con
195 cm de altura y 71 cm de ancho con 2 franjas esmeriladas al ácido de 10 cm de ancho, al centro del panel.
1 Panel trasero
Fabricado en tablero vertical de MDF (Medium Density Fiberboard) de 9
mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 58 cm de frente x 195 cm de altura.
Fijación de paneles A soportes cilíndricos por medio de herrajes metálicos fabricados en
acero inoxidable, AISI 304 de 1" de espesor.
Puerta
Fabricada en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y rolado en frío (C.R.) calibre no. 18 de 5/8" (15.87 mm) y tornillería;

Área para plafones ubicada sobre la línea base del antepecho reforzada
con travesaños longitudinales
Plafones Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 22 con
perforaciones de 1/4";
Forro envolvente
Fabricado en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no.24, ubicado en las caras visibles de la estructura del antepecho; Con logo
símbolo del IMSS y la leyenda "Módulo de Atención y Orientación al
Derechohabiente fabricado en placa de aluminio con tipografía "Optima
Bold".
Sistema de
iluminación
A base de 2 luminarias empotrables con lámpara dirigible sobre un eje,
equipadas con iluminación led, y cableado sujeto a la estructura mediante soportería fija.
Estructura base
4 Soportes
cilíndricos
De 200 cm de altura, fabricados en tubo redondo de acero rolado en frío
de 3" (76.20 mm) cal 18. con un sistema de anclaje y ajuste, mediante
un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm; Uno de los soportes cuenta con
un interruptor ubicado a 105 cm del piso
Anclas para soporte
De la estructura del techo a postes cilíndircos, fabricadas en tubo mecánico de acero rolado en frío de 3" (76.20 mm) de diámetro.
Anclas horizontales fabricadas en Acero al Carbono Rolado en frío de 1"
(25.4 mm), cal. 16
3 Paneles traseros
Fabricados en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos, con
195 cm de altura y 71 cm de ancho con 2 franjas esmeriladas al ácido
de 10 cm de ancho, al centro del panel.
1 Panel trasero
Fabricado en tablero vertical de MDF (Medium Density Fiberboard) de 9
mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 58 cm de

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

franja esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde inferior de la puerta, con dimensiones de 95 cm de ancho x 195 cm de
altura. Con jaladera tipo "H" fabricada en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado de 32 mm de diámetro x 900 mm de largo. Y cerradura de gancho sin resaque, para fijación contra cuerpo del módulo de atención
Fijación de puerta A soporte vertical mediante 2 bisagras de aluminio de 3/4" x 2" para
cristal.
Costado lateral
sobre cubierta de
barra de apoyo
accesible
Fabricado en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y con dimensiones de 38 cm de ancho x 120 cm de altura.
Fijación de costado
lateral
A soporte vertical y a módulo mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Costado sobre
cubierta
Fabricado en vidrio claro templado de 10 mm con cantos pulidos, dimensiones de 45 cm de ancho x 95 cm de altura. Fijación de costado
sobre cubierta
A poste soporte vertical mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Módulo estación de trabajo
Superficie de trabajo
de sección recta
Cubierta con 200 cm de frente x 75 cm de fondo, a una altura de 75 cm,
fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de
30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 2 perforaciones para instalación de grommets para paso de cableado.
Superficie de trabajo
de sección curva
Con 75 cm de fondo, radio interior de 50 cm x 125 cm a una altura de 75 cm, fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3;
Cuerpo de la
estación de trabajo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDF
(Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3.
Barra de atención
Cubierta con 200 cm de frente x 30 cm de fondo, a una altura de 100 cm de frente x 195 cm de altura.
Fijación de paneles A soportes cilíndricos por medio de herrajes metálicos fabricados en
acero inoxidable, AISI 304 de 1" de espesor.
Puerta
Fabricada en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y
franja esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde
inferior de la puerta, con dimensiones de 95 cm de ancho x 195 cm de
altura. Con jaladera tipo "H" fabricada en acero inoxidable, AISI 304,
con acabado satinado de 32 mm de diámetro x 900 mm de largo. Y
cerradura de gancho sin resaque, para fijación contra cuerpo del módulo de atención
Fijación de puerta A soporte vertical mediante 2 bisagras de aluminio de 3/4" x 2" para
cristal.
Costado lateral
sobre cubierta de
barra de apoyo
accesible
Fabricado en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos
y con dimensiones de 38 cm de ancho x 120 cm de altura.
Fijación de costado
lateral
A soporte vertical y a módulo mediante herrajes metálicos de acero
inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Costado sobre
cubierta
Fabricado en vidrio claro templado de 10 mm con cantos pulidos, dimensiones de 45 cm de ancho x 95 cm de altura. Fijación de costado
sobre cubierta
A poste soporte vertical mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
Módulo estación de trabajo
Superficie de trabajo
de sección recta
Cubierta con 200 cm de frente x 75 cm de fondo, a una altura de 75 cm,
fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de
30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 2 perforaciones para instalación de grommets para paso de cableado.
Superficie de trabajo

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



cm, con ceja de 5 cm de ancho x 45 cm de fondo en un lateral y saques
en secciones de columnas; fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3;
Faldón en barra de
atención
En forma de "L" compuesta por una cara horizontal con 95 cm de frente
x 20 cm de fondo; y una cara vertical con 95 cm de frente x 70 cm de alto; toda la pieza fabricada en tableros vertical y horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor, con cantos rectos y
filos redondeados;
Logo símbolo del
IMSS y leyenda
Seguridad y
Solidaridad Social
Routeados y fabricados en placa de aluminio con tipografía "Optima Bold" para insertarse en el faldón.
Fijación del faldón
en barra de atención
Al cuerpo del módulo de la estación de trabajo mediante postes fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado.
2 Cajones papeleros
Con frentes fabricados en tableros verticales de partículas de densidad
media MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 75 cm de frente x 7 cm de alto; y
Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado.
4 Cajones
archiveros
Con frentes fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density
Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. 2 cajones ubicados en el frente del módulo con 40 cm de frente
x 30 cm de alto; y 2 cajones en el lateral del módulo de 43 cm de frente
x 30 de alto.
Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras decorativas fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado;

de sección curva
Con 75 cm de fondo, radio interior de 50 cm x 125 cm a una altura de
75 cm, fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3;
Cuerpo de la
estación de trabajo
Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDF
(Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3.
Barra de atención
Cubierta con 200 cm de frente x 30 cm de fondo, a una altura de 100
cm, con ceja de 5 cm de ancho x 45 cm de fondo en un lateral y saques
en secciones de columnas; fabricada en tablero horizontal de MDF
(Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3;
Faldón en barra de
atención
En forma de "L" compuesta por una cara horizontal con 95 cm de frente
x 20 cm de fondo; y una cara vertical con 95 cm de frente x 70 cm de
alto; toda la pieza fabricada en tableros vertical y horizontal de MDF
(Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor, con cantos rectos y
filos redondeados;
Logo símbolo del
IMSS y leyenda
Seguridad y
Solidaridad Social
Routeados y fabricados en placa de aluminio con tipografía "Optima
Bold" para insertarse en el faldón.
Fijación del faldón
en barra de atención
Al cuerpo del módulo de la estación de trabajo mediante postes fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado.
2 Cajones papeleros
Con frentes fabricados en tableros verticales de partículas de densidad
media MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con
densidad promedio de 620 kg/m3. Con 75 cm de frente x 7 cm de alto; y

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Sistema de cierre centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y
cerradura de llave;
Zoclos
Fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density Fiberboard)
de 18 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3 con unión
reforzada con soportería metálica de lámina de acero rolado en frío calibre 20, nivelación y carga con 6 soportes metáicos de lámina de acero rolado en frío, calibre 12, anclados al zoclo mediante tornillería.
Estructura soporte del módulo
Poste soporte
circular
Fabricado en perfil tubular de acero rolado en frío de 8 ¾" (220 mm) de
diámetro, 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en MDF de 0 mm en cada extremo.
Ensamble de poste a cubierta del cuerpo por medio de tornillería.
El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable
del techo de 210 cm a 240 cm;
Poste soporte
rectangular
Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío de 2" x 6" (50.80
mm x 152.40 mm) x 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en
MDF de 30 mm en cada extremo,
El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable
del techo de 210 cm a 240 cm;
Sistema corredizo plegable en barra de atención accesible a base de instalación de
zoclos especiales con cristal templado
Paneles Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm
entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo
alta;
Zoclos inferiores Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo
baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para

Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF
(Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado.
4 Cajones
archiveros
Con frentes fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density
Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. 2 cajones ubicados en el frente del módulo con 40 cm de frente
x 30 cm de alto; y 2 cajones en el lateral del módulo de 43 cm de frente
x 30 de alto.
Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF
(Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras decorativas fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado;
Sistema de cierre centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y
cerradura de llave;
Zoclos
Fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density Fiberboard)
de 18 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3 con unión
reforzada con soportería metálica de lámina de acero rolado en frío
calibre 20, nivelación y carga con 6 soportes metáicos de lámina de
acero rolado en frío, calibre 12, anclados al zoclo mediante tornillería.
Estructura soporte del módulo
Poste soporte
circular
Fabricado en perfil tubular de acero rolado en frío de 8 ¾" (220 mm) de
diámetro, 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en MDF de 0 mm en cada extremo.
Ensamble de poste a cubierta del cuerpo por medio de tornillería.
El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable
del techo de 210 cm a 240 cm;
Poste soporte
rectangular

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



zoclo, Tope para riel.
Riel superior Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de
largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Sistema corredizo plegable en barra de atención de pie a base de instalación de zoclos
especiales con cristal templado
Paneles Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm
entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo
alta;
Zoclos inferiores Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo
baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
Riel superior Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de
largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Accesorios
Folletero en barra
de atención
Compuesto por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, unido por medio de adhesivo;
Ensamble de folletero a poste soporte por medio de tornillería decorativa;
2 Grommets Fabricados en aluminio anodizado para colocación en cubierta de la
superficie de trabajo.
2 Canaletas
Multicontactos para alojo de conexiones de voz y datos, con 3 receptáculos y 2 nodos de voz y datos, ubicadas en la parte inferior de
la barra de trabajo;
1 Interruptor Eléctrico para luminarias de plafón.
Buzón
Compuesto por costados, frentes, porta papeletas y puertas fabricados
en acrílico cristal de 4 mm de espesor; Con dimensiones
4 tacones separadores de acrílico de 9 mm, unidos con adhesivo;
Puerta con 2 bisagras de acrílico de 1 ½" y cerradura de alta seguridad;
Fijación del buzón al cuerpo del módulo con tornillería decorativa.

Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío de 2" x 6" (50.80
mm x 152.40 mm) x 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en
MDF de 30 mm en cada extremo,
El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable
del techo de 210 cm a 240 cm;
Sistema corredizo plegable en barra de atención accesible a base de instalación de
zoclos especiales con cristal templado
Paneles Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm
entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo
alta;
Zoclos inferiores Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo
baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para
sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio
para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
Riel superior Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de
largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Sistema corredizo plegable en barra de atención de pie a base de instalación de zoclos
especiales con cristal templado
Paneles Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm
entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
Zoclos superiores Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo
alta;
Zoclos inferiores Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo
baja
Componentes
Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para
sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio
para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

zoclo, Tope para riel.
Riel superior Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de
largo, fijado a falso plafón
Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
Accesorios
Folletero en barra
de atención
Compuesto por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en
acrílico cristal de 4 mm de espesor, unido por medio de adhesivo;
Ensamble de folletero a poste soporte por medio de tornillería decorativa;
2 Grommets Fabricados en aluminio anodizado para colocación en cubierta de la
superficie de trabajo.
2 Canaletas
Multicontactos para alojo de conexiones de voz y datos, con 3 receptáculos y 2 nodos de voz y atos, ubicadas en la parte inferior de la barra de trabajo;
1 Interruptor Eléctrico para luminarias de plafón.
BuzónCompuesto por costados, frentes, porta papeletas y puertas fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor; Con dimensiones 4 tacones separadores de acrílico de 9 mm, unidos con adhesivo;Puerta con 2 bisagras de acrílico de 1 ½" y cerradura de alta seguridad;
Fijación del buzón al cuerpo del módulo con tornillería decorativa.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	36		
CLAVE SAI	511.790.0227.0 0.01		
CLAVE PREI	20006		

NOMBRE GENÉRICO
PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PTA-RP
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	36

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Dimensiones Generales Frente 80 cm, Longitud abatible 60 cm, Altura Total 180 cm Capacidad de Carga No aplica Descripción técnica Marco estructural Abatible plegable fabricado en perfil rectangular de aluminio, con altura ajustable de 50.8 x 25.4 mm (2"x1"); Accesorios complementarios Cadena para control de abertura;	Dimensiones Generales Frente 80 cm, Longitud abatible 60 cm, Altura Total 180 cm Capacidad de Carga No aplica Descripción técnica Marco estructural Abatible plegable fabricado en perfil rectangular de aluminio, con altura ajustable de 50.8 x 25.4 mm (2"x1"); Accesorios complementarios Cadena para control de abertura;

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Seguro para fijar posición del tablero;
Barra sujetadora del material de presentación;
Porta marcador en la base del marco.
Tablero Giratorio fabricado en aluminio;
Tablero fijo Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío

de 70 x
100 cm de dos vistas;
Regatones Fijos de hule sintético.
Acabados
Aluminio Anodizado mate
Acero al carbono
rolado en frío
Porcelanizado y esmaltado al fuego.
En pintura micropulverizada epóxica horneada.
Selección Cromática
Acero al carbono
rolado en frío
PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Hule sintético PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Seguro para fijar posición del tablero;
Barra sujetadora del material de presentación;
Porta marcador en la base del marco.
Tablero Giratorio fabricado en aluminio;
Tablero fijo Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío

de 70 x
100 cm de dos vistas;
Regatones Fijos de hule sintético.
Acabados
Aluminio Anodizado mate
Acero al carbono
rolado en frío
Porcelanizado y esmaltado al fuego.
En pintura micropulverizada epóxica horneada.
Selección Cromática
Acero al carbono
rolado en frío
PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Hule sintético PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe
aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un
organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

édula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	123
PARTIDA	37		
CLAVE SAI	511.814.0356.0 0.01		
CLAVE PREI	20008		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-FIJT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	37

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Silla fija apilable con estructura de trineo
Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Consultorios, Oficinas y Aulas
Dimensiones generales
Altura de respaldo 40 cm; Ancho de respaldo 45 cm.
Altura de asiento 45 cm; Ancho de asiento 45 cm; Profundidad de asiento 45 cm.
Altura Total 85 cm
Capacidad de Carga 120 kg.
Descripción Técnica
Estructura
Fabricada a base de un bastidor de barra sólida de acero inoxidable, AISI 304, tipo trineo apilable hasta 8 unidades
Asiento y respaldo Fabricados en polipropileno de alta resistencia a los impactos.
Acabados
Barra sólida de acero
inoxidable, AISI 304
En P3
Selección cromática Polipropileno
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Jet Black 19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Barra sólida de acero
inoxidable, AISI 304
A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Silla fija apilable con estructura de trineo
Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Consultorios, Oficinas y Aulas
Dimensiones generales
Altura de respaldo 40 cm; Ancho de respaldo 45 cm.
Altura de asiento 45 cm; Ancho de asiento 45 cm; Profundidad de asiento 45 cm.
Altura Total 85 cm
Capacidad de Carga 120 kg.
Descripción Técnica
Estructura
Fabricada a base de un bastidor de barra sólida de acero inoxidable, AISI 304, tipo trineo apilable hasta 8 unidades
Asiento y respaldo Fabricados en polipropileno de alta resistencia a los impactos.
Acabados
Barra sólida de acero
inoxidable, AISI 304
En P3
Selección cromática Polipropileno
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Jet Black 19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Barra sólida de acero
inoxidable, AISI 304
A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	80
PARTIDA	38		
CLAVE SAI	511.814.0364.00.01		
CLAVE PREI	20009		

NOMBRE GENÉRICO

SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-GBTT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	38

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Secretarias y Centrales de Enfermeras.
Movimientos o sistemas
Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulación de respaldo con contrapresión en 5
posiciones mediante palanca y regulación en altura y anchura de descansa brazos,
Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 9 cm
accionado por palanca.
Dimensiones generales
Altura de respaldo 75 cm. Ancho de respaldo 55 cm.
Altura de asiento 50 cm. Ancho de asiento 55 cm. Profundidad de asiento 50 cm
Altura Total 125 cm
Capacidad de Carga 120 Kg.
Descripción Técnica Base
Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, pentagonal de 5 apoyos.
Respaldo y asiento
Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 50-55 kg/m3.
Concha protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos
Descansabrazos
Fabricado en alma de acero inoxidable, AISI 304, de 5mm (3/16") de espesor y pads de poliuretano inyectado blando.
Ruedas dobles Auto-frenadas resistentes en suelos duros.
Acabados
Acero inoxidable, AISI 304 P3 cepillado
Acojinamiento Con tela 100% poliéster Selección Cromática
Base y descansabrazos
PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Secretarias y Centrales de Enfermeras.
Movimientos o sistemas
Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulación de respaldo con contrapresión en 5
posiciones mediante palanca y regulación en altura y anchura de descansa brazos,
Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 9 cm
accionado por palanca.
Dimensiones generales
Altura de respaldo 75 cm. Ancho de respaldo 55 cm.
Altura de asiento 50 cm. Ancho de asiento 55 cm. Profundidad de asiento 50 cm
Altura Total 125 cm
Capacidad de Carga 120 Kg.
Descripción Técnica Base
Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, pentagonal de 5 apoyos.
Respaldo y asiento
Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 50-55 kg/m3.
Concha protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos
Descansabrazos
Fabricado en alma de acero inoxidable, AISI 304, de 5mm (3/16") de espesor y pads de poliuretano inyectado blando.
Ruedas dobles Auto-frenadas resistentes en suelos duros.
Acabados
Acero inoxidable, AISI 304 P3 cepillado
Acojinamiento Con tela 100% poliéster Selección Cromática
Base y descansabrazos
PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Respaldo y asiento
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ-561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero inoxidable, AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Respaldo y asiento
Con termo sellado, enclipado y enfundado, sin uso de adhesivos.
Descansabrazos Por sistema de presillas a carcasa del asiento.
Ruedas Insertadas a presión con seguro. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Respaldo y asiento
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ-561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero inoxidable, AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Respaldo y asiento
Con termo sellado, enclipado y enfundado, sin uso de adhesivos.
Descansabrazos Por sistema de presillas a carcasa del asiento.
Ruedas Insertadas a presión con seguro. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	103
PARTIDA	39		
CLAVE SAI	511.814.0382.00.01		
CLAVE PREI	20554		

NOMBRE GENÉRICO

SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-GBA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	39

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO o locales de uso Secretarias y Centrales de Enfermeras Dimensiones generales Respaldo Alto 55 cm. Ancho 55 cm. Asiento Alto 50 cm. Ancho 55 cm. Profundo 50 cm Altura Total 100 cm Capacidad de Carga 120 Kg. Descripción Técnica Base Pentagonal de 5 apoyos. Sistema de elevación A base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 9 cm accionado por palanca. Componentes de mecanismo Contacto permanente con bloqueo. Regulación de respaldo Con Contrapresión en 5 posiciones mediante palanca. Altura regulable con perilla. Regulación de descansa brazos En altura y anchura. Respaldo y asiento Con acojinamiento tapizado de espumas inyectadas traspirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad de 50-55 kg/m3, Concha protectora en polipropileno de alta resistencia a los impactos Descansabrazos Compuesto por pads de poliuretano inyectado blando. Fabricado en alma de acero de 5mm (3/16") de espesor. Ruedas dobles Auto-frenadas resistentes en suelos duros. Acabados	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO o locales de uso Secretarias y Centrales de Enfermeras Dimensiones generales Respaldo Alto 55 cm. Ancho 55 cm. Asiento Alto 50 cm. Ancho 55 cm. Profundo 50 cm Altura Total 100 cm Capacidad de Carga 120 Kg. Descripción Técnica Base Pentagonal de 5 apoyos. Sistema de elevación A base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 9 cm accionado por palanca. Componentes de mecanismo Contacto permanente con bloqueo. Regulación de respaldo Con Contrapresión en 5 posiciones mediante palanca. Altura regulable con perilla. Regulación de descansa brazos En altura y anchura. Respaldo y asiento Con acojinamiento tapizado de espumas inyectadas traspirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad de 50-55 kg/m3, Concha protectora en polipropileno de alta resistencia a los impactos Descansabrazos Compuesto por pads de poliuretano inyectado blando. Fabricado en alma de acero de 5mm (3/16") de espesor.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0345

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Base En poliamida con carga de fibra de vidrio. Pistón neumático Cuerpo en acero al níquel con pintura electrostática. Tapizado Con tela 100% poliéster. Selección Cromática	Ruedas dobles Auto-frenadas resistentes en suelos duros. Acabados Base En poliamida con carga de fibra de vidrio. Pistón neumático Cuerpo en acero al níquel con pintura electrostática. Tapizado Con tela 100% poliéster. Selección Cromática

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	40		
CLAVE SAI	511.814.0394.0 0.01		
CLAVE PREI	20555		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-3R
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	40

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales	Respaldo: Altura 40 cm; Ancho 55 cm.	
	Asiento: Altura 50 cm; Ancho 55 cm; Profundidad 55 cm.	
	Altura Total (del piso al borde final del respaldo): 75 cm	
Capacidad de Carga	120 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada a base de un bastidor de barra sólida de acero inoxidable, AISI 304, tipo trineo apilable hasta 6 unidades.
	Asiento y respaldo	Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad de 50 kg/m3.
		Espuma de poliuretano con densidad de 50 kg/m3 y
		Base protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos.
Acabados	Barra sólida de acero inoxidable, AISI 304.	En P3
	Asiento y respaldo	Tapizados en tela 100% poliéster.
Selección Cromática	Polipropileno	PANTONE Jet Black 19-0303 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Tapiz de asiento y respaldo	PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy 19-1617 TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de Ensamble	Barra sólida de acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
	Asiento y respaldo	Tapizados, termo sellados, enfundados y clipados sin uso de pegamentos.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales	Respaldo: Altura 40 cm; Ancho 55 cm.	
	Asiento: Altura 50 cm; Ancho 55 cm; Profundidad 55 cm.	
	Altura Total (del piso al borde final del respaldo): 75 cm	
Capacidad de Carga	120 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada a base de un bastidor de barra sólida de acero inoxidable, AISI 304, tipo trineo apilable hasta 6 unidades.
	Asiento y respaldo	Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad de 50 kg/m3.
		Espuma de poliuretano con densidad de 50 kg/m3 y
		Base protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos.
Acabados	Barra sólida de acero inoxidable, AISI 304.	En P3
	Asiento y respaldo	Tapizados en tela 100% poliéster.
Selección Cromática	Polipropileno	PANTONE Jet Black 19-0303 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Tapiz de asiento y respaldo	PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy 19-1617 TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de Ensamble	Barra sólida de acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
	Asiento y respaldo	Tapizados, termo sellados, enfundados y clipados sin uso de pegamentos.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0347

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	31
PARTIDA	41		
CLAVE SAI	511.814.0405.0 0.01		
CLAVE PREI	20556		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-31CM
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	41

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES Grupo Mobiliario Administrativo. Áreas o locales de uso Vestíbulo y mostradores altos. Dimensiones generales Respaldo Altura regulable de 55 cm; Ancho 55 cm. Asiento Altura regulable de 75 cm; Ancho 55 cm; Profundidad 48 cm. Altura total de la silla (del piso al borde final del respaldo): 145 cm Capacidad de Carga 120 kg. Descripción TécnicaBase Pentagonal de 5 apoyos con aro reposa pies. Sistema de elevación Pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 25 cm accionado por palanca. Componentes de mecanismo de contacto permanente, con bloqueo Regulación de respaldo Con contrapresión: en 5 posiciones mediante palanca. Altura: Regulable al menos 8 cm con cierre de seguridad. Regulación de descansa brazos Regulables en altura y ancho. Respaldo y asiento Acojinamiento tapizado de espumas inyectadas traspirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad: 50-55 kg/m3. Concha protectora en polipropileno de alta resistencia a los impactos Descansabrazos Compuesto por pads de poliuretano inyectado blando. Fabricado en alma de acero de 5mm de espesor. Ruedas Auto-frenadas resistentes en suelos duros. Acabados Base En poliamida con carga de fibra de vi drio Pistón neumático. Cuerpo en acero al níquel con pintura electrostática. Tapizado Con tela 100% poliéster. Aro reposa pies Acero cromado. Selección Cromática Base y descansabrazos **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Respaldo yasiento **PANTONE** Frost Gray PQ-17-0000CX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Base A presión y tornillería. Respaldo y asiento Termo sellado, enclipado y enfundado sin uso de adhesivos. Descansabrazos Por sistema de presillas a carcasa del asiento. Ruedas Insertadas a presión con seguro. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001-Vigente.** Sistema de gestión de calidad. **ISO 14001 – Vigente.** Sistema de gestión de calidad ambiental Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES Grupo Mobiliario Administrativo. Áreas o locales de uso Vestíbulo y mostradores altos. Dimensiones generales Respaldo Altura regulable de 55 cm; Ancho 55 cm. Asiento Altura regulable de 75 cm; Ancho 55 cm; Profundidad 48 cm. Altura total de la silla (del piso al borde final del respaldo): 145 cm Capacidad de Carga 120 kg. Descripción TécnicaBase Pentagonal de 5 apoyos con aro reposa pies. Sistema de elevación Pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 25 cm accionado por palanca. Componentes de mecanismo de contacto permanente, con bloqueo Regulación de respaldo Con contrapresión: en 5 posiciones mediante palanca. Altura: Regulable al menos 8 cm con cierre de seguridad. Regulación de descansa brazos Regulables en altura y ancho. Respaldo y asiento Acojinamiento tapizado de espumas inyectadas traspirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad: 50-55 kg/m3. Concha protectora en polipropileno de alta resistencia a los impactos Descansabrazos Compuesto por pads de poliuretano inyectado blando. Fabricado en alma de acero de 5mm de espesor. Ruedas Auto-frenadas resistentes en suelos duros. Acabados Base En poliamida con carga de fibra de vi drio Pistón neumático. Cuerpo en acero al níquel con pintura electrostática. Tapizado Con tela 100% poliéster. Aro reposa pies Acero cromado. Selección Cromática Base y descansabrazos **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Respaldo yasiento **PANTONE** Frost Gray PQ-17-0000CX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Base A presión y tornillería. Respaldo y asiento Termo sellado, enclipado y enfundado sin uso de adhesivos. Descansabrazos Por sistema de presillas a carcasa del asiento. Ruedas Insertadas a presión con seguro. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. **ISO 14001 – Vigente.** Sistema de gestión de calidad ambiental Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATO



por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	42		
CLAVE SAI	511.836.0458.00.01		
CLAVE PREI	20010		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-MD1
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	42

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Espera Gobierno.
Dimensiones generales Largo 90 cm, Fondo 85 cm, Altura 75 cm
Capacidad de Carga 175 Kg.
Descripción Técnica
Estructura
Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Respaldo
Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
Asiento
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
Descansabrazos
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3
Patas Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Acabados
Acolchado de uretano y aglutinado
Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
Acero inoxidable AISI 304 P3.
Selección Cromática
Respaldo, asiento y descansabrazos
PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA Grupo Mobiliario Administrativo.
Áreas o locales de uso Espera Gobierno.
Dimensiones generales Largo 90 cm, Fondo 85 cm, Altura 75 cm
Capacidad de Carga 175 Kg.
Descripción Técnica
Estructura
Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Respaldo
Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
Asiento
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
Descansabrazos
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3
Patas Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Acabados
Acolchado de uretano y aglutinado
Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
Acero inoxidable AISI 304 P3.
Selección Cromática
Respaldo, asiento y descansabrazos
PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATO



El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Estructura A presión y tornillería. Respaldo, asiento y descansabrazos Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos. Patas Fijas e insertadas a presión. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Estructura A presión y tornillería. Respaldo, asiento y descansabrazos Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos. Patas Fijas e insertadas a presión. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



9351

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	43		
CLAVE SAI	511.836.0466.0 0.01		
CLAVE PREI	20011		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-MD3
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	43

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.
AREAS O LOCALES
CASETA DE VIGILANCIA,SALA DE JUNTAS OFICINAS DIRECTIVAS, OFICINAS DE
APOYO ADMINISTRATIVO Y PARAMÉDICO, SALA DE JUNTAS ÁREA EDUCACIÓN
MÉDICA E INVESTIGACIÓN, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN..
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 63 cm, FONDO 51 cm, ALTURA 90 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA
LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 mm DE ESPESOR, MOLDEADO
DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO.
2. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA
RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3.
3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
4. BASE DE TRINEO DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO
CALIBRE No. 14 DE 28.5 mm (1 1/8") DE DIÁMETRO CON RESBALONES DE
NYLÓN.
5. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA
INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO.
ACABADOS
ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR NEGRO.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.
AREAS O LOCALES
CASETA DE VIGILANCIA,SALA DE JUNTAS OFICINAS DIRECTIVAS, OFICINAS DE
APOYO ADMINISTRATIVO Y PARAMÉDICO, SALA DE JUNTAS ÁREA EDUCACIÓN
MÉDICA E INVESTIGACIÓN, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN..
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 63 cm, FONDO 51 cm, ALTURA 90 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA
LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 mm DE ESPESOR, MOLDEADO
DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO.
2. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA
RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3.
3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
4. BASE DE TRINEO DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO
CALIBRE No. 14 DE 28.5 mm (1 1/8") DE DIÁMETRO CON RESBALONES DE
NYLÓN.
5. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA
INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO.
ACABADOS
ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR NEGRO.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0352

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

- TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
- TAPIZADO EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) COLR NEGRO.
NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS
- CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986.
- ISO 9001-2008.
- NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
- ASTM A-240, ACERO.
- ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.
- NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

- SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO
- TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
- TAPIZADO EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) COLR NEGRO.
NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS
- CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986.
- ISO 9001-2008.
- NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
- ASTM A-240, ACERO.
- ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.
- NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0353

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	44		
CLAVE SAI	511.836.0471.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20012		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-DE01
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	44

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. AREAS O LOCALES FICINAS DIRECTIVAS, ÁREAS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO (LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE), CEYE. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA DIMENSIONES GENERALES FRENTE 63 cm, FONDO 55 cm, ALTURA 96 cm. CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINÁDA DE 12 mm DE ESPESOR. 2. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3. 3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA 4. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. ACABADOS · ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACIÓN PIEL (PIELET), COLOR NEGRO. TRATAMIENTO IGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. AREAS O LOCALES FICINAS DIRECTIVAS, ÁREAS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO (LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE), CEYE. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA DIMENSIONES GENERALES FRENTE 63 cm, FONDO 55 cm, ALTURA 96 cm. CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINÁDA DE 12 mm DE ESPESOR. 2. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3. 3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA 4. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. ACABADOS · ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACIÓN PIEL (PIELET), COLOR NEGRO. TRATAMIENTO IGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

0354

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	169
PARTIDA	45		
CLAVE SAI	511.836.0484.00.01		
CLAVE PREI	20013		

NOMBRE GENÉRICO

SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-FIJTR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	45

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. AREAS O LOCALES CASETA DE VIGILANCIA,SALA DE JUNTAS OFICINAS DIRECTIVAS, OFICINAS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PARAMÉDICO, SALA DE JUNTAS ÁREA EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN.. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA DIMENSIONES GENERALES FRENTE 63 cm, FONDO 51 cm, ALTURA 90 cm. CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 mm DE ESPESOR, MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. 2. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3. 3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. 4. BASE DE TRINEO DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14 DE 28.5 mm (1 1/8") DE DIÁMETRO CON RESBALONES DE NYLÓN. 5. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO. ACABADOS PP ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR NEGRO. PP SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. AREAS O LOCALES CASETA DE VIGILANCIA,SALA DE JUNTAS OFICINAS DIRECTIVAS, OFICINAS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PARAMÉDICO, SALA DE JUNTAS ÁREA EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN.. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA DIMENSIONES GENERALES FRENTE 63 cm, FONDO 51 cm, ALTURA 90 cm. CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 mm DE ESPESOR, MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. 2. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3. 3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. 4. BASE DE TRINEO DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14 DE 28.5 mm (1 1/8") DE DIÁMETRO CON RESBALONES DE NYLÓN. 5. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO. ACABADOS PP ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR NEGRO.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

- TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
- TAPIZADO EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) COLR NEGRO.

NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS

- CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986.
- ISO 9001-2008.
- NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
- ASTM A-240, ACERO.
- ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.
- NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

- SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO
- TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
- TAPIZADO EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) COLR NEGRO.

NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS

- CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986.
- ISO 9001-2008.
- NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
- ASTM A-240, ACERO.
- ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.
- NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted] ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0356
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	47		
CLAVE SAI	511.836.0514.0 0.01		
CLAVE PREI	20413		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-3204S
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	47

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Dimensiones generales Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm Capacidad de Carga 175 Kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Respaldo Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3. Asiento Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3. Descansabrazos Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3 Patas Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Acabados Acolchado de uretano y aglutinado Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. Acero inoxidable AISI 304 En P3. Selección Cromática Respaldo, asiento y descansaabrazos PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX	Dimensiones generales Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm Capacidad de Carga 175 Kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Respaldo Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3. Asiento Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3. Descansabrazos Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3 Patas Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Acabados Acolchado de uretano y aglutinado Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. Acero inoxidable AISI 304 En P3. Selección Cromática Respaldo, asiento y descansaabrazos PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Estructura A presión y tornillería.
Respaldo, asiento y
descansabrazos Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos.
Patas Fijas e insertadas a presión.
Certificados
De manufactura o
Producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión ambiental
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el

país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Estructura A presión y tornillería.
Respaldo, asiento y
descansabrazos Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos.
Patas Fijas e insertadas a presión.
Certificados
De manufactura o
Producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión ambiental
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el

país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0358

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	48		
CLAVE SAI	511.883.0579.0 0.01		
CLAVE PREI	20022		

NOMBRE GENÉRICO
TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	TT10G
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	48

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales	Frente 45 cm, profundidad 70 cm, altura 135 cm.	
Capacidad de Carga	75 kg por gaveta.	
Descripción técnica	Costado y tapa posterior	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22.
	Tapa superior e inferior	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22.
	Gavetas	10 piezas con 3 compartimientos y compresor de tarjetas con mecanismo de resorte en cada uno, fabricadas en acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22, con jaladera integrada.
	Portaetiquetas	Tres piezas por cada gaveta fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 24.
	Cerradura	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, ubicada en la parte superior del tarjetero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales	Frente 45 cm, profundidad 70 cm, altura 135 cm.	
Capacidad de Carga	75 kg por gaveta.	
Descripción técnica	Costado y tapa posterior	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22.
	Tapa superior e inferior	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22.
	Gavetas	10 piezas con 3 compartimientos y compresor de tarjetas con mecanismo de resorte en cada uno, fabricadas en acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22, con jaladera integrada.
	Portaetiquetas	Tres piezas por cada gaveta fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 24.
	Cerradura	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, ubicada en la parte superior del tarjetero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	49		
CLAVE SAI	513.060.0065.0 0.01		
CLAVE PREI	20120		
NOMBRE GENÉRICO	ANAQUEL GUARDA COMODOS		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	MOBILIARIO
MODELO	VE-GA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	49

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario médico.	
Areas o Locales de Uso	Séptico	
Dimensiones Generales	Largo 136 cm, Ancho 32.50 cm, Altura 56 cm, Separación entre rejillas 13 cm	
Capacidad de Carga	100 kg	
Descripción técnica	Soporte	Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6 mm (1/4").
	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25 x 25 mm (1" x 1").
	Charola	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304.
Acabados	Soporte, estructura y charola	En pulido sanitario.
Sistema de Ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes Representativas y no indican diseño específico.		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario médico.	
Areas o Locales de Uso	Séptico	
Dimensiones Generales	Largo 136 cm, Ancho 32.50 cm, Altura 56 cm, Separación entre rejillas 13 cm	
Capacidad de Carga	100 kg	
Descripción técnica	Soporte	Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6 mm (1/4").
	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25 x 25 mm (1" x 1").
	Charola	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304.
Acabados	Soporte, estructura y charola	En pulido sanitario.
Sistema de Ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes Representativas y no indican diseño específico.		

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0360

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	50		
CLAVE SAI	513.060.0077.0 0.01		
CLAVE PREI	20121		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ANAQ-IME
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	50

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Educación y enseñanza, Bibliohemeroteca	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Profundidad 70 cm, Altura 140 cm.	
Capacidad de carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U", calibre 18 con 4 cm de espesor.
	Cubierta y anaquel	Fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm de espesor y tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm de espesor ambos con densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de PVC de 2mm termofusionada
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro., con altura ajustable.
Acabados	Tableros	Forrados con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Positioning) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antideraparantes.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico en cubierta	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico en entrepaño	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE True Navy PQ-19-4030TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG con unión entre refuerzos y marcos por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estirado y adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Educación y enseñanza, Bibliohemeroteca	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Profundidad 70 cm, Altura 140 cm.	
Capacidad de carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U", calibre 18 con 4 cm de espesor.
	Cubierta y anaquel	Fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm de espesor y tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm de espesor ambos con densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de PVC de 2mm termofusionada
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro., con altura ajustable.
Acabados	Tableros	Forrados con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Positioning) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antideraparantes.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico en cubierta	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico en entrepaño	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE True Navy PQ-19-4030TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG con unión entre refuerzos y marcos por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estirado y adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	51		
CLAVE SAI	513.108.0345.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20122		

NOMBRE GENÉRICO
BANCO GIRATORIO ACOJINADO CON RESPALDO CINCO APOYOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCG-A5
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	51

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Consulta externa	
Mecanismos y sistemas	Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable de hasta 15 cm accionado por palanca.	
Dimensiones Generales	Diámetro 35 cm, Altura 50 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Base	Fabricada en hierro fundido con cinco puntos de apoyo protegida con una cubierta cilíndrica telescópica retractil de polipropileno.
	Asiento	Fabricado en madera de primera calidad de 19 mm (3/4") de espesor, con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de poliuretano en una sola pieza (no aglutinado) de 35 kg/m³ de densidad y 5 cm de espesor
	Descansa pies	Fabricado en tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Respaldo	Fabricado en tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 22 mm (7/8") de diámetro con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de poliuretano en una sola pieza (no aglutinado) de 24 kg/m³ de densidad con 6 cm de espesor
	Ruedas dobles	Auto-frenadas resistentes en suelos duros fabricadas en polipropileno de alto impacto de 51 mm (2") de diámetro.
Acabados	Poliuretano	Forrado con vinilo
	Acero al carbono rolado en frío	Cromado
Selección cromática	Vinilo y polipropileno	PANTONE Jet black PO-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Consulta externa	
Mecanismos y sistemas	Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable de hasta 15 cm accionado por palanca.	
Dimensiones Generales	Diámetro 35 cm, Altura 50 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Base	Fabricada en hierro fundido con cinco puntos de apoyo protegida con una cubierta cilíndrica telescópica retractil de polipropileno.
	Asiento	Fabricado en madera de primera calidad de 19 mm (3/4") de espesor, con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de poliuretano en una sola pieza (no aglutinado) de 35 kg/m³ de densidad y 5 cm de espesor
	Descansa pies	Fabricado en tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Respaldo	Fabricado en tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 22 mm (7/8") de diámetro con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de poliuretano en una sola pieza (no aglutinado) de 24 kg/m³ de densidad con 6 cm de espesor
	Ruedas dobles	Auto-frenadas resistentes en suelos duros fabricadas en polipropileno de alto impacto de 51 mm (2") de diámetro.
Acabados	Poliuretano	Forrado con vinilo
	Acero al carbono rolado en frío	Cromado
Selección cromática	Vinilo y polipropileno	PANTONE Jet black PO-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020

0362

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	52		
CLAVE SAI	513.108.0355.0 0.01		
CLAVE PREI	20123		

NOMBRE GENÉRICO
BANCO GIRATORIO ACOJINADO SIN RESPALDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCG-IN
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	52

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Consulta externa	
Mecanismos y sistemas	Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable de hasta 15 cm accionado por palanca.	
Dimensiones Generales	Diámetro 35 cm, Altura 50 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Base	Pentagonal de 5 apoyos fabricada en polipropileno
	Asiento	Fabricado en madera de primera calidad de 12.5 mm (12.5") de espesor
		Deberá llevar una placa circular de acero, calibre no. 12 para recibir el hustillo.
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro.
	Ruedas dobles	Auto-frenadas resistentes en suelos duros.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	P3 cepillado.
	Asiento	Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de polipiel (Polyol e isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 35 kg/m^3,forrado con vinil.
Selección cromática	Polipiel y polipropileno	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1" de 3/8").

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Consulta externa	
Mecanismos y sistemas	Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable de hasta 15 cm accionado por palanca.	
Dimensiones Generales	Diámetro 35 cm, Altura 50 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Base	Pentagonal de 5 apoyos fabricada en polipropileno
	Asiento	Fabricado en madera de primera calidad de 12.5 mm (12.5") de espesor
		Deberá llevar una placa circular de acero, calibre no. 12 para recibir el hustillo.
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro.
	Ruedas dobles	Auto-frenadas resistentes en suelos duros.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	P3 cepillado.
	Asiento	Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de polipiel (Polyol e isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 35 kg/m^3,forrado con vinil.
Selección cromática	Polipiel y polipropileno	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1" de 3/8").

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	12
PARTIDA	53		
CLAVE SAI	513.108.0363.0 0.01		
CLAVE PREI	20124		

NOMBRE GENÉRICO
BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCG-SER
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	53

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	C.E.Y.E., Endoscopias , Sala de Expulsión, Sub C.E.Y.E., Sala de cirugía	
Dimensiones Generales	Altura 95 cm, Diámetro 35 cm, Largo del Respaldo 35 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Asiento	Con diseño ergonómico; Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14; Debe llevar una placa circular (con bordes redondeados y remetidos), fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre No. 12 para recibir el husillo de entrada con sistema de ajuste de altura;
	Respaldo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 14;
	Soporte del respaldo	Fabricado en barra de acero inoxidable, AISI 304, de 12.4 mm (1/2") de diámetro;
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 22 mm (7/8") de diámetro;
	Descansa pies	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 15.8 mm (5/8") de diámetro;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 38 mm (1 1/2"), con base de nitrilo sanitario de 38 mm (1 1/2") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	C.E.Y.E., Endoscopias , Sala de Expulsión, Sub C.E.Y.E., Sala de cirugía	
Dimensiones Generales	Altura 95 cm, Diámetro 35 cm, Largo del Respaldo 35 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Asiento	Con diseño ergonómico; Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14; Debe llevar una placa circular (con bordes redondeados y remetidos), fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre No. 12 para recibir el husillo de entrada con sistema de ajuste de altura;
	Respaldo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 14;
	Soporte del respaldo	Fabricado en barra de acero inoxidable, AISI 304, de 12.4 mm (1/2") de diámetro;
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 22 mm (7/8") de diámetro;
	Descansa pies	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 15.8 mm (5/8") de diámetro;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 38 mm (1 1/2"), con base de nitrilo sanitario de 38 mm (1 1/2") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0364

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	16
PARTIDA	54		
CLAVE SAI	513.108.0378.0 0.01		
CLAVE PREI	20125		

NOMBRE GENÉRICO
BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCG-AI
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	54

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorios, Laboratorios de Análisis Clínicos, Auxiliares de Tratamiento, Hospitalización, Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis.	
Dimensiones Generales	Diámetro 30 cm, Altura: 50 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Asiento	Con diseño anatómico;
		De altura ajustable;
		Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre No.14;
		Deberá llevar una placa circular de acero rolado en frío, calibre No. 12 para recibir el husillo;
	Descansa pies	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no.18 de 15.8 mm (5/8") de diámetro;
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 22 mm (7/8") de diámetro;
	Regatones	De duraluminio de 38 mm (1 ½"), con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario;
	Regatones	Antiderrapantes
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorios, Laboratorios de Análisis Clínicos, Auxiliares de Tratamiento, Hospitalización, Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis.	
Dimensiones Generales	Diámetro 30 cm, Altura: 50 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Asiento	Con diseño anatómico;
		De altura ajustable;
		Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre No.14;
		Deberá llevar una placa circular de acero rolado en frío, calibre No. 12 para recibir el husillo;
	Descansa pies	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no.18 de 15.8 mm (5/8") de diámetro;
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 22 mm (7/8") de diámetro;
	Regatones	De duraluminio de 38 mm (1 ½"), con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario;
	Regatones	Antiderrapantes
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	55		
CLAVE SAI	513.113.0299.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20126		
	NOMBRE GENÉRICO		
	BANDEJA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	55

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento.	
Dimensiones Generales	Altura: 10 cm, Diámetro: 45 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales: de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento.	
Dimensiones Generales	Altura: 10 cm, Diámetro: 45 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales: de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	56		
CLAVE SAI	513.118.0076.0 0.01		
CLAVE PREI	20127		
NOMBRE GENÉRICO	BAÑO DE ARTESA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BAÑ-A4A
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	56

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico.	
Áreas o Locales de Uso	Control Térmico, Hospitalización Lactante, Preescolar y Escolares.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 195 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Compuesta por borde perimetral, tina de baño y divisor transversal fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16;
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304 calibre No. 16 de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor;
		Densidad de 27 kg/m3;
		Forrada con polipiel de tipo alergénico, antibacterial, fungiestático e impermeable;
		Sellado integral por ultrasonido, incluyendo ventilas, de manera que no contenga costuras o puntos que permitan el paso de fluidos;
	Charola	Perforada desmontable de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas;
	Accesorios	Monomando giratorio fabricado en latón bajo en plomo con manguera retractil y sistema anti-calcáreo;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 35 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catalogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios debera ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En cubierta (parte inferior) con recubrimiento tipo Aposeal;
		En cubierta (parte superior) y estructura con pulido sanitario;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Polipiel	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Polipiel	PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8")

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico.	
Áreas o Locales de Uso	Control Térmico, Hospitalización Lactante, Preescolar y Escolares.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 195 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Compuesta por borde perimetral, tina de baño y divisor transversal fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16;
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304 calibre No. 16 de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor;
		Densidad de 27 kg/m3;
		Forrada con polipiel de tipo alergénico, antibacterial, fungiestático e impermeable;
		Sellado integral por ultrasonido, incluyendo ventilas, de manera que no contenga costuras o puntos que permitan el paso de fluidos;
	Charola	Perforada desmontable de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas;
	Accesorios	Monomando giratorio fabricado en latón bajo en plomo con manguera retractil y sistema anti-calcáreo;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 35 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catalogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios debera ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En cubierta (parte inferior) con recubrimiento tipo Aposeal;
		En cubierta (parte superior) y estructura con pulido sanitario;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Polipiel	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Polipiel	PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8")

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57665864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Certificados	De manufactura o producción:	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias:	En las dimensiones generales de +/- 10 %	

Certificados	De manufactura o producción:	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias:	En las dimensiones generales de +/- 10 %	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	12
PARTIDA	57		
CLAVE SAI	513.123.0266.0 0.01		
CLAVE PREI	20202		
NOMBRE GENÉRICO	BANQUETA DE ALTURA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BAN-ALT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	57

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Salas de Cirugía General, Urgencias, y Expulsión, sala de autopsias	
Dimensiones Generales	Frente 40 cm, Fondo 30 cm, Altura 25 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en hule natural de 4 mm de espesor;
	Estructura	Tubular fabricada en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1");
	Plataforma	Fabricada en lámina de acero calibre No. 20;
	Regatones tipos	Fabricados en nitrilo sanitario de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") ubicados en la parte inferior de las patas.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cromado;
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Hule natural y base plástica	PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según materia.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Salas de Cirugía General, Urgencias, y Expulsión, sala de autopsias	
Dimensiones Generales	Frente 40 cm, Fondo 30 cm, Altura 25 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en hule natural de 4 mm de espesor;
	Estructura	Tubular fabricada en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1");
	Plataforma	Fabricada en lámina de acero calibre No. 20;
	Regatones tipos	Fabricados en nitrilo sanitario de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") ubicados en la parte inferior de las patas.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cromado;
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Hule natural y base plástica	PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según materia.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	58		
CLAVE SAI	513.130.0422.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20128		
NOMBRE GENÉRICO	BASCULA CON ESTADIMETRO		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BAS-ES4
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	58

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	CUBICULO DE PRIMER CONTACTO, SALA DE PROCEDIMIENTOS, DIALISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS, CONSULTA EXTERNA, AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	SECCIONES DEL ESTADIMETRO EN FORMA TELESCOPICA.
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 44 cm, FONDO 53 cm, ALTURA 148 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	140 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES, LA SECCIÓN EXTERIOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 Y LA INTERIOR EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16. 2. BARRA REGLETA FABRICADA EN ZAMAK DE 6.3 mm (1/4") DE ESPESOR, LA PARTE SUPERIOR CON ESCALA DE DIVISIONES DE 100 gr Y NUMERACIÓN CON CAPACIDAD DE 20 Kg Y LA PARTE INFERIOR CON ESCALA DE DIVISIONES DE 20 Kg Y NUMERACIÓN CON CAPACIDAD DE 120 Kg. LA CAPACIDAD DE AMBAS ESCALAS EN COMBINACIÓN DEBERÁ SER DE 140 Kg. 3. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16, CON CUBIERTA REMOVIBLE QUE PROTEJA LOS MECANISMOS DE PESAJE, CON PUNTOS DE APOYO DE HULE NATURAL MACIZO. 4. CUERPO Y COLUMNA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 Y DIÁMETRO DE 63.5 cm (2.5"). 5. PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CUBIERTA CALIBRE No. 20 Y REFORZADO CALIBRE 16, CON TAPETE DE VINIL CON BASE TEXTIL DE 1 mm DE ESPESOR.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CODIGO PANTONE). • LOS PILONES CURSORES, EL REGULADOR DE EQUILIBRIO Y LA BARRA-REGLETA DEBERÁ IR CON ACABADO PULIDO MATE, DIVISIONES Y NUMERACIÓN GRABADOS EN BAJO O ALTO RELIEVE Y RETOCADOS EN PINTURA COLOR NEGRO MATE. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-026-1995-SCFI, ACERO • ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	CUBICULO DE PRIMER CONTACTO, SALA DE PROCEDIMIENTOS, DIALISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS, CONSULTA EXTERNA, AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	SECCIONES DEL ESTADIMETRO EN FORMA TELESCOPICA.
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 44 cm, FONDO 53 cm, ALTURA 148 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	140 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES, LA SECCIÓN EXTERIOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 Y LA INTERIOR EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16. 2. BARRA REGLETA FABRICADA EN ZAMAK DE 6.3 mm (1/4") DE ESPESOR, LA PARTE SUPERIOR CON ESCALA DE DIVISIONES DE 100 gr Y NUMERACIÓN CON CAPACIDAD DE 20 Kg Y LA PARTE INFERIOR CON ESCALA DE DIVISIONES DE 20 Kg Y NUMERACIÓN CON CAPACIDAD DE 120 Kg. LA CAPACIDAD DE AMBAS ESCALAS EN COMBINACIÓN DEBERÁ SER DE 140 Kg. 3. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16, CON CUBIERTA REMOVIBLE QUE PROTEJA LOS MECANISMOS DE PESAJE, CON PUNTOS DE APOYO DE HULE NATURAL MACIZO. 4. CUERPO Y COLUMNA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 Y DIÁMETRO DE 63.5 cm (2.5"). 5. PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CUBIERTA CALIBRE No. 20 Y REFORZADO CALIBRE 16, CON TAPETE DE VINIL CON BASE TEXTIL DE 1 mm DE ESPESOR.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CODIGO PANTONE). • LOS PILONES CURSORES, EL REGULADOR DE EQUILIBRIO Y LA BARRA-REGLETA DEBERÁ IR CON ACABADO PULIDO MATE, DIVISIONES Y NUMERACIÓN GRABADOS EN BAJO O ALTO RELIEVE Y RETOCADOS EN PINTURA COLOR NEGRO MATE. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-026-1995-SCFI, ACERO • ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES 0250

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	59		
CLAVE SAI	513.130.0449.0 0.01		
CLAVE PREI	20130		
NOMBRE GENÉRICO	BASCULA PARA BEBE		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BAS-BIN
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	59

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	CUBICULO DE PRIMER CONTACTO, SALA DE PROCEDIMIENTOS, DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS, CONSULTA EXTERNA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 50 cm, FONDO 36 cm, ALTURA 16.5 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	16 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. BARRA DE ACERO 1018 DE 6.35 mm (1/4") DE DIÁMETRO PARA DESLIZAMIENTO DEL PILÓN PARA LA MEDICIÓN EN GRAMOS. 2. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO, DE 4.85 mm (3/16") DE DIÁMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL DESTARADOR. 3. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO DE 7.85 MM (5/16") DE DIÁMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL PILÓN PRINCIPAL EN KILOGRAMOS, LA BARRA DEBERA INCLUIR MUESCAS DIVISORAS DE KILO HASTA 16 Kg. 4. REGLETA BASE DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NÚMERO No. 20 CON ESCALA DE ACETATO, CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 0 A 16 Kg CON DIVISIÓN MÍNIMA 5 gr. EN LA PARTE SUPERIOR Y DIVISIONES DE UNO EN UNO Kg. EN LA PARTE INFERIOR. 5. CHAROLA DESMONTABLE DE LÁMINA DE ACERO AISI-1010 CALIBRE No. 18, CON ARISTAS BOLEADAS EN TODO SU DESARROLLO. 6. PLATAFORMA MÓVIL QUE GARANTICE BUENA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 7. GASA INDICADORA DE EQUILIBRIO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 12. 8. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14 REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO. 9. PLATAFORMA MÓVIL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14. 10. PILONES CURSORES (2) CONSTRUIDOS DE FIERRO FUNDIDO MAQUINADO, PARA EL DESLIZAMIENTO, CON INDICADOR PARA LA NUMERACIÓN. 11. REGULADOR DE EQUILIBRIO DE ACERO CON MAQUINADO MOLETEADO RECTO, CON RECUBRIMIENTO DE CROMO. 12. PILÓN DESTARADOR DE ACERO 1018, PULIDO Y CROMADO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE UN MUELLE. 13. SOPORTE PARA EL REGULADOR DE EQUILIBRIO EN PINTURA COLOR NEGRO.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO • ASTM A 240, ACERO.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.
PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	CUBICULO DE PRIMER CONTACTO, SALA DE PROCEDIMIENTOS, DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS, CONSULTA EXTERNA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 50 cm, FONDO 36 cm, ALTURA 16.5 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	16 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. BARRA DE ACERO 1018 DE 6.35 mm (1/4") DE DIÁMETRO PARA DESLIZAMIENTO DEL PILÓN PARA LA MEDICIÓN EN GRAMOS. 2. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO, DE 4.85 mm (3/16") DE DIÁMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL DESTARADOR. 3. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO DE 7.85 MM (5/16") DE DIÁMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL PILÓN PRINCIPAL EN KILOGRAMOS, LA BARRA DEBERA INCLUIR MUESCAS DIVISORAS DE KILO HASTA 16 Kg. 4. REGLETA BASE DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NÚMERO No. 20 CON ESCALA DE ACETATO, CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 0 A 16 Kg CON DIVISIÓN MÍNIMA 5 gr. EN LA PARTE SUPERIOR Y DIVISIONES DE UNO EN UNO Kg. EN LA PARTE INFERIOR. 5. CHAROLA DESMONTABLE DE LÁMINA DE ACERO AISI-1010 CALIBRE No. 18, CON ARISTAS BOLEADAS EN TODO SU DESARROLLO. 6. PLATAFORMA MÓVIL QUE GARANTICE BUENA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 7. GASA INDICADORA DE EQUILIBRIO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 12. 8. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14 REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO. 9. PLATAFORMA MÓVIL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14. 10. PILONES CURSORES (2) CONSTRUIDOS DE FIERRO FUNDIDO MAQUINADO, PARA EL DESLIZAMIENTO, CON INDICADOR PARA LA NUMERACIÓN. 11. REGULADOR DE EQUILIBRIO DE ACERO CON MAQUINADO MOLETEADO RECTO, CON RECUBRIMIENTO DE CROMO. 12. PILÓN DESTARADOR DE ACERO 1018, PULIDO Y CROMADO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE UN MUELLE. 13. SOPORTE PARA EL REGULADOR DE EQUILIBRIO EN PINTURA COLOR NEGRO.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO • ASTM A 240, ACERO.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.
PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016





0371

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	29
PARTIDA	60		
CLAVE SAI	513.143.0148.0 0.01		
CLAVE PREI	20133		
NOMBRE GENÉRICO	BURO		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BURO01
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	60

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, sala de parto, puerperio de bajo riesgo, diálisis peritoneal	
Dimensiones generales	Ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm	
Capacidad de carga	50 kg	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
	Entrepaños	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20
	Estructura	Fabricada con tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 25 x 25 mm (1" x 1").
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG con unión entre refuerzos y marcos por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, sala de parto, puerperio de bajo riesgo, diálisis peritoneal	
Dimensiones generales	Ancho 35 cm, fondo 35 cm, altura 75 cm	
Capacidad de carga	50 kg	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
	Entrepaños	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20
	Estructura	Fabricada con tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 25 x 25 mm (1" x 1").
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG con unión entre refuerzos y marcos por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0372

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	35
PARTIDA	61		
CLAVE SAI	513.173.0391.00.00		
CLAVE PREI	20210		

NOMBRE GENÉRICO

CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BTE-GSG
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	61

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. CAMILLA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, RODABLE Y DE ALTURA VARIABLE PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN SEGURA DEL PACIENTE Y RECUPERACIÓN DENTRO DEL HOSPITAL. CUENTA CON DIFERENTES POSICIONES. PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, EN TRABAJO DE PARTO O LABOR, EN RECUPERACIÓN: POST QUIRURGICO, POST PARTO, POST ENDOSCOPIAS Y EN CIRUGIA AMBULATORIA. CAMILLA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA. QUE SOPORTE UN PESO DE AL MENOS 200 KG. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA HIDRÁULICA Y/O NEUMÁTICA: TRENDELENBURG DE AL MENOS 12 GRADOS. TRENDELENBURG INVERSO DE AL MENOS 12 GRADOS. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER, CON SISTEMA NEUMÁTICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0 GRADOS A 87 GRADOS COMO MÍNIMO. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 66 CM. A 85 CM. (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN), COMO MÍNIMO SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE PARA PACIENTE: LONGITUD: DE AL MENOS 185 CM. ANCHO: DE AL MENOS 65 CM. DIMENSIONES TOTALES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD: EN EL RANGO DE 210 A 216 CM. ANCHO: EN EL RANGO DE 77 A 86 CM. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES. PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA. COLCHÓN. DE POLIURETANO DE AL MENOS 8 CM. DE ESPESOR. DE ALTA DENSIDAD. ANTIESTÁTICO. RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE. REPELENTE A LIQUIDOS. RETARDANTE AL FUEGO. DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA Y DIMENSIONES ACORDE AL MODELO. RUEDAS INTERCAMBIABLES ANTIESTATICAS DE AL MENOS 20 CM. DE DIÁMETRO. CON SISTEMA DE FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCION DE LA CAMILLA A TRAVES DE LA QUINTA RUEDA. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS CINTURONES DE SUJECION PARA EL PACIENTE AL MENOS DOS. GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. ACCESORIOS: POSTE PORTA SOLUCIONES DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, FIJO, DE ALTURA VARIABLE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE SERVICIOS QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EFECTUAR. NORMAS – CERTIFICADOS. PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO ISO 9001:2008 O CERTIFICADO ISO 13485 PARA PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 9001:2008 O CERTIFICADO ISO 13485. CERTIFICADO FDA O CE O IS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. CAMILLA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, RODABLE Y DE ALTURA VARIABLE PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN SEGURA DEL PACIENTE Y RECUPERACIÓN DENTRO DEL HOSPITAL. CUENTA CON DIFERENTES POSICIONES. PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, EN TRABAJO DE PARTO O LABOR, EN RECUPERACIÓN: POST QUIRURGICO, POST PARTO, POST ENDOSCOPIAS Y EN CIRUGIA AMBULATORIA. CAMILLA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA. QUE SOPORTE UN PESO DE AL MENOS 200 KG. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA HIDRÁULICA Y/O NEUMÁTICA: TRENDELENBURG DE AL MENOS 12 GRADOS. TRENDELENBURG INVERSO DE AL MENOS 12 GRADOS. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER, CON SISTEMA NEUMÁTICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0 GRADOS A 87 GRADOS COMO MÍNIMO. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 66 CM. A 85 CM. (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN), COMO MÍNIMO SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE PARA PACIENTE: LONGITUD: DE AL MENOS 185 CM. ANCHO: DE AL MENOS 65 CM. DIMENSIONES TOTALES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD: EN EL RANGO DE 210 A 216 CM. ANCHO: EN EL RANGO DE 77 A 86 CM. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES. PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA. COLCHÓN. DE POLIURETANO DE AL MENOS 8 CM. DE ESPESOR. DE ALTA DENSIDAD. ANTIESTÁTICO. RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE. REPELENTE A LIQUIDOS. RETARDANTE AL FUEGO. DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA Y DIMENSIONES ACORDE AL MODELO. RUEDAS INTERCAMBIABLES ANTIESTATICAS DE AL MENOS 20 CM. DE DIÁMETRO. CON SISTEMA DE FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCION DE LA CAMILLA A TRAVES DE LA QUINTA RUEDA. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS CINTURONES DE SUJECION PARA EL PACIENTE AL MENOS DOS. GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. ACCESORIOS: POSTE PORTA SOLUCIONES DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, FIJO, DE ALTURA VARIABLE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE SERVICIOS QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EFECTUAR. NORMAS – CERTIFICADOS. PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO ISO 9001:2008 O CERTIFICADO ISO 13485 PARA PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 9001:2008 O CERTIFICADO ISO 13485. CERTIFICADO FDA O CE O IS

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	62		
CLAVE SAI	513.191.0159.02.01		
CLAVE PREI	16672		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-REC8
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	62

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o locales de Uso	Sala de observación adultos		
Dimensiones Generales	Largo 190 cm, ancho 71 cm, alto 90 cm.		
Capacidad de Carga	220 kg.		
Descripción técnica	Barandal	Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25.4 mm (1") de diámetro con sistema deslizable y diseño que garantice su fijación en posición vertical, con tapas hacia el paciente de lámina de acero inoxidable AISI 304, calibre no. 20, con remates laterales doblados en forma de aplastón, sin filos cortantes;	
	Portavenoclisis	Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre, no.16 de 15.8 mm. (5/8") de diámetro, con un gancho colocado en ángulo de 90 grados respecto a la vertical, fabricado en varilla de acero inoxidable, AISI 304, de 7.93 mm. (5/16") de diámetro con sistema integrado de abatimiento (que garantice su fijación al estar en posición vertical). Cuando el portavenoclisis se coloque en posición horizontal (sobre la plataforma) deberá estar sujeto por medio de un seguro con diseño especial que no afecte a la colchoneta;	
	Plataforma	Desmontable a base de bastidor y refuerzos de tubo de lámina de acero inoxidable, AISI304 calibre no. 18, y cubierta de lámina de acero inoxidable AISI 304, calibre no. 20;	
	Bastidor	Deberá incluir cuatro soportes colocados en forma vertical para ensamblar con la estructura cuando se coloque sobre esta para evitar que accidentalmente se salga la plataforma de la estructura, deberá incluir protección perimetral de media caña de lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre no. 18 con hule natural o sintético macizo con un perfecto ensamble que garantice su fijación, buena apariencia, resistencia y calidad;	
	Topes	En los extremos para la colchoneta construidos en varilla de acero inoxidable, AISI 304, con sistema de abatimiento que garantice la fijación cuando se coloque en posición vertical;	
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 35 kg/m3. de densidad, fabricada de una sola pieza (no aglutinado) con uniones termoformadas de 120 x 60 x 7 cm de espesor;	
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25.4 mm. (1") de diámetro, con topes de hule natural macizo o sintético para amortiguar el deslizamiento de los barandales y el movimiento de la plataforma;	
	Ruedas giratorias compuestas por:	Llantas	Fabricadas en hule antiestático;
		Rhin y horquilla	Fabricados en lámina de acero rolado en frío o acero inoxidable, AISI 304;
		Vástago	Fabricado en acero de alta resistencia de 127 mm. (5") de longitud y 22.2 mm. (7/8") de diámetro;
		Giro tangencial	De 200 mm. (8") de diámetro y 32 mm. (1 1/4") de ancho con una capacidad de carga mínima de 100 kg por cada rueda;
		Colocación	Dos ruedas libres y dos ruedas con sistema de freno colocadas en forma alterna (en diagonal), tales como ejinetes y conos de precisión de acero templado de alta resistencia.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o locales de Uso	Sala de observación adultos		
Dimensiones Generales	Largo 190 cm, ancho 71 cm, alto 90 cm.		
Capacidad de Carga	220 kg.		
Descripción técnica	Barandal	Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 26.4 mm (1") de diámetro con sistema deslizable y diseño que garantice su fijación en posición vertical, con tapas hacia el paciente de lámina de acero inoxidable AISI 304, calibre no. 20, con remates laterales doblados en forma de aplastón, sin filos cortantes;	
	Portavenoclisis	Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre, no.16 de 15.8 mm. (5/8") de diámetro, con un gancho colocado en ángulo de 90 grados respecto a la vertical, fabricado en varilla de acero inoxidable, AISI 304, de 7.93 mm. (5/16") de diámetro con sistema integrado de abatimiento (que garantice su fijación al estar en posición vertical). Cuando el portavenoclisis se coloque en posición horizontal (sobre la plataforma) deberá estar sujeto por medio de un seguro con diseño especial que no afecte a la colchoneta;	
	Plataforma	Desmontable a base de bastidor y refuerzos de tubo de lámina de acero inoxidable, AISI304 calibre no. 18, y cubierta de lámina de acero inoxidable AISI 304, calibre no. 20;	
	Bastidor	Deberá incluir cuatro soportes colocados en forma vertical para ensamblar con la estructura cuando se coloque sobre esta para evitar que accidentalmente se salga la plataforma de la estructura, deberá incluir protección perimetral de media caña de lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre no. 18 con hule natural o sintético macizo con un perfecto ensamble que garantice su fijación, buena apariencia, resistencia y calidad;	
	Topes	En los extremos para la colchoneta construidos en varilla de acero inoxidable, AISI 304, con sistema de abatimiento que garantice la fijación cuando se coloque en posición vertical;	
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 35 kg/m3. de densidad, fabricada de una sola pieza (no aglutinado) con uniones termoformadas de 120 x 60 x 7 cm de espesor;	
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25.4 mm. (1") de diámetro, con topes de hule natural macizo o sintético para amortiguar el deslizamiento de los barandales y el movimiento de la plataforma;	
	Ruedas giratorias compuestas por:	Llantas	Fabricadas en hule antiestático;
		Rhin y horquilla	Fabricados en lámina de acero rolado en frío o acero inoxidable, AISI 304;
		Vástago	Fabricado en acero de alta resistencia de 127 mm. (5") de longitud y 22.2 mm. (7/8") de diámetro;
		Giro tangencial	De 200 mm. (8") de diámetro y 32 mm. (1 1/4") de ancho con una capacidad de carga mínima de 100 kg por cada rueda;
		Colocación	Dos ruedas libres y dos ruedas con sistema de freno colocadas en forma alterna (en diagonal), tales como ejinetes y conos de precisión de acero templado de alta resistencia.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario;
	Colchoneta	Con forro de vinilo que garantice flexibilidad, resistencia y calidad;
	Lámina de acero rolada en frío	Cepillada;
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
	Lámina de acero rolada en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario;
	Colchoneta	Con forro de vinilo que garantice flexibilidad, resistencia y calidad;
	Lámina de acero rolada en frío	Cepillada;
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8");
	Lámina de acero rolada en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



9375

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	63		
CLAVE SAI	513.191.0225.0 1.01		
CLAVE PREI	16673		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO CAMILLA PARA MENORES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-PM9
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	63

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales	Largo 140 cm, ancho 60 cm, altura a colchón 85 cm, altura total 175 cm	
Capacidad de Carga		
Descripción técnica	Barandal	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro, con sistema abatible o deslizable (según propuesta el fabricante previa evaluación por las áreas normativas del IMSS) con diseño especial que garantice su fijación en posición vertical, con tapas hacia el paciente de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con remates laterales doblado en forma de aplastón; sin filos cortantes.
	Portavenoclisis	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 15.85 mm (5/8") de diámetro con un gancho colocado en ángulo de 90° respecto a la vertical, en varilla de acero inoxidable, AISI 304, de 7.93 mm (5/16") de diámetro con sistema integrado de abatimiento (que garantice su fijación al estar en posición vertical). Cuando el portavenoclisis se coloque en posición horizontal (sobre la plataforma) deberá estar sujeto por medio de un seguro con diseño especial que no afecte la colchoneta.
	Plataforma desmontable	A base de bastidor y refuerzos de tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20. El bastidor deberá incluir 4 soportes colocados en forma vertical para ensamblar con la estructura, deberá incluir protección perimetral de media caña de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con hule natural macizo con un perfecto ensamble que garantice su fijación, buena apariencia, resistencia y calidad.
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 35 kg/m³ de densidad y 70 mm de espesor en una sola pieza (no aglutinado)
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro con topes de hule natural macizo para amortiguar el abatimiento o deslizamiento de los barandales y el movimiento de la plataforma.
	Ruedas giratorias	De 200 mm (8") de diámetro y 32 mm (1 ¼") de ancho de piso con una capacidad de carga de 100 kg (mínimo) dos libres y dos con sistema de freno colocadas en forma alterna (en diagonal), como cojinetes y conos de precisión de acero templado de alta resistencia, llantas de hule antiestático, que deberá incluir vástago de acero de alta resistencia de 127 mm (5") de longitud y 22.2 mm (7/8") de diámetro.
	Topes	En los extremos para la colchoneta construidos en acero inoxidable, AISI 304, con sistema de abatimiento que garantice la fijación cuando se coloque en posición vertical.
Acabados	Espuma de poliuretano	Forrada en vinilo que garantice flexibilidad, resistencia y calidad, con uniones termoformadas de 120 x 60 x 7 cm de espesor.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección Cromática	Nitrilo sanitario	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales	Largo 140 cm, ancho 60 cm, altura a colchón 85 cm, altura total 175 cm	
Capacidad de Carga		
Descripción técnica	Barandal	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro, con sistema abatible o deslizable (según propuesta el fabricante previa evaluación por las áreas normativas del IMSS) con diseño especial que garantice su fijación en posición vertical, con tapas hacia el paciente de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con remates laterales doblado en forma de aplastón; sin filos cortantes.
	Portavenoclisis	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 15.85 mm (5/8") de diámetro con un gancho colocado en ángulo de 90° respecto a la vertical, en varilla de acero inoxidable, AISI 304, de 7.93 mm (5/16") de diámetro con sistema integrado de abatimiento (que garantice su fijación al estar en posición vertical). Cuando el portavenoclisis se coloque en posición horizontal (sobre la plataforma) deberá estar sujeto por medio de un seguro con diseño especial que no afecte la colchoneta.
	Plataforma desmontable	A base de bastidor y refuerzos de tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20. El bastidor deberá incluir 4 soportes colocados en forma vertical para ensamblar con la estructura, deberá incluir protección perimetral de media caña de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con hule natural macizo con un perfecto ensamble que garantice su fijación, buena apariencia, resistencia y calidad.
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 35 kg/m³ de densidad y 70 mm de espesor en una sola pieza (no aglutinado)
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro con topes de hule natural macizo para amortiguar el abatimiento o deslizamiento de los barandales y el movimiento de la plataforma.
	Ruedas giratorias	De 200 mm (8") de diámetro y 32 mm (1 ¼") de ancho de piso con una capacidad de carga de 100 kg (mínimo) dos libres y dos con sistema de freno colocadas en forma alterna (en diagonal), como cojinetes y conos de precisión de acero templado de alta resistencia, llantas de hule antiestático, que deberá incluir vástago de acero de alta resistencia de 127 mm (5") de longitud y 22.2 mm (7/8") de diámetro.
	Topes	En los extremos para la colchoneta construidos en acero inoxidable, AISI 304, con sistema de abatimiento que garantice la fijación cuando se coloque en posición vertical.
Acabados	Espuma de poliuretano	Forrada en vinilo que garantice flexibilidad, resistencia y calidad, con uniones termoformadas de 120 x 60 x 7 cm de espesor.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección Cromática	Nitrilo sanitario	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8).

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



9376

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 13485: Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 13485: Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



9377

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	64		
CLAVE SAI	513.191.0803.0 1.01		
CLAVE PREI	16682		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-TL0
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	64

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso		
Movimientos o sistemas	Sistema de deslizamiento de la plancha con ocho baleros por cara de 35 x 10 mm (1 ½" x ¾") alma de acero y exterior de nylamid.	
	Mecanismo para subir la plancha transfer	
Dimensiones generales	Largo 140 cm, ancho 60 cm, altura a colchón 85 cm, altura total 175 cm	
Capacidad de Carga		
Descripción técnica	Cinturón	Fabricado en nylon de cierre de contacto de 50.8 mm (2") de ancho en dos secciones.
	Colchón	Fabricado en espuma de poliuretano de 35 kg/m³ de densidad x 7 cm de espesor
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro.
	Plancha transfer	De bastidor perimetral de 57 x 179.5 cm en tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro con cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20
	Protector	De hule natural o sintético de 10 mm (3/4")
	Ruedas	Embaleadas de hule natural o sintético antiestático, dos móviles y dos con freno integrado colocadas en diagonal, las ruedas tendrán 203 mm (8") de diámetro.
Acabados	Espuma de poliuretano	Forrada en vinilo que garantice flexibilidad, resistencia y calidad, con uniones termoformadas de 120 x 60 x 7 cm de espesor, con costuras sin vivos.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección Cromática	Hule natural o sintético	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable tipo 306 "T de 3/8).
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 13485: Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso		
Movimientos o sistemas	Sistema de deslizamiento de la plancha con ocho baleros por cara de 35 x 10 mm (1 ½" x ¾") alma de acero y exterior de nylamid.	
	Mecanismo para subir la plancha transfer	
Dimensiones generales	Largo 140 cm, ancho 60 cm, altura a colchón 85 cm, altura total 175 cm	
Capacidad de Carga		
Descripción técnica	Cinturón	Fabricado en nylon de cierre de contacto de 50.8 mm (2") de ancho en dos secciones.
	Colchón	Fabricado en espuma de poliuretano de 35 kg/m³ de densidad x 7 cm de espesor
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro.
	Plancha transfer	De bastidor perimetral de 57 x 179.5 cm en tubo de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro con cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20
	Protector	De hule natural o sintético de 10 mm (3/4")
	Ruedas	Embaleadas de hule natural o sintético antiestático, dos móviles y dos con freno integrado colocadas en diagonal, las ruedas tendrán 203 mm (8") de diámetro.
Acabados	Espuma de poliuretano	Forrada en vinilo que garantice flexibilidad, resistencia y calidad, con uniones termoformadas de 120 x 60 x 7 cm de espesor, con costuras sin vivos.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3
Selección Cromática	Hule natural o sintético	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable tipo 306 "T de 3/8)
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 13485: Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



0375

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	17
PARTIDA	65		
CLAVE SAI	513.191.0862.00.01		
CLAVE PREI	20136		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO PARA CURACIONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-C65
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	65

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario médico.	
Áreas o Locales de Uso	Diversos.	
Dimensiones Generales	Largo 80 cm, Ancho 50 cm, Altura 56 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg	
Descripción técnica	Cubierta	Tipo charola, fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25.4 mm (1") de diámetro;
	Travesaños para entrepaño.	Fabricados en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 19 mm (3/4") de diámetro;
	Entrepaño	Tipo charola, fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18;
	Anillo porta-cubeta y porta- bandeja.	Con sistema giratorio, fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 12 y 25.4 mm (1") de ancho;
	Cubeta	Con capacidad de 12 litros, fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Bandeja	Con capacidad de 2.1 litros, fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20;
	Ruedas giratorias	Con sistema de rodamiento embalerado y llantas de gel transparente de 101.1 mm (4") de diámetro con horquilla de acero troquelada de una sola pieza.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario;
	Horquilla	Cromada
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE FQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de Ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario médico.	
Áreas o Locales de Uso	Diversos.	
Dimensiones Generales	Largo 80 cm, Ancho 50 cm, Altura 56 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg	
Descripción técnica	Cubierta	Tipo charola, fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25.4 mm (1") de diámetro;
	Travesaños para entrepaño.	Fabricados en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 19 mm (3/4") de diámetro;
	Entrepaño	Tipo charola, fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18;
	Anillo porta-cubeta y porta- bandeja.	Con sistema giratorio, fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 12 y 25.4 mm (1") de ancho;
	Cubeta	Con capacidad de 12 litros, fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Bandeja	Con capacidad de 2.1 litros, fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20;
	Ruedas giratorias	Con sistema de rodamiento embalerado y llantas de gel transparente de 101.1 mm (4") de diámetro con horquilla de acero troquelada de una sola pieza.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario;
	Horquilla	Cromada
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE FQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de Ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0379

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	66		
CLAVE SAI	513.191.0877.00.01		
CLAVE PREI	20137		
NOMBRE GENÉRICO	CARRO PARA MEDICAMENTOS		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-M37
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	66

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Consulta externa, servicios ambulatorios, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización	
Movimientos o sistemas	Correderas metálicas a base de baleros de precisión de rodamiento embalinado, sistema automático de liberación.	
Dimensiones generales	Largo 70 cm, ancho 50 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	100 kg	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con cubierta tipo charola.
	Cajón	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, provisto de Jaladera integrada con cerradura tipo escritorio, dispositivo de captura para evitar rebote, para una capacidad de carga por par de correderas de 45 kg (lbs).
	Gradilla	Con (10) perforaciones circulares de 4 cm de diámetro como soporte de vasos, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Entrepaño	A altura de 35.50 cm respecto al piso, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con diseño tipo charola.
	Baranda perimetral	Bajo cubierta fabricado en tubo de acero inoxidable, AISI 304, de 6.3 mm (1/4") de diámetro.
	Estructura tubular	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro provista con refuerzos de tubo de lámina de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Rodajas	De 101.6 mm (4") de diámetro de acero, calibre 12, sistema de frenado con 2 ruedas libres y 2 con freno integrado colocadas en diagonal.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8).
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Consulta externa, servicios ambulatorios, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización	
Movimientos o sistemas	Correderas metálicas a base de baleros de precisión de rodamiento embalinado, sistema automático de liberación.	
Dimensiones generales	Largo 70 cm, ancho 50 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	100 kg	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con cubierta tipo charola.
	Cajón	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, provisto de Jaladera integrada con cerradura tipo escritorio, dispositivo de captura para evitar rebote, para una capacidad de carga por par de correderas de 45 kg (lbs).
	Gradilla	Con (10) perforaciones circulares de 4 cm de diámetro como soporte de vasos, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Entrepaño	A altura de 35.50 cm respecto al piso, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con diseño tipo charola.
	Baranda perimetral	Bajo cubierta fabricado en tubo de acero inoxidable, AISI 304, de 6.3 mm (1/4") de diámetro.
	Estructura tubular	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro provista con refuerzos de tubo de lámina de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Rodajas	De 101.6 mm (4") de diámetro de acero, calibre 12, sistema de frenado con 2 ruedas libres y 2 con freno integrado colocadas en diagonal.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8).
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

0380

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	67		
CLAVE SAI	513.191.0903.0 0.01		
CLAVE PREI	20140		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO PORTAEXPEDIENTES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-PX4
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	67

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología.	
Dimensiones Generales	Largo 105 cm, Ancho 55 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22
	Entrepaños y cuerpo	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22.
	Maneral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1") de diámetro con soportes a los extremos, en forma de escuadra en solera del mismo material de 25.4 mm (1") x 3.1 mm (1/8") de espesor.
	Porta etiquetas	En cada espacio para los expedientes.
	Protección perimetral	Provisto de una canaleta perimetral fabricada de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con diseño especial (ejas) para colocar una moldura de hule sintético macizo de 25.4 x 25.4 mm (1"x 1").
	Ruedas libres	Fabricadas en hule sintético, antiestático macizo de 127.5 mm (5") de diámetro con sistema de rodamiento a base de baleros sellados embalinados tipo uso rudo.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Cubierta	Forrada con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión en cara superior y bordes.
Selección cromática	Cuerpo, entrepaños y estructura	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología.	
Dimensiones Generales	Largo 105 cm, Ancho 55 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22
	Entrepaños y cuerpo	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22.
	Maneral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1") de diámetro con soportes a los extremos, en forma de escuadra en solera del mismo material de 25.4 mm (1") x 3.1 mm (1/8") de espesor.
	Porta etiquetas	En cada espacio para los expedientes.
	Protección perimetral	Provisto de una canaleta perimetral fabricada de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con diseño especial (ejas) para colocar una moldura de hule sintético macizo de 25.4 x 25.4 mm (1"x 1").
	Ruedas libres	Fabricadas en hule sintético, antiestático macizo de 127.5 mm (5") de diámetro con sistema de rodamiento a base de baleros sellados embalinados tipo uso rudo.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Cubierta	Forrada con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión en cara superior y bordes.
Selección cromática	Cuerpo, entrepaños y estructura	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0381

Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	32
PARTIDA	68		
CLAVE SAI	513.191.0946.0 0.01		
CLAVE PREI	20549		
NOMBRE GENÉRICO	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-CS8
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	68

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Servicios ambulatorios, consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento y servicios paramédicos.	
Dimensiones Generales	Diámetro 25 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	14 lt.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Bote interior	Removible fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
	Pedal	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Tapa	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20. con bisagra de piano en la parte posterior y sistema que permita cierre silencioso, a base de amortiguador integrado a la estructura.
Acabados	Lámina de acero rolado en frío.	Galvanizado;
	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido sanitario P3.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Servicios ambulatorios, consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento y servicios paramédicos.	
Dimensiones Generales	Diámetro 25 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	14 lt.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Bote interior	Removible fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
	Pedal	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Tapa	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20. con bisagra de piano en la parte posterior y sistema que permita cierre silencioso, a base de amortiguador integrado a la estructura.
Acabados	Lámina de acero rolado en frío.	Galvanizado;
	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido sanitario P3.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	69		
CLAVE SAI	513.209.0061.0 0.01		
CLAVE PREI	20142		

NOMBRE GENÉRICO
CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CEP-PT3
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	69

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Lavado de cirujanos, Área de lavado de médicos	
Dimensiones Generales	Largo 15 cm, Ancho 8 cm, Altura 55 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Cuerpo y sistema de operación	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
	Resorte	Fabricado en alambre de acero galvanizado.
	Perno	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable de 308 T de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos Internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Lavado de cirujanos, Área de lavado de médicos	
Dimensiones Generales	Largo 15 cm, Ancho 8 cm, Altura 55 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Cuerpo y sistema de operación	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
	Resorte	Fabricado en alambre de acero galvanizado.
	Perno	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable de 308 T de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos Internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	70		
CLAVE SAI	513.219.0042.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20203		
NOMBRE GENÉRICO	DIVAN (CHAISSE LONGUE)		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	DIV-TLO
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	70

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorios	
Dimensiones Generales	Frente 1.80 m, profundidad 65 cm y altura 60 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Plataforma	Compuesta por basidor anatómico fabricado en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, y colchón de espuma de poliuretano de 35 kg/m3 de densidad y 5 cm de espesor;
		Dividida en sección reclinable de apoyo a espalda, regulada con pistón neumático, y sección fija de apoyo de cadera a piernas;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular redondo con 2.54 cm (1") de diámetro de lámina de acero rolada en frío calibre 18;
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos.
Acabados	Acolchado de espuma de poliuretano y MDP	Con forro de poliuretano microscopoco, higiénico, impermeable, lavable y esterilizable;
	Lámina de acero rolada en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antideslizantes.
Sistema de ensamble	Estructura	Unida a plataforma por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorios	
Dimensiones Generales	Frente 1.80 m, profundidad 65 cm y altura 60 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Plataforma	Compuesta por basidor anatómico fabricado en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, y colchón de espuma de poliuretano de 35 kg/m3 de densidad y 5 cm de espesor;
		Dividida en sección reclinable de apoyo a espalda, regulada con pistón neumático, y sección fija de apoyo de cadera a piernas;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular redondo con 2.54 cm (1") de diámetro de lámina de acero rolada en frío calibre 18;
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos.
Acabados	Acolchado de espuma de poliuretano y MDP	Con forro de poliuretano microscopoco, higiénico, impermeable, lavable y esterilizable;
	Lámina de acero rolada en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antideslizantes.
Sistema de ensamble	Estructura	Unida a plataforma por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	13
PARTIDA	71		
CLAVE SAI	513.227.0189.0 0.01		
CLAVE PREI	20144		

NOMBRE GENÉRICO
CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CHA-PRF
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	71

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de uso	C.E.Y.E.	
Dimensiones Generales	Largo 27 cm, Ancho 21 cm, Altura 9 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de uso	C.E.Y.E.	
Dimensiones Generales	Largo 27 cm, Ancho 21 cm, Altura 9 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	72		
CLAVE SAI	513.227.0207.0 0.01		
CLAVE PREI	20279		

NOMBRE GENÉRICO
CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CHA-TI
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	72

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Salas de Cirugía	
Dimensiones Generales	Frente 43.7 cm, Profundidad 10.1 cm, Altura 5.3 cm	
Capacidad de Carga	20 kg.	
Descripción técnica:	Asa	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
	Tapa	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/64")
Certificados:	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Salas de Cirugía	
Dimensiones Generales	Frente 43.7 cm, Profundidad 10.1 cm, Altura 5.3 cm	
Capacidad de Carga	20 kg.	
Descripción técnica:	Asa	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
	Tapa	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/64")
Certificados:	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0386

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	44
PARTIDA	73		
CLAVE SAI	513.245.0113.0 0.01		
CLAVE PREI	20145		
NOMBRE GENÉRICO	COMODO PARA ADULTOS		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CMO-A65
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	73

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento, Hospitalización, Servicios Ambulatorios	
Dimensiones Generales	Largo 35 cm, Ancho 30, Altura 10 cm	
Capacidad de Carga	No aplica.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento, Hospitalización, Servicios Ambulatorios	
Dimensiones Generales	Largo 35 cm, Ancho 30, Altura 10 cm	
Capacidad de Carga	No aplica.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0587

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	13
PARTIDA	74		
CLAVE SAI	513.245.0126.0 0.01		
CLAVE PREI	20146		
NOMBRE GENÉRICO	COMODO PARA MENORES		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CMO-M65
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	74

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	Hospitalización, Servicios ambulatorios, Urgencias.	
Dimensiones Generales	Largo 35 cm, Ancho 25 cm, Altura 10 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Dimensión del artículo

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	Hospitalización, Servicios ambulatorios, Urgencias.	
Dimensiones Generales	Largo 35 cm, Ancho 25 cm, Altura 10 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Dimensión del artículo

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	35
PARTIDA	75		
CLAVE SAI	513.254.0113.0 0.01		
CLAVE PREI	20147		

NOMBRE GENÉRICO
CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CUB-MDL2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	75

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o Locales de Uso	Tococirugía, salas de Cirugía General, Urgencias		
Dimensiones Generales	Diámetro de Cubeta 28.5 cm, Altura de Cubeta 26 cm.		
	Diámetro de Portacubeta 35 cm, Altura de Portacubeta 20 cm.		
Capacidad de Carga	12 litros.		
Descripción Técnica	Cubeta	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20, con soporte (orejas troqueladas) del mismo material en calibre No. 18;
		Asa	Fabricada en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6.3 mm (1/4") de diámetro;
	Porta cubeta	Anillo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12 de 38 mm (1 1/2") de ancho;
		Banda para protección	Perimetral fabricada en hule sintético antiestático macizo;
		Rodaja	De 51 mm (2") de diámetro fabricada en hule sintético antiestático macizo;
		Soporte	De 38 mm (1 1/2") de ancho fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12;
		Tope	Fabricado en hule colocado en orificio a presión para garantizar una perfecta fijación.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.	
Selección cromática	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.	
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/6")	
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;	
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.	
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o Locales de Uso	Tococirugía, salas de Cirugía General, Urgencias		
Dimensiones Generales	Diámetro de Cubeta 28.5 cm, Altura de Cubeta 26 cm.		
	Diámetro de Portacubeta 35 cm, Altura de Portacubeta 20 cm.		
Capacidad de Carga	12 litros.		
Descripción Técnica	Cubeta	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20, con soporte (orejas troqueladas) del mismo material en calibre No. 18;
		Asa	Fabricada en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6.3 mm (1/4") de diámetro;
	Porta cubeta	Anillo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12 de 38 mm (1 1/2") de ancho;
		Banda para protección	Perimetral fabricada en hule sintético antiestático macizo;
		Rodaja	De 51 mm (2") de diámetro fabricada en hule sintético antiestático macizo;
		Soporte	De 38 mm (1 1/2") de ancho fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12;
		Tope	Fabricado en hule colocado en orificio a presión para garantizar una perfecta fijación.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.	
Selección cromática	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.	
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/6")	
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;	
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.	
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.		

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	25
PARTIDA	76		
CLAVE SAI	513.263.0086.0 0.01		
CLAVE PREI	20212		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-CBA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	76

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Recuperación, hospitalización, cunero fisiológico y salas de pre alta.	
Dimensiones Generales	Largo 63 cm, Ancho 30 cm, Espesor 4 cm	
Capacidad de Carga	200 kg.	
Descripción Técnica	Carro cuna con basinet de acrílico, rodable, que facilita la atención del recién nacido o neonato.	
	Estructura	Fabricada en tubular redondo de acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18 y 25.4 mm (1") de espesor.
	Ruedas	Anti-vibratorias de 7.6 cm (3") de diámetro, 2 de ellas con freno
	Entrepaño	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18
	Soporte de basinet	Tipo balancín: con mecanismo de inclinación de accionamiento por perilla retráctil. Con al menos 5 posiciones: - 8grados, - 5 grados, 0 grados, +7 grados, +12 grados.
	Topes de seguridad	En ambos extremos con longitud de 90 cm, ancho de 45 cm y alto de 90 cm.
	Basinet	Fabricado en lámina acrílica transparente, de 6 mm de espesor, resistente a impactos, sin aristas cortantes. Que cuente con un porta tarjetas en la pecera. Con orificios en costados laterales longitudinales para la sujeción del neonato
	Aletón perimetral	2.5 a 3.0 cm.
	Colchón	Fabricado a base de espuma de poliuretano, con densidad de 24 kg/m^3 con 63 cm de longitud, 30 cm de ancho y 4 cm de espesor.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Colchón	Con cubierta atóxica, flexible, impermeable, sellado térmico con tratamiento retardante al fuego
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 1/16").
Mantenimiento	Programa calendarizado o calendario	De servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar
Certificados	De manufactura o producción	Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
		ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 13485- Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Recuperación, hospitalización, cunero fisiológico y salas de pre alta.	
Dimensiones Generales	Largo 63 cm, Ancho 30 cm, Espesor 4 cm	
Capacidad de Carga	200 kg.	
Descripción Técnica	Carro cuna con basinet de acrílico, rodable, que facilita la atención del recién nacido o neonato.	
	Estructura	Fabricada en tubular redondo de acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18 y 25.4 mm (1") de espesor.
	Ruedas	Anti-vibratorias de 7.6 cm (3") de diámetro, 2 de ellas con freno
	Entrepaño	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18
	Soporte de basinet	Tipo balancín: con mecanismo de inclinación de accionamiento por perilla retráctil. Con al menos 5 posiciones: - 8grados, - 5 grados, 0 grados, +7 grados, +12 grados.
	Topes de seguridad	En ambos extremos con longitud de 90 cm, ancho de 45 cm y alto de 90 cm.
	Basinet	Fabricado en lámina acrílica transparente, de 6 mm de espesor, resistente a impactos, sin aristas cortantes. Que cuente con un porta tarjetas en la pecera. Con orificios en costados laterales longitudinales para la sujeción del neonato
	Aletón perimetral	2.5 a 3.0 cm.
	Colchón	Fabricado a base de espuma de poliuretano, con densidad de 24 kg/m^3 con 63 cm de longitud, 30 cm de ancho y 4 cm de espesor.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Colchón	Con cubierta atóxica, flexible, impermeable, sellado térmico con tratamiento retardante al fuego
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 1/16").
Mantenimiento	Programa calendarizado o calendario	De servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar
Certificados	De manufactura o producción	Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
		ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 13485- Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	66
PARTIDA	77		
CLAVE SAI	513.352.0111.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20148		

NOMBRE GENÉRICO
ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ESC-PP3
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	77

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento.	
Dimensiones Generales	Largo 50 cm., Ancho 40 cm, Altura 33 cm.	
Capacidad de Carga	110 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en hule natural con 4 mm de espesor, adherido con pegamento especial y el perímetro sujeta con la moldura de la vista perimetral;
	Estructura tubular	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1");
	Plataforma	Fabricada en lámina de acero cal. No. 20 vista perimetral, vista interior y refuerzo;
	Regatón fijo	Fabricado en polipropileno de alto impacto colocado a presión.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cromado;
	Hule natural	Estriado.
Selección cromática	Hule natural y polipropileno	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Cubierta	Con pegamento especial y el perímetro sujeto con la moldura de la vista perimetral.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento.	
Dimensiones Generales	Largo 50 cm., Ancho 40 cm, Altura 33 cm.	
Capacidad de Carga	110 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en hule natural con 4 mm de espesor, adherido pegamento especial y el perímetro sujeta con la moldura de la perimetral;
	Estructura tubular	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1");
	Plataforma	Fabricada en lámina de acero cal. No. 20 vista perimetral interior y refuerzo;
	Regatón fijo	Fabricado en polipropileno de alto impacto colocado a presión.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cromado;
	Hule natural	Estriado.
Selección cromática	Hule natural y polipropileno	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Cubierta	Con pegamento especial y el perímetro sujeto con la moldura d vista perimetral.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido po organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



039

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	27
PARTIDA	78		
CLAVE SAI	513.360.0066.00.01		
CLAVE PREI	20149		

NOMBRE GENÉRICO

ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	STG90
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	78

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Guarda de Material Estéril, Toco, Salas de Cirugía, Cambio de Línea, Equipo Rodable.	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Ancho 45 cm, Altura 180 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20;
	Puertas	Fabricadas en perfil de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir un mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") de diámetro;
	Cremalleras y soportes	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16;
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Acero al carbono rolado en en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con acero inoxidable tipo 308 "T de 3/6");
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Guarda de Material Estéril, Toco, Salas de Cirugía, Cambio de Línea, Equipo Rodable.	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Ancho 45 cm, Altura 180 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20;
	Puertas	Fabricadas en perfil de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir un mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") de diámetro;
	Cremalleras y soportes	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16;
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Acero al carbono rolado en en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con acero inoxidable tipo 308 "T de 3/6");
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	79		
CLAVE SAI	513.546.0061.0 0.01		
CLAVE PREI	20153		
NOMBRE GENÉRICO	JABONERA DE PEDAL		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	JAB-PDL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	79
	HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Area de Lavado de Médicos	
Dimensiones Generales	Largo 50 cm, ancho 40 cm, altura 120 cm.	
Capacidad de Carga	1 litro.	
Descripción Técnica	Actuadores de flujo de barra redonda	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304;
	Cabeza tapa roscada	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, para acoplamiento con los demás elementos del sistema;
	Columna de tubo	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 44.4 mm. (1 ¾") de diámetro;
	Cubierta (base)	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Frasco de vidrio transparente	Con roscado exterior en la boca, para acoplamiento con la cabeza de acero inoxidable, AISI 304;
	Pedales de aleación	Fabricados en aluminio SAE-308 en fundición a presión;
	Remate	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Tubo de salida	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22, de 6.3 mm (1/4") de diámetro;
	Regatones fijos	Fabricados en polipropileno alto impacto.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Cepillado en pulido sanitario;
	Aluminio	Anodizado natural.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Area de Lavado de Médicos	
Dimensiones Generales	Largo 50 cm, ancho 40 cm, altura 120 cm.	
Capacidad de Carga	1 litro.	
Descripción Técnica	Actuadores de flujo de barra redonda	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304;
	Cabeza tapa roscada	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, para acoplamiento con los demás elementos del sistema;
	Columna de tubo	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 44.4 mm. (1 ¾") de diámetro;
	Cubierta (base)	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Frasco de vidrio transparente	Con roscado exterior en la boca, para acoplamiento con la cabeza de acero inoxidable, AISI 304;
	Pedales de aleación	Fabricados en aluminio SAE-308 en fundición a presión;
	Remate	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Tubo de salida	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22, de 6.3 mm (1/4") de diámetro;
	Regatones fijos	Fabricados en polipropileno alto impacto.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Cepillado en pulido sanitario;
	Aluminio	Anodizado natural.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0395

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	16
PARTIDA	80		
CLAVE SAI	513.560.0023.0 0.01		
CLAVE PREI	20204		
NOMBRE GENÉRICO	LITERAS METALICAS		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LT-MTA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	80

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Cuarto de médico becario	
Dimensiones generales	Largo 200 cm, Ancho 100 cm, Altura 180 cm	
Capacidad de Carga	300 kg.	
Descripción técnica	Estructura (postes transeuntes)	A base de perfil tubular redondo de 60 mm de diámetro, fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, incluye las preparaciones necesarias para soportar la plataforma (tambor) de la cama, a base de cremalleras fabricado en lámina de acero, calibre 14.
	Plataforma (tambor)	Marco fabricado a base de ángulo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14 de 50.8 mm x 50.8 mm formando un marco rígido.
	Cuerpo de la plataforma (tambor)	Fabricado a base de alambre de acero provisto con tensionadores en los extremos.
	Cabecera y piecera	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22.
	Regatones y tapa superior de poste	Con diseño circular de 82 mm de diámetro, fabricado a base de polipropileno de alta densidad.
	Escaleras	Fabricada a base de perfil tubular redondo de 32 mm de diámetro de acero al carbono rolado en frío, calibre 18.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
	Travesaños	Antideslizantes.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Cuarto de médico becario	
Dimensiones generales	Largo 200 cm, Ancho 100 cm, Altura 180 cm	
Capacidad de Carga	300 kg.	
Descripción técnica	Estructura (postes transeuntes)	A base de perfil tubular redondo de 60 mm de diámetro, fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, incluye las preparaciones necesarias para soportar la plataforma (tambor) de la cama, a base de cremalleras fabricado en lámina de acero, calibre 14.
	Plataforma (tambor)	Marco fabricado a base de ángulo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14 de 50.8 mm x 50.8 mm formando un marco rígido.
	Cuerpo de la plataforma (tambor)	Fabricado a base de alambre de acero provisto con tensionadores en los extremos.
	Cabecera y piecera	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22.
	Regatones y tapa superior de poste	Con diseño circular de 82 mm de diámetro, fabricado a base de polipropileno de alta densidad.
	Escaleras	Fabricada a base de perfil tubular redondo de 32 mm de diámetro de acero al carbono rolado en frío, calibre 18.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semimate.
	Travesaños	Antideslizantes.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTR

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

**Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx**

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	81		
CLAVE SAI	513.567.0111.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20154		

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE LUZ INTENSA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LAM-IM
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	81

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Jefe de Conservación, Talleres, Sala de Patología	
Dimensiones Generales	Ancho 80 cm, Altura 75 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Brazos ajustables	Fabricados en latón, de 114.5 cm (45") de extensión;
	Cubierta circular	Fabricada en latón, de 13 cm (5") de diámetro, con dumientes para poner horizontalmente;
	Tubos fluorescentes	De 22 watts;
	3 lentes dióptricos	De 13 cm (5") de diámetro.
Acabados	Latón	Cepillado;
Sistema de ensamble	Latón	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Jefe de Conservación, Talleres, Sala de Patología	
Dimensiones Generales	Ancho 80 cm, Altura 75 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Brazos ajustables	Fabricados en latón, de 114.5 cm (45") de extensión;
	Cubierta circular	Fabricada en latón, de 13 cm (5") de diámetro, con dumientes para poner horizontalmente;
	Tubos fluorescentes	De 22 watts;
	3 lentes dióptricos	De 13 cm (5") de diámetro.
Acabados	Latón	Cepillado;
Sistema de ensamble	Latón	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATO

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	82		
CLAVE SAI	513.567.0128.0 0.01		
CLAVE PREI	20155		

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE PIE RODABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LAM-PR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	82

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de Enfermeras Preescolares, Área de tratamiento, Endoscopias.	
Dimensiones Generales	Altura variable, Base 45 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Antena telescópica	Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18 de 15.5 mm (5/8") de diámetro;
	Apagador	Tipo balancín integrado en el cable a 30 cm de su salida;
	Base (tripie)	Tubular fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 50 x 25 mm (2" x 1") lastrada o fundición de acero que debe soportar 30 grados de inclinación;
	Cable de uso rudo	Calibre No. 3 x 18 AWG (300 V 60°C) con clavija de tres polos, cable de alimentación color negro;
	Pantalla	Con perforaciones para ventilación en la parte superior fabricada en aluminio, con portalámparas de baquelita;
	Perilla opresora para ajuste	Fabricada en antena de acero al carbono rolado en frío;
	Ruedas giratorias	Fabricadas en doble huella de nylon 100% reforzado con nervaduras radiales internas de 51 mm de diámetro;
	Tubo flexible	Para colocarse a diferentes posiciones fabricado en acero al carbono rolado en frío con 15.8 mm (5/8") de diámetro;
	Sistema telescópico	Para ajuste de altura de 155 a 190 cm;
	Tubo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cepillado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de Enfermeras Preescolares, Área de tratamiento, Endoscopias.	
Dimensiones Generales	Altura variable, Base 45 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Antena telescópica	Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18 de 15.5 mm (5/8") de diámetro;
	Apagador	Tipo balancín integrado en el cable a 30 cm de su salida;
	Base (tripie)	Tubular fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 50 x 25 mm (2" x 1") lastrada o fundición de acero que debe soportar 30 grados de inclinación;
	Cable de uso rudo	Calibre No. 3 x 18 AWG (300 V 60°C) con clavija de tres polos, cable de alimentación color negro;
	Pantalla	Con perforaciones para ventilación en la parte superior fabricada en aluminio, con portalámparas de baquelita;
	Perilla opresora para ajuste	Fabricada en antena de acero al carbono rolado en frío;
	Ruedas giratorias	Fabricadas en doble huella de nylon 100% reforzado con nervaduras radiales internas de 51 mm de diámetro;
	Tubo flexible	Para colocarse a diferentes posiciones fabricado en acero al carbono rolado en frío con 15.8 mm (5/8") de diámetro;
	Sistema telescópico	Para ajuste de altura de 155 a 190 cm;
	Tubo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cepillado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0399

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	83		
CLAVE SAI	513.580.0649.0		
CLAVE PREI	0.01 20156		

NOMBRE GENÉRICO
LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LAV-DCIR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	83

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso		
Dimensiones Generales	Largo 150 cm, Ancho 60 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo, respaldo y tina	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18;
	Accesorios	Dos llaves unitarias, fijas, electrónicas con baterías y conectadas a corriente alterna a su vez (sensor de presencia), fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante., empotradas a muro, con cuello de ganso de 25 cm de altura y 40 cm de altura total, presión mínima requerida 0.4 kg/cm2, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430;
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De válvulas y grifos para agua;	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
		NOM-001-SCFI Vigente, Aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso		
Dimensiones Generales	Largo 150 cm, Ancho 60 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo, respaldo y tina	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18;
	Accesorios	Dos llaves unitarias, fijas, electrónicas con baterías y conectadas a corriente alterna a su vez (sensor de presencia), fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante., empotradas a muro, con cuello de ganso de 25 cm de altura y 40 cm de altura total, presión mínima requerida 0.4 kg/cm2, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430;
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De válvulas y grifos para agua;	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
		NOM-001-SCFI Vigente, Aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	84		
CLAVE SAI	513.580.0659.0 0.01		
CLAVE PREI	20157		

NOMBRE GENÉRICO
LAVABO SENCILLO PARA CIRUJANO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LAV-SCI
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	84

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Areas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología.	
Dimensiones Generales	Largo 80 cm, Ancho 60 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo, respaldo y tina	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Accesorios	Llave unitaria, fija, electrónica con baterías y conectada a corriente alterna a su vez (sensor de presencia), fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante., empotrada a muro, con cuello de ganso de 25 cm de altura y 40 cm de altura total, presión mínima requerida 0.4 kg/cm2. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Pulido satinado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "1 de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua	NMX-C-415-ONNCCE-Vigente Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Areas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología.	
Dimensiones Generales	Largo 80 cm, Ancho 60 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo, respaldo y tina	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Accesorios	Llave unitaria, fija, electrónica con baterías y conectada a corriente alterna a su vez (sensor de presencia), fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante., empotrada a muro, con cuello de ganso de 25 cm de altura y 40 cm de altura total, presión mínima requerida 0.4 kg/cm2. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Pulido satinado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "1 de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua	NMX-C-415-ONNCCE-Vigente Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0451

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	85		
CLAVE SAI	513.580.0667.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20158		

NOMBRE GENÉRICO
LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LAV-PASD
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	85

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorios de Consulta Externa, Auxiliares de Tratamiento	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Fondo 45 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, con respaldo y vertedero derecho de 40 x 26 x 19 cm;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Tapas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18;
	Puertas	Fabricadas en tambor con bisagras de extensión;
	Jaladeras integrales tipo embutir	A base lámina de acero, calibre No. 18;
	Entrepaños/base y borde de entrepaño	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	A) Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, o B) Llave fija mezcladora electrónica con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6 Vcc., y a su vez conectada a corriente alterna, con cuello de ganso, manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 18 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Cubierta (parte inferior) y respaldo	Con recubrimiento aposeal;
	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón	Cromado;
	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada;
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorios de Consulta Externa, Auxiliares de Tratamiento	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Fondo 45 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, con respaldo y vertedero derecho de 40 x 26 x 19 cm;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Tapas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18;
	Puertas	Fabricadas en tambor con bisagras de extensión;
	Jaladeras integrales tipo embutir	A base lámina de acero, calibre No. 18;
	Entrepaños/base y borde de entrepaño	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	A) Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, o B) Llave fija mezcladora electrónica con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6 Vcc., y a su vez conectada a corriente alterna, con cuello de ganso, manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 18 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Cubierta (parte inferior) y respaldo	Con recubrimiento aposeal;
	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón	Cromado;
	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada;
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



0402

Acabados	Cubierta (parte inferior) y respaldo	Con recubrimiento aposeal;
	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón	Cromado;
	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada;
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acabados	Cubierta (parte inferior) y respaldo	Con recubrimiento aposeal;
	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón	Cromado;
	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada;
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0493

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	86		
CLAVE SAI	513.580.0672.0 0.01		
CLAVE PREI	20159		

NOMBRE GENÉRICO
LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LAV-PASI
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	86

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o Locales de Uso	Consultorios de Consulta Externa, Auxiliares de Tratamiento		
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Fondo 45 cm, Altura 90 cm.		
Capacidad de Carga	100 kg.		
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, con respaldo y vertedero derecho de 40 x 26 x 19 cm.	
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").	
	Tapas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18.	
	Puertas	Fabricadas en tambor con bisagras de extensión	
	Jaladeras integrales tipo embutir	A base lámina de acero, calibre No. 18.	
	Entrepaños/base y borde de entrepaño	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18.	
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.	
	Accesorios	A) Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, o B) Llave fija mezcladora electrónica con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6 Vcc., y a su vez conectada a corriente alterna, con cuello de ganso, manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;	
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;	
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;	
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC - 44;	
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o Locales de Uso	Consultorios de Consulta Externa, Auxiliares de Tratamiento		
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Fondo 45 cm, Altura 90 cm.		
Capacidad de Carga	100 kg.		
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, con respaldo y vertedero derecho de 40 x 26 x 19 cm.	
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").	
	Tapas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18.	
	Puertas	Fabricadas en tambor con bisagras de extensión	
	Jaladeras integrales tipo embutir	A base lámina de acero, calibre No. 18.	
	Entrepaños/base y borde de entrepaño	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18.	
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.	
	Accesorios	A) Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, o B) Llave fija mezcladora electrónica con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6 Vcc., y a su vez conectada a corriente alterna, con cuello de ganso, manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;	
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;	
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;	
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC - 44;	
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.	

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
VISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acabados	Cubierta (parte inferior) y respaldo.	Con recubrimiento apcoseal
	Regatones	Antiderrapantes.
	Latón	Cepillado.
	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").

Acabados	Cubierta (parte inferior) y respaldo.	Con recubrimiento apcoseal
	Regatones	Antiderrapantes.
	Latón	Cepillado.
	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0495

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	87		
CLAVE SAI	513.621.0761.0 1.01		
CLAVE PREI	19725		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150FI
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	87

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento		
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm		
Capacidad de Carga	250 kg.		
Descripción técnica		Estructura general	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
		Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm;
		Faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
		Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
		Regalones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nilón sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
		Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majnas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
			Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
			Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
			Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC 44.
			La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío		Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;
	Parte inferior de la cubierta		Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero inoxidable, AISI 304		Con pulido P3;
	Regalones		Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo		Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
			PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico		
Areas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento		
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm		
Capacidad de Carga	250 kg.		
Descripción técnica		Estructura general	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
		Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm;
		Faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
		Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
		Regalones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nilón sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
		Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majnas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
			Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
			Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
			Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC 44.
			La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío		Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;
	Parte inferior de la cubierta		Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero inoxidable, AISI 304		Con pulido P3;
	Regalones		Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo		Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
			PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0406

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Acero inoxidable, AISI 304	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Acero inoxidable, AISI 304	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0407

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	88		
CLAVE SAI	513.621.0803.0 1.01		
CLAVE PREI	19727		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-120RF
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	88

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 60 x 50 x 35 cm.
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430. Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado. Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AIS: 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 60 x 50 x 35 cm.
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430. Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado. Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	89		
CLAVE SAI	513.621.2007.0 1.01		
CLAVE PREI	19750		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-MDL2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	89

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Frente 230 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura general	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm
	Faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Regatones	Antiderrapantes
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Frente 230 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura general	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm
	Faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Regatones	Antiderrapantes
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Acero inoxidable, AISI 304	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Acero inoxidable, AISI 304	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

0410

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	90		
CLAVE SAI	513.621.2499.0		
	0.01		
CLAVE PREI	19925		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150CC
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	90

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Cuarto de fotografía con anexo de revelado, trabajo de parto, prelavado de instrumental, recuperación postquirúrgica	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura a respaldo 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales.
	Cubierta	Con borde perimetral, respaldo y fregadero central de 40 x 45 x 19 cm, fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Faldón frontal y lateral	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
	Cajones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Satinado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 1/16").

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Cuarto de fotografía con anexo de revelado, trabajo de parto, prelavado de instrumental, recuperación postquirúrgica	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura a respaldo 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales.
	Cubierta	Con borde perimetral, respaldo y fregadero central de 40 x 45 x 19 cm, fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Faldón frontal y lateral	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
	Cajones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Satinado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 1/16").

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0412

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	91		
CLAVE SAI	513.621.2539.0 0.01		
CLAVE PREI	19934		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-TL2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	91

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Anexo de ortopedia y traumatología	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, profundidad 70 cm, altura (superficie de la cubierta) 90 cm, altura total (respaldo de la cubierta) 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Cubierta y reborde	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con respaldo, borde perimetral, fregadero central de 45 x 40 x 19 cm;
	Cuerpo, entrepaños y puertas	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre18, de de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Rejilla	Con perforaciones de 9 mm (3/8") de diámetro desmontable de lámina de acero inoxidable, calibre 18;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro, con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro., con altura ajustable;
	Accesorios	Trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm, con canastilla desmontable y niple para desagüe de 5.4 cm (2") de diámetro por 5.4 cm (2") de largo fabricada en acero inoxidable, AISI 304;
		Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC - 44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Anexo de ortopedia y traumatología	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, profundidad 70 cm, altura (superficie de la cubierta) 90 cm, altura total (respaldo de la cubierta) 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Cubierta y reborde	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con respaldo, borde perimetral, fregadero central de 45 x 40 x 19 cm;
	Cuerpo, entrepaños y puertas	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre18, de de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Rejilla	Con perforaciones de 9 mm (3/8") de diámetro desmontable de lámina de acero inoxidable, calibre 18;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro, con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro., con altura ajustable;
	Accesorios	Trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm, con canastilla desmontable y niple para desagüe de 5.4 cm (2") de diámetro por 5.4 cm (2") de largo fabricada en acero inoxidable, AISI 304;
		Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC - 44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





0413

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo apcoseal;
	Parte superior de cubierta y borde perimetral	Abrillantado;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE-Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo apcoseal;
	Parte superior de cubierta y borde perimetral	Abrillantado;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE-Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvsgcc.com.mx Web: www.edvsgcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES 1

041

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	92		
CLAVE SAI	513.621.2551.0 0.01		
CLAVE PREI	20160		

NOMBRE GENÉRICO
MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR 3

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-3D
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	92

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras, Observación Menores Pediátricos y Lactantes, Séptico	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm.	
	Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor con termoformada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm.
		Diseñada con vano preparado para instalar fregadero y accesorios y termoformación estriada con pendiente para caída de agua en fregadero.
	Costados y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm.
		Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
		Con dos entrepaños ajustables en módulo fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras, Observación Menores Pediátricos y Lactantes, Séptico	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm.	
	Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor con termoformada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm.
		Diseñada con vano preparado para instalar fregadero y accesorios y termoformación estriada con pendiente para caída de agua en fregadero.
	Costados y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm.
		Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
		Con dos entrepaños ajustables en módulo fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



	Guarda inferior	Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
		2 módulos rectangulares con cuatro cajones cada uno de 35 cm de ancho, 65 cm de fondo y 80 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
		Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta.
		fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable fabricado en latón bajo en plomo.
		Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44"
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes
	Cubierta	Parte inferior con recubrimiento tipo Aposeal.
		Parte superior y borde perimetral abrillantados.
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática	Superficie sólida	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico de alta presión VGP y lámina de acero al carbono rolada en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
		Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso.
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
	Lámina de acero al carbono	

	Guarda inferior	Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
		2 módulos rectangulares con cuatro cajones cada uno de 35 cm de ancho, 65 cm de fondo y 80 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
		Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta.
		fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable fabricado en latón bajo en plomo.
		Contra canasta fabricado en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44"
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes
	Cubierta	Parte inferior con recubrimiento tipo Aposeal.
		Parte superior y borde perimetral abrillantados.
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática	Superficie sólida	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico de alta presión VGP y lámina de acero al carbono rolada en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
		Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso.
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
	Lámina de acero al carbono	



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Reatones	Insertados a presión.

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Reatones	Insertados a presión.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0417

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	93		
CLAVE SAI	513.621.2606.0 0.01		
CLAVE PREI	20165		

NOMBRE GENÉRICO
MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-I120D
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	93

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras, Observación Menores Pediátricos y Lactantes, Séptico	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 120 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	De 1.20 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm;
		Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta.
	Costados, respaldo y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm;
	Guarda inferior	Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
		Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
		Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras, Observación Menores Pediátricos y Lactantes, Séptico	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 120 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	De 1.20 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm;
		Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta.
	Costados, respaldo y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm;
	Guarda inferior	Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
		Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
		Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
IÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

		Módulo rectangular con cuatro cajones de 40 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor; Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción;
		Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nilón sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.

		Módulo rectangular con cuatro cajones de 40 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor; Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción;
		Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nilón sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	94		
CLAVE SAI	513.621.2615.0 0.01		
CLAVE PREI	20166		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A15F
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	94

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras, Observación Menores Pediátricos y Lactantes, Séptico	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm;
		Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave de cuello de ganso y manera! tipo monomando;
	Costados, respaldo y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm;
	Guarda inferior	Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
		Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
		Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
		2 Módulos rectangulares con cuatro cajones de 35 cm de ancho cada uno, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras, Observación Menores Pediátricos y Lactantes, Séptico	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm;
		Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave de cuello de ganso y manera! tipo monomando;
	Costados, respaldo y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm;
	Guarda inferior	Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
		Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
		Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
		2 Módulos rectangulares con cuatro cajones de 35 cm de ancho cada uno, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
ÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta;
		Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
		Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Cubierta	Parte inferior con recubrimiento tipo Aposeal;
		Parte superior y borde perimetral abrillantados;
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática	Superficie sólida	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico de alta presión VGP y lámina de acero al carbono rolada en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3910TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4605TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado;
		Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería;
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso;
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
	Lámina de acero al carbono rolada en frío	Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG;
		Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Acero inoxidable AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.

	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta;
		Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
		Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Cubierta	Parte inferior con recubrimiento tipo Aposeal;
		Parte superior y borde perimetral abrillantados;
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática	Superficie sólida	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico de alta presión VGP y lámina de acero al carbono rolada en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3910TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4605TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado;
		Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería;
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso;
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
	Lámina de acero al carbono rolada en frío	Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG;
		Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Acero inoxidable AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039EO
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	95		
CLAVE SAI	513.621.2637.0 0.01		
CLAVE PREI	20168		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-120RF
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	95

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposseal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposseal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	96		
CLAVE SAI	513.621.2649.0 0.01		
CLAVE PREI	20169		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150RF1
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	96

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Séptico Acceso ambulatorio, séptico pasillo recuperación para Tococirugía del HGR No. 1, Querétaro	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Séptico Acceso ambulatorio, séptico pasillo recuperación para Tococirugía del HGR No. 1, Querétaro	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0423

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	97		
CLAVE SAI	513.621.2685.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20173		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO TRAMPA DE YESO Y VITRINA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150IT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	97

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	ANEXO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 150 cm, PROFUNDIDAD 70 cm ALTURA CON RESPALDO 100 cm
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE ACERO, CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"), CON ESTRUCTURA INTERMEDIA PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES. 2. CUBIERTA Y REBORDE: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20 CON RESPALDO, BORDE PERIMETRAL, FREGADERO DE 45 X 40 X 18 cm Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 X 40 X30 cm, CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESAGUE DE 5.4 cm (2") DE DIÁMETRO POR 5.4 cm (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE. 3. RECUBRIMIENTO TIPO APSCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. 4. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS: LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 5. VITRINA: CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS. 6. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 7. NO INCLUYE ACCESORIOS COMO: MEZCLADORA, LLAVES.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	ANEXO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 150 cm, PROFUNDIDAD 70 cm ALTURA CON RESPALDO 100 cm
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE ACERO, CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"), CON ESTRUCTURA INTERMEDIA PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES. 2. CUBIERTA Y REBORDE: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20 CON RESPALDO, BORDE PERIMETRAL, FREGADERO DE 45 X 40 X 18 cm Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 X 40 X30 cm, CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESAGUE DE 5.4 cm (2") DE DIÁMETRO POR 5.4 cm (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE. 3. RECUBRIMIENTO TIPO APSCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. 4. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS: LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 5. VITRINA: CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS. 6. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 7. NO INCLUYE ACCESORIOS COMO: MEZCLADORA, LLAVES.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	9

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	MARTIN FELIPE VELASCO G.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0424

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARTIDA	98
CLAVE SAI	513.621.2697.0 0.01
CLAVE PREI	20174
NOMBRE GENÉRICO	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL

MARCA	VE-GA
MODELO	MES.-I180C
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	98

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 100 cm.	
	Largo total de guarda inferior 1.80 m; Profundidad de guarda inferior 0.65 m con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 0.90 m.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta con borde perimetral, respaldo.	De 1.80 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm.
		Diseñada con vanos preparados para instalar doble fregadero central con una llave de cuello de ganso y maneral tipo palanca.
	Costados, respaldo y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
	Fregadero doble	Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 80 x 45 x 20 cm.
	Guarda inferior	Compuesta por 1 módulo rectangular de 90 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
		Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
		Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 100 cm.	
	Largo total de guarda inferior 1.80 m; Profundidad de guarda inferior 0.65 m con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 0.90 m.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
		Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta con borde perimetral, respaldo.	De 1.80 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm.
		Diseñada con vanos preparados para instalar doble fregadero central con una llave de cuello de ganso y maneral tipo palanca.
	Costados, respaldo y faldón	Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
	Fregadero doble	Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 80 x 45 x 20 cm.
	Guarda inferior	Compuesta por 1 módulo rectangular de 90 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
		Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
		Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



		2 módulos rectangulares con cuatro cajones de 45 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
		Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	2 Llaves mezcladoras cuello de ganso giratorias con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.
		Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		2 cespoles regulables fabricados en latón bajo en plomo.
		2 contra canastas fabricadas en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -4.4;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes
	Cubierta	Parte inferior con recubrimiento tipo Aposeal.
		Parte superior y borde perimetral abrillantados.
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Latón bajo en plomo	Cromado
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
Selección cromática	Superficie sólida	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico de alta presión VGP y lámina de acero al carbono rolada en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

		2 módulos rectangulares con cuatro cajones de 45 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
		Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	2 Llaves mezcladoras cuello de ganso giratorias con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.
		Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		2 cespoles regulables fabricados en latón bajo en plomo.
		2 contra canastas fabricadas en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -4.4;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes
	Cubierta	Parte inferior con recubrimiento tipo Aposeal.
		Parte superior y borde perimetral abrillantados.
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Latón bajo en plomo	Cromado
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
Selección cromática	Superficie sólida	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico de alta presión VGP y lámina de acero al carbono rolada en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
		Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso.
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero Inoxidable AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/6") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 - Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	
Perspectiva del Artículo y Accesorios		
Imágenes representativas y no indican diseño específico		

Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
		Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso.
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero Inoxidable AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/6") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 - Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	
Perspectiva del Artículo y Accesorios		
Imágenes representativas y no indican diseño específico		

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	99		
CLAVE SAI	513.621.2732.0 0.01		
CLAVE PREI	20178		

NOMBRE GENÉRICO
MESA CARRO ANESTESIOLOGO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-6201C
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	99

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Sala de cirugía general	
Dimensiones Generales	Largo 70 cm, Fondo 45 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	2 cajones frontales y 2 cajones traseros	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con Jaladera integrada embutida y cerraduras tipo escritorio, con capacidad de carga por corredera 45 kg.
	Cuerpo y protección perimetral	Superior en forma de cubierta tipo charola, ambos elementos construidos en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Estructura	Fabricada a base de tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro, provista con refuerzos de tubo de acero inoxidable, AISI 304, de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Ruedas giratorias	Con sistema de rodamiento embalerado y llantas de gel transparente de 101.1 mm (4") de diámetro con horquilla de acero troquelada de una sola pieza.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 1/16").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Sala de cirugía general	
Dimensiones Generales	Largo 70 cm, Fondo 45 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	2 cajones frontales y 2 cajones traseros	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con Jaladera integrada embutida y cerraduras tipo escritorio, con capacidad de carga por corredera 45 kg.
	Cuerpo y protección perimetral	Superior en forma de cubierta tipo charola, ambos elementos construidos en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Estructura	Fabricada a base de tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro, provista con refuerzos de tubo de acero inoxidable, AISI 304, de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Ruedas giratorias	Con sistema de rodamiento embalerado y llantas de gel transparente de 101.1 mm (4") de diámetro con horquilla de acero troquelada de una sola pieza.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 1/16").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web. www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	100		
CLAVE SAI	513.621.2744.0 0.01		
CLAVE PREI	20179		

NOMBRE GENÉRICO
MESA CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1201
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	100

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	HOSPITALIZACIÓN, AUXILIARES DE TRATAMIENTO
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 150 cm, FONDO 70 cm, ALTURA 90 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18 CON FREGADERO DE 40 X 45 X 19 cm Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL SIMILAR EN SUPARTE INFERIOR. 2. ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼"). 3. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS (JALADERA INTEGRADA): LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 4. DEPÓSITO BAÑO MARÍA: DIMENSIONES 20 X 50 X 19 cm CON CHAROLA PERFORADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18, INTEGRADA A LA CUBIERTA CON APLICACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN FIBRA DE VIDRIO; INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 500 W, CABLE DE USO PESADO CON CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE. 5. REGATÓN: DURALUMINIO DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 6. NO INCLUYE ACCESORIOS COMO: MEZCLADORA, LLAVES, CESPOL Y CONTRA CANASTA.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1998. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	HOSPITALIZACIÓN, AUXILIARES DE TRATAMIENTO
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 150 cm, FONDO 70 cm, ALTURA 90 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18 CON FREGADERO DE 40 X 45 X 19 cm Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL SIMILAR EN SUPARTE INFERIOR. 2. ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼"). 3. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS (JALADERA INTEGRADA): LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 4. DEPÓSITO BAÑO MARÍA: DIMENSIONES 20 X 50 X 19 cm CON CHAROLA PERFORADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18, INTEGRADA A LA CUBIERTA CON APLICACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN FIBRA DE VIDRIO; INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 500 W, CABLE DE USO PESADO CON CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE. 5. REGATÓN: DURALUMINIO DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 6. NO INCLUYE ACCESORIOS COMO: MEZCLADORA, LLAVES, CESPOL Y CONTRA CANASTA.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1998. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0429

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	101		
CLAVE SAI	513.621.2762.0 0.01		
CLAVE PREI	20181		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-2201O
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	101

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Preparación de Ensamble.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 110 cm, Altura (superficie de la mesa) 90 cm. Altura de la cubierta a la primer repisa 15 cm, Altura entre repisas 15 cm, Altura total del piso a repisa superior 135 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura de la base	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.20 de 32 x 32 mm (1 1/4"x 1 1/4");
	Estructura de repisa	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.22 de 13 x13 mm (1/2" x 1/2");
	Cubierta	De 1.80 m de ancho y 1.10 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados;
	Repisas	En "L" con ángulo de 90°, fabricadas en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados;
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Superficie Sólida	Abrillantada;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Superficie sólida	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG; Preparado con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
	Regatones	Insertados a presión.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Preparación de Ensamble.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 110 cm, Altura (superficie de la mesa) 90 cm. Altura de la cubierta a la primer repisa 15 cm, Altura entre repisas 15 cm, Altura total del piso a repisa superior 135 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura de la base	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.20 de 32 x 32 mm (1 1/4"x 1 1/4");
	Estructura de repisa	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.22 de 13 x13 mm (1/2" x 1/2");
	Cubierta	De 1.80 m de ancho y 1.10 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados;
	Repisas	En "L" con ángulo de 90°, fabricadas en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados;
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Superficie Sólida	Abrillantada;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Superficie sólida	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG; Preparado con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
	Regatones	Insertados a presión.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0430

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	102		
CLAVE SAI	513.621.2777.0 0.01		
CLAVE PREI	20182		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 150 CM CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150HB
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	102

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Cubierta y borde perimetral	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con fregadero de 40 x 45 x 19 mm;
	Estructura	Fabricada a base de perfil tubular de lámina de acero rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Cuerpo, entrepaños y puertas	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada;
	Depósito baño maría	Con charola perforada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, integrada a la cubierta con aplicación de aislante térmico en fibra de vidrio;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Resistencia eléctrica de 600 w;
		Cable de uso pesado con clavija polarizada;
		Interruptor de encendido;
		Termostato con foco piloto y desagüe;
		Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Regatones	Antideslizantes
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Cubierta y borde perimetral	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con fregadero de 40 x 45 x 19 mm;
	Estructura	Fabricada a base de perfil tubular de lámina de acero rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Cuerpo, entrepaños y puertas	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada;
	Depósito baño maría	Con charola perforada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, integrada a la cubierta con aplicación de aislante térmico en fibra de vidrio;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Resistencia eléctrica de 600 w;
		Cable de uso pesado con clavija polarizada;
		Interruptor de encendido;
		Termostato con foco piloto y desagüe;
		Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Regatones	Antideslizantes
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0432

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	24
PARTIDA	103		
CLAVE SAI	513.621.2786.00.01		
CLAVE PREI	20183		
NOMBRE GENÉRICO	MESA MAYO		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-MY09
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	103

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras Recuperación Postparto y Cunero, Salas de Cirugía General, Urgencias Recuperación	
Dimensiones Generales	Frente 35 cm, profundidad 60 cm, altura variable.	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Base	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 15, de 5.1 x 5.1 cm (2" x 2");
	Patas fijas traseras	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304;
	Ruedas giratorias	Con 2 ruedas frontales de 75 mm (3") de diámetro con vástago y eje de rodamiento de acero de alta resistencia;
	Columna fija	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18. de 3.17 x 3.17 cm (1 ¼" x 1 ¼"), y tubo circular de 3.17 cm (1 1/4");
	Columna deslizable	Mediante columna telescópica con seguro de fijación a cualquier altura dentro del rango de 90 a 150 cm, fabricada en tubo de acero inoxidable AISI 304, calibre No.15. compuesta por tubo cuadrado de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1") y tubo circular de 2.54 cm (1") de diámetro;
	Soporte de charola	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12, peralte de 2.54 cm (1") con diseño para soportar la charola mayo.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de enfermeras Recuperación Postparto y Cunero, Salas de Cirugía General, Urg Recuperación	
Dimensiones Generales	Frente 35 cm, profundidad 60 cm, altura variable.	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Base	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 15, x 5.1 cm (2" x 2");
	Patas fijas traseras	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304;
	Ruedas giratorias	Con 2 ruedas frontales de 75 mm (3") de diámetro con vástago y rodamiento de acero de alta resistencia;
	Columna fija	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18. x 3.17 cm (1 ¼" x 1 ¼"), y tubo circular de 3.17 cm (1 1/4");
	Columna deslizable	Mediante columna telescópica con seguro de fijación a cualquier dentro del rango de 90 a 150 cm, fabricada en tubo de acero ino AISI 304, calibre No.15. compuesta por tubo cuadrado de 2.54 x cm (1" x 1") y tubo circular de 2.54 cm (1") de diámetro;
	Soporte de charola	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 1 peralte de 2.54 cm (1") con diseño para soportar la charola mayo
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana d Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0433

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	104		
CLAVE SAI	513.621.2792.0 0.01		
CLAVE PREI	20184		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-EPS
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	104

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	Consultorio de enfermería especializada en medicina familiar y toma de muestras	
Dimensiones generales	Largo 165 cm (125 cm de cubierta + 40 cm de cubierta de apoyo), Ancho 50 cm y Altura 85 cm a cubierta.	
Capacidad de Carga	50 kg mínimo	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada a base de perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 x 25.4 mm (1"x 1"). Provista con estructura intermedia que brinde seguridad y estabilidad a la mesa;
	Reborde perimetral	Elevado de 10 cm de altura y faldón de temática infantil;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20 en todo su desarrollo, así como estructuración intermedia para brindar rigidez y estabilidad;
	Cajones	De 30 cm de frente x 45 cm de fondo x 15 cm de altura fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, Con frente tipo tambor fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20 de 34 cm de frente x 37 cm de fondo x 15 cm de altura con jaladeras integradas laterales y fondo con altura mínima de 14 cm, canto recto y moldura perimetral de 2 mm. de espesor con decoración de temática infantil;
		Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción. Jaladeras fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón;
	Colchoneta	Con acojinamiento a base de espuma de poliuretano de alta densidad de 35 a 45 kg/m3 con dureza estándar o firme;
	Funda	Fabricada en poliuretano microscópico, base de poliéster ignífugo, el cual deberá garantizar ser higiénico, impermeable con tratamiento retardante a la flama, lavable hasta 90° y esterizable a 120°C. La cara superior e inferior, deberán ser impermeables 100% en los cantos, el colchón deberá tener las preparaciones necesarias para permitir la permeabilidad del aire, sin permitir la penetración de líquidos o lo que el proveedor proponga para la ventilación, previa evaluación por el IMSS;
	Infantómetro metálico graduado	De 0 a 120 cm, el cual deberá estar grabado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20, provisto con las preparaciones necesarias para su fijación al barandal. (Reborde);
	Cubierta de apoyo	Fabricada a base de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, estructurada internamente con las mismas características de la estructura general de la mesa, provista con las preparaciones necesarias para su fijación a la mesa, que proporcione estabilidad y resistencia ante el uso propio de las unidades del Instituto;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	Consultorio de enfermería especializada en medicina familiar y toma de muestras	
Dimensiones generales	Largo 165 cm (125 cm de cubierta + 40 cm de cubierta de apoyo), Ancho 50 cm y Altura 85 cm a cubierta.	
Capacidad de Carga	50 kg mínimo	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada a base de perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 x 25.4 mm (1"x 1"). Provista con estructura intermedia que brinde seguridad y estabilidad a la mesa;
	Reborde perimetral	Elevado de 10 cm de altura y faldón de temática infantil;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20 en todo su desarrollo, así como estructuración intermedia para brindar rigidez y estabilidad;
	Cajones	De 30 cm de frente x 45 cm de fondo x 15 cm de altura fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, Con frente tipo tambor fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20 de 34 cm de frente x 37 cm de fondo x 15 cm de altura con jaladeras integradas laterales y fondo con altura mínima de 14 cm, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor con decoración de temática infantil;
		Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción. Jaladeras fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón;
	Colchoneta	Con acojinamiento a base de espuma de poliuretano de alta densidad de 35 a 45 kg/m3 con dureza estándar o firme;
	Funda	Fabricada en poliuretano microscópico, base de poliéster ignífugo, el cual deberá garantizar ser higiénico, impermeable con tratamiento retardante a la flama, lavable hasta 90° y esterizable a 120°C. La cara superior e inferior, deberán ser impermeables 100% en los cantos, el colchón deberá tener las preparaciones necesarias para permitir la permeabilidad del aire, sin permitir la penetración de líquidos o lo que el proveedor proponga para la ventilación, previa evaluación por el IMSS;
	Infantómetro metálico graduado	De 0 a 120 cm, el cual deberá estar grabado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 20, provisto con las preparaciones necesarias para su fijación al barandal. (Reborde);
	Cubierta de apoyo	Fabricada a base de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, estructurada internamente con las mismas características de la estructura general de la mesa, provista con las preparaciones necesarias para su fijación a la mesa, que proporcione estabilidad y resistencia ante el uso propio de las unidades del Instituto;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
VISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario;
	Cubierta (parte inferior)	Con recubrimiento tipo aposeal;
	Regatones	Moleteados.
Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado;
		Adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo y tornillería;
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso;
	Acero inoxidable,	A base de soldadura (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308
	AISI 304	i de 3/8").
	Regatones	Insertados por medio de rosca
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario;
	Cubierta (parte inferior)	Con recubrimiento tipo aposeal;
	Regatones	Moleteados.
Sistema de ensamble	Tableros	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado;
		Adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo y tornillería;
		Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso;
	Acero inoxidable,	A base de soldadura (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308
	AISI 304	i de 3/8").
	Regatones	Insertados por medio de rosca
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	105		
CLAVE SAI	513.621.2804.0 0.01		
CLAVE PREI	20185		
NOMBRE GENÉRICO	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-7201I
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	147

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Mecanismos o sistemas	Sistema de elevación con seguro a diferentes alturas y manija metálica.	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Fondo 40 cm, Altura a la superficie de cubierta 80 cm, altura al barandal de la cubierta 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Barandal	Fabricada en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro.
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, Calibre 20
	Entrepaño	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 unido a la estructura.
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con postes verticales de 25 mm (1") de diámetro y tubo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro.
	Rodajas giratorias	Tipo semipesado con rueda de hule natural de 101 mm (4") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/6")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Mecanismos o sistemas	Sistema de elevación con seguro a diferentes alturas y manija metálica.	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Fondo 40 cm, Altura a la superficie de cubierta 80 cm, altura al barandal de la cubierta 90 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Barandal	Fabricada en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro.
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, Calibre 20
	Entrepaño	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 unido a la estructura.
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con postes verticales de 25 mm (1") de diámetro y tubo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro.
	Rodajas giratorias	Tipo semipesado con rueda de hule natural de 101 mm (4") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/6")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	106		
CLAVE SAI	513.621.2813.0 0.01		
CLAVE PREI	20186		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA REHIDRATACION

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-RH1
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	106

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Rehidratación, Urgencias	
Movimientos y/o sistemas	Correcta fijación del barandal tanto superior como inferior	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Profundidad 45 cm, Altura Total 115 cm.	
Capacidad de Carga	100 Kg	
Descripción Técnica	Estructura	Con cuatro apoyos y refuerzos a base de perfil con 32mm (1 ¼"), fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18, provista de refuerzos trasversales unidos a la base principal;
	Porta soluciones	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, con doble gancho y altura variable de 115 a 200 cm, capacidad de carga 15 Kg que no sobresalga de la mesa;
	Dos barandales laterales movibles	Con sistema suave, oposición al desplazamiento y con cavidades no mayores a 8 cm;
	Dos barandales fijos	Con altura a la cubierta de 35 cm;
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 7cm de espesor con densidad 24 Kg/m3 forrada de tela ahulada de PVC antibacterial y retardante a la flama;
	Desplazamiento del carro	Por ruedas de 100mm de diámetro con banda de rodadura fabricadas en goma termoplástica, con freno total en dos de ellas en contra esquina;
	Sistema	Que asegure la correcta fijación del barandal tanto superior como inferior.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío.	En pintura pulverizada termo endurecida;
	Acero Inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario;
	Colchoneta	Con tratamiento ignífugo.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Tela ahulada de PVC	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero Inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Rehidratación, Urgencias	
Movimientos y/o sistemas	Correcta fijación del barandal tanto superior como inferior	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Profundidad 45 cm, Altura Total 115 cm.	
Capacidad de Carga	100 Kg	
Descripción Técnica	Estructura	Con cuatro apoyos y refuerzos a base de perfil con 32mm (1 ¼"), fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18, provista de refuerzos trasversales unidos a la base principal;
	Porta soluciones	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, con doble gancho y altura variable de 115 a 200 cm, capacidad de carga 15 Kg que no sobresalga de la mesa;
	Dos barandales laterales movibles	Con sistema suave, oposición al desplazamiento y con cavidades no mayores a 8 cm;
	Dos barandales fijos	Con altura a la cubierta de 35 cm;
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 7cm de espesor con densidad 24 Kg/m3 forrada de tela ahulada de PVC antibacterial y retardante a la flama;
	Desplazamiento del carro	Por ruedas de 100mm de diámetro con banda de rodadura fabricadas en goma termoplástica, con freno total en dos de ellas en contra esquina;
	Sistema	Que asegure la correcta fijación del barandal tanto superior como inferior.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío.	En pintura pulverizada termo endurecida;
	Acero Inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario;
	Colchoneta	Con tratamiento ignífugo.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Tela ahulada de PVC	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero Inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE L

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	33
PARTIDA	107		
CLAVE SAI	513.621.2826.00.01		
CLAVE PREI	20187		
NOMBRE GENÉRICO	MESA PASTEUR		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-PSTR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	107

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Trabajo de Enfermeras, Area de selección (Triage), Consultorios.	
Dimensiones Generales	Frente 60 cm, Profundidad 50 cm, Altura 100 cm	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Barandal de alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro.	
	Cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.	
	Entrepaño de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.	
	Estructura horizontal	Fabricada en tubo de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18, 25.4 mm (1") de diámetro y travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro, ambos de lámina de acero inoxidable, AISI 304;
	Ruedas giratorias	Con sistema de rodamiento embalerado y llanta de gel transparente de 101.1 mm (4") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Trabajo de Enfermeras, Area de selección (Triage), Consultorios.	
Dimensiones Generales	Frente 60 cm, Profundidad 50 cm, Altura 100 cm	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Barandal de alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro.	
	Cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.	
	Entrepaño de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.	
	Estructura horizontal	Fabricada en tubo de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 1 25.4 mm (1") de diámetro y travesaños horizontales de 12.7 mm de diámetro, ambos de lámina de acero inoxidable, AISI 304;
	Ruedas giratorias	Con sistema de rodamiento embalerado y llanta de gel transparen 101.1 mm (4") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable t 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0433

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	108		
CLAVE SAI	513.621.2835.00.01		
CLAVE PREI	20188		

NOMBRE GENÉRICO

MESA PUENTE CON CREMALLERA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	MES-PTEC

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Encamados Lactantes, Cuarto Aislado, Encamados mujeres y hombres	
Sistema de elevación	Con seguro a diferentes alturas y manija metálica.	
Dimensiones Generales	Frente 85 cm, Fondo 42 cm, Altura ajustable de 90 a 122 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Columna	De lámina de acero. Columna telescópica de lámina de acero, calibre no. 18, cubierta de lámina de acero, calibre no. 18, acabado laminado plástico color teka.
	Columna telescópica	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre 16.
	Rodaja	De doble huella tipo yoyo de nylon 100%, de 50.8 mm (2") de diámetro
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Encamados Lactantes, Cuarto Aislado, Encamados mujeres y hombres	
Sistema de elevación	Con seguro a diferentes alturas y manija metálica.	
Dimensiones Generales	Frente 85 cm, Fondo 42 cm, Altura ajustable de 90 a 122 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Columna	De lámina de acero. Columna telescópica de lámina de acero, calibre no. 18, cubierta de lámina de acero, calibre no. 18, acabado laminado plástico color teka.
	Columna telescópica	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre 16.
	Rodaja	De doble huella tipo yoyo de nylon 100%, de 50.8 mm (2") de diámetro
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	68
PARTIDA	109		
CLAVE SAI	513.621.2847.0 0.01		
CLAVE PREI	20189		
NOMBRE GENÉRICO	MESA PUENTE		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-PTE
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	109

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Fondo 60 cm, Altura a la cubierta 110 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Tipo charola de 2.54 cm (1") de espesor, fabricada con polímero hidroscópico ABS, debe estar formada por 2 partes ensambladas estructuradas a base de botones, cada cara deberá ser completamente lisa, sin textura para evitar la acumulación de suciedad y bacterias.
	Estructura y refuerzos transversales	Fabricados a base de acero inoxidable, AISI 304, en tubo redondo u oval, calibre 18, de 25.4 mm (1") de diámetro.
	Ruedas	Fabricadas en polipropileno de alto impacto de 51 mm (2") de diámetro con sistema de bloqueo en 2 ruedas colocadas en forma diagonal.
Acabados	Polímero hidroscópico (ABS)	Con pintura micropulverizada epóxica horneada y texturizado fino semi-mate.
	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido P3.
Selección cromática	Polímero hidroscópico (ABS)	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Fondo 60 cm, Altura a la cubierta 110 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Tipo charola de 2.54 cm (1") de espesor, fabricada con polímero hidroscópico ABS, debe estar formada por 2 partes ensambladas estructuradas a base de botones, cada cara deberá ser completamente lisa, sin textura para evitar la acumulación de suciedad y bacterias.
	Estructura y refuerzos transversales	Fabricados a base de acero inoxidable, AISI 304, en tubo redondo u oval, calibre 18, de 25.4 mm (1") de diámetro.
	Ruedas	Fabricadas en polipropileno de alto impacto de 51 mm (2") de diámetro con sistema de bloqueo en 2 ruedas colocadas en forma diagonal.
Acabados	Polímero hidroscópico (ABS)	Con pintura micropulverizada epóxica horneada y texturizado fino semi-mate.
	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido P3.
Selección cromática	Polímero hidroscópico (ABS)	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
VISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020


0441

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	110		
CLAVE SAI	513.621.2857.0 0.01		
CLAVE PREI	20190		

NOMBRE GENÉRICO
MESA RIGIDA DE MADERA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-RGO
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	110

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Anexo de Ortopedia y Traumatología, Cubículo de Aplicación de Yesos	
Dimensiones generales	Frente 195 cm, Profundidad 80 cm, Altura 75 cm	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cremallera	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304;
	Cajón	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 12.5 mm (1/2") de espesor con jaladera integrada;
	Cubierta y apoyo a espalda	Fabricados en madera de pino de primera calidad de 25 mm (1") de espesor, con acojinamiento de espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor, densidad de 35 kg/m3;
	Mecanismo	Compuesto de barra y cremallera para ajuste de la sección de apoyo a espalda;
	Estructura y patas	Fabricadas en madera de pino de primera calidad de 50.8 x 50.8 mm (2"x2");
	Faldón fijo	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 25 mm. (1") de espesor;
	Regatones fijos	Fabricados en polietileno de alta densidad.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado pulido sanitario.
	Madera de pino	En barniz natural.
	Cubierta y apoyo a espalda	Con acojinamiento forrado de polipiel tipo alergénico, antibacterial, fungiestático, impermeable y retardante al fuego. Sellado por ultrasonido, no debe contener costuras o puntos que permitan el paso de fluidos, debe tener ventilas selladas por ultrasonido.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Anexo de Ortopedia y Traumatología, Cubículo de Aplicación de Yesos	
Dimensiones generales	Frente 195 cm, Profundidad 80 cm, Altura 75 cm	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cremallera	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304;
	Cajón	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 12.5 mm (1/2") de espesor con jaladera integrada;
	Cubierta y apoyo a espalda	Fabricados en madera de pino de primera calidad de 25 mm (1") de espesor, con acojinamiento de espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor, densidad de 35 kg/m3;
	Mecanismo	Compuesto de barra y cremallera para ajuste de la sección de apoyo a espalda;
	Estructura y patas	Fabricadas en madera de pino de primera calidad de 50.8 x 50.8 mm (2"x2");
	Faldón fijo	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 25 mm. (1") de espesor;
	Regatones fijos	Fabricados en polietileno de alta densidad.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado pulido sanitario.
	Madera de pino	En barniz natural.
	Cubierta y apoyo a espalda	Con acojinamiento forrado de polipiel tipo alergénico, antibacterial, fungiestático, impermeable y retardante al fuego. Sellado por ultrasonido, no debe contener costuras o puntos que permitan el paso de fluidos, debe tener ventilas selladas por ultrasonido.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	11
PARTIDA	111		
CLAVE SAI	513.621.2865.0 0.01		
CLAVE PREI	20191		
NOMBRE GENÉRICO	MESA RIÑON		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-RÑ6
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	111

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Sala de toococirugía, cirugía general, urgencias	
Dimensiones Generales	Frente 147 cm, Fondo 65 cm, Altura a la superficie de cubierta 100 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con sección cuadrada de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1").
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con estructura perimetral y refuerzos intermedios bajo cubierta.
	Barandal	Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
	Rodajas giratorias	De 75 mm (3") de diámetro con vástago y eje de rodamiento de alta resistencia.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Sala de toococirugía, cirugía general, urgencias	
Dimensiones Generales	Frente 147 cm, Fondo 65 cm, Altura a la superficie de cubierta 100 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con sección cuadrada de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1").
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con estructura perimetral y refuerzos intermedios bajo cubierta.
	Barandal	Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
	Rodajas giratorias	De 75 mm (3") de diámetro con vástago y eje de rodamiento de alta resistencia.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0443

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1

PARTIDA	112
CLAVE SAI	513.621.3125.0 0.01
CLAVE PREI	20647

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150RD
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	112

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Área o Locales de Uso	Médico Acceso ambulatorio, adaptar pueblo correspondiente para Tecnológico del HGR No. 1, Querétaro	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 85 cm, Altura al respaldo 185 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con soportes triangulados a base de refuerzos horizontales con los mismos características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y Respaldo fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 35 x 30 x 35 cm;
	Rieles, bisagras frontal y soldados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Registros	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con niveo ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con aireador de chorro, fabricados en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrado sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 22 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vena de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cárcamo rectangular, sin rebosa, fabricado en acero inoxidable 430, con 20 cm de diámetro;
		Cesta canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricado en acero inoxidable 430 cromado;
		Nodos: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser realizada y autorizada, para su adquisición, por el área de Ingeniería del HGR1 y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte interior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aprovest;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido #3;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "L" de 308").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-416-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De ensambles o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para los equipos o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para soldadura nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
		Para soldadura internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Área o Locales de Uso	Médico Acceso ambulatorio, adaptar pueblo correspondiente para Tecnológico del HGR No. 1, Querétaro	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 85 cm, Altura al respaldo 185 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con soportes triangulados a base de refuerzos horizontales con los mismos características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y Respaldo fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 35 x 30 x 35 cm;
	Rieles, bisagras frontal y soldados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Registros	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con niveo ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con aireador de chorro, fabricados en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrado sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 22 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vena de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cárcamo rectangular, sin rebosa, fabricado en acero inoxidable 430, con 20 cm de diámetro;
		Cesta canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricado en acero inoxidable 430 cromado;
		Nodos: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser realizada y autorizada, para su adquisición, por el área de Ingeniería del HGR1 y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte interior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aprovest;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido #3;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "L" de 308").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-416-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De ensambles o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para los equipos o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para soldadura nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
		Para soldadura internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	9

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	MARTIN FELIPE VELASCO G

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57885864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0444

PARTIDA	113
CLAVE SAI	513.626.0287.0 1.01
CLAVE PREI	16771

NOMBRE GENÉRICO
MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

MARCA	VE-GA
MODELO	MOD-9167MEDICO
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	113

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

1.- ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEÑO ESPECIAL ERGONÓMICO Y CANTOS CON DISEÑO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 32 MM (11/4") DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DENSIDAD	737	KG/M3
ADHESIÓN INTERIOR	7.7	KG/M2
MODULO DE RUPTURA	330	KG/M2
MODULO DE ELASTICIDAD	33100	KG/M2
DUREZA	453	KG/ JANKA MODIFICADO
RESISTENCIA AL TORNILLO	136	KG/(POR CARA)
RESISTENCIA AL TORNILLO	102	KG/(POR CANTO)
ABSORCIÓN DE H20	6%	24 HRS.
HINCHAMIENTO	4%	24 HRS. PROMEDIO
CONTENIDO DE HUMEDAD	6.5%	SOBRE BASE ANHIDRA
EXPANSIÓN LINEAL	0.21%	50 AL 90% P/HS
TOLERANCIA DE ESPESOR	0.21%	50 AL 90% P/HS
TOLERANCIA DE ESPESOR	+-0.125 MM.	

EL ACABADO DE LA CUBIERTA EN GENERAL DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V. (RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES) GRADO 20 TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO. EN COLOR GRIS CLARO" LA CUBIERTA EN LA PARTE INFERIOR (TRASCARA) DEBERÁ SER SELLADA CON BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD O EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.8 MM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO EN COLOR GRIS" CON CANTOS CABECEADOS EN MADERA MACIZA EN PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 5.0 CM. DE ANCHO COMO MÍNIMO CON DISEÑO DE CASCADA, CON ACABADO EN BARNIZ DE 7 CAPAS U OTRO MATERIAL QUE RESISTA 400 CICLOS DE ABRASIÓN COMO MÍNIMO, DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA, ESTA DEBERÁ LLEVAR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES.

EN LA PARTE BAJA DEBERÁ LLEVAR 3 ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL TIPO COLUMNA, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CALIBRE 16 MÍNIMO TROQUELADOS, CON DISEÑO PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES CON BASE EMBUTIDA O BASE TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, LAS BASES DEBERÁN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES, Y REFUERZOS-FALDONES DE CORTESÍA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL. 16 MULTIPERFORADA CON PREPARACIÓN PARA PASO DE CABLES, DOS TRABES EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL. 16 MÍNIMO, REGISTRABLES PARA PASO DE CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y DATOS (COMPUTACIÓN) CON PREPARACIONES PARA INSTALAR CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS Y ROSETAS PARA TELEFONÍA, ASÍ COMO UNA CHAROLA EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL.14 COLOCADA EN LA PARTE BAJA DEL LATERAL PARA CONTENER AL CPU, IMPRESORA O ACCESORIOS DEL SISTEMA DE COMPUTO, TODO ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS" OBSCURO SEGÚN MUESTRA IMSS.

2.- BASES PARA LOS ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL (COLUMNAS) DEL TIPO EMBUTIDA O TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA DE 0.45 Y 0.65 MTS. DE LONGITUD FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CALIBRE 16 MÍNIMO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A UNA TEMPERATURA DE 210 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS, QUE GARANTICE UNA DUREZA PARA RESISTIR EL RAYADO DE UN LAPIZ 6H, LAS BASES DEBERAN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES.

3.- REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE CON CONCHA DE ACERO ACABADO CROMADO Y PLATO DE NYLON, 100% CON TORNILLO DE AJUSTE INTEGRADO AL PLATO, CON LAS DIMENSIONES ACORDES A LAS BASES DE SUSTENTACIÓN DEL ESCRITORIO, ASI COMO A LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DEL GUARDA BATAS Y DE LAS MAMPARAS DEL VESTIDOR.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEÑO ESPECIAL ERGONÓMICO Y CANTOS CON DISEÑO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 32 MM (11/4") DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DENSIDAD	737	KG/M3
ADHESIÓN INTERIOR	7.7	KG/M2
MODULO DE RUPTURA	330	KG/M2
MODULO DE ELASTICIDAD	33100	KG/M2
DUREZA	453	KG/ JANKA MODIFICADO
RESISTENCIA AL TORNILLO	136	KG/(POR CARA)
RESISTENCIA AL TORNILLO	102	KG/(POR CANTO)
ABSORCIÓN DE H20	6%	24 HRS.
HINCHAMIENTO	4%	24 HRS. PROMEDIO
CONTENIDO DE HUMEDAD	6.5%	SOBRE BASE ANHIDRA
EXPANSIÓN LINEAL	0.21%	50 AL 90% P/HS
TOLERANCIA DE ESPESOR	0.21%	50 AL 90% P/HS
TOLERANCIA DE ESPESOR	+-0.125 MM.	

EL ACABADO DE LA CUBIERTA EN GENERAL DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V. (RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES) GRADO 20 TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO. EN COLOR GRIS CLARO" LA CUBIERTA EN LA PARTE INFERIOR (TRASCARA) DEBERÁ SER SELLADA CON BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD O EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.8 MM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO EN COLOR GRIS" CON CANTOS CABECEADOS EN MADERA MACIZA EN PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 5.0 CM. DE ANCHO COMO MÍNIMO CON DISEÑO DE CASCADA, CON ACABADO EN BARNIZ DE 7 CAPAS U OTRO MATERIAL QUE RESISTA 400 CICLOS DE ABRASIÓN COMO MÍNIMO, DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA, ESTA DEBERÁ LLEVAR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES.

EN LA PARTE BAJA DEBERÁ LLEVAR 3 ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL TIPO COLUMNA, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CALIBRE 16 MÍNIMO TROQUELADOS, CON DISEÑO PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES CON BASE EMBUTIDA O BASE TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, LAS BASES DEBERÁN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES, Y REFUERZOS-FALDONES DE CORTESÍA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL. 16 MULTIPERFORADA CON PREPARACIÓN PARA PASO DE CABLES, DOS TRABES EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL. 16 MÍNIMO, REGISTRABLES PARA PASO DE CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y DATOS (COMPUTACIÓN) CON PREPARACIONES PARA INSTALAR CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS Y ROSETAS PARA TELEFONÍA, ASÍ COMO UNA CHAROLA EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL.14 COLOCADA EN LA PARTE BAJA DEL LATERAL PARA CONTENER AL CPU, IMPRESORA O ACCESORIOS DEL SISTEMA DE COMPUTO, TODO ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS" OBSCURO SEGÚN MUESTRA IMSS.

2.- BASES PARA LOS ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL (COLUMNAS) DEL TIPO EMBUTIDA O TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA DE 0.45 Y 0.65 MTS. DE LONGITUD FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CALIBRE 16 MÍNIMO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A UNA TEMPERATURA DE 210 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS, QUE GARANTICE UNA DUREZA PARA RESISTIR EL RAYADO DE UN LAPIZ 6H, LAS BASES DEBERAN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES.

3.- REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE CON CONCHA DE ACERO ACABADO CROMADO Y PLATO DE NYLON, 100% CON TORNILLO DE AJUSTE INTEGRADO AL PLATO, CON LAS DIMENSIONES ACORDES A LAS BASES DE SUSTENTACIÓN DEL ESCRITORIO, ASI COMO A LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DEL GUARDA BATAS Y DE LAS MAMPARAS DEL VESTIDOR.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



0445

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

4.- PORTATECLADO METÁLICO ARTICULADO CON BRAZO TELESCÓPICO RETRACTIL, CON GARGANTA VARIABLE Y CONTROL DE ELEVACIÓN Y POSICIONES, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO, COLOCADO BAJO LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO.

5.-GABINETE GUARDA BATAS DE 0.70 X 0.45 X 1.80 CM. FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE EXTENSIÓN, PROVISTO EN SU INTERIOR DE GUEIROS (AMBOS LADOS) METÁLICOS PARA COLGAR LAS BATAS, EL DISEÑO EN TODO SU DESARROLLO DEBERÁ SER EN FORMA DE MEDIA CAÑA PROVISTO EN LA PARTE BAJA DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE, LAS PUERTAS LLEVARÁN JALADERAS TIPO HAFELE SEMICIRCULARES O DEL TIPO INTEGRADO EN LA PUERTA, ASÍ COMO CERRADURA DE SEGURIDAD, EL ACABADO EN EL EXTERIOR DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V (RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES) TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM. DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS EN COLOR GRIS* IGUAL AL COLOR EN LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO Y EL INTERIOR EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN DEL MISMO COLOR DEL EXTERIOR.

6.- VESTIDOR DE 1.00 X 1.00 X 1.80 CM. (ESPACIO LIBRE) FORMADO A BASE DE MAMPARAS RECTAS Y CURVA DE 5.0 A 6.0 CM DE ESPESOR LAS MAMPARAS DEBERÁN SER FABRICADAS EN SU INTERIOR A BASE DE MARCOS DE PERFILES ESTRUCTURALES DE LAMINA DE ACERO (CR) CALIBRE 18 O DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 DE 1.6 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON REFUERZOS INTERNOS, CARTABONES EN LAS ESQUINAS DE LOS MARCOS O CON REFUERZOS COLOCADOS EN SENTIDO HORIZONTAL, SEGÚN EL DISEÑO Y MATERIAL PROPUESTO POR EL FABRICANTE PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS EN AMBOS CASOS. LAS UNIONES DEBERÁN SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO CON UNA RESISTENCIA MECÁNICA IGUAL AL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO, QUE GARANTICE RIGIDEZ Y GRAN ESTABILIDAD MECÁNICA, LOS MARCOS (EN ALUMINIO O EN LAMINA DE ACERO) DEBERÁ LLEVAR LARGUEROS CON PREPARACIONES PARA SOPORTAR DIFERENTES ELEMENTOS, EL ACABADO EN GENERAL DE MARCO Y LARGUEROS DEBERÁ SER EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS QUE GARANTICE UNA DUREZA QUE RESISTA EL RAYADO DE UN LÁPIZ 6H, EL ENSAMBLE DE LOS LARGUEROS CON LA ESTRUCTURA INTERNA (MARCOS) SE HARÁ POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS, LA UNIÓN DE LAS MAMPARAS DEBERÁ SER A BASE DE CONECTORES DE EXTRUSIÓN TIPO UNIVERSAL BISAGRA DE NYLON U OTRO SISTEMA DE UNIÓN QUE GARANTICE UNA UNIÓN, ESTABLE Y RESISTENTE, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS Y DEBERÁN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE.

LAS CARAS DE LAS MAMPARAS RECTAS DEBERÁN SER EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR Y LA MAMPARA CURVA DEBERÁ SER EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE 3 MM DE ESPESOR, COMO AISLANTE ACÚSTICO DEBERÁ LLEVAR POLIURETANO FLEXIBLE (HULE ESPUMA) O FIBRA DE VIDRIO, EL ACABADO FINAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.7 A 0.8 MM DE ESPESOR O EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V., TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, AMBOS CASOS DEBERÁN GARANTIZAR UNA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS, EN COLOR GRIS* (IGUAL AL COLOR DEL RESTO DEL MOBILIARIO).

7.- BANCA EN VESTIDOR CON DISEÑO TIPO CASCADA EN TODO SU DESARROLLO DE 35 CM. DE PROFUNDIDAD POR LA LONGITUD Y DISEÑO DEL VESTIDOR, FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 32 MM. (1 1/4") DE ESPESOR CON ACABADO EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V. TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN DEBERÁN SER A BASE DE MÉNSULAS DE LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE 14 CON DISEÑO PARA ENSAMBLARSE A LOS LARGUEROS DE LAS MAMPARAS CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS*.

8.- CORTINA DESLIZABLE DE PLÁSTICO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON RIEL DE 3.2X3.2 CM. Y GANCHOS AUTOLUBRICANTES.

4.- PORTATECLADO METÁLICO ARTICULADO CON BRAZO TELESCÓPICO RETRACTIL, CON GARGANTA VARIABLE Y CONTROL DE ELEVACIÓN Y POSICIONES, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO, COLOCADO BAJO LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO.

5.-GABINETE GUARDA BATAS DE 0.70 X 0.45 X 1.80 CM. FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE EXTENSIÓN, PROVISTO EN SU INTERIOR DE GUEIROS (AMBOS LADOS) METÁLICOS PARA COLGAR LAS BATAS, EL DISEÑO EN TODO SU DESARROLLO DEBERÁ SER EN FORMA DE MEDIA CAÑA PROVISTO EN LA PARTE BAJA DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE, LAS PUERTAS LLEVARÁN JALADERAS TIPO HAFELE SEMICIRCULARES O DEL TIPO INTEGRADO EN LA PUERTA, ASÍ COMO CERRADURA DE SEGURIDAD, EL ACABADO EN EL EXTERIOR DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V (RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES) TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM. DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS EN COLOR GRIS* IGUAL AL COLOR EN LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO Y EL INTERIOR EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN DEL MISMO COLOR DEL EXTERIOR.

6.- VESTIDOR DE 1.00 X 1.00 X 1.80 CM. (ESPACIO LIBRE) FORMADO A BASE DE MAMPARAS RECTAS Y CURVA DE 5.0 A 6.0 CM DE ESPESOR LAS MAMPARAS DEBERÁN SER FABRICADAS EN SU INTERIOR A BASE DE MARCOS DE PERFILES ESTRUCTURALES DE LAMINA DE ACERO (CR) CALIBRE 18 O DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 DE 1.6 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON REFUERZOS INTERNOS, CARTABONES EN LAS ESQUINAS DE LOS MARCOS O CON REFUERZOS COLOCADOS EN SENTIDO HORIZONTAL, SEGÚN EL DISEÑO Y MATERIAL PROPUESTO POR EL FABRICANTE PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS EN AMBOS CASOS. LAS UNIONES DEBERÁN SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO CON UNA RESISTENCIA MECÁNICA IGUAL AL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO, QUE GARANTICE RIGIDEZ Y GRAN ESTABILIDAD MECÁNICA, LOS MARCOS (EN ALUMINIO O EN LAMINA DE ACERO) DEBERÁ LLEVAR LARGUEROS CON PREPARACIONES PARA SOPORTAR DIFERENTES ELEMENTOS, EL ACABADO EN GENERAL DE MARCO Y LARGUEROS DEBERÁ SER EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS QUE GARANTICE UNA DUREZA QUE RESISTA EL RAYADO DE UN LÁPIZ 6H, EL ENSAMBLE DE LOS LARGUEROS CON LA ESTRUCTURA INTERNA (MARCOS) SE HARÁ POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS, LA UNIÓN DE LAS MAMPARAS DEBERÁ SER A BASE DE CONECTORES DE EXTRUSIÓN TIPO UNIVERSAL BISAGRA DE NYLON U OTRO SISTEMA DE UNIÓN QUE GARANTICE UNA UNIÓN, ESTABLE Y RESISTENTE, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS Y DEBERÁN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE.

LAS CARAS DE LAS MAMPARAS RECTAS DEBERÁN SER EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR Y LA MAMPARA CURVA DEBERÁ SER EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE 3 MM DE ESPESOR, COMO AISLANTE ACÚSTICO DEBERÁ LLEVAR POLIURETANO FLEXIBLE (HULE ESPUMA) O FIBRA DE VIDRIO, EL ACABADO FINAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.7 A 0.8 MM DE ESPESOR O EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V., TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, AMBOS CASOS DEBERÁN GARANTIZAR UNA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS, EN COLOR GRIS* (IGUAL AL COLOR DEL RESTO DEL MOBILIARIO).

7.- BANCA EN VESTIDOR CON DISEÑO TIPO CASCADA EN TODO SU DESARROLLO DE 35 CM. DE PROFUNDIDAD POR LA LONGITUD Y DISEÑO DEL VESTIDOR, FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 32 MM. (1 1/4") DE ESPESOR CON ACABADO EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V. TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN DEBERÁN SER A BASE DE MÉNSULAS DE LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE 14 CON DISEÑO PARA ENSAMBLARSE A LOS LARGUEROS DE LAS MAMPARAS CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS*.

8.- CORTINA DESLIZABLE DE PLÁSTICO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON RIEL DE 3.2X3.2 CM. Y GANCHOS AUTOLUBRICANTES.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	14
PARTIDA	114		
CLAVE SAI	513.626.0295.0 1.01		
CLAVE PREI	16772		

NOMBRE GENÉRICO
MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MOD-14167MEDICO
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	114

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

1.- ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEÑO ESPECIAL ERGONÓMICO Y CANTOS CON DISEÑO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 32 MM (11/4") DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DENSIDAD	737	KG/M3
ADHESIÓN INTERIOR	7.7	KG/M2
MODULO DE RUPTURA	330	KG/M2
MODULO DE ELASTICIDAD	33100	KG/M2
DUREZA	453	KG/ JANKA MODIFICADO
RESISTENCIA AL TORNILLO	136	KG/(POR CARA)
RESISTENCIA AL TORNILLO	102	KG/(POR CANTO)
ABSORCIÓN DE H20	6%	24 HRS.
HINCHAMIENTO	4%	24 HRS. PROMEDIO
CONTENIDO DE HUMEDAD	6.5%	SOBRE BASE ANHIDRA
EXPANSIÓN LINEAL	0.21%	50 AL 90% RHS
TOLERANCIA DE ESPESOR	0.21%	50 AL 90% RHS
TOLERANCIA DE ESPESOR	+-0.125 MM.	

EL ACABADO DE LA CUBIERTA EN GENERAL DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENT E Y U.V. (RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES) GRADO 20 TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO. EN COLOR GRIS CLARO" LA CUBIERTA EN LA PARTE INFERIOR (TRASCARA) DEBERÁ SER SELLADA CON BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD O EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.8 MM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO EN COLOR GRIS" CON CANTOS CABECEADOS EN MADERA MACIZA EN PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 5.0 CM. DE ANCHO COMO MÍNIMO CON DISEÑO DE CASCADA, CON ACABADO EN BARNIZ DE 7 CAPAS U OTRO MATERIAL QUE RESISTA 400 CICLOS DE ABRASIÓN COMO MÍNIMO, DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA, ESTA DEBERÁ LLEVAR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES.

EN LA PARTE BAJA DEBERÁ LLEVAR 3 ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL TIPO COLUMNA, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CALIBRE 18 MÍNIMO TROQUELADOS, CON DISEÑO PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES CON BASE EMBUTIDA O BASE TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, LAS BASES DEBERÁN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES, Y REFUERZOS-FALDONES DE CORTESÍA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL. 18 MULTIPERFORADA CON PREPARACIÓN PARA PASO DE CABLES, DOS TRABES EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL. 16 MÍNIMO, REGISTRABLES PARA PASO DE CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y DATOS (COMPUTACIÓN) CON PREPARACIONES PARA INSTALAR CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS Y ROSETAS PARA TELEFONÍA, ASÍ COMO UNA CHAROLA EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL.14 COLOCADA EN LA PARTE BAJA DEL LATERAL PARA CONTENER AL CPU, IMPRESORA O ACCESORIOS DEL SISTEMA DE COMPUTO, TODO ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS" OBSCURO SEGÚN MUESTRA IMSS.

2.- BASES PARA LOS ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL (COLUMNAS) DEL TIPO EMBUTIDA O TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA DE 0.45 Y 0.85 MTS. DE LONGITUD FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CALIBRE 16 MÍNIMO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A UNA TEMPERATURA DE 210 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS, QUE GARANTICE UNA DUREZA PARA RESISTIR EL RAYADO DE UN LAPIZ 6H, LAS BASES DEBERAN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES.

3.- REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE CON CONCHA DE ACERO ACABADO CROMADO Y PLATO DE NYLON, 100% CON TORNILLO DE AJUSTE INTEGRADO AL PLATO, CON LAS DIMENSIONES ACORDES A LAS BASES DE SUSTENTACIÓN DEL ESCRITORIO, ASI COMO A LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DEL GUARDA BATAS Y DE LAS MAMPARAS DEL VESTIDOR.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEÑO ESPECIAL ERGONÓMI
CANTOS CON DISEÑO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENS
MEDIA (MDF) DE 32 MM (11/4") DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DENSIDAD	737	KG/M3
ADHESIÓN INTERIOR	7.7	KG/M2
MODULO DE RUPTURA	330	KG/M2
MODULO DE ELASTICIDAD	33100	KG/M2
DUREZA	453	KG/ JANKA MODIFICADO
RESISTENCIA AL TORNILLO	136	KG/(POR CARA)
RESISTENCIA AL TORNILLO	102	KG/(POR CANTO)
ABSORCIÓN DE H20	6%	24 HRS.
HINCHAMIENTO	4%	24 HRS. PROMEDIO
CONTENIDO DE HUMEDAD	6.5%	SOBRE BASE ANHIDRA
EXPANSIÓN LINEAL	0.21%	50 AL 90% RHS
TOLERANCIA DE ESPESOR	0.21%	50 AL 90% RHS
TOLERANCIA DE ESPESOR	+-0.125 MM.	

EL ACABADO DE LA CUBIERTA EN GENERAL DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENT E Y U.V. (RESISTE
A LOS RAYOS SOLARES) GRADO 20 TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM DE ESPESOR
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO. EN COLOR GRIS CLARO" LA CUBIERTA EN LA PA
INFERIOR (TRASCARA) DEBERÁ SER SELLADA CON BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EV
LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD O EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.
DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS COMO MÍNIMO EN COLOR GRIS" CON CAN
CABECEADOS EN MADERA MACIZA EN PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 5.0 CM. DE ANCHO COMO MÍNIMO
DISEÑO DE CASCADA, CON ACABADO EN BARNIZ DE 7 CAPAS U OTRO MATERIAL QUE RESISTA 400 CICLO
ABRASIÓN COMO MÍNIMO, DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA, ESTA DEBERÁ LLEVAR LAS PREPARACIO
NECESARIAS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES.

EN LA PARTE BAJA DEBERÁ LLEVAR 3 ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL TIPO COLUMNA, FABRICADOS EN LA
DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CALIBRE 18 MÍNIMO TROQUELADOS, CON DISEÑO PARA EL PASO Y MANEJ
CABLES CON BASE EMBUTIDA O BASE TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, LAS BASES DEBERÁN ESTAR PROVI
DE REGATONES NIVELADORES, Y REFUERZOS-FALDONES DE CORTESÍA FABRICADOS EN LAMINA DE AC
LAMINADA EN FRÍO CAL. 18 MULTIPERFORADA CON PREPARACIÓN PARA PASO DE CABLES, DOS TRABES EN LA
DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL. 16 MÍNIMO, REGISTRABLES PARA PASO DE CABLES DE ENERGÍA ELÉCTI
TELEFONÍA Y DATOS (COMPUTACIÓN) CON PREPARACIONES PARA INSTALAR CONTACTOS DOBLES POLARIZA
Y ROSETAS PARA TELEFONÍA, ASÍ COMO UNA CHAROLA EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CA
COLOCADA EN LA PARTE BAJA DEL LATERAL PARA CONTENER AL CPU, IMPRESORA O ACCESORIOS DEL SISTEM
COMPUTO, TODO ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS" OBSCURO SEGÚN MUE
IMSS.

2.- BASES PARA LOS ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL (COLUMNAS) DEL TIPO EMBUTIDA O TROQUELAD
UNA SOLA PIEZA DE 0.45 Y 0.85 MTS. DE LONGITUD FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO CAL
16 MÍNIMO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A UNA TEMPERATURA DE 2
230 GRADOS CENTÍGRADOS, QUE GARANTICE UNA DUREZA PARA RESISTIR EL RAYADO DE UN LAPIZ 6H, LAS BA
DEBERAN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES.

3.- REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE CON CONCHA DE ACERO ACABADO CROMADO Y PLATO
NYLON, 100% CON TORNILLO DE AJUSTE INTEGRADO AL PLATO, CON LAS DIMENSIONES ACORDES A LAS BASE
SUSTENTACIÓN DEL ESCRITORIO, ASI COMO A LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DEL GUARDA BATAS Y DE
MAMPARAS DEL VESTIDOR.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
VISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

4.- PORTATECLADO METALICO ARTICULADO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL, CON GARGANTA VARIABLE Y CONTROL DE ELEVACIÓN Y POSICIONES, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO, COLOCADO BAJO LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO.

5.- GABINETE GUARDA BATAS DE 0.70 X 0.45 X 1.80 CM. FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE EXTENSIÓN, PROVISTO EN SU INTERIOR DE GLEIROS (AMBOS LADOS) METÁLICOS PARA COLGAR LAS BATAS, EL DISEÑO EN TODO SU DESARROLLO DEBERÁ SER EN FORMA DE MEDIA CAÑA PROVISTO EN LA PARTE BAJA DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE, LAS PUERTAS LLEVARÁN JALADERAS TIPO HAFELE SEMICIRCULARES O DEL TIPO INTEGRADO EN LA PUERTA, ASÍ COMO CERRADURA DE SEGURIDAD, EL ACABADO EN EL EXTERIOR DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V (RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES) TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM. DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS EN COLOR GRIS* IGUAL AL COLOR EN LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO Y EL INTERIOR EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN DEL MISMO COLOR DEL EXTERIOR.

6.- VESTIDOR DE 1.00 X 1.00 X 1.80 CM. (ESPACIO LIBRE) FORMADO A BASE DE MAMPARAS RECTAS Y CURVA DE 5.0 A 6.0 CM DE ESPESOR LAS MAMPARAS DEBERÁN SER FABRICADAS EN SU INTERIOR A BASE DE MARCOS DE PERFILES ESTRUCTURALES DE LAMINA DE ACERO (CR) CALIBRE 18 O DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 DE 1.6 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON REFUERZOS INTERNOS, CARTABONES EN LAS ESQUINAS DE LOS MARCOS O CON REFUERZOS COLOCADOS EN SENTIDO HORIZONTAL, SEGÚN EL DISEÑO Y MATERIAL PROPUESTO POR EL FABRICANTE PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS EN AMBOS CASOS. LAS UNIONES DEBERÁN SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO CON UNA RESISTENCIA MECÁNICA IGUAL AL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO, QUE GARANTICE RIGIDEZ Y GRAN ESTABILIDAD MECÁNICA, LOS MARCOS (EN ALUMINIO O EN LAMINA DE ACERO) DEBERÁ LLEVAR LARGUEROS CON PREPARACIONES PARA SOPORTAR DIFERENTES ELEMENTOS, EL ACABADO EN GENERAL DE MARCO Y LARGUEROS DEBERÁ SER EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS QUE GARANTICE UNA DUREZA QUE RESISTA EL RAYADO DE UN LÁPIZ 6H, EL ENSAMBLE DE LOS LARGUEROS CON LA ESTRUCTURA INTERNA (MARCOS) SE HARÁ POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS, LA UNIÓN DE LAS MAMPARAS DEBERÁ SER A BASE DE CONECTORES DE EXTRUSIÓN TIPO UNIVERSAL BISAGRA DE NYLON U OTRO SISTEMA DE UNIÓN QUE GARANTICE UNA UNIÓN, ESTABLE Y RESISTENTE, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS Y DEBERÁN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE.

LAS CARAS DE LAS MAMPARAS RECTAS DEBERÁN SER EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR Y LA MAMPARA CURVA DEBERÁ SER EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE 3 MM DE ESPESOR, COMO AISLANTE ACÚSTICO DEBERÁ LLEVAR POLIURETANO FLEXIBLE (HULE ESPUMA) O FIBRA DE VIDRIO, EL ACABADO FINAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.7 A 0.8 MM DE ESPESOR O EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V., TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, AMBOS CASOS DEBERÁN GARANTIZAR UNA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS, EN COLOR GRIS* (IGUAL AL COLOR DEL RESTO DEL MOBILIARIO).

7.- BANCA EN VESTIDOR CON DISEÑO TIPO CASCADA EN TODO SU DESARROLLO DE 35 CM. DE PROFUNDIDAD POR LA LONGITUD Y DISEÑO DEL VESTIDOR, FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 32 MM. (1 1/4") DE ESPESOR CON ACABADO EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V. TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN DEBERÁN SER A BASE DE MÉNSULAS DE LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE 14 CON DISEÑO PARA ENSAMBLARSE A LOS LARGUEROS DE LAS MAMPARAS CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS*.

8.- CORTINA DESLIZABLE DE PLÁSTICO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON RIEL DE 3.2X3.2 CM. Y GANCHOS AUTOLUBRICANTES.

4.- PORTATECLADO METALICO ARTICULADO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL, CON GARGANTA VARIABLE Y CONTROL DE ELEVACIÓN Y POSICIONES, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO, COLOCADO BAJO LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO.

5.- GABINETE GUARDA BATAS DE 0.70 X 0.45 X 1.80 CM. FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE EXTENSIÓN, PROVISTO EN SU INTERIOR DE GLEIROS (AMBOS LADOS) METÁLICOS PARA COLGAR LAS BATAS, EL DISEÑO EN TODO SU DESARROLLO DEBERÁ SER EN FORMA DE MEDIA CAÑA PROVISTO EN LA PARTE BAJA DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE, LAS PUERTAS LLEVARÁN JALADERAS TIPO HAFELE SEMICIRCULARES O DEL TIPO INTEGRADO EN LA PUERTA, ASÍ COMO CERRADURA DE SEGURIDAD, EL ACABADO EN EL EXTERIOR DEBERÁ SER EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V (RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES) TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA DE 0.8 MM. DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS EN COLOR GRIS* IGUAL AL COLOR EN LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO Y EL INTERIOR EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN DEL MISMO COLOR DEL EXTERIOR.

6.- VESTIDOR DE 1.00 X 1.00 X 1.80 CM. (ESPACIO LIBRE) FORMADO A BASE DE MAMPARAS RECTAS Y CURVA DE 5.0 A 6.0 CM DE ESPESOR LAS MAMPARAS DEBERÁN SER FABRICADAS EN SU INTERIOR A BASE DE MARCOS DE PERFILES ESTRUCTURALES DE LAMINA DE ACERO (CR) CALIBRE 18 O DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 DE 1.6 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON REFUERZOS INTERNOS, CARTABONES EN LAS ESQUINAS DE LOS MARCOS O CON REFUERZOS COLOCADOS EN SENTIDO HORIZONTAL, SEGÚN EL DISEÑO Y MATERIAL PROPUESTO POR EL FABRICANTE PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS EN AMBOS CASOS. LAS UNIONES DEBERÁN SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO CON UNA RESISTENCIA MECÁNICA IGUAL AL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO, QUE GARANTICE RIGIDEZ Y GRAN ESTABILIDAD MECÁNICA, LOS MARCOS (EN ALUMINIO O EN LAMINA DE ACERO) DEBERÁ LLEVAR LARGUEROS CON PREPARACIONES PARA SOPORTAR DIFERENTES ELEMENTOS, EL ACABADO EN GENERAL DE MARCO Y LARGUEROS DEBERÁ SER EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS QUE GARANTICE UNA DUREZA QUE RESISTA EL RAYADO DE UN LÁPIZ 6H, EL ENSAMBLE DE LOS LARGUEROS CON LA ESTRUCTURA INTERNA (MARCOS) SE HARÁ POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS, LA UNIÓN DE LAS MAMPARAS DEBERÁ SER A BASE DE CONECTORES DE EXTRUSIÓN TIPO UNIVERSAL BISAGRA DE NYLON U OTRO SISTEMA DE UNIÓN QUE GARANTICE UNA UNIÓN, ESTABLE Y RESISTENTE, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS Y DEBERÁN ESTAR PROVISTAS DE REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE.

LAS CARAS DE LAS MAMPARAS RECTAS DEBERÁN SER EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR Y LA MAMPARA CURVA DEBERÁ SER EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE 3 MM DE ESPESOR, COMO AISLANTE ACÚSTICO DEBERÁ LLEVAR POLIURETANO FLEXIBLE (HULE ESPUMA) O FIBRA DE VIDRIO, EL ACABADO FINAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN GRADO 20 POSTFORMABLE DE 0.7 A 0.8 MM DE ESPESOR O EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V., TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, AMBOS CASOS DEBERÁN GARANTIZAR UNA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 400 CICLOS, EN COLOR GRIS* (IGUAL AL COLOR DEL RESTO DEL MOBILIARIO).

7.- BANCA EN VESTIDOR CON DISEÑO TIPO CASCADA EN TODO SU DESARROLLO DE 35 CM. DE PROFUNDIDAD POR LA LONGITUD Y DISEÑO DEL VESTIDOR, FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 32 MM. (1 1/4") DE ESPESOR CON ACABADO EN PLÁSTICO SCRATCH RESISTENTE Y U.V. TERMOFORMADO EN PRENSA MEMBRANA, LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN DEBERÁN SER A BASE DE MÉNSULAS DE LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE 14 CON DISEÑO PARA ENSAMBLARSE A LOS LARGUEROS DE LAS MAMPARAS CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR GRIS*.

8.- CORTINA DESLIZABLE DE PLÁSTICO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON RIEL DE 3.2X3.2 CM. Y GANCHOS AUTOLUBRICANTES.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	25
PARTIDA	115		
CLAVE SAI	513.635.0168.00.01		
CLAVE PREI	20205		
NOMBRE GENÉRICO	ORINAL PARA VARONES		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ORIVAL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	115

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Séptico	
Dimensiones Generales	Base 10 cm de diámetro, Boca 7 cm, Altura 25 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Asa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22;
	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22;
	Boca del orinal	Rebordeado.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 'l' de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Séptico	
Dimensiones Generales	Base 10 cm de diámetro, Boca 7 cm, Altura 25 cm.	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Asa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22;
	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22;
	Boca del orinal	Rebordeado.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 'l' de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	35
PARTIDA	116		
CLAVE SAI	513.635.0173.00.01		
CLAVE PREI	20206		

NOMBRE GENÉRICO
PORTAVENOCLISIS RODABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PTA-VN2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	116

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Equipo rodable, Área de tratamiento, Almacén y preparación, Trabajo de Enfermeras, Sala de rayos X para Fluoroscopía, Sala de Expulsión, Toococirugía, Cirugía General, Sala de observación menores, Sala de procedimientos, Cubículo de primer contacto, Cubículo de aplicación de yesos. Sala de observación adultos.	
Dimensiones Generales	Crucetа 50 cm, Altura ajustable de 125 a 210 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Antena telescópica	De barra redonda fabricada en acero inoxidable, AISI 304, de 12.7 mm (1/2") de diámetro, crucetа de 2 ganchos de 9.5 mm (3/8").
	Base de cinco apoyos	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero, calibre no. 18 de 25.4 x 50.7 mm (1"x 2").
	Tubo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 que permita ensamble telescópico de la antena portavenoclisis.
	Perilla opresora	Para ajuste de alturas de la antena fabricada en acero inoxidable, AISI 304, con sistema tipo trinquete.
	Ruedas giratorias	De doble huella tipo yoyo de nylon.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Capillado pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Equipo rodable, Área de tratamiento, Almacén y preparación, Trabajo de Enfermeras, Sala de rayos X para Fluoroscopía, Sala de Expulsión, Toococirugía, Cirugía General, Sala de observación menores, Sala de procedimientos, Cubículo de primer contacto, Cubículo de aplicación de yesos. Sala de observación adultos.	
Dimensiones Generales	Crucetа 50 cm, Altura ajustable de 125 a 210 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Antena telescópica	De barra redonda fabricada en acero inoxidable, AISI 304, de 12.7 mm (1/2") de diámetro, crucetа de 2 ganchos de 9.5 mm (3/8").
	Base de cinco apoyos	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero, calibre no. 18 de 25.4 x 50.7 mm (1"x 2").
	Tubo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 que permita ensamble telescópico de la antena portavenoclisis.
	Perilla opresora	Para ajuste de alturas de la antena fabricada en acero inoxidable, AISI 304, con sistema tipo trinquete.
	Ruedas giratorias	De doble huella tipo yoyo de nylon.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Capillado pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752883 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0450

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	117		
CLAVE SAI	513.771.0438.00:01		
CLAVE PREI	20192		

NOMBRE GENÉRICO
REPISA DE 120 CM CONTRA MURO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	REP-C20
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	117

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Area de lectura de citología, preparación y ensamble	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Fondo 30 cm, Altura 30 cm	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con preparación para fijar a muro con taquete y tornillo
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Area de lectura de citología, preparación y ensamble	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Fondo 30 cm, Altura 30 cm	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con preparación para fijar a muro con taquete y tornillo
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	118		
CLAVE SAI	513.771.0456.0 0.01		
CLAVE PREI	20194		

NOMBRE GENÉRICO
REPISA DE 180 CM CONTRA MURO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	REP-C80
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	118

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Area de lectura de citología, preparación y ensamble	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Profundidad 30 cm, Altura 30 cm.	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18.
	Preparación para fijar a muro con taquete y tornillo.	
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Area de lectura de citología, preparación y ensamble	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Profundidad 30 cm, Altura 30 cm.	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18.
	Preparación para fijar a muro con taquete y tornillo.	
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0452

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	86
PARTIDA	119		
CLAVE SAI	513.783.0075.0 0.01		
CLAVE PREI	20195		
NOMBRE GENÉRICO	RIEL PORTAVENOCLISIS		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	RIEL-PV
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	119

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Sala de Trabajo de Parto, sala de Expulsión, Sala de Toco cirugía.	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, Profundidad 3.5 cm , Altura 145 cm.	
Capacidad de carga	100 kg.	
Descripción técnica	Riel	Fabricado en aluminio, aleación 6063 temple 6 de 25.4 mm (1") por 34.9 mm (1 3/8") con espesor de 1.5 mm (1/16");
	Carretilla	Fabricada en aluminio, aleación 6063 temple 5 con sistema de rodamiento a base de cuatro ruedas de plástico ABS, con ejes de acero de 3.17 mm (1/8") de diámetro;
	Gancho de la carretilla	Fabricado en barra de acero de 6.3 mm (1/4") de diámetro con recubrimiento de cloruro de polivinilo (PVC);
	Gancho del soporte de barra	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, de 9.5 mm (3/8") de diámetro;
	Soporte principal	Fabricado en barra de acero al carbono rolado en frío, de 9.5 mm (3/8") de diámetro;
	Mecanismo	De fijación de alturas de plástico ABS de 38 mm (1 ½") de diámetro;
	Gancho lateral	Fabricado en barra de acero al carbono rolado en frío, de 7.9 mm (5/16") de diámetro, en forma de rizo;
	Gancho inferior del soporte de barra	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, de 6.3 mm (1/4") de diámetro, en forma de rizo con puntas boleadas;
	Tapas laterales	Fabricadas en plástico ABS con perforaciones fabricadas para su fijación a plafón.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cepillado;
	Aluminio 6063	Cepillado.
Selección cromática	Plástico ABS	PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Sala de Trabajo de Parto, sala de Expulsión, Sala de Toco cirugía.	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, Profundidad 3.5 cm , Altura 145 cm.	
Capacidad de carga	100 kg.	
Descripción técnica	Riel	Fabricado en aluminio, aleación 6063 temple 6 de 25.4 mm (1") por 34.9 mm (1 3/8") con espesor de 1.5 mm (1/16");
	Carretilla	Fabricada en aluminio, aleación 6063 temple 5 con sistema de rodamiento a base de cuatro ruedas de plástico ABS, con ejes de acero de 3.17 mm (1/8") de diámetro;
	Gancho de la carretilla	Fabricado en barra de acero de 6.3 mm (1/4") de diámetro con recubrimiento de cloruro de polivinilo (PVC);
	Gancho del soporte de barra	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, de 9.5 mm (3/8") de diámetro;
	Soporte principal	Fabricado en barra de acero al carbono rolado en frío, de 9.5 mm (3/8") de diámetro;
	Mecanismo	De fijación de alturas de plástico ABS de 38 mm (1 ½") de diámetro;
	Gancho lateral	Fabricado en barra de acero al carbono rolado en frío, de 7.9 mm (5/16") de diámetro, en forma de rizo;
	Gancho inferior del soporte de barra	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, de 6.3 mm (1/4") de diámetro, en forma de rizo con puntas boleadas;
	Tapas laterales	Fabricadas en plástico ABS con perforaciones fabricadas para su fijación a plafón.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cepillado;
	Aluminio 6063	Cepillado.
Selección cromática	Plástico ABS	PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0453

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	120		
CLAVE SAI	513.790.0089.0 0.01		
CLAVE PREI	20196		

NOMBRE GENÉRICO
RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 250 ML 6

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	RIÑ-6201INOX 250 M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	120

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML DE CAPACIDAD CAPACIDAD DE CARGA 250 0ML FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22 ACABADOS ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN PULIDO SANITARIO Y ESPEJO DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, ISO 9001 VIGENTE, CERTIFICADOS PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML DE CAPACIDAD CAPACIDAD DE CARGA 250ML FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22 ACABADOS ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN PULIDO SANITARIO Y ESPEJO DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, ISO 9001 VIGENTE, CERTIFICADOS PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	36
PARTIDA	121		
CLAVE SAI	513.790.0091.00.01		
CLAVE PREI	20197		

NOMBRE GENÉRICO
RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	RIÑ-36201INOX 500 M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	121

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML DE CAPACIDAD CAPACIDAD DE CARGA 500 ML FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22 ACABADOS ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN PULIDO SANITARIO Y ESPEJO DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, ISO 9001 VIGENTE, CERTIFICADOS PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML DE CAPACIDAD CAPACIDAD DE CARGA 500 ML FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22 ACABADOS ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN PULIDO SANITARIO Y ESPEJO DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, ISO 9001 VIGENTE, CERTIFICADOS PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0455

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	20
PARTIDA	122		
CLAVE SAI	513.810.0298.0 0.01		
CLAVE PREI	20198		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-R98
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	122

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Estación de Camillas, Central de Distribución	
Dimensiones Generales	Frente 45 cm, Profundidad 120 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Moldura para descansa brazos	Fabricada en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) de alto impacto.
	Descansa pies	Fabricado en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18, de 22.2 mm (7/8") y 19.0 mm (3/4") de diámetro ensamblados en forma telescópica.
	Estribo	Fabricado en aluminio aleación 6063 dureza T-5 y huella de 19.6 x 15 cm, abatible y desmontable.
	Estructura (marco)	Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro con buje porta eje y buje porta horquilla.
	Sistema de freno ajustable	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 10 de 15.8 mm (5/8") de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca, manera! y tope de hule natural macizo en la parte inferior.
	Manera!	Fabricado en cloruro de polivinilo (PVC flexible) colocado a presión.
	Respaldo y asiento	Fabricados en loneta 100% poliéster con refuerzo de poliuretano para mayor resistencia, hipo alergénica con tratamiento de fácil limpieza. Con refuerzos laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no.16 para la sujeción a la estructura.
	Ruedas giratorias delanteras	Con rin de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto impacto de 203.2 mm (8") de diámetro, con llanta de hule natural de 26.9 mm (1 1/16") de espesor y 12.7 mm (1/2") de huella, estructura en forma de horquilla en lámina de acero rolado en frío, calibre no.12.
	Ruedas fijas traseras	De 609.6 mm (24) de diámetro formadas por: rin de nylon reforzado con fibra de vidrio.
	Aro motriz	Fabricado en tubo de lámina de acero rolado en frío, de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Mecanismo plegable	Formado de tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no.16, de 25.4 mm (1") y 22.2 mm (7/8") de diámetro, calibre no. 18, con sistema de tijera y buje central (en ambos tubos).
	Protecciones laterales	Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 26 de 152.4 mm (6") de ancho.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cepillado
	Aluminio aleación 6063 dureza T-5	Pulido con estriado antideslizante
	Respaldo y asiento	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego y evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Loneta	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Estación de Camillas, Central de Distribución	
Dimensiones Generales	Frente 45 cm, Profundidad 120 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Moldura para descansa brazos	Fabricada en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) de alto impacto.
	Descansa pies	Fabricado en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18, de 22.2 mm (7/8") y 19.0 mm (3/4") de diámetro ensamblados en forma telescópica.
	Estribo	Fabricado en aluminio aleación 6063 dureza T-5 y huella de 19.6 x 15 cm, abatible y desmontable.
	Estructura (marco)	Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro con buje porta eje y buje porta horquilla.
	Sistema de freno ajustable	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 10 de 15.8 mm (5/8") de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca, manera! y tope de hule natural macizo en la parte inferior.
	Manera!	Fabricado en cloruro de polivinilo (PVC flexible) colocado a presión.
	Respaldo y asiento	Fabricados en loneta 100% poliéster con refuerzo de poliuretano para mayor resistencia, hipo alergénica con tratamiento de fácil limpieza. Con refuerzos laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no.16 para la sujeción a la estructura.
	Ruedas giratorias delanteras	Con rin de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto impacto de 203.2 mm (8") de diámetro, con llanta de hule natural de 26.9 mm (1 1/16") de espesor y 12.7 mm (1/2") de huella, estructura en forma de horquilla en lámina de acero rolado en frío, calibre no.12.
	Ruedas fijas traseras	De 609.6 mm (24) de diámetro formadas por: rin de nylon reforzado con fibra de vidrio.
	Aro motriz	Fabricado en tubo de lámina de acero rolado en frío, de 15.8 mm (5/8") de diámetro.
	Mecanismo plegable	Formado de tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no.16, de 25.4 mm (1") y 22.2 mm (7/8") de diámetro, calibre no. 18, con sistema de tijera y buje central (en ambos tubos).
	Protecciones laterales	Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 26 de 152.4 mm (6") de ancho.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Cepillado
	Aluminio aleación 6063 dureza T-5	Pulido con estriado antideslizante
	Respaldo y asiento	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego y evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Loneta	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	14
PARTIDA	123		
CLAVE SAI	513.950.0122.00.01		
CLAVE PREI	20199		

NOMBRE GENÉRICO

VASO DE 30 CENTIMETROS CUBICOS PARA MEDICAMENTOS.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VAS-30Q
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	123

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	TRABAJO DE NEFERMERAS
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	30 cm^3
CAPACIDAD DE CARGA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20.
ACABADOS	• ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO ESPEJO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1988. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO MÉDICO
AREAS O LOCALES	TRABAJO DE NEFERMERAS
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	30 cm^3
CAPACIDAD DE CARGA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20.
ACABADOS	• ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO ESPEJO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1988. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
R.F.C. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	12
PARTIDA	124		
CLAVE SAI	515.247.0118.00.01		
CLAVE PREI	20023		
NOMBRE GENÉRICO	CARRO CAJONERO		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-CA7
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	124

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos	
Dimensiones Generales	Frente 45 cm, Fondo 50 cm, Altura 60 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg. mínimo	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en tubo cuadrado de acero rolado en frío, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), calibre 18;
	4 Cajones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada tipo embutida a lo largo del cajón, con doblez tipo costilla en todo su perímetro para evitar filos cortantes;
	Cubierta	Fabricada en madera contrachapada de pino de 1ª calidad de 16 mm de espesor sobre bastidor de madera de pino de 12 mm;
	Rodajas	De doble huella tipo yoyo de 50.4 mm (2");
Acabados	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Madera contrachapada	Forrada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras;
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
Selección cromática	Lámina de acero rolado en frío y laminado plástico	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos	
Dimensiones Generales	Frente 45 cm, Fondo 50 cm, Altura 60 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg. mínimo	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en tubo cuadrado de acero rolado en frío, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), calibre 18;
	4 Cajones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada tipo embutida a lo largo del cajón, con doblez tipo costilla en todo su perímetro para evitar filos cortantes;
	Cubierta	Fabricada en madera contrachapada de pino de 1ª calidad de 16 mm de espesor sobre bastidor de madera de pino de 12 mm;
	Rodajas	De doble huella tipo yoyo de 50.4 mm (2");
Acabados	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Madera contrachapada	Forrada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras;
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
Selección cromática	Lámina de acero rolado en frío y laminado plástico	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
[redacted]@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	125		
CLAVE SAI	515.247.0125.0 0.01		
CLAVE PREI	20024		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-DM9
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	125

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio.	
Áreas o Locales de Uso	Laboratorio de Análisis clínicos, Imagenología.	
Dimensiones generales	Largo 70 cm, Ancho 50 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cartabón de refuerzo	Fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.17 mm (1/8") de espesor.
	Depósito superior e inferior	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con esquinas de radio de 1.5 cm.
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1").
	Ruedas	Embaladas, fabricadas en gel transparente de 125 mm (5") de diámetro con horquilla de acero.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304 y lámina de acero rolado en frío	Cepillado en pulido sanitario.
	Ruedas	Lisas.
		Con horquilla anticorrosiva.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio.	
Áreas o Locales de Uso	Laboratorio de Análisis clínicos, Imagenología.	
Dimensiones generales	Largo 70 cm, Ancho 50 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cartabón de refuerzo	Fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.17 mm (1/8") de espesor.
	Depósito superior e inferior	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con esquinas de radio de 1.5 cm.
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1").
	Ruedas	Embaladas, fabricadas en gel transparente de 125 mm (5") de diámetro con horquilla de acero.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304 y lámina de acero rolado en frío	Cepillado en pulido sanitario.
	Ruedas	Lisas.
		Con horquilla anticorrosiva.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57885864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	126		
CLAVE SAI	515.451.0259.0 0.01		
CLAVE PREI	20025		

NOMBRE GENÉRICO
GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GAB-TM
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	126

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología.	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 100 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción técnica	Cajones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, cada cajón deberá estar provisto de jaladeras tipo embutido.
	Cubierta	Lisa fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16, la cubierta deberá tener respaldo y laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14 con cara y cantos pulidos.
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes
	Pieza completa	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8").
	Regatones	Insertados por medio de rosca.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología.	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 100 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción técnica	Cajones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, cada cajón deberá estar provisto de jaladeras tipo embutido.
	Cubierta	Lisa fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16, la cubierta deberá tener respaldo y laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14 con cara y cantos pulidos.
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes
	Pieza completa	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8").
	Regatones	Insertados por medio de rosca.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0461

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	127		
CLAVE SAI	515.451.0301.0 0.01		
CLAVE PREI	20314		

NOMBRE GENÉRICO
GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GAB-MUE2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	127

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	80 kg.	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de altura;
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 32 cm de frente x 15 cm de fondo x 15 cm de altura;
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Puerta	De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con Jaladera integrada;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 18, de 32 mm x 32 mm (1 ½" x 1 ½");
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos, Imagenología	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	80 kg.	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de altura;
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 32 cm de frente x 15 cm de fondo x 15 cm de altura;
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Puerta	De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con Jaladera integrada;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 18, de 32 mm x 32 mm (1 ½" x 1 ½");
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752883 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Selección cromática	Cuerpo, entrepaños y estructura	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8");
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Selección cromática	Cuerpo, entrepaños y estructura	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8");
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	128		
CLAVE SAI	515.619.1195.0 0.01		
CLAVE PREI	20026		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA LATERAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A5L
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	128

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o locales de uso	Laboratorio.	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero galvanizada, calibre No. 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Guarda	Fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y 45 cm de altura. Con entrepaños fabricados en lámina galvanizada calibre no. 18 de altura ajustable,
		Con cajones fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza, de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y altura de 30 cm. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción,
		Con puerta fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho y 45 cm de altura,
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16;
	Faldones	Posterior y laterales fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero galvanizada con base de niplo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable AISI 304	Parte inferior con recubrimiento tipo aposesal;
		Parte superior y borde perimetral con cantos rectos, filos redondeados y pulido sanitario;
	Lámina de acero galvanizada	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antideraparantes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o locales de uso	Laboratorio.	
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero galvanizada, calibre No. 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Guarda	Fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y 45 cm de altura. Con entrepaños fabricados en lámina galvanizada calibre no. 18 de altura ajustable,
		Con cajones fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza, de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y altura de 30 cm. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción,
		Con puerta fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho y 45 cm de altura,
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16;
	Faldones	Posterior y laterales fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero galvanizada con base de niplo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable AISI 304	Parte inferior con recubrimiento tipo aposesal;
		Parte superior y borde perimetral con cantos rectos, filos redondeados y pulido sanitario;
	Lámina de acero galvanizada	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antideraparantes.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Selección Cromática	Guarda	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Navy Peony PQ-19-4029TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Estructura y faldones	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Lámina de acero galvanizada	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados por medio de rosca
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

Selección Cromática	Guarda	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Navy Peony PQ-19-4029TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Estructura y faldones	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Lámina de acero galvanizada	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados por medio de rosca
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	129		
CLAVE SAI	515.619.1201.0 0.01		
CLAVE PREI	20027		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA LATERAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-180CL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	129

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Areas o locales de uso	Laboratorio.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero galvanizada, calibre No. 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Guarda	Fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y 45 cm de altura. Con entrepaños fabricados en lámina galvanizada calibre no. 18 de altura ajustable,
		Con cajones fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza, de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y altura de 30 cm. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción,
		Con puerta fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho y 45 cm de altura,
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Faldones	Posterior y laterales fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero galvanizada con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable AISI 304	Parte inferior con recubrimiento tipo aposeal;
		Parte superior y borde perimetral con cantos rectos, filos redondeados y pulido sanitario;
	Lámina de acero galvanizada	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antideslizantes.
Selección Cromática	Guarda	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Navy Peony PQ-19-4029TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Areas o locales de uso	Laboratorio.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero galvanizada, calibre No. 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Guarda	Fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y 45 cm de altura. Con entrepaños fabricados en lámina galvanizada calibre no. 18 de altura ajustable,
		Con cajones fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza, de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y altura de 30 cm. Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción,
		Con puerta fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho y 45 cm de altura,
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Faldones	Posterior y laterales fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero galvanizada con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable AISI 304	Parte inferior con recubrimiento tipo aposeal;
		Parte superior y borde perimetral con cantos rectos, filos redondeados y pulido sanitario;
	Lámina de acero galvanizada	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antideslizantes.
Selección Cromática	Guarda	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Navy Peony PQ-19-4029TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0466

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	Estructura y faldones	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Lámina de acero galvanizada	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados a presión.
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;

	Estructura y faldones	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Lámina de acero galvanizada	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados a presión.
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	130		
CLAVE SAI	515.619.1227.00.01		
CLAVE PREI	20029		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-90CI
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	130

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "u" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "u" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4") con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	12
PARTIDA	131		
CLAVE SAI	515.619.1232.0 0.01		
CLAVE PREI	20030		

NOMBRE GENÉRICO

MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A2AX
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	131

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	132		
CLAVE SAI	515.619.1244.0 0.01		
CLAVE PREI	20031		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A5AX
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	32

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes.;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes.;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	133		
CLAVE SAI	515.619.1254.0 0.01		
CLAVE PREI	20032		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A8AX
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	133

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304,calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, C.E.Y.E.	
Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304,calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	9
PARTIDA	134		
CLAVE SAI	515.619.1286.0 0.01		
CLAVE PREI	20035		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-90VT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	134

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Laboratorio, quimioterapia	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con vertedero de acero inoxidable, AISI 304, de 40 x 45 x 30 cm de profundidad;
	Faldón perimetral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nilón sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cárcel registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte interior de cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Áreas o locales de uso	Laboratorio, quimioterapia	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con vertedero de acero inoxidable, AISI 304, de 40 x 45 x 30 cm de profundidad;
	Faldón perimetral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nilón sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cárcel registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte interior de cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	9
PARTIDA	135		
CLAVE SAI	515.619.1315.0 0.01		
CLAVE PREI	20038		

NOMBRE GENÉRICO
MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-120CA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	135

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	11
PARTIDA	136		
CLAVE SAI	515.619.1322.0 0.01		
CLAVE PREI	20039		

NOMBRE GENÉRICO
MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150CA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	136

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ½" x 1 ½");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ½" x 1 ½");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0474

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	137		
CLAVE SAI	515.619.1337.0 0.01		
CLAVE PREI	20040		

NOMBRE GENÉRICO
MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-180CA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	137

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y Preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxeal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y Preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxeal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LE[redacted]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	138		
CLAVE SAI	515.619.1349.0 0.01		
CLAVE PREI	20041		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA BANCO DE SANGRE CON FREGADERO CENTRAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-BS2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	138

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO DE LABORATORIO
AREAS O LOCALES	BANCO DE SANGRE (UNIDADES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO).
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 175 cm, FONDO 40 cm, ALTURA 105 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 ¼" X 1 ¼"). 2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 CON VERTEDERO DE INOXIDABLE DE 45 cm X 20 cm X 19 cm. 3. CUERPO, ENTREPAÑOS, CAJONES Y PUERTAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20. 4. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 5. NO INCLUYE ACCESORIOS TALES COMO: MEZCLADORA, LLAVES, CESPOL Y CONTRACANASTA.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-026-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO DE LABORATORIO
AREAS O LOCALES	BANCO DE SANGRE (UNIDADES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO).
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 175 cm, FONDO 40 cm, ALTURA 105 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 ¼" X 1 ¼"). 2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 CON VERTEDERO DE INOXIDABLE DE 45 cm X 20 cm X 19 cm. 3. CUERPO, ENTREPAÑOS, CAJONES Y PUERTAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20. 4. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 5. NO INCLUYE ACCESORIOS TALES COMO: MEZCLADORA, LLAVES, CESPOL Y CONTRACANASTA.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-026-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES 0476

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	139		
CLAVE SAI	515.619.1417.0 0.01		
CLAVE PREI	20321		

NOMBRE GENÉRICO
MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-90CAI
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	110

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Areas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxesal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Areas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxesal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LE[gal]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	140		
CLAVE SAI	515.619.1474.0 0.01		
CLAVE PREI	20327		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONERA LATERAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MOD-A0P
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	140

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o locales de uso	Laboratorio.	
Dimensiones Generales	Frente 230 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero galvanizada, calibre No. 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Guarda	Fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y 45 cm de altura. Con entrepaños fabricados en lámina galvanizada calibre no. 18 de altura ajustable,
		Con cajones fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza, de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y altura de 30 cm, Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción,
		Con puerta fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho y 45 cm de altura;
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Faldones	Posterior y laterales fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero galvanizada con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable AISI 304	Parte inferior con recubrimiento tipo arenoso,
		Parte superior y borde perimetral con cantos rectos, filos redondeados y pulido sanitario;
	Lámina de acero galvanizada	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Guarda	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Navy Peony PQ-19-4029TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o locales de uso	Laboratorio.	
Dimensiones Generales	Frente 230 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero galvanizada, calibre No. 18 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Guarda	Fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y 45 cm de altura. Con entrepaños fabricados en lámina galvanizada calibre no. 18 de altura ajustable,
		Con cajones fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza, de 50 cm de ancho por fondo de 70 cm y altura de 30 cm, Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción,
		Con puerta fabricada en lámina de acero galvanizada calibre 18 de 50 cm de ancho y 45 cm de altura;
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18;
	Faldones	Posterior y laterales fabricados en lámina de acero galvanizada calibre 18 doblada de manera que cubra los refuerzos en toda la pieza;
	Regatones	Fabricados en lámina de acero galvanizada con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable AISI 304	Parte inferior con recubrimiento tipo arenoso,
		Parte superior y borde perimetral con cantos rectos, filos redondeados y pulido sanitario;
	Lámina de acero galvanizada	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Guarda	PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Navy Peony PQ-19-4029TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Estructura y faldones	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Lámina de acero galvanizada	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Estructura y faldones	PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Lámina de acero galvanizada	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	141		
CLAVE SAI	515.619.1517.0 0.01		
CLAVE PREI	20331		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-90RE
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	141

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta lisa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con respaldo,
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta lisa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con respaldo,
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0430

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	142		
CLAVE SAI	515.619.1524.0 0.01		
CLAVE PREI	20332		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-120R
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	142

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta lisa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con respaldo;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta lisa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con respaldo;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	143		
CLAVE SAI	515.619.1569.0 0.01		
CLAVE PREI	20336		

NOMBRE GENÉRICO
MESA BAJA DE APOYO DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-90AP
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	143

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 65 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Lisa fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 32 mm (1 ¼"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antideslizantes;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Acoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 65 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Lisa fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 32 mm (1 ¼"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antideslizantes;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Acoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



0432

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	144		
CLAVE SAI	515.619.1786.0 0.01		
CLAVE PREI	20612		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO TARJA IZQUIERDA Y PUERTAS ABATIBLES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	MOBILIARIO
MODELO	VE-GA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	144

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de laboratorio				
Áreas o locales de Uso	Diversos				
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Profundidad 75 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura al respaldo 100 cm.				
Capacidad de Carga	Total 1130 kg, puertas (dirigido a las bisagras) 45 kg, piso del gabinete 275 kg				
Descripción Técnica	Cubierta para tarja	Con borde perimetral para evitar escurrimientos; fabricada en acero inoxidable AISI 304, calibre 18, con 150 cm de frente x 75 cm de profundidad, con respaldo de 10 cm de altura x 3 cm de ancho;			
	Soportes interiores	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18; tipo ceja en 'Y' hacia la cara de la cubierta y terminado liso hacia el mueble, colocados en sentido horizontal de la cubierta;			
	Tarja	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 50 cm de largo x 40 cm de fondo x 25 cm de profundidad;			
	Gabinete porta fregadero con puerta abatible	De 60 cm de frente x 50 cm de profundidad x 85 cm de altura, compuesto por:			
		Puerta	Compuesta por:		
			Frente	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 60 cm de frente x 55 cm de altura,	
			Contra frente	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 60 cm de frente x 55 cm de altura,	
			Refuerzo de contra frente	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 50 cm de altura x 1.5 mm de ancho,	
			Tapa frontal de tambor	Fabricada en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 60 cm de frente x 18 cm de altura,	
			2 Bisagras	Ocultas, fabricadas en acero galvanizado calibre 12, de 60 mm de largo x 23 mm de altura en puerta y 46 mm de altura en gabinete con apertura nominal de 180° y apertura instalada de 135°,	
			Refuerzo de bisagra	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 con 65 mm x 45 mm,	
			Forzador magnético	Fabricado en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 40 mm de frente x 15 mm de profundidad x 20 mm alto con contra metálicas cubiertas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 25 mm de largo x 8.5 mm de alto,	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de laboratorio				
Áreas o locales de Uso	Diversos				
Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Profundidad 75 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura al respaldo 100 cm.				
Capacidad de Carga	Total 1130 kg, puertas (dirigido a las bisagras) 45 kg, piso del gabinete 275 kg				
Descripción Técnica	Cubierta para tarja	Con borde perimetral para evitar escurrimientos; fabricada en acero inoxidable AISI 304, calibre 18, con 150 cm de frente x 75 cm de profundidad, con respaldo de 10 cm de altura x 3 cm de ancho;			
	Soportes interiores	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18; tipo ceja en 'Y' hacia la cara de la cubierta y terminado liso hacia el mueble, colocados en sentido horizontal de la cubierta;			
	Tarja	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 50 cm de largo x 40 cm de fondo x 25 cm de profundidad;			
	Gabinete porta fregadero con puerta abatible	De 60 cm de frente x 50 cm de profundidad x 85 cm de altura, compuesto por:			
		Puerta	Compuesta por:		
			Frente	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 60 cm de frente x 55 cm de altura,	
			Contra frente	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 60 cm de frente x 55 cm de altura,	
			Refuerzo de contra frente	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 50 cm de altura x 1.5 mm de ancho,	
			Tapa frontal de tambor	Fabricada en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 60 cm de frente x 18 cm de altura,	
			2 Bisagras	Ocultas, fabricadas en acero galvanizado calibre 12, de 60 mm de largo x 23 mm de altura en puerta y 46 mm de altura en gabinete con apertura nominal de 180° y apertura instalada de 135°,	
			Refuerzo de bisagra	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 con 65 mm x 45 mm,	
			Forzador magnético	Fabricado en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 40 mm de frente x 15 mm de profundidad x 20 mm alto con contra metálicas cubiertas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 25 mm de largo x 8.5 mm de alto,	

ANEXO
DIVISIÓN DE C

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

			Jaladera embutida	Fabricada en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) con 13.7 cm de longitud x 3.6 cm de ancho,
			4 topes adhesivos	Fabricados en poliuretano con 12.6 mm de diámetro y 3.5 mm de grosor,
		4 Cremalleras		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 50 cm de altura x 7 mm de ancho, para ajuste de altura,
		Entrepaño		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, con 60 cm de frente x 50 cm de fondo.
				Con 4 soportes cilíndricos fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 15 mm de diámetro de 10 mm de espesor,
		Zocio		Integrado al gabinete fabricado en acero
				galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 60 cm de frente x 10 cm de altura,
		Cartabones		Triangulares fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 9 mm x 9 mm;
	Gabinete con dos puertas abatibles	De 90 cm de frente x 50 cm de profundidad x 85 cm de altura, compuesto por:		
		Paredes laterales		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 85 cm de altura x 50 cm de ancho,
		Piso		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 90 cm de ancho x 50 cm de fondo,
		2 Manguetes		Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 90 cm de ancho por 8 mm de altura,
		Respaldo		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 90 cm de frente x 85 cm de altura,
		Puertas	Compuestas por:	
			Frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 75 cm de altura,
			Contra frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 75 cm de altura,
			2 Refuerzos de contra frente	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 50 cm de altura x 1.5 mm de ancho,
			Bisagras	Ocultas fabricadas en acero galvanizado, calibre 12, de 60 mm de largo x 23 mm de altura en puerta y 46 mm de altura en gabinete con apertura nominal de 180° y apertura instalada de 135°,
			Refuerzo de bisagra	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 6.5 mm de frente x 4.5 mm de altura,
			2 Fozadores magnéticos	Fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 40 mm de frente x 13 mm de profundidad x 20 mm alto con 2 contras metálicas cubiertas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 24.5 mm de largo x 8.4 mm de alto,
			Jaladeras embutidas	Fabricadas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 13.7 cm de longitud x 3.6 cm de ancho,
			4 Topes adhesivos	Fabricados en poliuretano, de 12.6 mm de diámetro y 3.5 mm de grosor,
		4 Cremalleras		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 70 cm de altura x 7 mm de ancho, para ajuste de altura de entrepaños,
		Entrepaño		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 90 cm de frente x 50 cm de fondo
				Con 4 soportes cilíndricos fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 15 mm de

			Jaladera embutida	Fabricada en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) con 13.7 cm de longitud x 3.6 cm de ancho,
			4 topes adhesivos	Fabricados en poliuretano con 12.6 mm de diámetro y 3.5 mm de grosor,
		4 Cremalleras		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 50 cm de altura x 7 mm de ancho, para ajuste de altura,
		Entrepaño		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, con 60 cm de frente x 50 cm de fondo.
				Con 4 soportes cilíndricos fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 15 mm de diámetro de 10 mm de espesor,
		Zocio		Integrado al gabinete fabricado en acero
				galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 60 cm de frente x 10 cm de altura,
		Cartabones		Triangulares fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 9 mm x 9 mm;
	Gabinete con dos puertas abatibles	De 90 cm de frente x 50 cm de profundidad x 85 cm de altura, compuesto por:		
		Paredes laterales		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 85 cm de altura x 50 cm de ancho,
		Piso		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 90 cm de ancho x 50 cm de fondo,
		2 Manguetes		Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 90 cm de ancho por 8 mm de altura,
		Respaldo		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 90 cm de frente x 85 cm de altura,
		Puertas	Compuestas por:	
			Frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 75 cm de altura,
			Contra frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 75 cm de altura,
			2 Refuerzos de contra frente	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 50 cm de altura x 1.5 mm de ancho,
			Bisagras	Ocultas fabricadas en acero galvanizado, calibre 12, de 60 mm de largo x 23 mm de altura en puerta y 46 mm de altura en gabinete con apertura nominal de 180° y apertura instalada de 135°,
			Refuerzo de bisagra	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 6.5 mm de frente x 4.5 mm de altura,
			2 Fozadores magnéticos	Fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 40 mm de frente x 13 mm de profundidad x 20 mm alto con 2 contras metálicas cubiertas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 24.5 mm de largo x 8.4 mm de alto,
			Jaladeras embutidas	Fabricadas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 13.7 cm de longitud x 3.6 cm de ancho,
			4 Topes adhesivos	Fabricados en poliuretano, de 12.6 mm de diámetro y 3.5 mm de grosor,
		4 Cremalleras		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 70 cm de altura x 7 mm de ancho, para ajuste de altura de entrepaños,
		Entrepaño		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 90 cm de frente x 50 cm de fondo
				Con 4 soportes cilíndricos fabricados en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 15 mm de

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
D.O.F. 09-mayo-2016

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

			diámetro x 10 mm de espesor.
		Zoclo	Integrado al gabinete fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 90 cm de frente x 10 cm de altura.
		Cartabones	Triangulares fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 9 mm x 9 mm;
	Accesorios		Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
			Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
			Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado
			Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Parte inferior de cubierta		Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero inoxidable, AISI 304		En pulido P3;
	Acero galvanizado		Con pintura en polvo electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate;
	Bisagras		Tropicalizadas;
	Latón bajo en plomo		Capilado en pulido sanitario.
Selección cromática	Cuerpo del gabinete y zoclo		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Tapa frontal		PANTONE Burgundy PQ-19-1617TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
			PANTONE Green 561 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Puertas		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Jaladeras		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero galvanizado		Por punto a base de soldadura MIG y fijado por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Soportes interiores de cubierta		Fijados en la parte inferior de la cubierta por medio de cinta doble cara espumada con adhesivo sensitivo modificado;
	Acero inoxidable, AISI 304		A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 1/16").
Certificados	De válvulas y grifos para agua		NMX-C-415-ONNCCE Vigente Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o Producción.		ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
			ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:		Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.		
Perspectiva del Artículo			
Imágenes representativas y no indican diseño específico.			

			diámetro x 10 mm de espesor.
		Zoclo	Integrado al gabinete fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20 de 90 cm de frente x 10 cm de altura.
		Cartabones	Triangulares fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, de 9 mm x 9 mm;
	Accesorios		Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
			Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
			Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado
			Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Parte inferior de cubierta		Con recubrimiento tipo Aposeal;
	Acero inoxidable, AISI 304		En pulido P3;
	Acero galvanizado		Con pintura en polvo electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate;
	Bisagras		Tropicalizadas;
	Latón bajo en plomo		Capilado en pulido sanitario.
Selección cromática	Cuerpo del gabinete y zoclo		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Tapa frontal		PANTONE Burgundy PQ-19-1617TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
			PANTONE Green 561 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Puertas		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Jaladeras		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero galvanizado		Por punto a base de soldadura MIG y fijado por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Soportes interiores de cubierta		Fijados en la parte inferior de la cubierta por medio de cinta doble cara espumada con adhesivo sensitivo modificado;
	Acero inoxidable, AISI 304		A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 1/16").
Certificados	De válvulas y grifos para agua		NMX-C-415-ONNCCE Vigente Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o Producción.		ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad.
			ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:		Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.		
Perspectiva del Artículo			
Imágenes representativas y no indican diseño específico.			

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0485

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	145		
CLAVE SAI	515.784.0111.0 0.01		
CLAVE PREI	20042		

NOMBRE GENÉRICO
REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	REP-A6M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	145

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales	Frente 40 cm, fondo 65 cm, altura 50 cm	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Base	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, reforzado en su parte interior con ángulo de acero de 50 mm (2") y de 3 mm (1/8");
	Cubierta y apoyo al brazo	Fabricados en madera contrachapada de pino de primera calidad;
	Estructura de cubierta	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") con solera de 6 mm (1/4");
	Tapa inferior	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
Acabados	Madera contrachapada	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión en superficie y cantos, con acojinamiento de poliuretano de 27 kg/cm^3;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales	Frente 40 cm, fondo 65 cm, altura 50 cm	
Capacidad de Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Base	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, reforzado en su parte interior con ángulo de acero de 50 mm (2") y de 3 mm (1/8");
	Cubierta y apoyo al brazo	Fabricados en madera contrachapada de pino de primera calidad;
	Estructura de cubierta	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") con solera de 6 mm (1/4");
	Tapa inferior	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
Acabados	Madera contrachapada	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión en superficie y cantos, con acojinamiento de poliuretano de 27 kg/cm^3;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0487

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	146		
CLAVE SAI	515.957.0322.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20045		

NOMBRE GENÉRICO
VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VIT-75M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	146

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO DE LABORATORIO
AREAS O LOCALES	TRABAJO DE MUESTRAS, TALLER DE ANESTESIS
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 75 cm, PROFUNDIDAD20 cm, ALTURA 60 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	100 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CANALESTAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5, PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18, CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 5. PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO DE LABORATORIO
AREAS O LOCALES	TRABAJO DE MUESTRAS, TALLER DE ANESTESIS
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 75 cm, PROFUNDIDAD20 cm, ALTURA 60 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	100 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CANALESTAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5, PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18, CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 5. PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	16
PARTIDA	147		
CLAVE SAI	515.957.0337.0 0.01		
CLAVE PREI	20046		

NOMBRE GENÉRICO
VITRINA DE 90 cm CONTRA MURO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VIT-90M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	147

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Profundidad 20 cm, Altura 60 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
	Canaletas	Fabricadas en aluminio extruido, aleación 6063, dureza T-5, para puertas de vidrio.
	Cremallera	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con ménsulas para graduar altura.
	Entrepaño	Fabricado en vidrio de 6 mm de espesor con cantos pulidos.
	Puertas corredizas	Fabricadas de vidrio de 6 mm (1/4") de espesor, con cantos pulidos, jaladeras integradas y cerradura para vitrina.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
	Acero inoxidable, AISI 304.	P3
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE® PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE® Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE® Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Profundidad 20 cm, Altura 60 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
	Canaletas	Fabricadas en aluminio extruido, aleación 6063, dureza T-5, para puertas de vidrio.
	Cremallera	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con ménsulas para graduar altura.
	Entrepaño	Fabricado en vidrio de 6 mm de espesor con cantos pulidos.
	Puertas corredizas	Fabricadas de vidrio de 6 mm (1/4") de espesor, con cantos pulidos, jaladeras integradas y cerradura para vitrina.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
	Acero inoxidable, AISI 304.	P3
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE® PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE® Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE® Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020

0438

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	148		
CLAVE SAI	515.957.0408.0 0.01		
CLAVE PREI	20355		

NOMBRE GENÉRICO
VITRINA DE 120 CM CONTRA MURO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VIT-120M
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	148

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Areas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 20 cm, altura 60 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Canaletas	Fabricadas en aluminio extruido, aleación 6063, dureza T-5, para puertas de vidrio;
	Cremallera	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con ménsulas para graduar altura;
	Entrepaño	Fabricado en vidrio de 6 mm de espesor y cantos pulidos;
	Cuerpo	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de laboratorio	
Areas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 20 cm, altura 60 cm	
Capacidad de Carga	No aplica	
Descripción Técnica	Canaletas	Fabricadas en aluminio extruido, aleación 6063, dureza T-5, para puertas de vidrio;
	Cremallera	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con ménsulas para graduar altura;
	Entrepaño	Fabricado en vidrio de 6 mm de espesor y cantos pulidos;
	Cuerpo	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	9
LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.		

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0439

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARTIDA	149
CLAVE SAI	515.958.0017.0 0.01
CLAVE PREI	20589

NOMBRE GENÉRICO
SILLÓN DE EXTRACCIONES

FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-9205N
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	149

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio.	
Áreas o Locales de Uso	Laboratorio de Análisis clínicos, Imagenología.	
Movimientos y/o sistemas	Reclinación de respaldo y descansa pies de operación neumática.	
Dimensiones generales	Largo 195 cm, ancho 65 cm, altura 140 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Respaldo y descansa pies	Ergonómicos, reclinables, acojinados y fabricados en madera de primera calidad;
	Asiento	Ergonómico, fijo, acojinado y fabricado en madera de primera calidad;
	Descansabrazos	Ergonómicos, acojinados y fabricado en madera de primera calidad;
	Acojinamiento	De espuma poliuretano de 35 kg/m3 de densidad
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm
	Ruedas (opcionales)	Auto frenadas, resistentes en suelos duros.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido sanitario.
	Espuma de poliuretano	Formado con polipiel.
	Ruedas	Embaladas anticorrosivas
	Regatones	Antiderrapantes
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Polipiel	PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldaduras TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/6") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	De manufactura o	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio.	
Áreas o Locales de Uso	Laboratorio de Análisis clínicos, Imagenología.	
Movimientos y/o sistemas	Reclinación de respaldo y descansa pies de operación neumática.	
Dimensiones generales	Largo 195 cm, ancho 65 cm, altura 140 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Respaldo y descansa pies	Ergonómicos, reclinables, acojinados y fabricados en madera de primera calidad;
	Asiento	Ergonómico, fijo, acojinado y fabricado en madera de primera calidad;
	Descansabrazos	Ergonómicos, acojinados y fabricado en madera de primera calidad;
	Acojinamiento	De espuma poliuretano de 35 kg/m3 de densidad
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm
	Ruedas (opcionales)	Auto frenadas, resistentes en suelos duros.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido sanitario.
	Espuma de poliuretano	Formado con polipiel.
	Ruedas	Embaladas anticorrosivas
	Regatones	Antiderrapantes
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Polipiel	PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldaduras TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "T de 3/6") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	De manufactura o	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	16
LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.		

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0450

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARTIDA	150
CLAVE SAI	517.013.0087.00.01
CLAVE PREI	20084
NOMBRE GENÉRICO	ALACENA ALTA DE 90 CM

FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	AL-A07Y
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	150

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario para Nutrición y Dietética (cocina y comedor).
Areas o Locales de Uso Diversos
Dimensiones Generales Frente 90 cm, Fondo 28 cm, Altura 60 cm.
Capacidad de Carga 80 kg.
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 (con perforaciones en el respaldo para su fijación a muro).
Entrepaños Fabricados de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 20.
Puerta
Fabricada de tambor abatible de lámina de acero al carbono rolado en frío,
calibre No. 20 con cierre de resbalón, con jaladera integrada (parte inferior).
Moldura corrida fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
Bisagra oculta de resorte con muelle para puertas.
Refuerzo para su fijación fabricado de lámina de acero al carbono rolado
en frío, calibre No.16.
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío
En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
Acero inoxidable,
AISI 304
Pulido sanitario.
Moldura de puerta Pulido
Selección Cromática
Acero al carbono
rolado en frío
PANTONE PQ-CoolGray2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG
Acero inoxidable
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308
"i" de 3/8")
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario para Nutrición y Dietética (cocina y comedor).
Areas o Locales de Uso Diversos
Dimensiones Generales Frente 90 cm, Fondo 28 cm, Altura 60 cm.
Capacidad de Carga 80 kg.
Descripción Técnica
Cuerpo
Fabricado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20
(con perforaciones en el respaldo para su fijación a muro).
Entrepaños Fabricados de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 20.
Puerta
Fabricada de tambor abatible de lámina de acero al carbono rolado en frío,
calibre No. 20 con cierre de resbalón, con jaladera integrada (parte inferior).
Moldura corrida fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
Bisagra oculta de resorte con muelle para puertas.
Refuerzo para su fijación fabricado de lámina de acero al carbono rolado
en frío, calibre No.16.
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío
En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
Acero inoxidable,
AISI 304
Pulido sanitario.
Moldura de puerta Pulido
Selección Cromática
Acero al carbono
rolado en frío
PANTONE PQ-CoolGray2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG
Acero inoxidable
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308
"i" de 3/8")
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0492

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	151		
CLAVE SAI	517.063.0136.0 0.01		
CLAVE PREI	20085		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL PARA OLLAS DE 90 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	NAQ-090
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	151

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR).
AREAS O LOCALES	NUTRICIÓN Y DIETETICA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 90 cm, FONDO 60 cm, ALTURA 180 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	150 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 TIPO MARIMBA. 2. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 EN FORMA DE CANAL. 3. POSTES DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. 4. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 38 mm (1 ½") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS	• SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO. • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR).
AREAS O LOCALES	NUTRICIÓN Y DIETETICA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 90 cm, FONDO 60 cm, ALTURA 180 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	150 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 TIPO MARIMBA. 2. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 EN FORMA DE CANAL. 3. POSTES DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. 4. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 38 mm (1 ½") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS	• SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO. • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020


0493

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	152		
CLAVE SAI	517.256.0204.0 0.01		
CLAVE PREI	20087		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-CHA1
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	152

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR).
AREAS O LOCALES	ENSAMBLE, DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A HOSPITAL, AUTOSERVICIO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	LARGO 80 cm, ANCHO 50 cm, ALTURA 92 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	100 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA, DEPÓSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18. 2. ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS Y TRAVESAÑOS EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 16. 3. RUEDAS LOCAS DE HULE SINTÉTICO COLOR GRIS CON RODAMIENTO EMBALERADO DE 75 mm (3") DE DIÁMETRO TIPO COMERCIAL PESADO COLOR NEGRO.
ACABADOS	• SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO. • ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR).
AREAS O LOCALES	ENSAMBLE, DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A HOSPITAL, AUTOSERVICIO.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	LARGO 80 cm, ANCHO 50 cm, ALTURA 92 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	100 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA, DEPÓSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18. 2. ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS Y TRAVESAÑOS EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 16. 3. RUEDAS LOCAS DE HULE SINTÉTICO COLOR GRIS CON RODAMIENTO EMBALERADO DE 75 mm (3") DE DIÁMETRO TIPO COMERCIAL PESADO COLOR NEGRO.
ACABADOS	• SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO. • ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	153		
CLAVE SAI	517.256.0213.0 0.01		
CLAVE PREI	20088		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-TCAL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	153

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Ensamble, distribución de alimentos a hospital	
Dimensiones generales	Largo 135 cm, ancho 60 cm, altura 100 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con ceja perimetral de 30 mm de altura integrada al entrepaño en forma de charola;
	Estructura	Fabricada a base de perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con tope de hule macizo de 75 mm (3") de diámetro y huella de 25 mm (1") colocada a los extremos (donas);
	Manerai	Fabricado en tubo de 32 mm (1 ¼") de diámetro de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con tope de hule macizo de 75 mm (3") de diámetro y hule de 25 mm (1") colocadas en los extremos (donas);
	Marco perimetral (base)	Fabricado en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Refuerzo longitudinal	En forma de canaleta de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 soldado a entrepaño en su parte inferior;
	Ruedas	Fabricadas en hule macizo natural o sintético de acero, 2 fijas al frente y 2 giratorias en la parte posterior;
	Soporte de manerai	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 12.
	Tope	Fabricado en hule macizo natural sintético
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/6")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001-Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Ensamble, distribución de alimentos a hospital	
Dimensiones generales	Largo 135 cm, ancho 60 cm, altura 100 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con ceja perimetral de 30 mm de altura integrada al entrepaño en forma de charola;
	Estructura	Fabricada a base de perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con tope de hule macizo de 75 mm (3") de diámetro y huella de 25 mm (1") colocada a los extremos (donas);
	Manerai	Fabricado en tubo de 32 mm (1 ¼") de diámetro de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con tope de hule macizo de 75 mm (3") de diámetro y hule de 25 mm (1") colocadas en los extremos (donas);
	Marco perimetral (base)	Fabricado en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Refuerzo longitudinal	En forma de canaleta de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 soldado a entrepaño en su parte inferior;
	Ruedas	Fabricadas en hule macizo natural o sintético de acero, 2 fijas al frente y 2 giratorias en la parte posterior;
	Soporte de manerai	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 12.
	Tope	Fabricado en hule macizo natural sintético
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/6")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001-Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0495

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	154		
CLAVE SAI	517.256.0226.0 0.01		
CLAVE PREI	20089		
NOMBRE GENÉRICO	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-TOL
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	154

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Aderezo final	
Dimensiones generales	Largo 60 cm, ancho 60 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cantabón abrazadera	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14, para fijar y reforzar maneral;
	Maneral	Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
	Parachoque	Fabricado en hule sintético;
	Plataforma	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con marco perimetral de perfil de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con marco perimetral de 8 x 4 cm;
	Ruedas	Fabricadas en hule macizo natural sintético tipo comercial para uso pesado, 2 fijas y 2 giratorias con rodamiento embalerado de 102 mm (4") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Hule sintético	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 1" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Aderezo final	
Dimensiones generales	Largo 60 cm, ancho 60 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cantabón abrazadera	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14, para fijar y reforzar maneral;
	Maneral	Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
	Parachoque	Fabricado en hule sintético;
	Plataforma	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con marco perimetral de perfil de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con marco perimetral de 8 x 4 cm;
	Ruedas	Fabricadas en hule macizo natural sintético tipo comercial para uso pesado, 2 fijas y 2 giratorias con rodamiento embalerado de 102 mm (4") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Hule sintético	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 1" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0496

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	155		
CLAVE SAI	517.270.0125.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20090		

NOMBRE GENÉRICO
COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CUC-PD35
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	155

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Cocineta, actividades de la vida diaria	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 65 cm, altura (a superficie de la cubierta) 90 cm, altura total (respaldo de la cubierta) 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con respaldo y fregadero derecho de 40 x 40 x 20 cm de acero inoxidable, AISI 304;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Puertas	Fabricadas en acero rolado en frío, calibre 18, diseño de tambor con jaladera integrada con moldura de lámina de acero inoxidable, AISI 304, bisagras ocultas de resorte;
	2 parrillas eléctricas	Empotradas en cubierta tipo circular 1500 w, 127 VCA c/u, control de tiempo de encendido individual con cable de alimentación para uso rudo, calibre 12 AWG de 3 conductores con longitud de 150 cm con clavija para 127 VCA tipo polarizada de nylon o baquelita, la parrilla eléctrica incluye foco piloto para señalización de encendido.
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cáspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Cocineta, actividades de la vida diaria	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 65 cm, altura (a superficie de la cubierta) 90 cm, altura total (respaldo de la cubierta) 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con respaldo y fregadero derecho de 40 x 40 x 20 cm de acero inoxidable, AISI 304;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Puertas	Fabricadas en acero rolado en frío, calibre 18, diseño de tambor con jaladera integrada con moldura de lámina de acero inoxidable, AISI 304, bisagras ocultas de resorte;
	2 parrillas eléctricas	Empotradas en cubierta tipo circular 1500 w, 127 VCA c/u, control de tiempo de encendido individual con cable de alimentación para uso rudo, calibre 12 AWG de 3 conductores con longitud de 150 cm con clavija para 127 VCA tipo polarizada de nylon o baquelita, la parrilla eléctrica incluye foco piloto para señalización de encendido.
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cáspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mnit: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0497

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Appcoat;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto. según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Appcoat;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0495

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	156		
CLAVE SAI	517.272.0022.0 0.01		
CLAVE PREI	20092		

NOMBRE GENÉRICO
COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CLG-CUC
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	156

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor).	
Áreas o Locales de uso	Cocción	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 25 cm, altura 30 cm.	
Capacidad de carga	60 kg.	
Descripción técnica:	Perforaciones en solera	Hechas de 6.3 mm (1/4") de diámetro para la sujeción en muro;
	Estructura	Fabricada en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm (1/8") de espesor x 25.4 mm (1") de ancho;
	Ganchos para utensilios	Fabricados en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm (1/8") de espesor x 12.7 mm (1/2") de ancho.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido P3.
Sistema de Ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor).	
Áreas o Locales de uso	Cocción	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 25 cm, altura 30 cm.	
Capacidad de carga	60 kg.	
Descripción técnica:	Perforaciones en solera	Hechas de 6.3 mm (1/4") de diámetro para la sujeción en muro;
	Estructura	Fabricada en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm (1/8") de espesor x 25.4 mm (1") de ancho;
	Ganchos para utensilios	Fabricados en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm (1/8") de espesor x 12.7 mm (1/2") de ancho.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido P3.
Sistema de Ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	157		
CLAVE SAI	517.301.0116.0 0.01		
CLAVE PREI	20093		
NOMBRE GENÉRICO	DEPOSITO DE PAN		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PAN-D3
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	157

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor).	
Áreas o locales de uso	Autoservicio	
Dimensiones generales	Frente 70 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm.	
Capacidad de carga	50 kg.	
Descripción técnica	Cubierta con depósito integrado.	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16.
	Envolvente	Fabricado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18.
	Estructura interior en sentido vertical y horizontal (base)	Fabricada en perfiles tubulares de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4").
	Ruedas	2 ruedas fijas y 2 giratorias con sistema de rodamiento embalerado de 10 mm (4") de diámetro con llantas de hule macizo natural o sintético.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente., Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor).	
Áreas o locales de uso	Autoservicio	
Dimensiones generales	Frente 70 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm.	
Capacidad de carga	50 kg.	
Descripción técnica	Cubierta con depósito integrado.	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16.
	Envolvente	Fabricado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18.
	Estructura interior en sentido vertical y horizontal (base)	Fabricada en perfiles tubulares de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4").
	Ruedas	2 ruedas fijas y 2 giratorias con sistema de rodamiento embalerado de 10 mm (4") de diámetro con llantas de hule macizo natural o sintético.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente., Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0530

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	158		
CLAVE SAI	517.609.0198.0 2.01		
CLAVE PREI	19743		
NOMBRE GENÉRICO	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	TRITK20
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	158

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 ó 230 CM; PROFUNDIDAD 70 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE CUBIERTA): 105 CM
CAPACIDAD DE CARGA: IGUAL Ó MAYOR A 250 KG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

ESTRUCTURA VERTICAL: PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.18 DE 38 MM (1 ½") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO, UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.18 DE 40 X 40 MM EN SECCIÓN SUPERIOR PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA; ELEMENTOS ESTRUCTURALES UNIDOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO

REFUERZOS INFERIORES: PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16 DE 32 MM (1.¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO, UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

CUBIERTA Y RESPALDO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO CON FREGADERO DE 50 X 50 X 19 CM PROVISTO CON PREPARACIÓN PARA RECIBIR ARILLO ACOPLADOR DEL TRITURADOR PARA DESPERDICIOS; UNIDO AL FREGADERO POR MEDIO DE SOLDADURA DE MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL BASE. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA; UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

REGATÓN: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 2.0 %

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 ó 230 CM; PROFUNDIDAD 70 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE CUBIERTA): 105 CM
CAPACIDAD DE CARGA: IGUAL Ó MAYOR A 250 KG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

ESTRUCTURA VERTICAL: PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.18 DE 38 MM (1 ½") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO, UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.18 DE 40 X 40 MM EN SECCIÓN SUPERIOR PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA; ELEMENTOS ESTRUCTURALES UNIDOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO

REFUERZOS INFERIORES: PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16 DE 32 MM (1.¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO, UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

CUBIERTA Y RESPALDO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO CON FREGADERO DE 50 X 50 X 19 CM PROVISTO CON PREPARACIÓN PARA RECIBIR ARILLO ACOPLADOR DEL TRITURADOR PARA DESPERDICIOS; UNIDO AL FREGADERO POR MEDIO DE SOLDADURA DE MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL BASE. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA; UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

REGATÓN: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 2.0 %

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	159		
CLAVE SAI	517.609.0255.0 1.01		
CLAVE PREI	19744		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL PARA OLLAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-230RO
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	159

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor) Áreas o locales de uso Lavado de ollas Dimensiones generales Frente 230 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm (superficie de la cubierta), altura total con respaldo 105 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura vertical Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro; Canal perimetral y refuerzos transversales Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm; Estructura inferior Bajo fregadero fabricada en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 32 mm (1 ¼") de diámetro; Cubierta y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con doble fregadero central de 70 x 70 x 45 cm; Regatones Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable; Accesorios Dos llaves monomando giratorias con cuello de ganso retráctiles con manija de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotradas sobre cubierta, Dimensiones: 55 cm de altura total, 15 cm de altura de cubierta a centro de boca y 17 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Dos céspoles registrables, sin contra, fabricados en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro; Dos contra canastas de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricadas en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de	Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor) Áreas o locales de uso Lavado de ollas Dimensiones generales Frente 230 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm (superficie de la cubierta), altura total con respaldo 105 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura vertical Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro; Canal perimetral y refuerzos transversales Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm; Estructura inferior Bajo fregadero fabricada en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 32 mm (1 ¼") de diámetro; Cubierta y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con doble fregadero central de 70 x 70 x 45 cm; Regatones Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable; Accesorios Dos llaves monomando giratorias con cuello de ganso retráctiles con manija de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotradas sobre cubierta, Dimensiones: 55 cm de altura total, 15 cm de altura de cubierta a centro de boca y 17 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Dos céspoles registrables, sin contra, fabricados en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro; Dos contra canastas de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricadas en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0502

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Materiales para Construcción" Vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero
inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Materiales para Construcción" Vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero
inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	160		
CLAVE SAI	517.609.0727.0 1.01		
CLAVE PREI	19765		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-210
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	160

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 210 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm, altura total con respaldo 105 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Estructura vertical Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero
inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular
cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
de 40 x 40 mm;
Estructura inferior Fabricada en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Cubierta y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
con doble fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm;
Entrepaños Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 18;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 210 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm, altura total con respaldo 105 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Estructura vertical Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero
inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular
cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
de 40 x 40 mm;
Estructura inferior Fabricada en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Cubierta y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
con doble fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm;
Entrepaños Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 18;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con
altura ajustable;
Accesorios
Dos llaves mezcladoras cuello de ganso giratorias con manijas
de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y
brillante, empotradas sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta
a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en
cubierta hasta centro de boca;
Dos céspoles registrables fabricados en latón bajo en plomo
con 38 mm de diámetro;
Dos contra canastas de 10 cm de diámetro con rebosadero,
fabricadas en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de
Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;

base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con
altura ajustable;
Accesorios
Dos llaves mezcladoras cuello de ganso giratorias con manijas
de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y
brillante, empotradas sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta
a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en
cubierta hasta centro de boca;
Dos céspoles registrables fabricados en latón bajo en plomo
con 38 mm de diámetro;
Dos contra canastas de 10 cm de diámetro con rebosadero,
fabricadas en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de
Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"). Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"). Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	10
PARTIDA	161		
CLAVE SAI	517.609.0784.0 1.01		
CLAVE PREI	16957		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-C4L
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	161

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES
CUBIERTACORMADAABASEDEUNBASTIDORDEMADERAMACIZADEPINODEPRIMERACALIDADDE19mm(3/4")DE ESPESOR Y 38 mm (1.1/2") DE ANCHO Y REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL, CON RECUBRIMIENTO EN SUS DOS CARAS, EN LASUPERIOR MADERACONTRACHAPADADE PINO DE PRIMERACALIDAD DE 6 mm. DE ESPESOR Y EN LA INFERIOR MISMO MATERIALPERODE4mmDEESPESOR,CONACABADOFINALENLAMINADO PLÁSTICODEALTA PRESIÓN (HPL) COLOR AMARILLO MADERA NATURAL EN EL CONTORNO DE LA CUBIERTA DEBERÁ LLEVAR UN CABECEADO DE MADERA MACIZA CON UNA PERFECTA UNIÓN Y EN FORMA BOLEADA EN TODO SU DESARROLLO CONACABADOENLACAOBARNIZ DELCOLORDELLAMINADO PLÁSTICO. 2. REGATÓN DE ACERO CON PLATO DE 36 mm. (1.3/8") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 7.9 mm. (5/16")DEDIÁMETROY38.1 mm. (1.1/2")DELONGITUD MÍNIMO. 3. BASE Y ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO CON TAPAS SOLDADAS EN LOS EXTREMOS DEL MISMO MATERIAL, CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA PARA LA COLOCACIÓN DE LOS REGATONES NIVELADORES, LA UNIÓN DE LOS TUBOS EN LA PARTE CENTRAL DEBERÁ SER CONSOLDADURAUOTROSISTEMAQUEGARANTICEUNAPERFECTAFIJACIÓN, STABILIDADYBUENACABADO. TOLERANCIASENLAS DIMENSIONESGENERALES 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES
CUBIERTACORMADAABASEDEUNBASTIDORDEMADERAMACIZADEPINODEPRIMERACALIDADDE19mm(3/4")DE ESPESOR Y 38 mm (1.1/2") DE ANCHO REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL, CON RECUBRIMIENTO EN SUS DO CARAS, EN LASUPERIOR MADERACONTRACHAPADADE PINO D PRIMERACALIDAD DE 6 mm. DE ESPESOR Y EN LA INFERIOR MISM MATERIALPERODE4mmDEESPESOR,CONACABADOFINALENLAMINADO PLÁSTICODEALTA PRESIÓN (HPL) COLOR AMARILLO MADERA NATURAL. E EL CONTORNO DE LA CUBIERTA DEBERÁ LLEVAR UN CABECEADO D MADERA MACIZA CON UNA PERFECTA UNIÓN Y EN FORMA BOLEADA E TODO SU DESARROLLO CONACABADOENLACAOBARN DELCOLORDELLAMINADO PLÁSTICO. 2. REGATÓN DE ACERO CON PLATO D 36 mm. (1.3/8") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 7 mm. (5/16")DEDIÁMETROY38.1 mm. (1.1/2")DELONGITUD MÍNIMO. 3. BAS Y ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO CON TAPAS SOLDADAS EN LOS EXTREMO DEL MISMO MATERIAL, CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA PARA COLOCACIÓN DE LOS REGATONES NIVELADORES, LA UNIÓN DE LOS TUBO EN LA PARTE CENTRAL DEBERÁ SE CONSOLDADURAUOTROSISTEMAQUEGARANTICEUNAPERFECTAFIJACIÓN, STABILIDADYBUENACABADO. TOLERANCIASENLAS DIMENSIONESGENERALE 1.0 cm.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	162		
CLAVE SAI	517.609.5497.0 0.01		
CLAVE PREI	20099		

NOMBRE GENÉRICO
MESA CALIENTE DE 160 CM PARA VAPOR DE (4 CHAROLAS)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-4DE AR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	162

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 160 cm, fondo 100 cm, incluyendo la repisa, altura sin vitrina 90 cm, altura de la vitrina 42.50 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta y tina	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Depósito para alimentos	Desmontable fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 30 x 50 x 15 cm, con ceja perimetral;
	Estructura interior	(Base inferior) fabricada en ángulo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Falso fondo desmontable	Con perforaciones, fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 20;
	Repisa	Con guías para deslizamiento de charolas de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Tubo	De acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
	Vitrina protectora de alimentos	Con ménsulas, cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y vidrio frontal de 6 mm de espesor;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Contra rejilla	Fabricada en latón bajo en plomo de 32 mm (1 ¼").
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 160 cm, fondo 100 cm, incluyendo la repisa, altura sin vitrina 90 cm, altura de la vitrina 42.50 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta y tina	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Depósito para alimentos	Desmontable fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 30 x 50 x 15 cm, con ceja perimetral;
	Estructura interior	(Base inferior) fabricada en ángulo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
	Falso fondo desmontable	Con perforaciones, fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 20;
	Repisa	Con guías para deslizamiento de charolas de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Tubo	De acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
	Vitrina protectora de alimentos	Con ménsulas, cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y vidrio frontal de 6 mm de espesor;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Contra rejilla	Fabricada en latón bajo en plomo de 32 mm (1 ¼").
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752883 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	163		
CLAVE SAI	517.609.5506.0 0.01		
CLAVE PREI	20100		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1201FR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	163

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 300 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Estructura vertical Fabricada en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Canal perimetral y refuerzo
transversal
Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm;
Estructura inferior Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero
inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Cubierta Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
con doble fregadero central de 50 x 50 x 35 cm;
Entrepaño Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Refuerzos Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable;
Accesorios
Dos llaves mezcladoras cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotradas sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Dos céspoles registrables, sin contra, fabricados en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
Dos contra canastas de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricadas en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 300 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Estructura vertical Fabricada en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Canal perimetral y refuerzo
transversal
Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm;
Estructura inferior Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero
inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Cubierta Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
con doble fregadero central de 50 x 50 x 35 cm;
Entrepaño Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Refuerzos Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable;
Accesorios
Dos llaves mezcladoras cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotradas sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Dos céspoles registrables, sin contra, fabricados en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
Dos contra canastas de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricadas en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
SIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. Acabados Regatones Antiderrapantes; Latón bajo en plomo Cromado; Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal; Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. Acabados Regatones Antiderrapantes; Latón bajo en plomo Cromado; Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal; Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1	LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
				FABRICANTE	[redacted]

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0510

PARTIDA	164
CLAVE SAI	517.609.5537.0 0.01
CLAVE PREI	20103

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1201F
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	164

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta;
	Cubierta, respaldo	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 50 x 35 cm;
	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 16;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro;
	Refuerzos	Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta;
	Cubierta, respaldo	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 50 x 35 cm;
	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 16;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro;
	Refuerzos	Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Accoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 T de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0512

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	165		
CLAVE SAI	517.609.5559.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20105		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-3201MO
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	165

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales Frente 125 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Cable De uso rudo con clavija polarizado, de 2 m de longitud, calibre 12
Charolas Perforadas desmontables de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 20.
Contra tina Fabricada en lámina galvanizada calibre 18, con aislante de
fibra de vidrio de 25 mm (1") de espesor.
Cubierta y tina Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
con puentes integrales.
Depósitos para alimentos Desmontables, con esquinas sanitarias, con tapas de lámina de
acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Envolvente Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Estructura Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de
38 mm (1 ½") de diámetro.
Ruedas giratorias Fabricadas en hule de 12.3 cm (5") de diámetro.
Tubo Fabricado en cobre tipo "M" de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con válvula de globo
Accesorios
Foco piloto
Gancho portacable
Interruptor
Resistencia eléctrica de inmersión con capacidad de 1500 watts.
Termostato
Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática Hule
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero
inoxidable tipo 308 de 3/8")

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales Frente 125 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Cable De uso rudo con clavija polarizado, de 2 m de longitud, calibre 12
Charolas Perforadas desmontables de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 20.
Contra tina Fabricada en lámina galvanizada calibre 18, con aislante de
fibra de vidrio de 25 mm (1") de espesor.
Cubierta y tina Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16,
con puentes integrales.
Depósitos para alimentos Desmontables, con esquinas sanitarias, con tapas de lámina de
acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Envolvente Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Estructura Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de
38 mm (1 ½") de diámetro.
Ruedas giratorias Fabricadas en hule de 12.3 cm (5") de diámetro.
Tubo Fabricado en cobre tipo "M" de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con
válvula de globo
Accesorios
Foco piloto
Gancho portacable
Interruptor
Resistencia eléctrica de inmersión con capacidad de 1500 watts.
Termostato
Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática Hule
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	inoxidable tipo 308 de 3/8") Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020


0514

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	166		
CLAVE SAI	517.609.5567.00.01		
CLAVE PREI	20106		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-ELMV
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	166

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales Frente 125 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Cable De uso rudo con clavija polarizado, de 2 m de longitud, calibre 12
Charolas
Perforadas desmontables de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
Contra tina
Fabricada en lámina galvanizada calibre 18, con aislante de fibra de vidrio de 25 mm (1") de espesor.
Cubierta y tina
Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con puentes integrales.
Depósitos para alimentos
Desmontables, con esquinas sanitarias, con tapas de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Envolvente Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Estructura
Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro.
Ruedas giratorias Fabricadas en hule de 12.3 cm (5") de diámetro.
Tubo
Fabricado en cobre tipo "M" de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con válvula de globo
Accesorios
Foco piloto
Gancho portacable
Interruptor
Resistencia eléctrica de inmersión con capacidad de 1500 watts.
Termostato
Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática Hule
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados
De manufactura o producción,

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales Frente 125 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Cable De uso rudo con clavija polarizado, de 2 m de longitud, calibre 12
Charolas
Perforadas desmontables de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
Contra tina
Fabricada en lámina galvanizada calibre 18, con aislante de fibra de vidrio de 25 mm (1") de espesor.
Cubierta y tina
Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con puentes integrales.
Depósitos para alimentos
Desmontables, con esquinas sanitarias, con tapas de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Envolvente Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Estructura
Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro.
Ruedas giratorias Fabricadas en hule de 12.3 cm (5") de diámetro.
Tubo
Fabricado en cobre tipo "M" de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con válvula de globo
Accesorios
Foco piloto
Gancho portacable
Interruptor
Resistencia eléctrica de inmersión con capacidad de 1500 watts.
Termostato
Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática Hule
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados
De manufactura o

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
IVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2	LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0515

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARTIDA	167
CLAVE SAI	517.609.5572.0 0.01
CLAVE PREI	20107
NOMBRE GENÉRICO	MESA FRIA A HIELO MOVIL (3 CHAROLAS)

FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-2201MO
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	167

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura 70 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Contra tina Fabricada en lámina galvanizada, calibre 18, con aislante de
poliuretano de 25 mm (1") de espesor.
Cubierta y tina Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con
puntas integrales.
Depósito para alimentos Desmontable, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18,
con esquinas sanitarias de 30 x 50 x 10 cm.
Envolvente Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Estructura Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 32 mm (1 ¼") de diámetro.
Refuerzo Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 32 mm (1 ¼") de diámetro.
Ruedas giratorias Fabricadas en hule de 12.3 cm (5") de diámetro
Tubo Fabricado en cobre tipo "M" de 32 mm (1 ¼") de diámetro con válvula de globo de 19 mm (3/4")
Accesorios Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de
latón bajo en plomo.
Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática Hule PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión.
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura 70 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Contra tina Fabricada en lámina galvanizada, calibre 18, con aislante de
poliuretano de 25 mm (1") de espesor.
Cubierta y tina Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con
puntas integrales.
Depósito para alimentos Desmontable, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18,
con esquinas sanitarias de 30 x 50 x 10 cm.
Envolvente Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
Estructura Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 18 de 32 mm (1 ¼") de diámetro.
Refuerzo Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 18 de 32 mm (1 ¼") de diámetro.
Ruedas giratorias Fabricadas en hule de 12.3 cm (5") de diámetro
Tubo Fabricado en cobre tipo "M" de 32 mm (1 ¼") de diámetro con
válvula de globo de 19 mm (3/4")
Accesorios Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de
latón bajo en plomo.
Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática Hule PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión.
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	168		
CLAVE SAI	517.609.5597.0 0.01		
CLAVE PREI	20109		

NOMBRE GENÉRICO
MESA FRIA DE 160 CM PARA BARRA DE AUTO SERVICIO (4 CHAROLAS)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	168

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso Autoservicio
Dimensiones generales Frente 160 cm, profundidad 100 cm incluyendo la repisa, altura sin vitrina 90 cm, altura de la vitrina 42.50 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Contra de rejilla Fabricada en latón bajo en plomo de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Contra tina Fabricada en lámina galvanizada, calibre 20 con aislante de
fibra de vidrio de 25 mm (1") de espesor;
Cubierta y tina Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Cuerpo Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Depósito para alimentos Desmontable fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre
18, de 30 x 50 x 15 cm con ceja perimetral;
Estructura interior (base
inferior)
Fabricada en ángulo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
Repisa Con guías de deslizamiento de charolas fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Vitrina
Protectora de alimentos con ménsulas, cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y vidrio frontal de 6 mm de espesor;
Tubo Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1
½") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso Autoservicio
Dimensiones generales Frente 160 cm, profundidad 100 cm incluyendo la repisa, altura sin vitrina 90 cm, altura de la vitrina 42.50 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Contra de rejilla Fabricada en latón bajo en plomo de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Contra tina Fabricada en lámina galvanizada, calibre 20 con aislante de
fibra de vidrio de 25 mm (1") de espesor;
Cubierta y tina Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Cuerpo Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Depósito para alimentos Desmontable fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre
18, de 30 x 50 x 15 cm con ceja perimetral;
Estructura interior (base
inferior)
Fabricada en ángulo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
Repisa Con guías de deslizamiento de charolas fabricada en lámina de
acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Vitrina
Protectora de alimentos con ménsulas, cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y vidrio frontal de 6 mm de espesor;
Tubo Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1
½") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal; Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8"). Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	Regatones Antiderrapantes; Latón bajo en plomo Cromado; Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal; Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8"). Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0520
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	169		
CLAVE SAI	517.609.5604.0 0.01		
CLAVE PREI	20110		
NOMBRE GENÉRICO	MESA LISA DE 150 CM		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-2201S
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	169

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Dimensiones generales Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Canal perimetral y refuerzos transversales Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 40 X 40 mm, calibre 16, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta; Cubierta lisa y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16; Entrepaño Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18; Estructura y patas Fabricadas en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro; Refuerzo Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro; Regatones Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Acabados Regatones Antiderrapantes; Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal; Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"). Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo	Dimensiones generales Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Canal perimetral y refuerzos transversales Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 40 X 40 mm, calibre 16, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta; Cubierta lisa y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16; Entrepaño Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18; Estructura y patas Fabricadas en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro; Refuerzo Fabricado en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro; Regatones Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Acabados Regatones Antiderrapantes; Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal; Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"). Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0522

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	170		
CLAVE SAI	517.609.5613.0 0.01.		
CLAVE PREI	20111		

NOMBRE GENÉRICO
MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO 5

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-5AS
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	170

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso Lavado de loza
Dimensiones generales Frente 120 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta;
Cubierta lisa y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Entrepaño Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 18;
Estructura y patas Fabricadas en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro;
Refuerzo Fabricado en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero
inoxidable tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso Lavado de loza
Dimensiones generales Frente 120 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta;
Cubierta lisa y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Entrepaño Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 18;
Estructura y patas Fabricadas en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro;
Refuerzo Fabricado en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI
304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero
inoxidable tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. Perspectiva del artículo Imágenes representativas y no indican diseño específico.	deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. Perspectiva del artículo Imágenes representativas y no indican diseño específico.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



052

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	171		
CLAVE SAI	517.609.5683.0 0.01		
CLAVE PREI	20117		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA TAJO DE 150 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1201R
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	171

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular
cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Cubierta Fabricado en polietileno de alta densidad de 25.4 mm (1") de espesor;
Entrepaño Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Estructura y patas Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16
de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Refuerzo Fabricado de tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados Regatones Antiderrapantes;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular
cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Cubierta Fabricado en polietileno de alta densidad de 25.4 mm (1") de
espesor;
Entrepaño Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Estructura y patas Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16
de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Refuerzo Fabricado de tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable.
Acabados Regatones Antiderrapantes;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0525

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	172		
CLAVE SAI	517.609.5695.0 0.01		
CLAVE PREI	20118		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 230 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-230
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	172

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso Lavado
Dimensiones generales Frente 230 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 40 X 40
mm, calibre 16, en la parte superior de la estructura para
montaje de la cubierta;
Cubierta, respaldo y triple
fregadero central
De 50 x 50 x 35 cm, de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 16;
Estructura Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Refuerzos Fabricados en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)
Áreas o locales de uso Lavado
Dimensiones generales Frente 230 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción Técnica
Canal perimetral y
refuerzos transversales
Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 40 X 40
mm, calibre 16, en la parte superior de la estructura para
montaje de la cubierta;
Cubierta, respaldo y triple
fregadero central
De 50 x 50 x 35 cm, de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 16;
Estructura Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 16 de 38 mm (1 ½") de diámetro;
Refuerzos Fabricados en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con
altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y
brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta
a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en
cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable
430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero,
fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de
Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;

base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con
altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y
brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta
a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en
cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable
430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero,
fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de
Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión;



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8") Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.	Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8") Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	173		
CLAVE SAI	517.609.5863.0 0.01		
CLAVE PREI	20442		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 230 CM CON RESPALDO ESCURRIDERO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-230
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	173

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor) Áreas o locales de uso No aplica Dimensiones generales Frente 230 cm, ancho 75 cm, altura (superficie de cubierta) 90 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 38 mm (1 ½") de diámetro; Canal perimetral y refuerzos transversales Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 40 x 40 mm; Refuerzos inferiores Fabricados en perfil tubular redondo en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") diámetro; Cubierta y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 50 x 19 cm con preparación para recibir arillo de acople del triturador para desperdicios;	Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor) Áreas o locales de uso No aplica Dimensiones generales Frente 230 cm, ancho 75 cm, altura (superficie de cubierta) 90 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 38 mm (1 ½") de diámetro; Canal perimetral y refuerzos transversales Para montaje de la cubierta, fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 40 x 40 mm; Refuerzos inferiores Fabricados en perfil tubular redondo en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") diámetro; Cubierta y respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 50 x 19 cm con preparación para recibir arillo de acople del triturador para desperdicios;

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con
base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con
altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y
brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta
a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en
cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable
430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero,
fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de
Materiales para Construcción" Vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;

Regatones
Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 25.4 mm (1"), con
base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con
altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y
brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta
a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en
cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable
430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero,
fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de
Materiales para Construcción" Vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado;
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal;

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0531
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Regatones Insertados a presión; Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") Certificados De válvulas y grifos para agua, NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitidó por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



053

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	174		
CLAVE SAI	517.609.6131.0 0.01		
CLAVE PREI	20469		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1204F
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	174

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR)
AREAS O LOCALES	
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 230 cm, PROFUNDIDAD 70 cm Y ALTURA 90 cm
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES: DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 mm, CALIBRE No. 16, EN LA PARTE SUPERIOR PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. 2. CUBIERTA: CON FREGADERO CENTRAL DE 50 X 50 X 35 cm DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16. 3. ESTRUCTURA (PATAS): DE PERFIL TUBULAR REDONDO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 38 mm (1 ½") DE DIÁMETRO. 4. ENTREPAÑO: DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18. 5. RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 6. REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.16 DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO. 7. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 8. NO INCLUYE ACCESORIOS TALES COMO: MEZCLADORA, LLAVES, CESPOL Y CONTRACANASTA.
ACABADOS	• ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR)
AREAS O LOCALES	
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 230 cm, PROFUNDIDAD 70 cm Y ALTURA 90 cm
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES: DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 mm, CALIBRE No. 16, EN LA PARTE SUPERIOR PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. 2. CUBIERTA: CON FREGADERO CENTRAL DE 50 X 50 X 35 cm DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16. 3. ESTRUCTURA (PATAS): DE PERFIL TUBULAR REDONDO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 38 mm (1 ½") DE DIÁMETRO. 4. ENTREPAÑO: DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18. 5. RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 6. REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.16 DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO. 7. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 8. NO INCLUYE ACCESORIOS TALES COMO: MEZCLADORA, LLAVES, CESPOL Y CONTRACANASTA.
ACABADOS	• ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



053.3

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	175		
CLAVE SAI	517.609.6153.0 0.01		
CLAVE PREI	20471		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1204F
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	175

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta;
	Cubierta, respaldo	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 60 x 35 cm;
	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 16;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro;
	Refuerzos	Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cáspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxesal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta;
	Cubierta, respaldo	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 60 x 35 cm;
	Entrepaños	Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 16;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro;
	Refuerzos	Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Cáspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxesal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
	De válvulas y grifos para agua,	NMX-C-415-ONNCCE Vigente; Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0534

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	176		
CLAVE SAI	517.609.6176.00.01		
CLAVE PREI	20473		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-1504F
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	176

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor) Áreas o locales de uso No aplica Dimensiones generales Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Canal perimetral y refuerzos transversales Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta; Cubierta, respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 50 x 35 cm; Entrepaños Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 16; Estructura Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro; Refuerzos Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro; Regatones Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable; Accesorios Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Céspol registrable, sin contra fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;	Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor) Áreas o locales de uso No aplica Dimensiones generales Frente 150 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 105 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Canal perimetral y refuerzos transversales Fabricados en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior para montaje de la cubierta; Cubierta, respaldo Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con fregadero de 50 x 50 x 35 cm; Entrepaños Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 16; Estructura Fabricada en perfil tubular redondo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro; Refuerzos Fabricados en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 32 mm (1 ¼") de diámetro; Regatones Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 ¼"), con base nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro con altura ajustable; Accesorios Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Céspol registrable, sin contra fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes.
Latón bajo en plomo Cromado.
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal.
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión.
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para
aguaespecificaciones y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes.
Latón bajo en plomo Cromado.
Parte inferior de la cubierta Con recubrimiento tipo Apcoseal.
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Sistema de ensamble
Regatones Insertados a presión.
Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para
aguaespecificaciones y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	177		
CLAVE SAI	517.609.6298.0 0.01		
CLAVE PREI	20485		

NOMBRE GENÉRICO
MESA LISA DE 230 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-2CM
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	177

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES GENERALES FRENTE 230 cm, PROFUNDIDAD 70 cm , ALTURA CON RESPALDO 105 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CANAL PERIMETRAL CON REFUERZOS TRANSVERSALES: FABRICADOS EN
PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE
No. 16, DE 40 X 40 mm.
2. CUBIERTA CON RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.
16.
3. CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE PARA ESCURRIDERO DE LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16, CON DESAGÜE PARA ESCURRIDERO DE
25 mm (1") DE DIÁMETRO.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO, FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE,

CALIBRE No. 16, DE 38 mm

(1 ½") DE DIÁMETRO.
5. REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES DE PERFIL TUBULAR REDONDO
FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE,

CALIBRE No. 16, DE 32 mm (1
¼") DE DIÁMETRO.
6. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 32 mm (1¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS
☐ ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
☐ SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DIMENSIONES GENERALES FRENTE 230 cm,
PROFUNDIDAD 70 cm , ALTURA CON RESPALDO 105 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CANAL PERIMETRAL CON REFUERZOS TRANSVERSALES: FABRICADOS EN
PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE
No. 16, DE 40 X 40 mm.
2. CUBIERTA CON RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.
16.
3. CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE PARA ESCURRIDERO DE LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16, CON DESAGÜE PARA ESCURRIDERO DE
25 mm (1") DE DIÁMETRO.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO, FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE,

CALIBRE No. 16, DE 38 mm

(1 ½") DE DIÁMETRO.
5. REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES DE PERFIL TUBULAR REDONDO
FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE,

CALIBRE No. 16, DE 32 mm (1
¼") DE DIÁMETRO.
6. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 32 mm (1¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS
☐ ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
☐ SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS
☐ CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.
☐ ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008.
☐ NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
☐ ASTM A 240, ACERO.

NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS
☐ CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.
☐ ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008.
☐ NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
☐ ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0533

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	178		
CLAVE SAI	519.104.0539.0 0.01		
CLAVE PREI	20048		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA EN REGADERA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCA-REG
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	178

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Vestidor con regadera.	
Dimensiones Generales	Largo 45 cm, Ancho 30 cm, Altura 45 cm.	
Capacidad de Carga	150 Kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	En tiras de polietileno de alta densidad reciclado de 45 x 5 x 3 cm.
	Estructura	De perfil de acero inoxidable AISI 304, con calibre No.18 de 32 x 32 mm (1 ¼"x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero Inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
	Regatones	Antideslizantes
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Sistema de ensamble	De acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Vestidor con regadera.	
Dimensiones Generales	Largo 45 cm, Ancho 30 cm, Altura 45 cm.	
Capacidad de Carga	150 Kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	En tiras de polietileno de alta densidad reciclado de 45 x 5 x 3 cm.
	Estructura	De perfil de acero inoxidable AISI 304, con calibre No.18 de 32 x 32 mm (1 ¼"x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero Inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
	Regatones	Antideslizantes
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Sistema de ensamble	De acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC: ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	14
PARTIDA	179		
CLAVE SAI	519.104.0541.00.01		
CLAVE PREI	20049		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCA-TNN3
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	179

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES o locales de uso Salas de Espera.
Dimensiones generales Frente 195 cm. Fondo 65 cm. Alto 90 cm.
Capacidad del Carga 120 kg por asiento.
Descripción técnica
Cuerpo de asiento y respaldo
Fabricados a base de lámina de acero rolado en frío, calibre no. 18, con doble curvatura en los extremos;
Soporte horizontal
Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío, calibre 14;
Patas y descansa brazos Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 18;
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío con 25.4 mm (1") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Lámina de acero rolado en frío
Pulida y cepillada, con doblez en los extremos para evitar filos cortantes.
Regatones Antiderrapantes.
Pieza completa
Todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto: dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad.
Sistema de ensamble
Cuerpo de asiento y respaldo
Ensamblados a patas y soportes por medio de anclajes de

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES o locales de uso Salas de Espera.
Dimensiones generales Frente 195 cm. Fondo 65 cm. Alto 90 cm.
Capacidad del Carga 120 kg por asiento.
Descripción técnica
Cuerpo de asiento y respaldo
Fabricados a base de lámina de acero rolado en frío, calibre no. 18, con doble curvatura en los extremos;
Soporte Horizontal
Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío, calibre 14;
Patas y descansa brazos Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 18;
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío con 25.4 mm (1") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Lámina de acero rolado en frío
Pulida y cepillada, con doblez en los extremos para evitar filos cortantes.
Regatones Antiderrapantes.
Pieza completa
Todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto: dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad.
Sistema de ensamble
Cuerpo de asiento y respaldo
Ensamblados a patas y soportes por medio de anclajes de

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



aluminio con embellecedores de aluminio pulido. Soporte horizontal Ensamblado con sujetador de estructura en lámina de acero rolado en frío calibre 14. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	aluminio con embellecedores de aluminio pulido. Soporte horizontal Ensamblado con sujetador de estructura en lámina de acero rolado en frío calibre 14. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	38
PARTIDA	180		
CLAVE SAI	519.104.0551.00.01		
CLAVE PREI	20050		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCA-TN4
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	180

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES Áreas o locales de uso Salas de Espera.
Dimensiones generales Frente 260 cm; Fondo 65 cm; Alto 90 cm.
Capacidad del Carga 120 k g por asiento.
Descripción técnica
Cuerpo de asiento y respaldo
Fabricados a base de lámina de acero rolado en frío, calibre no. 18, con doble curvatura en los extremos;
Soporte horizontal
Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío, calibre 14;
Patas y descansa brazos Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 18;
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío con 25.4 mm (1") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Lámina de acero rolado en frío
Pulida y cepillada, con doblez en los extremos para evitar filos cortantes.
Regatones Antiderrapantes.
Pieza completa
Todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto: dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad. Sistema de ensamble
Cuerpo de asiento y respaldo
Ensamblados a patas y soportes por medio de anclajes de aluminio con embellecedores de aluminio pulido.
Soporte horizontal
Ensamblado con sujetador de estructura en lámina de acero

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES Áreas o locales de uso Salas de Espera.
Dimensiones generales Frente 260 cm; Fondo 65 cm; Alto 90 cm.
Capacidad del Carga 120 k g por asiento.
Descripción técnica
Cuerpo de asiento y respaldo
Fabricados a base de lámina de acero rolado en frío, calibre no. 18, con doble curvatura en los extremos;
Soporte horizontal
Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío, calibre 14;
Patas y descansa brazos Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 18;
Regatones
Fabricados en acero rolado en frío con 25.4 mm (1") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados
Lámina de acero rolado en frío
Pulida y cepillada, con doblez en los extremos para evitar filos cortantes.
Regatones Antiderrapantes.
Pieza completa
Todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto: dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad. Sistema de ensamble
Cuerpo de asiento y respaldo
Ensamblados a patas y soportes por medio de anclajes de aluminio con embellecedores de aluminio pulido.
Soporte horizontal

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

rolado en frío calibre 14. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Ensamblado con sujetador de estructura en lámina de acero rolado en frío calibre 14. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020


0543

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	22
PARTIDA	181		
CLAVE SAI	519.104.0569.00.01		
CLAVE PREI	20051		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCA-VVB
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	180

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS Áreas o Locales de Uso Vestidor con regadera.
Dimensiones Generales Largo 120 cm, Ancho 30 cm, Altura 45 cm.
Capacidad de Carga 150 Kg.
Descripción Técnica
Cubierta
En tiras de polietileno de alta densidad reciclado de 45 x 5 x 3 cm.
Estructura
Fabricada de perfil de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no.18 de 32 x 32 mm (1 ¼"x 1 ¼"").
Regatones
Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados
Acero al carbono rolado en frío
En pulido sanitario con cantos rectos y filos redondeados.
Regatones Antiderrapantes
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Sistema de ensamble
Lámina de acero al carbono rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados
De manufactura o Producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad
Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS Áreas o Locales de Uso Vestidor con regadera.
Dimensiones Generales Largo 120 cm, Ancho 30 cm, Altura 45 cm.
Capacidad de Carga 150 Kg.
Descripción Técnica
Cubierta
En tiras de polietileno de alta densidad reciclado de 45 x 5 x 3 cm.
Estructura
Fabricada de perfil de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no.18 de 32 x 32 mm (1 ¼"x 1 ¼"").
Regatones
Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados
Acero al carbono rolado en frío
En pulido sanitario con cantos rectos y filos redondeados.
Regatones Antiderrapantes
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Sistema de ensamble
Lámina de acero al carbono rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados
De manufactura o Producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad
Para las normas o certificados solicitados

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0545

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	15
PARTIDA	182		
CLAVE SAI	519.104.0574.0 0.01		
CLAVE PREI	20052		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BCA-PC0
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	182

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Vestidores de pacientes	
Dimensiones Generales	Largo: 80 cm, Ancho: 45 cm, Altura: 45 cm.	
Capacidad de Carga	100 Kg.	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricada en fibra de madera media (MDF) con diseño semiboleado en todo su desarrollo, de 28.57 mm (1 1/8") de espesor.
	Estructura	De tríneo, en tubo de acero inoxidable AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1").
	Los extremos de la estructura	Deben ser sellados con una tapa de acero inoxidable, AISI 304.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Vestidores de pacientes	
Dimensiones Generales	Largo: 80 cm, Ancho: 45 cm, Altura: 45 cm.	
Capacidad de Carga	100 Kg.	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricada en fibra de madera media (MDF) con diseño semiboleado en todo su desarrollo, de 28.57 mm (1 1/8") de espesor.
	Estructura	De tríneo, en tubo de acero inoxidable AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1").
	Los extremos de la estructura	Deben ser sellados con una tapa de acero inoxidable, AISI 304.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	16
PARTIDA	183		
CLAVE SAI	519.160.0357.0 0.01		
CLAVE PREI	20055		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO DE ASEO FORMA TIJERA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-A6T
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	183

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Áreas o Locales de Uso Aseo
Dimensiones Generales Largo 57 cm, Ancho 65 cm, Alto 90 cm.
Capacidad de Carga 80 Kg.
Descripción Técnica
Bolsa De lona plastificada reforzada
Estructura
De tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 16 de 25.4 mm (1") de diámetro cromados y contra tuerca octagonal.
Parrilla
Plegable de varilla de acero al carbono rolado en frío 3.1 mm (1/8") de diámetro electrosoldada y sujeta a la estructura con tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, de 6.3 mm (1/4") de diámetro.
Rodajas
Planas giratorias de hule sintético de 76.2 mm (3") de diámetro y 19 mm (3/4") de huella, para uso rudo.
Soportes
De lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, cromados.
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío
En pintura micropulverizada epóxica horneada,
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Bolsa
PANTONE Green PQ-561 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Rodajas
PANTONE PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Acero al carbono
rolado en frío
PANTONE PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono
rolado en frío
A base de soldadura MIG
Certificados
De manufactura o

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Áreas o Locales de Uso Aseo
Dimensiones Generales Largo 57 cm, Ancho 65 cm, Alto 90 cm.
Capacidad de Carga 80 Kg.
Descripción Técnica
Bolsa De lona plastificada reforzada
Estructura
De tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 16 de 25.4 mm (1") de diámetro cromados y contra tuerca octagonal.
Parrilla
Plegable de varilla de acero al carbono rolado en frío 3.1 mm (1/8") de diámetro electrosoldada y sujeta a la estructura con tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, de 6.3 mm (1/4") de diámetro.
Rodajas
Planas giratorias de hule sintético de 76.2 mm (3") de diámetro y 19 mm (3/4") de huella, para uso rudo.
Soportes
De lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, cromados.
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío
En pintura micropulverizada epóxica horneada,
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Bolsa
PANTONE Green PQ-561 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Rodajas
PANTONE PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Acero al carbono
rolado en frío
PANTONE PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono
rolado en frío
A base de soldadura MIG
Certificados
De manufactura o

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
VISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752883 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0548

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	184		
CLAVE SAI	519.160.0365.0 0.01		
CLAVE PREI	20056		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-TB2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	184

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	Preparación de fórmulas lácteas.	
Dimensiones generales	Largo 100 cm, ancho 60 cm, alto 110 cm.	
Capacidad de carga	70 kg.	
Descripción técnica	Canastilla	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, de 40 x 27.5 x 20.5 cm, construida de alambrón de 6.2 mm (1/4") de diámetro.
	Charola	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 con reborde perimetral de 2 cm de altura.
	Lámina	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 14.
	Ruedas embaleradas giratorias	Fabricadas en hule sintético de 125 mm (5") de diámetro con piso de 32 mm (1/4") de ancho.
	Tope perimetral	Fabricado en neopreno o hule sintético macizo de 20 mm de espesor.
	Tubo	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario.
Selección cromática	Ruedas embaleradas giratorias	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	Preparación de fórmulas lácteas.	
Dimensiones generales	Largo 100 cm, ancho 60 cm, alto 110 cm.	
Capacidad de carga	70 kg.	
Descripción técnica	Canastilla	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, de 40 x 27.5 x 20.5 cm, construida de alambrón de 6.2 mm (1/4") de diámetro.
	Charola	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 con reborde perimetral de 2 cm de altura.
	Lámina	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 14.
	Ruedas embaleradas giratorias	Fabricadas en hule sintético de 125 mm (5") de diámetro con piso de 32 mm (1/4") de ancho.
	Tope perimetral	Fabricado en neopreno o hule sintético macizo de 20 mm de espesor.
	Tubo	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario.
Selección cromática	Ruedas embaleradas giratorias	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	9
PARTIDA	185		
CLAVE SAI	519.160.0376.0 0.01		
CLAVE PREI	20057		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-D9H
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	185

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	Recepción y selección ropa sucia (Lavandería)	
Dimensiones generales	Largo 65 cm, ancho 65 cm, alto 85 cm.	
Capacidad de carga	200 kg.	
Descripción técnica	Recipiente	Compuesto por cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, llave de paso de cuadro (desagüe), asideras con protección de filos y topes inferiores de apoyo integrado.
	Estructura tubular	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 32 mm (1/4") de diámetro.
	Estructura	A base de perfil en ángulo de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 50.8 x 50.8 mm (2" x 2"), provisto de refuerzo transversal.
	Tope protector	Fabricado en neopreno.
	Ruedas frontales giratorias	Fabricadas en hule de 127 mm (5") de diámetro.
	Ruedas traseras fijas	Fabricadas en hule de 127 mm (5") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
	Fibra de vidrio	En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Ruedas frontales giratorias y ruedas traseras fijas	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Recipiente	PANTONE Blue PQ-2728C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tope protector	Unido a la cara exterior de la estructura base en todo su perímetro.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	Recepción y selección ropa sucia (Lavandería)	
Dimensiones generales	Largo 65 cm, ancho 65 cm, alto 85 cm.	
Capacidad de carga	200 kg.	
Descripción técnica	Recipiente	Compuesto por cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, llave de paso de cuadro (desagüe), asideras con protección de filos y topes inferiores de apoyo integrado.
	Estructura tubular	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 32 mm (1/4") de diámetro.
	Estructura	A base de perfil en ángulo de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 50.8 x 50.8 mm (2" x 2"), provisto de refuerzo transversal.
	Tope protector	Fabricado en neopreno.
	Ruedas frontales giratorias	Fabricadas en hule de 127 mm (5") de diámetro.
	Ruedas traseras fijas	Fabricadas en hule de 127 mm (5") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
	Fibra de vidrio	En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Ruedas frontales giratorias y ruedas traseras fijas	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Recipiente	PANTONE Blue PQ-2728C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tope protector	Unido a la cara exterior de la estructura base en todo su perímetro.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57665864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	258
PARTIDA	186		
CLAVE SAI	519.196.0194.00.01		
CLAVE PREI	20583		

NOMBRE GENÉRICO
CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAS-AR4
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	186

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Dimensiones generales Frente 45 cm; Profundidad 45 cm; Altura 180 cm. Capacidad de carga 250 kg.Descripción Técnica Cuerpo Con estructura conformada por paredes y piso fabricados en plástico de alta resistencia. Entrepaños inferior y Superior Fabricados en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor.Tubo colgador Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 Puertas Fabricadas en plástico de alta resistencia con respirador. Manija Con ceja portacandado, en acero inoxidable, AISI 304 Placa porta número Fabricada en acero inoxidable, AISI 304. Techo Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor, con inclinación de 45°. Bisagra Bidimensional con sistema que permita cierre silencioso. Zoclo perimetral Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor Acabados Plástico de alta resistencia Liso con un recubrimiento opcional de laminado plástico. Acero inoxidable, AISI 304 Con P3 Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Selección Cromática Pieza completa **PANTONE** Red Dahlia 19-1555TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Blue Curacao PQ-15-4825TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Plástico de alta resistencia Con sistema Minifix y tornillería semi-oculta. Bisagras Con fijación de taquetes. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Dimensiones generales Frente 45 cm; Profundidad 45 cm; Altura 180 cm. Capacidad de carga 250 kg.Descripción Técnica Cuerpo Con estructura conformada por paredes y piso fabricados en plástico de alta resistencia. Entrepaños inferior y Superior Fabricados en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor.Tubo colgador Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 Puertas Fabricadas en plástico de alta resistencia con respirador. Manija Con ceja portacandado, en acero inoxidable, AISI 304 Placa porta número Fabricada en acero inoxidable, AISI 304. Techo Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor, con inclinación de 45°. Bisagra Bidimensional con sistema que permita cierre silencioso. Zoclo perimetral Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor Acabados Plástico de alta resistencia Liso con un recubrimiento opcional de laminado plástico. Acero inoxidable, AISI 304 Con P3 Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Selección Cromática Pieza completa **PANTONE** Red Dahlia 19-1555TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Blue Curacao PQ-15-4825TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Plástico de alta resistencia Con sistema Minifix y tornillería semi-oculta. Bisagras Con fijación de taquetes. Certificados De manufactura o producción. **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



	solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0552

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	187		
CLAVE SAI	519.279.0022.0 0.01		
CLAVE PREI	20059		

NOMBRE GENÉRICO
DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	DESP-MA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	187

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios	
Áreas o Locales de Uso	Farmacia	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Profundidad 70 cm, Alto 145 cm	
Capacidad de carga	250 Kg.	
Descripción técnica	Rueda	Fabricada en hule sintético de 12.7 cm (5") de diámetro con huella boleada de 2.6 cm (1"), con una resistencia de 100 kg por rueda, con sistema de rodamiento a base de balero de acero de alta resistencia.
	Base	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 12, de 7.5 x 7.5 cm (3" x 3").
	Tope protector perimetral	Fabricado en neopreno, colocado en la base.
	Arcos verticales laterales	Fabricados en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre nº 18, de 25.4 x 51 mm (1" x 2"), con un refuerzo horizontal.
	Marco vertical central	Fabricado en perfil tubular de lámina de acero al carbono, calibre nº.18 de 25.4 x 51 mm (1" x 2"); con un refuerzo horizontal.
	Tapa	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre nº. 14.
	Charolas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20, y preparaciones para colocarse con una inclinación de 30º.
	Soporte longitudinal	Para recibir las charolas, fabricadas con solera de acero, de 4.8 mm (3/16") de espesor por 2.5 cm de alto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
Sistema de ensamble	Acero al carbono laminado en frío	A base de soldadura MIG
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios	
Áreas o Locales de Uso	Farmacia	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Profundidad 70 cm, Alto 145 cm	
Capacidad de carga	250 Kg.	
Descripción técnica	Rueda	Fabricada en hule sintético de 12.7 cm (5") de diámetro con huella boleada de 2.6 cm (1"), con una resistencia de 100 kg por rueda, con sistema de rodamiento a base de balero de acero de alta resistencia.
	Base	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 12, de 7.5 x 7.5 cm (3" x 3").
	Tope protector perimetral	Fabricado en neopreno, colocado en la base.
	Arcos verticales laterales	Fabricados en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre nº 18, de 25.4 x 51 mm (1" x 2"), con un refuerzo horizontal.
	Marco vertical central	Fabricado en perfil tubular de lámina de acero al carbono, calibre nº.18 de 25.4 x 51 mm (1" x 2"); con un refuerzo horizontal.
	Tapa	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre nº. 14.
	Charolas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20, y preparaciones para colocarse con una inclinación de 30º.
	Soporte longitudinal	Para recibir las charolas, fabricadas con solera de acero, de 4.8 mm (3/16") de espesor por 2.5 cm de alto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Hule sintético	PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono laminado en frío	A base de soldadura MIG
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	17
PARTIDA	188		
CLAVE SAI	519.630.5401.00.01		
CLAVE PREI	20062		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE TRABAJO PARA TALLER

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. [redacted]
FABRICANTE	
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-17DE
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	188

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales Largo 180 cm, Ancho 70 cm, Alto 90 cm.
Capacidad de carga 100 Kg.
Descripción técnica:
Cubierta y entrepaño
Fabricados con tablones de madera de pino de primera con uniones en forma de machimbra con 38 mm (1 ½") de espesor.
Estructura
Fabricada con ángulo de acero al carbono rolado en frío de 50 x 50 x 3 mm (2" x 2" x 1/8").
Acabados
Cubierta y entrepaño Naturales
Acero rolado en frío En pintura micropulverizada epóxica horneada.
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Acero rolado en frío
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Cubierta y entrepaño
Unidos a la estructura con tornillos de uso comercial, roldanas y tuercas (acabado galvanizado).
Acero al carbono
rolado en frío
A base de soldadura MIG
Certificados
De manufactura o
Producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
ISO 14001 Vigente,
Sistema de gestión ambiental;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir
con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales Largo 180 cm, Ancho 70 cm, Alto 90 cm.
Capacidad de carga 100 Kg.
Descripción técnica:
Cubierta y entrepaño
Fabricados con tablones de madera de pino de primera con uniones
en forma de machimbra con 38 mm (1 ½") de espesor.
Estructura
Fabricada con ángulo de acero al carbono rolado en frío de 50 x 50 x
3 mm (2" x 2" x 1/8").
Acabados
Cubierta y entrepaño Naturales
Acero rolado en frío En pintura micropulverizada epóxica horneada.
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Acero rolado en frío
PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Cubierta y entrepaño
Unidos a la estructura con tornillos de uso comercial, roldanas y tuercas (acabado galvanizado).
Acero al carbono
rolado en frío
A base de soldadura MIG
Certificados
De manufactura o
Producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
ISO 14001 Vigente,
Sistema de gestión ambiental;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir
con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un
organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2B
PARTIDA	189		
CLAVE SAI	519.630.5427.0		
	0.01		
CLAVE PREI	20064		

NOMBRE GENÉRICO
MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-INFP
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	189

HOJA 1 DE 3
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



0555

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Dimensiones generales Cubierta de 60 x 120 cm, altura 55 cm. Capacidad de carga 50 kg. Descripción técnica Cubierta Fabricada en polipropileno de alta resistencia; Patas Fabricadas en acero al carbono rolado en frío de 32 mm (1 1/4") de diámetro,calibre no. 18 Regatones Fabricados en polietileno de ata densidad; Acabados Cubierta y patas Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Regatones Antiderrapantes Selección cromática Cubierta y Patas PANTONE Chocolate Lab 19-1214TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Sharp Green PQ-13-0535TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE PQ-Medium Purple C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Process Yellow C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Red 032 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.	Dimensiones generales Cubierta de 60 x 120 cm, altura 55 cm. Capacidad de carga 50 kg. Descripción técnica Cubierta Fabricada en polipropileno de alta resistencia; Patas Fabricadas en acero al carbono rolado en frío de 32 mm (1 1/4") de diámetro,calibre no. 18 Regatones Fabricados en polietileno de ata densidad; Acabados Cubierta y patas Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Regatones Antiderrapantes Selección cromática Cubierta y Patas PANTONE Chocolate Lab 19-1214TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Sharp Green PQ-13-0535TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE PQ-Medium Purple C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Process Yellow C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Red 032 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Sistema de ensamble Polipropileno de alta resistencia Maquinado para un ensamble perfecto con dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad. Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y fijado al resto del mueble por medio de tornillería fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado que quedará semi-oculta. Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Polipropileno de alta resistencia Maquinado para un ensamble perfecto con dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad. Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y fijado al resto del mueble por medio de tornillería fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado que quedará semi-oculta. Certificados De manufactura o producción, ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0557

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1	LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
PARTIDA	190			FABRICANTE	[redacted]
				MARCA	VE-GA

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0558

CLAVE SAI	519.630.5432.0
	0.01
CLAVE PREI	20065

NOMBRE GENÉRICO
MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA

MODELO	MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES MES-MDL2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	190

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES GENERALES LARGO 180 cm, ANCHO100 cm, ALTURA 90 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 100 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No 16.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO,
CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 ¼" X 1 ¼").
3. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS
☐ ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).
☐ ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
☐ SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS
☐ CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.
☐ ISO 9001-2008.
☐ NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
☐ ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DIMENSIONES GENERALES LARGO 180 cm, ANCHO100 cm, ALTURA 90 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 100 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No 16.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO,
CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 ¼" X 1 ¼").
3. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS
☐ ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).
☐ ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
☐ SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS
☐ CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.
☐ ISO 9001-2008.
☐ NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.
☐ ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	191		
CLAVE SAI	519.630.5454.0 0.01		
CLAVE PREI	20067		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-CO34
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	191

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
DIMENSIONES GENERALES FRENTE 100 cm, PROFUNDIDAD 50 cm, ALTURA: 140 cm. CAPACIDAD DE CARGA 50 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO. 2. ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 mm (3/4") DE ESPESOR Y LAMINADO PLÁSTICO DE 0.8 mm DE ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABLILLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS, PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES. 3. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRÓN DE ACERO. 4. RUEDAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO. ACABADOS • ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • TRATAMIENTO INÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS • CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE	DIMENSIONES GENERALES FRENTE 100 cm, PROFUNDIDAD 50 cm, ALTURA: 140 cm. CAPACIDAD DE CARGA 50 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO. 2. ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 mm (3/4") DE ESPESOR Y LAMINADO PLÁSTICO DE 0.8 mm DE ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABLILLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS, PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES. 3. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRÓN DE ACERO. 4. RUEDAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO. ACABADOS • ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • TRATAMIENTO INÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS • CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE

ATENTAMENTE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	192		
CLAVE SAI	519.630.5462.0 0.01		
CLAVE PREI	20068		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA DIBUJO (RESTIRADOR)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-TL5
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	192

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales Frente 150 cm, profundidad 70 cm, altura 140 cm
Capacidad de carga 100 kg.
Descripción técnica
Bastidor
Fabricado con tableros de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 18 mm de espesor con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
Estructura Fabricada con tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío,
calibre no. 18 con 32 mm (1 ¼") de diámetro.
Perilla Para ajuste de altura.
Resbalones De acero ó PVC.
Tubo
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18 con 32 mm (1 ¼") de diámetro con rótula interior para giro y tubo telescópico, para ajuste de altura y posiciones.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales Frente 150 cm, profundidad 70 cm, altura 140 cm
Capacidad de carga 100 kg.
Descripción técnica
Bastidor
Fabricado con tableros de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 18 mm de espesor con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
Estructura Fabricada con tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío,
calibre no. 18 con 32 mm (1 ¼") de diámetro.
Perilla Para ajuste de altura.
Resbalones De acero ó PVC.
Tubo
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18 con 32 mm (1 ¼") de diámetro con rótula interior para giro y tubo telescópico, para ajuste de altura y posiciones.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
ÓN DE CONTRATOS



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Bisagra superior Metálica. Acabados Tableros Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras. Tubo y acero al carbono rolado en frío. En pintura micropulverizada epóxica horneada. Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Selección cromática Tubo PANTONE Jet black PQ-19-0303 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Acero al carbono rolado en frío PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o Producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Bisagra superior Metálica. Acabados Tableros Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras. Tubo y acero al carbono rolado en frío. En pintura micropulverizada epóxica horneada. Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Selección cromática Tubo PANTONE Jet black PQ-19-0303 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Acero al carbono rolado en frío PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o Producción ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020

0562

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	193		
CLAVE SAI	519.630.5515.0 0.01		
CLAVE PREI	20586		

NOMBRE GENÉRICO
MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-RC09
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	193

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	Frente 100 cm, Fondo 75 cm, Altura 75 cm.	
Capacidad De Carga	50 Kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Compuesta por marcos, fabricada en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 20.
	Cubierta y entrepaños	Fabricados en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 24 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y bordes redondeados.
	Ruedas	Auto- frenadas resistentes en suelos duros
Acabados	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Lámina de acero rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Estructura	Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
		Preparada con perforaciones para conectar la cubierta y entrepaños por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Ruedas	Colocadas por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones Generales	Frente 100 cm, Fondo 75 cm, Altura 75 cm.	
Capacidad De Carga	50 Kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Compuesta por marcos, fabricada en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 20.
	Cubierta y entrepaños	Fabricados en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 24 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y bordes redondeados.
	Ruedas	Auto- frenadas resistentes en suelos duros
Acabados	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Lámina de acero rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Estructura	Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
		Preparada con perforaciones para conectar la cubierta y entrepaños por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Ruedas	Colocadas por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57665864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
ISIÓN DE CONTRATOS

EDVAGC
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de
Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0583

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

**Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx**



EDVAG Conceptos Comercioles S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	17
PARTIDA	194		
CLAVE SAI	519.695.1897.01.01		
CLAVE PREI	19708		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PIZ-M120P
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	194

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM
FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MURO. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. 3. PORTAGIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM
FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MURO. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. 3. PORTAGIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

ECC
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0565

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARTIDA	195
CLAVE SAI	519.695.1974.00.01
CLAVE PREI	20069
NOMBRE GENÉRICO	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO

FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PIZ-MDL2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	195

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Dimensiones generales Frente 120 cm, espesor 3.5 cm, alto 90 cm. Capacidad de carga No aplica Descripción técnica Marco estructural Fabricado en ángulo de aluminio de 25 x 25 mm (1" x 1") con perforaciones tipo avellanado. Base De aglomerado de madera (MDF) con 6 mm (1/4") de espesor. Tablero compuesto por Laminado de corcho con 4.5 mm de espesor y Laminado de acero rolado en frío calibre no. 18. Bastidor Fabricado en polín de madera de pino de primera con 25 x 25 mm (1" x 1"). Taquete De fibra de vidrio. Tornillos De acero rolado en frío cadmizado para fijar ángulo, superficie de trabajo y base MDF al bastidor. Acabados Marco estructural Anodizado natural Tablero Porcelanizado Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente.	Dimensiones generales Frente 120 cm, espesor 3.5 cm, alto 90 cm. Capacidad de carga No aplica Descripción técnica Marco estructural Fabricado en ángulo de aluminio de 25 x 25 mm (1" x 1") con perforaciones tipo avellanado. Base De aglomerado de madera (MDF) con 6 mm (1/4") de espesor. Tablero compuesto por Laminado de corcho con 4.5 mm de espesor y Laminado de acero rolado en frío calibre no. 18. Bastidor Fabricado en polín de madera de pino de primera con 25 x 25 mm (1" x 1"). Taquete De fibra de vidrio. Tornillos De acero rolado en frío cadmizado para fijar ángulo, superficie de trabajo y base MDF al bastidor. Acabados Marco estructural Anodizado natural Tablero Porcelanizado Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Certificados De manufactura o producción ISO 9001 Vigente.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020

0586

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	3	LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0567

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARTIDA	196
CLAVE SAI	519.695.2004.00.01
CLAVE PREI	20072
NOMBRE GENÉRICO	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM

FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PIZ-MDL2
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	196

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 275 cm, ancho 230 cm, alto 550 cm.
Capacidad de carga 250 kg.
Descripción técnica
Columna o montantes y tensores
Con una sección mínima de 7 x 7 cm de área estructural que forman marcos de 100 cm de ancho x 550 cm de altura y una carga mínima por marco de 9000 kg; dichos marcos están formados con piezas de acero de alta resistencia, con base soldada para fijar al piso con taquetes expansivos de acero de 9.5 mm (3/8") de diámetro x 76 mm (3") de longitud, dos por poste, con sistema integral de encaje para armado, desarmado y ajuste de altura de vigas y tensores.
Defensas protectoras de columna
De acero rolado en frío en placa calibre no. 12 de alta resistencia con altura de 50 cm.
Separadores
Desarmables de acero rolado en frío alta resistencia de 30 cm de longitud.
Vigas
De acero en alta resistencia con sección de 7 x 15 cm
Luz útil de 275 cm
Resistencia de carga de 2800 kg por par de vigas con flecha elástica de la viga de 1.5 cm.
Acabados Pieza completa
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Pieza completa
PANTONE Amarillo PQ-116C
El tono final deberá aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios
Áreas o locales de uso No aplica
Dimensiones generales Frente 275 cm, ancho 230 cm, alto 550 cm.
Capacidad de carga 250 kg.
Descripción técnica
Columna o montantes y tensores
Con una sección mínima de 7 x 7 cm de área estructural que forman marcos de 100 cm de ancho x 550 cm de altura y una carga mínima por marco de 9000 kg; dichos marcos están formados con piezas de acero de alta resistencia, con base soldada para fijar al piso con taquetes expansivos de acero de 9.5 mm (3/8") de diámetro x 76 mm (3") de longitud, dos por poste, con sistema integral de encaje para armado, desarmado y ajuste de altura de vigas y tensores.
Defensas protectoras de columna
De acero rolado en frío en placa calibre no. 12 de alta resistencia con altura de 50 cm.
Separadores
Desarmables de acero rolado en frío alta resistencia de 30 cm de longitud.
Vigas
De acero en alta resistencia con sección de 7 x 15 cm
Luz útil de 275 cm
Resistencia de carga de 2800 kg por par de vigas con flecha elástica de la viga de 1.5 cm.
Acabados Pieza completa
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Pieza completa
PANTONE Amarillo PQ-116C
El tono final deberá aproximarse al tono propuesto según material.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



0566

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

De manufactura o
Producción
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

Certificados
De manufactura o
Producción
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0569

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	16
PARTIDA	197		
CLAVE SAI	519.695.2013.0 0.01		
CLAVE PREI	20073		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	PZR-M150
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	197

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Espesor 5 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	Marco estructural	Fabricado en perfil de aluminio con 3 mm de espesor, incluye accesorios necesarios para su fijación al muro.
	Tablero	Formado por base de fibra de madera de densidad media (MDF) con 6 mm de espesor y área de trabajo fabricada de lámina de acero porcelanizado.
	Elemento de soporte para marcador	Fabricado en aluminio.
Acabados	Marco estructural y elemento para soporte para marcador	Anodizados natural mate.
	Tablero	Esmaltado
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Tablero	PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX El tono final deberá aproximarse con el tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico con soldadura tipo MIG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Espesor 5 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	Marco estructural	Fabricado en perfil de aluminio con 3 mm de espesor, incluye accesorios necesarios para su fijación al muro.
	Tablero	Formado por base de fibra de madera de densidad media (MDF) con 6 mm de espesor y área de trabajo fabricada de lámina de acero porcelanizado.
	Elemento de soporte para marcador	Fabricado en aluminio.
Acabados	Marco estructural y elemento para soporte para marcador	Anodizados natural mate.
	Tablero	Esmaltado
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Tablero	PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX El tono final deberá aproximarse con el tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico con soldadura tipo MIG.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57655864 / 24752863 Mail [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	198		
CLAVE SAI	519.695.2047.0 0.01		
CLAVE PREI	20379		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON DE 150 CM CON TABLERO DE CORCHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-DP4
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	198

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales Frente 150 cm, espesor 3.5 cm, alto 90 cm.
Capacidad de carga No aplica
Descripción técnica
Marco estructural Fabricado en ángulo de aluminio de 25 x 25 mm (1" x 1") con perforaciones
tipo avellanado.
Base De aglomerado de madera (MDF) con 6 mm (1/4") de espesor.
Tablero
compuesto por
Laminado de corcho con 4.5 mm de espesor y
Laminado de acero rolado en frío calibre no. 18.
Bastidor Fabricado en polín de madera de pino de primera con 25 x 25 mm (1" x 1").
Taquete De fibra de vidrio.
Tornillos De acero rolado en frio cadmizado para fijar ángulo, superficie de trabajo y
base MDF al bastidor.
Acabados
Marco estructural Anodizado natural
Tablero Porcelanizado
Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de
gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados
solicitados
deberán de
cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales Frente 150 cm, espesor 3.5 cm, alto 90 cm.
Capacidad de carga No aplica
Descripción técnica
Marco estructural Fabricado en ángulo de aluminio de 25 x 25 mm (1" x 1") con perforaciones
tipo avellanado.
Base De aglomerado de madera (MDF) con 6 mm (1/4") de espesor.
Tablero
compuesto por
Laminado de corcho con 4.5 mm de espesor y
Laminado de acero rolado en frío calibre no. 18.
Bastidor Fabricado en polín de madera de pino de primera con 25 x 25 mm (1" x 1").
Taquete De fibra de vidrio.
Tornillos De acero rolado en frío cadmizado para fijar ángulo, superficie de trabajo y
base MDF al bastidor.
Acabados
Marco estructural Anodizado natural
Tablero Porcelanizado
Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de
gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados
solicitados
deberán de
cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un
organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
ÓN DE CONTRATOS

EDVAGC
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de
Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0572

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	8
PARTIDA	199		
CLAVE SAI	519.810.0363.0 0.01		
CLAVE PREI	20074		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-IPR
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	199

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales	Frente 40 cm, fondo 35 cm, altura 55 cm	
Capacidad de carga	50 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo de asiento y respaldo	Fabricados en polipropileno de alta resistencia con ventilas en respaldo.
	Patas	Fabricadas en polipropileno de alta resistencia.
Acabados	Pieza completa	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Pieza completa	PANTONE Process Yellow C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Red Dahlia 19-1555TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Sharp Green PQ-j3-0535TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Purple Sapphire PQ-18-3540TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Victoria Blue PQ-18-4148TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Polipropileno de alta resilencia	Maquinado para un ensamble perfecto con dobleces en radios y ángulos bien alineadosin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales	Frente 40 cm, fondo 35 cm, altura 55 cm	
Capacidad de carga	50 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo de asiento y respaldo	Fabricados en polipropileno de alta resistencia con ventilas en respaldo.
	Patas	Fabricadas en polipropileno de alta resistencia.
Acabados	Pieza completa	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Pieza completa	PANTONE Process Yellow C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Red Dahlia 19-1555TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Sharp Green PQ-j3-0535TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Purple Sapphire PQ-18-3540TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Victoria Blue PQ-18-4148TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Polipropileno de alta resilencia	Maquinado para un ensamble perfecto con dobleces en radios y ángulos bien alineadosin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



3573

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	200		
CLAVE SAI	519.810.0381.00.01		
CLAVE PREI	20076		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-BOUT
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	200

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO Áreas o Locales de Uso Rehidratación.
Movimientos / sistemas 4 diferentes posiciones.
Dimensiones Generales Ancho 45 cm, Largo 60 cm y Altura 55 cm.
Capacidad de Carga 20 kg.
Descripción Técnica
Canastilla integral
Fabricada en poliprolieno de alta resistencia, con piecera y charola para ajuste posicional.
Compuesta por respaldo con abertura para sujetarse con la mano y preparaciones para unirse al balancín tipo trineo.
Colchoneta Removible con relleno de guata 100% algodón.
Estructura de trineo
Fabricada en lámina de acero rolada en frío con soportes de goma para estabilizar la canastilla.
Cinturón de seguridad De 5 puntos ajustable.
Accesorios
Asa porta juguetes.
Charola con aditamentos para colocar vaso o mamila.
Dispositivo vibratorio opcional.
Acabados
Colchoneta Forrada con tela 100% algodón.
Lámina de acero rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Colchoneta y polipropileno
PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy 19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO Áreas o Locales de Uso Rehidratación.
Movimientos / sistemas 4 diferentes posiciones.
Dimensiones Generales Ancho 45 cm, Largo 60 cm y Altura 55 cm.
Capacidad de Carga 20 kg.
Descripción Técnica
Canastilla integral
Fabricada en poliprolieno de alta resistencia, con piecera y charola para ajuste posicional.
Compuesta por respaldo con abertura para sujetarse con la mano y preparaciones para unirse al balancín tipo trineo.
Colchoneta Removible con relleno de guata 100% algodón.
Estructura de trineo
Fabricada en lámina de acero rolada en frío con soportes de goma para estabilizar la canastilla.
Cinturón de seguridad De 5 puntos ajustable.
Accesorios
Asa porta juguetes.
Charola con aditamentos para colocar vaso o mamila.
Dispositivo vibratorio opcional.
Acabados
Colchoneta Forrada con tela 100% algodón.
Lámina de acero rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Colchoneta y polipropileno
PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Burgundy 19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24762863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PANTONE Process Yellow C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Red 032 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Estampado infantil a elección del Instituto en licitación.
Lámina de acero rolado en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero rolado en
frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Polipropileno A base de tornillería semi-oculta.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

PANTONE Process Yellow C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Red 032 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Estampado infantil a elección del Instituto en licitación.
Lámina de acero rolado en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero rolado en
frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Polipropileno A base de tornillería semi-oculta.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	20
PARTIDA	201		
CLAVE SAI	519.810.0393.00.01		
CLAVE PREI	20077		
NOMBRE GENÉRICO	SILLA PARA AULA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-AULA
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	201

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA PARA AULA Dimensiones generales Frente 60 cm, fondo 75 cm, altura 75 cm
Capacidad de carga 150 kg. Descripción técnica Asiento y respaldo Fabricados en dos piezas, en polipropileno inyectado de alto impacto, con espesor de pared de 4 mm, con diseño anatómico y moldura perimetral en forma de engargolado. Estructura, soporte de la paleta y base de trineo Con diseño boleado en todo su desarrollo fabricado en barra deacero 1018 de 12.7 mm (1/2") de diámetro con refuerzos transversales. Paleta de apoyo Fabricada en madera contrachapada (triplay) de pino de primera
de 19 mm (3/4") de espesor. Canastilla para guarda Diseñada en forma de charola, el contorno fabricado en alambrón de acero de 6.3 mm (1/4") de diámetro. Acabados
Polipropileno Rugoso con tratamiento antiestáticoAcero al carbono rolado en Frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Acero inoxidable, AISI 304 En pulido P3.Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Pieza completa **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCXEl tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o
Producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con losiguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA PARA AULA Dimensiones generales Frente 60 cm, fondo 75 cm, altura 75 cm
Capacidad de carga 150 kg. Descripción técnica Asiento y respaldo Fabricados en dos piezas, en polipropileno inyectado de alto impacto, con espesor de pared de 4 mm, con diseño anatómico y moldura perimetral en forma de engargolado. Estructura, soporte de la paleta y base de trineo Con diseño boleado en todo su desarrollo fabricado en barra deacero 1018 de 12.7 mm (1/2") de diámetro con refuerzos transversales. Paleta de apoyo Fabricada en madera contrachapada (triplay) de pino de primera
de 19 mm (3/4") de espesor. Canastilla para guarda Diseñada en forma de charola, el contorno fabricado en alambrón de acero de 6.3 mm (1/4") de diámetro. Acabados
Polipropileno Rugoso con tratamiento antiestáticoAcero al carbono rolado en Frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Acero inoxidable, AISI 304 En pulido P3.Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Pieza completa **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCXEl tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Certificados De manufactura o
Producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con losiguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	9
PARTIDA	202		
CLAVE SAI	519.824.0513.0 0.01		
CLAVE PREI	20013		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-12
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	202

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Movimientos y/o sistemas	Sistema mecánico de palancas para accionar el movimiento reclinable del respaldo y el movimiento de extensión para pies.	
Dimensiones generales	Fondo total 75 cm, ancho total 65 cm, altura total 120 cm. Altura del descansabrazos al suelo 65 cm, altura del descansabrazos al asiento 25 cm, altura del asiento 50 cm, ancho del asiento 55 cm, fondo del asiento 55 cm	
Capacidad de carga	110 kg.	
Descripción técnica	Estructura interna	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3.
	Respaldo, asiento, descansabrazos y descansa pies	Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
	Patas	Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro, ubicados en la parte inferior de las patas.
Acabados	Acolchado de uretano y aglutinado	Con forro textil 100% poliester resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
	Acero inoxidable AISI 304	P3.
	Regatones	Antiderrapantes.
Sistema de ensamble	Estructura	A presión y tornillería.
	Respaldo, asiento, descansabrazos y descansa pies	Termo sellados, encilpados y enfundados, sin uso de adhesivos.
	Patas y regatones	Fijas e insertadas a presión.
Selección cromática	Respaldo, asiento, descansabrazos y descansa pies	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Movimientos y/o sistemas	Sistema mecánico de palancas para accionar el movimiento reclinable del respaldo y el movimiento de extensión para pies.	
Dimensiones generales	Fondo total 75 cm, ancho total 65 cm, altura total 120 cm. Altura del descansabrazos al suelo 65 cm, altura del descansabrazos al asiento 25 cm, altura del asiento 50 cm, ancho del asiento 55 cm, fondo del asiento 55 cm	
Capacidad de carga	110 kg.	
Descripción técnica	Estructura interna	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3.
	Respaldo, asiento, descansabrazos y descansa pies	Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
	Patas	Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro, ubicados en la parte inferior de las patas.
Acabados	Acolchado de uretano y aglutinado	Con forro textil 100% poliester resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
	Acero inoxidable AISI 304	P3.
	Regatones	Antiderrapantes.
Sistema de ensamble	Estructura	A presión y tornillería.
	Respaldo, asiento, descansabrazos y descansa pies	Termo sellados, encilpados y enfundados, sin uso de adhesivos.
	Patas y regatones	Fijas e insertadas a presión.
Selección cromática	Respaldo, asiento, descansabrazos y descansa pies	PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	40
PARTIDA	203		
CLAVE SAI	519.865.0105.00.01		
CLAVE PREI	20079		

NOMBRE GENÉRICO
TABLERO DE CORCHO DE 120 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	TAB-C120
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	203

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

TABLERO DE CORCHO DE 120 CM Dimensiones generales Frente 120 cm, Espesor 2 cm, Altura 90 cm.
Capacidad de carga No aplica
Descripción técnica
Cuerpo
De madera machimbrada (triplay) con 12 mm de espesor.
De lámina de corcho de 5 mm de espesor.
Marco De aluminio, con preparación y herrajes para su fijación a muro.
Acabados
Aluminio Anodizado natural mate.
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados
De manufactura o producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión ambiental.
Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

TABLERO DE CORCHO DE 120 CM Dimensiones generales Frente 120 cm, Espesor 2 cm, Altura 90 cm.
Capacidad de carga No aplica
Descripción técnica
Cuerpo
De madera machimbrada (triplay) con 12 mm de espesor.
De lámina de corcho de 5 mm de espesor.
Marco De aluminio, con preparación y herrajes para su fijación a muro.
Acabados
Aluminio Anodizado natural mate.
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados
De manufactura o producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión ambiental.
Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES 0580

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	204		
CLAVE SAI	519.865.0114.0 0.01		
CLAVE PREI	20080		

NOMBRE GENÉRICO
TABLERO DE CORCHO DE 150 CM.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	TAB-1200
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	204

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales	Frente 150 cm, Espesor 2 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	Cuerpo	De madera machimbrada (triplay) con 12 mm de espesor.
		De lámina de corcho de 5 mm de espesor.
	Marco	De aluminio, con preparación y herrajes para su fijación a muro.
Acabados	Aluminio	Anodizado natural mate.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales	Frente 150 cm, Espesor 2 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	Cuerpo	De madera machimbrada (triplay) con 12 mm de espesor.
		De lámina de corcho de 5 mm de espesor.
	Marco	De aluminio, con preparación y herrajes para su fijación a muro.
Acabados	Aluminio	Anodizado natural mate.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEG

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0582
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	33
PARTIDA	205		
CLAVE SAI	519.873.0141.0 0.01		
CLAVE PREI	20081		
NOMBRE GENÉRICO	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	TAR-PM9
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	205

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios Áreas o Locales de uso Estiba, Guarda de Ropa Limpia, Almacén y Estiba Dimensiones generales Frente 120 cm, Fondo 120 cm, Altura 15 cm. Capacidad de carga 250 kg. Descripción Técnica: Pieza completa Construida con 12 tablas de madera de pino de segunda de 120x15x2.5 cm, 6 en la parte superior y 6 en la parte inferior, 108 clavos, tornillos de 5.8 cm de largo, 8 chaflanes de 45 x 2 cm en ambos lados de las entradas, 3 polines de pino de segunda de 120 x 5 x 10 cm. Acabados Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Certificados De manufactura o Producción **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios Áreas o Locales de uso Estiba, Guarda de Ropa Limpia, Almacén y Estiba Dimensiones generales Frente 120 cm, Fondo 120 cm, Altura 15 cm. Capacidad de carga 250 kg. Descripción Técnica: Pieza completa Construida con 12 tablas de madera de pino de segunda de 120x15x2.5 cm, 6 en la parte superior y 6 en la parte inferior, 108 clavos, tornillos de 5.8 cm de largo, 8 chaflanes de 45 x 2 cm en ambos lados de las entradas, 3 polines de pino de segunda de 120 x 5 x 10 cm. Acabados Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Certificados De manufactura o Producción **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0
FABRICANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-AA-050GYR040-E34-2020



0533

MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E34-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	206		
CLAVE SAI	519.873.0151.0 0.01		
CLAVE PREI	20082		

NOMBRE GENÉRICO

TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	206

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO Dimensiones generales Frente 120 cm, fondo 100 cm, altura 15 cm. Capacidad de carga 250 kg. Descripción técnica:
Tarima Fabricada en polipropileno, tipo estibable. Plataforma Tipo cerrada. Acabados Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o
certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO
Dimensiones generales Frente 120 cm, fondo 100 cm, altura 15 cm. Capacidad de carga 250 kg. Descripción técnica:
Tarima Fabricada en polipropileno, tipo estibable. Plataforma Tipo cerrada. Acabados Pieza completa Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o
certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E34-2020

FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo 9
Cotización

	Número AA-050GYR040-E34-2020PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ATLACOMULCO		4 DE JUNIO DEL 2020
	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.		ECC1011039E0
	ventas@edvagcc.com.mx valle edgar@yahoo.com.mx		
	TEL 55 24752863, 57625864 DIRECCION: AV.LAZARO CÁRDENASMZ. 99 LTE. 1 COL. NUEVA ARAGON ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXIC		

Partida	Clave S.A.I.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Unitario	Precio Total SIN IVA
1	511.026.0492.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	53	$1,609.39	$ 85,297.62
2	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	134	$3,996.00	$ 535,464.00
3	511.026.0527.00.01	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	5	$9,008.21	$ 45,041.03
4	511.076.0952.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO	27	$3,946.05	$ 106,543.35
5	511.076.0966.00.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE	2	$11,988.00	$ 23,976.00
6	511.076.0975.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	5	$3,796.20	$ 18,981.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

7	511.076.0988.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	16	$6,306.76	$ 100,908.23
8	511.076.1007.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	13	$6,793.20	$ 88,311.60
9	511.076.1023.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP	20	$4,428.57	$ 88,571.34
10	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO	3	$640.17	$ 1,920.51
11	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTA BULTOS	4	$1,558.44	$ 6,233.76
12	511.268.0279.00.01	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	4	$6,993.00	$ 27,972.00
13	511.268.0282.00.01	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	13	$7,992.00	$ 103,896.00
14	511.268.0294.00.01	CREDENZA DE 180 CM CON BASES METALICAS	1	$8,991.00	$ 8,991.00
15	511.339.1275.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	23	$10,089.90	$ 232,067.70
16	511.339.1288.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	20	$10,089.90	$ 201,798.00
17	511.339.1304.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL	4	$6,193.80	$ 24,775.20
18	511.339.1313.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL	3	$7,292.70	$ 21,878.10
19	511.339.1395.00.01	ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA	1	$124,825.05	$ 124,825.05
20	511.339.1406.00.01	ESCRITORIO MODULAR EN C	1	$17,982.00	$ 17,982.00



PARTICIPANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

21	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	3	$3,196.80	$ 9,590.40
22	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	23	$3,596.40	$ 82,717.20
23	511.339.1437.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM	2	$4,095.90	$ 8,191.80
24	511.451.0263.00.01	GABINETE TIPO KARDEX DE 5 O 6 CHAROLAS	1	$11,384.82	$ 11,384.82
25	511.451.0281.00.01	GABINETE UNIVERSAL	6	$3,886.11	$ 23,316.66
26	511.465.0024.00.01	GUARDA INFERIOR DE 120 CM	7	$2,677.32	$ 18,741.24
27	511.465.0039.00.01	GUARDA INFERIOR DE 150 CM	15	$3,096.90	$ 46,453.50
28	511.619.1378.00.01	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	1	$18,481.50	$ 18,481.50
29	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP	8	$3,156.84	$ 25,254.72
30	511.619.1465.00.01	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP	3	$2,797.20	$ 8,391.60
31	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL	15	$5,594.40	$ 83,916.00
32	511.619.1483.00.01	MESA DE CENTRO EN MDP	2	$2,847.15	$ 5,694.30
33	511.619.1495.00.01	MESA REVISTERA EN MDP	4	$4,195.80	$ 16,783.20
34	511.622.0182.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A DERECHO O IZQUIERDO	1	$62,118.58	$ 62,118.58

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

35	511.622.0194.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO	1	$104,393.30	$ 104,393.30
36	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	1	$2,556.59	$ 2,556.59
37	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	123	$689.31	$ 84,785.13
38	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	80	$1,298.70	$ 103,896.00
39	511.814.0382.00.01	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	103	$5,054.94	$ 520,658.82
40	511.814.0394.00.01	SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA	3	$1,538.46	$ 4,615.38
41	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	31	$2,647.35	$ 82,067.85
42	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	4	$2,947.05	$ 11,788.20
43	511.836.0466.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA	7	$7,792.20	$ 54,545.40
44	511.836.0471.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	6	$1,448.55	$ 8,691.30
45	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	169	$5,594.40	$ 945,453.60
46	511.836.0496.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	4	$1,388.61	$ 5,554.44
47	511.836.0514.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	3	$6,793.20	$ 20,379.60



LICITANTE:
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

48	511.883.0579.00.01	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")	2	$8,891.10	$ 17,782.20
49	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS	5	$5,827.85	$ 29,139.24
50	513.060.0077.00.01	ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS	2	$4,030.78	$ 8,061.55
51	513.108.0345.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO CON RESPALDO CINCO APOYOS	4	$2,097.90	$ 8,391.60
52	513.108.0355.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO SIN RESPALDO	4	$2,342.22	$ 9,368.90
53	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE	12	$1,288.41	$ 15,460.90
54	513.108.0378.00.01	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE	16	$1,072.97	$ 17,167.50
55	513.113.0299.00.01	BANDEJA	3	$442.91	$ 1,328.73
56	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA	3	$4,795.20	$ 14,385.60
57	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA	12	$480.57	$ 5,766.85
58	513.130.0422.00.01	BASCULA CON ESTADIMETRO	5	$3,196.80	$ 15,984.00
59	513.130.0449.00.01	BASCULA PARA BEBE	1	$2,897.10	$ 2,897.10
60	513.143.0148.00.01	BURO	29	$725.27	$ 21,032.95
61	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	35	$69,421.64	$ 2,429,757.34
62	513.191.0159.02.01	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION	3	$29,772.44	$ 89,317.31
63	513.191.0225.01.01	CARRO CAMILLA PARA MENORES	1	$15,984.00	$ 15,984.00
64	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL)	2	$24,975.00	$ 49,950.00
65	513.191.0862.00.01	CARRO PARA CURACIONES	17	$3,371.63	$ 57,317.63

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

66	513.191.0877.00.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS	5	$4,557.44	$	22,787.19
67	513.191.0903.00.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES	6	$4,195.80	$	25,174.80
68	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL	32	$3,556.44	$	113,806.08
69	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	2	$979.02	$	1,958.04
70	513.219.0042.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE)	2	$3,001.42	$	6,002.84
71	513.227.0189.00.01	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	13	$2,172.17	$	28,238.22
72	513.227.0207.00.01	CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL	1	$637.80	$	637.80
73	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS	44	$935.09	$	41,143.95
74	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES	13	$1,091.13	$	14,184.71
75	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE	35	$389.61	$	13,636.35
76	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO	25	$3,946.05	$	98,651.25
77	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS	66	$689.31	$	45,494.46
78	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM	27	$5,977.30	$	161,387.13
79	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL	1	$8,338.51	$	8,338.51
80	513.560.0023.00.01	LITERAS METALICAS	16	$6,799.71	$	108,795.37
81	513.567.0111.00.01	LAMPARA DE LUZ INTENSA	1	$2,776.56	$	2,776.56
82	513.567.0128.00.01	LAMPARA DE PIE RODABLE	5	$1,281.51	$	6,407.55
83	513.580.0649.00.01	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO	7	$28,596.03	$	200,172.21
84	513.580.0659.00.01	LAVABO SENCILLO PARA CIRUJANO	1	$6,893.10	$	6,893.10
85	513.580.0667.00.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM	3	$6,193.80	$	18,581.40

86	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	3	$6,193.80	$ 18,581.40
87	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1	$12,142.66	$ 12,142.66
88	513.621.0803.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2	$9,790.20	$ 19,580.40
89	513.621.2007.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1	$17,982.00	$ 17,982.00
90	513.621.2499.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	2	$8,127.86	$ 16,255.73
91	513.621.2539.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)	1	$25,974.00	$ 25,974.00
92	513.621.2551.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR	3	$22,117.53	$ 66,352.60
93	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2	$12,701.09	$ 25,402.18
94	513.621.2615.00.01	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	2	$16,973.49	$ 33,946.98
95	513.621.2637.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	3	$12,657.93	$ 37,973.80
96	513.621.2649.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	2	$22,195.89	$ 44,391.77
97	513.621.2685.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO TRAMPA DE YESO Y VITRINA	1	$20,053.99	$ 20,053.99
98	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	9	$23,948.22	$ 215,533.96
99	513.621.2732.00.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	6	$6,329.66	$ 37,977.98

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Conceptos Comerciales SA de CV
RFC. ECC1011103950



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

100	513.621.2744.00.01	MESA CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	1	$36,895.40	$	36,895.40
101	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA	2	$13,044.12	$	26,088.23
102	513.621.2777.00.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	2	$13,522.46	$	27,044.93
103	513.621.2786.00.01	MESA MAYO	24	$1,310.69	$	31,456.51
104	513.621.2792.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA	1	$4,795.20	$	4,795.20
105	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	7	$4,834.16	$	33,839.13
106	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION	2	$4,969.65	$	9,939.31
107	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR	33	$3,621.38	$	119,505.38
108	513.621.2835.00.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA	1	$4,870.13	$	4,870.13
109	513.621.2847.00.01	MESA PUENTE	68	$949.05	$	64,535.40
110	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA	1	$3,946.05	$	3,946.05
111	513.621.2865.00.01	MESA RIÑON	11	$2,678.64	$	29,465.01
112	513.621.3125.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	1	$13,570.26	$	13,570.26
113	513.626.0287.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO	9	$32,067.90	$	288,611.10
114	513.626.0295.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO	14	$32,067.90	$	448,950.60
115	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES	25	$479.52	$	11,988.00
116	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE	35	$1,932.79	$	67,647.48
117	513.771.0438.00.01	REPISA DE 120 CM CONTRA MURO	4	$1,798.20	$	7,192.80
118	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO	1	$2,597.40	$	2,597.40

Av. Cámara Colombia Poniente, 39 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55280
Tel. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Consorcio Comercializador S.A. de C.V.
RFC: [illegible]

FALLECANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

119	513.783.0075.00.01	RIEL PORTAVENOCLISIS	86	$430.02	$	36,981.53
120	513.790.0089.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 250 ML	6	$79.92	$	479.52
121	513.790.0091.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML	36	$292.59	$	10,533.11
122	513.810.0298.00.01	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES	20	$2,847.15	$	56,943.00
123	513.950.0122.00.01	VASO DE 30 CM CUBICOS PARA MEDICAMENTOS	14	$59.94	$	839.16
124	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO	12	$4,273.27	$	51,279.19
125	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS	1	$6,893.10	$	6,893.10
126	515.451.0259.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	6	$3,159.84	$	18,959.02
127	515.451.0301.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO	1	$10,743.81	$	10,743.81
128	515.619.1195.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA LATERAL	7	$8,641.35	$	60,489.45
129	515.619.1201.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA LATERAL	2	$9,490.50	$	18,981.00
130	515.619.1227.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	$3,119.88	$	3,119.88
131	515.619.1232.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	12	$6,943.05	$	83,316.60
132	515.619.1244.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	6	$7,492.50	$	44,955.00
133	515.619.1254.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4	$9,490.50	$	37,962.00
134	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO	9	$10,189.80	$	91,708.20
135	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	9	$11,488.50	$	103,396.50

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Álvaro Obregón [illegible], Col. [illegible],
Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76020
Tel. [illegible] www.[illegible].com.mx



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

136	515.619.1322.00.01	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	11	$12,787.20	$ 140,659.20
137	515.619.1337.00.01	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4	$14,585.40	$ 58,341.60
138	515.619.1349.00.01	MESA PARA BANCO DE SANGRE CON FREGADERO CENTRAL	1	$9,490.50	$ 9,490.50
139	515.619.1417.00.01	MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	$3,905.47	$ 3,905.47
140	515.619.1474.00.01	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONERA LATERAL	1	$27,972.00	$ 27,972.00
141	515.619.1517.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO	1	$17,982.00	$ 17,982.00
142	515.619.1524.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO	1	$4,779.18	$ 4,779.18
143	515.619.1569.00.01	MESA BAJA DE APOYO DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	2	$4,296.02	$ 8,592.04
144	515.619.1786.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO TARJA IZQUIERDA Y PUERTAS ABATIBLES	1	$17,982.00	$ 17,982.00
145	515.784.0111.00.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	6	$1,474.88	$ 8,849.26
146	515.957.0322.00.01	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO	4	$2,598.77	$ 10,395.08
147	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	16	$2,537.52	$ 40,600.32
148	515.957.0408.00.01	VITRINA DE 120 CM CONTRA MURO	1	$3,774.79	$ 3,774.79
149	515.958.0017.00.01	SILLÓN DE EXTRACCIONES	9	$6,927.13	$ 62,344.21
150	517.013.0087.00.01	ALACENA ALTA DE 90 CM	16	$2,297.70	$ 36,763.20
151	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS DE 90 CM	2	$8,491.50	$ 16,983.00
152	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO	2	$12,429.14	$ 24,858.27

Av. Lázaro Cárdenas Manzana 20 Lote 1 Col. Nueva Atzacoalco,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55120
Tel. 5555555555 / 5555555555 ext. 555, ventas@conceptos.com.mx
www.conceptos.com.mx

Consorcio Conectados S.A. de C.V.
RFC: [illegible]



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

153	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS	2	$14,942.83	$ 29,885.65
154	517.256.0226.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS	2	$7,233.64	$ 14,467.28
155	517.270.0125.00.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO	1	$22,623.66	$ 22,623.66
156	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA	1	$4,698.87	$ 4,698.87
157	517.301.0116.00.01	DEPOSITO DE PAN	1	$11,991.88	$ 11,991.88
158	517.609.0198.02.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR	1	$27,972.00	$ 27,972.00
159	517.609.0255.01.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL PARA OLLAS	1	$22,977.00	$ 22,977.00
160	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	1	$22,131.31	$ 22,131.31
161	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES	10	$3,396.60	$ 33,966.00
162	517.609.5497.00.01	MESA CALIENTE DE 160 CM PARA VAPOR DE (4 CHAROLAS)	1	$33,118.28	$ 33,118.28
163	517.609.5506.00.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	1	$9,397.74	$ 9,397.74
164	517.609.5537.00.01	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	1	$11,625.10	$ 11,625.10
165	517.609.5559.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)	3	$21,997.79	$ 65,993.37
166	517.609.5567.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	1	$22,284.11	$ 22,284.11
167	517.609.5572.00.01	MESA FRIA A HIELO MOVIL (3 CHAROLAS)	2	$24,516.36	$ 49,032.73
168	517.609.5597.00.01	MESA FRIA DE 160 CM PARA BARRA DE AUTO SERVICIO (4 CHAROLAS)	1	$35,517.46	$ 35,517.46

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Lázaro Cárdenas Poniente, S/N, 100, Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55078
Tel. [illegible]



169	517.609.5604.00.01	MESA LISA DE 150 CM	2	$13,933.84	$ 27,867.68
170	517.609.5613.00.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	5	$9,249.59	$ 46,247.93
171	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM	1	$14,597.12	$ 14,597.12
172	517.609.5695.00.01	MESA DE 230 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL	1	$25,905.63	$ 25,905.63
173	517.609.5863.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO ESCURRIDERO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR	1	$28,953.28	$ 28,953.28
174	517.609.6131.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL	1	$26,625.08	$ 26,625.08
175	517.609.6153.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	1	$12,185.80	$ 12,185.80
176	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	1	$14,512.08	$ 14,512.08
177	517.609.6298.00.01	MESA LISA DE 230 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO	2	$22,513.14	$ 45,026.29
178	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA	2	$1,948.05	$ 3,896.10
179	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	14	$8,391.60	$ 117,482.40
180	519.104.0551.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	38	$10,889.10	$ 413,785.80
181	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	22	$1,648.35	$ 36,263.70
182	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	15	$1,518.48	$ 22,777.20
183	519.160.0357.00.01	CARRO DE ASEO FORMA TINA	16	$1,644.63	$ 26,314.07
184	519.160.0365.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES	2	$10,751.13	$ 21,502.27
185	519.160.0376.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	9	$4,945.05	$ 44,505.45
186	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	258	$6,493.50	$ 1,675,323.00



187	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	4	$15,818.61	$	63,274.42
188	519.630.5401.00.01	MESA DE TRABAJO PARA TALLER DE 180 CM	17	$4,520.73	$	76,852.47
189	519.630.5427.00.01	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	2	$689.31	$	1,378.62
190	519.630.5432.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	1	$10,589.40	$	10,589.40
191	519.630.5454.00.01	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM	1	$3,417.79	$	3,417.79
192	519.630.5462.00.01	MESA PARA DIBUJO (RESTIRADOR)	1	$4,195.80	$	4,195.80
193	519.630.5515.00.01	MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA	4	$3,496.50	$	13,986.00
194	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM	17	$1,729.27	$	29,397.57
195	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO	3	$949.05	$	2,847.15
196	519.695.2004.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM	16	$1,948.05	$	31,168.80
197	519.695.2015.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM	1	$2,130.87	$	2,130.87
198	519.695.2047.00.01	PIZARRON DE 150 CM CON TABLERO DE CORCHO	1	$1,222.99	$	1,222.99
199	519.810.0363.00.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	8	$389.61	$	3,116.88
200	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO	2	$1,998.00	$	3,996.00
201	519.810.0393.00.01	SILLA PARA AULA	20	$1,148.85	$	22,977.00
202	519.824.0513.00.01	SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA	9	$3,896.10	$	35,064.90
203	519.865.0105.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	40	$537.46	$	21,498.48
204	519.865.0114.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM	1	$1,806.37	$	1,806.37
205	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	33	$959.04	$	31,648.32
206	519.873.0151.00.01	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO	2	$1,448.55	$	2,897.10
			2634	SUBTOTAL		$14,311,875.75

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Conceptos Conectados SA de CV
RFC. ECC101103QE0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E34-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

IVA	$2,289,900.12
TOTAL	$16,601,775.86

PRECIO TOTAL CON IVA: Dieciséis millones seiscientos un mil setecientos setenta y cinco pesos 86/100 mn

*LOS PRECISOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Condiciones que deberán considerarse para la cotización

1.- Condicines de compra 30% de anticipo.pago de saldo por partida entregada
2.- Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 2 "Cédulas de Descripción de Artículo".
3.- Presentar garantía por un periodo mínimo de 12 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.
4.- Los bienes deberán ser entregados a entera satisfacción del Instituto, en cada uno de los destinos indicados en el Anexo 3 del apartado III. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, a más tardar dentro de los 45 días naturales posteriores a la notificación de la asignación.
5.- Deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6.- El IMSS aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, por el equivalente al 2.5 %, sin exceder un máximo del 10% sobre el valor total del bien no entregado, sin incluir el IVA. .

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Manzana 58 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55280
Tel 0155 57550064 / 30701263 Mail: ventas_edgar@yahoo.com.mx
ventas@edgarvg.com.mx Web: www.edgarvg.com.mx

Of N° 09 53 84 61 CF1/**4954**

Ciudad de México, a 11 de junio de 2020

EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
Presente.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

N° de Contratación **AA-050GYR040-E34-2020**

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo **41, fracción II** y penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 su Reglamento; participando como área requirente la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, titular el Arq. Juan Manuel Delgado García quién **dictaminó como procedente la excepción a la Licitación Pública en los términos de la normatividad antes señalada, para llevar a cabo la Adjudicación Directa para la adquisición de mobiliario administrativo, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).**

Por instrucciones del Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández, Coordinador Técnico de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos y derivado de la evaluación técnica y legal-administrativa, el área requirente comunicó la autorización para la adjudicación y contratación del mobiliario administrativo señalados en el **Anexo 1.**

Partidas totales adjudicadas	Descripción	Cantidad de bienes	Importe Total en M.N.
206	Adquisición de mobiliario Atlacomulco	2634	$ 14, 311, 875.75

Subtotal	**$ 14, 311, 875.75**
I.V.A.	**$2, 289, 900.12**
Total	**$16, 601, 775.86**

cientos Un Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos 86/100 M.N.) Con IVA incluido.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONA FISICA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Lo anterior, en virtud de que la propuesta presentada resultó solvente, cumpliendo con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones [redacted] al presente documento **(Anexo 2)**.

Edvag Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
Recibí original y anexo

Of N° 09 53 84 61 CF1/**4954** Ciudad de México, a 11 de junio de 2020

En ese sentido, deberá presentarse la persona que cuente con las facultades legales para la formalización del contrato en las oficinas de la División de Contratos, **dentro de los quince días** naturales posteriores a la fecha de la presente comunicación, en un horario de 09:30 a 16:00 horas, ubicada en la calle de Durango Número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entregue los documentos señalados en el **Anexo 3** del presente documento (Copia y original para cotejo).

Finalmente, se le informa que deberá presentarse a entregar en la referida División de Contratos, la garantía por la totalidad del monto del anticipo, así como la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García
Titular de la División

Con copia:
- **Lic. Rubén González Herrera.-** Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.- Para su conocimiento. (*)
- **Arq. Juan Manuel Delgado García.-** Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. Mismo fin. (*)
- **Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández.-** Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. Mismo fin.(*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).

Of N° 09 53 84 61 CFI/**4954**

Ciudad de México, a 11 de junio de 2020

ANEXO 3

Persona moral:
a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:
a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:
a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
b) Registro patronal.
c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
e) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
f) Escrito en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP.
g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

1. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelanea Fiscal).

h) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

1. En el caso de que algún particular:

a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley del Seguro social.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Of N° 09 53 84 61 CF1/**4954**

Ciudad de México, a 11 de junio de 2020

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

a) Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
b) Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
c) En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.

i) Opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Of N° 09 53 84 61 CF1/**4954**

Ciudad de México, a 11 de junio de 2020

1. En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentardicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.

j) En su caso, convenio de participación conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de participación y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En el caso de proveedores extranjeros la información requerida para acreditar su existencia legal y facultades de su representante, deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

k) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
1	19976	511.026.0492.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	VE-GA	ANQ-EPM	53	$1,609.39	$ 85,297.62
2	19977	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA	VE-GA	ANA-451	134	$3,996.00	$ 535,464.00
3	19979	511.026.0527.00.01	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	VE-GA	NAQ-LR	5	$9,008.21	$ 45,041.03
4	19968	511.076.0952.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO	VE-GA	ARC-PS9	27	$3,946.05	$ 106,543.35
5	19969	511.076.0966.00.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE	VE-GA	ARC-GCF	2	$11,988.00	$ 23,976.00
6	19970	511.076.0975.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	VE-GA	ARC-PG9	5	$3,796.20	$ 18,981.00
7	19971	511.076.0988.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	VE-GA	ARC-4PAD	16	$6,306.76	$ 100,908.23
8	19973	511.076.1007.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	VE-GA	ARC-GVD	13	$6,793.20	$ 88,311.60
9	20388	511.076.1023.00.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP	VE-GA	ARC-4LT	20	$4,428.57	$ 88,571.34
10	19980	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO	VE-GA	BCO1	3	$640.17	$ 1,920.51
11	19981	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTA BULTOS	VE-GA	PTA-B4	4	$1,558.44	$ 6,233.76
12	19983	511.268.0279.00.01	CREDENZA DE 120 CM CON BASES METALICAS	VE-GA	CRD-120A	4	$6,993.00	$ 27,972.00
13	19984	511.268.0282.00.01	CREDENZA DE 150 CM CON BASES METALICAS	VE-GA	CRD-150M	13	$7,992.00	$ 103,896.00
14	19985	511.268.0294.00.01	CREDENZA DE 180 CM CON BASES METALICAS	VE-GA	CRD-180M	1	$8,991.00	$ 8,991.00
15	19989	511.339.1275.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	VE-GA	ESC-150DL	23	$10,089.90	$ 232,067.70

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V. Unitario	Importe
16	19990	511.339.1288.00.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO	VE-GA	ESC-150IL	20	$10,089.90	$ 201,798.00
17	19992	511.339.1304.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL	VE-GA	ESC-120BL	4	$6,193.80	$ 24,775.20
18	19993	511.339.1313.00.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL	VE-GA	ESC-150BLS	3	$7,292.70	$ 21,878.10
19	20500	511.339.1395.00.01	ESCRITORIO MODULAR PARA 12 LUGARES CONFIGURACION RECTA	VE-GA	ESC-M12RT	1	$124,825.05	$ 124,825.05
20	20543	511.339.1406.00.01	ESCRITORIO MODULAR EN C	VE-GA	ESC-MODC	1	$17,982.00	$ 17,982.00
21	20591	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	VE-GA	ESC-R120	3	$3,196.80	$ 9,590.40
22	20592	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	VE-GA	ESC-150R	23	$3,596.40	$ 82,717.20
23	20593	511.339.1437.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM	VE-GA	ESC-180R	2	$4,095.90	$ 8,191.80
24	19994	511.451.0263.00.01	GABINETE TIPO KARDEX DE 5 O 6 CHAROLAS	VE-GA	GAB-K56	1	$11,384.82	$ 11,384.82
25	19996	511.451.0281.00.01	GABINETE UNIVERSAL	VE-GA	GAB-U4N	6	$3,886.11	$ 23,316.66
26	20587	511.465.0024.00.01	GUARDA INFERIOR DE 120 CM	VE-GA	GUA-I120	7	$2,677.32	$ 18,741.24
27	20588	511.465.0039.00.01	GUARDA INFERIOR DE 150 CM	VE-GA	GUA-I150	15	$3,096.90	$ 46,453.50
28	20002	511.619.1378.00.01	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	VE-GA	MES-RJ10	1	$18,481.50	$ 18,481.50
29	20545	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP	VE-GA	MES-8205P	8	$3,156.84	$ 25,254.72
30	20546	511.619.1465.00.01	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP	VE-GA	MES-DPU3	3	$2,797.20	$ 8,391.60

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
31	20559	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL	VE-GA	MESC4C	15	$5,594.40	$ 83,916.00
32	20561	511.619.1483.00.01	MESA DE CENTRO EN MDP	VE-GA	MES-DP2	2	$2,847.15	$ 5,694.30
33	20562	511.619.1495.00.01	MESA REVISTERA EN MDP	VE-GA	MES-DP8	4	$4,195.80	$ 16,783.20
34	19698	511.622.0182.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A DERECHO O IZQUIERDO	VE-GA	MOD-AT22	1	$62,118.58	$ 62,118.58
35	19699	511.622.0194.00.01	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO	VE-GA	MOD-AT44	1	$104,393.30	$ 104,393.30
36	20006	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON	VE-GA	PTA-RP	1	$2,556.59	$ 2,556.59
37	20008	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	VE-GA	SIL-FIJT	123	$689.31	$ 84,785.13
38	20009	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	VE-GA	S/M	80	$1,298.70	$ 103,896.00
39	20554	511.814.0382.00.01	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	VE-GA	S/M	103	$5,054.94	$ 520,658.82
40	20555	511.814.0394.00.01	SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA	VE-GA	SIL-3R	3	$1,538.46	$ 4,615.38
41	20556	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	VE-GA	SIL-31CON MECANISM	31	$2,647.35	$ 82,067.85

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V. Unitario	Importe
42	20010	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	VE-GA	SIL-MD1	4	$2,947.05	$ 11,788.20
43	20011	511.836.0466.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA	VE-GA	SIL-MD3	7	$7,792.20	$ 54,545.40
44	20012	511.836.0471.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	VE-GA	SIL-DE01	6	$1,448.55	$ 8,691.30
45	20013	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	VE-GA	SIL-FIJTR	169	$5,594.40	$ 945,453.60
46	20014	511.836.0496.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO	VE-GA	SIL-G4O	4	$1,388.61	$ 5,554.44
47	20413	511.836.0514.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	VE-GA	SIL-3204S	3	$6,793.20	$ 20,379.60
48	20022	511.883.0579.00.01	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")	VE-GA	TT10G	2	$8,891.10	$ 17,782.20
49	20120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS	VE-GA	ANAQ-GC9	5	$5,827.85	$ 29,139.24
50	20121	513.060.0077.00.01	ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS	VE-GA	ANAQ-IME	2	$4,030.78	$ 8,061.55
51	20122	513.108.0345.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO CON RESPALDO CINCO APOYOS	VE-GA	BCG-A5	4	$2,097.90	$ 8,391.60
52	20123	513.108.0355.00.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO SIN RESPALDO	VE-GA	BCG-IN	4	$2,342.22	$ 9,368.90
53	20124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	BCG-SER	12	$1,288.41	$ 15,460.90
54	20125	513.108.0378.00.01	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	BCG-AI	16	$1,072.97	$ 17,167.50

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
55	20126	513.113.0299.00.01	BANDEJA	VE-GA	BANDEJA 1	3	$442.91	$ 1,328.73
56	20127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA	VE-GA	BAÑ-A4A	3	$4,795.20	$ 14,385.60
57	20202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA	VE-GA	BAN-ALT	12	$480.57	$ 5,766.85
58	20128	513.130.0422.00.01	BASCULA CON ESTADIMETRO	VE-GA	BAS-ES4	5	$3,196.80	$ 15,984.00
59	20130	513.130.0449.00.01	BASCULA PARA BEBE	VE-GA	BAS-BIN	1	$2,897.10	$ 2,897.10
60	20133	513.143.0148.00.01	BURO	VE-GA	BURO01	29	$725.27	$ 21,032.95
61	20210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES	VE-GA	CAMILLA-098	35	$69,421.64	$ 2,429,757.34
62	16672	513.191.0159.02.01	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION	VE-GA	CAR-REC8	3	$29,772.44	$ 89,317.31
63	16673	513.191.0225.01.01	CARRO CAMILLA PARA MENORES	VE-GA	CAR-PM9	1	$15,984.00	$ 15,984.00
64	16682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL)	VE-GA	CAR-TL0	2	$24,975.00	$ 49,950.00
65	20136	513.191.0862.00.01	CARRO PARA CURACIONES	VE-GA	CAR-C65	17	$3,371.63	$ 57,317.63
66	20137	513.191.0877.00.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS	VE-GA	CAR-M37	5	$4,557.44	$ 22,787.19
67	20140	513.191.0903.00.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES	VE-GA	CAR-PX4	6	$4,195.80	$ 25,174.80
68	20549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL	VE-GA	CAR-CS8	32	$3,556.44	$ 113,806.08
69	20142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	VE-GA	CEP-PT3	2	$979.02	$ 1,958.04

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
70	20203	513.219.0042.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE)	VE-GA	DIV-TL0	2	$3,001.42	$ 6,002.84
71	20144	513.227.0189.00.01	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	VE-GA	CHA-PRF	13	$2,172.17	$ 28,238.22
72	20279	513.227.0207.00.01	CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL	VE-GA	CHA-TI	1	$637.80	$ 637.80
73	20145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS	VE-GA	CMO-A65	44	$935.09	$ 41,143.95
74	20146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES	VE-GA	CMO-M65	13	$1,091.13	$ 14,184.71
75	20147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE	VE-GA	CUB-MDL2	35	$389.61	$ 13,636.35
76	20212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO	VE-GA	CAR-CBA	25	$3,946.05	$ 98,651.25
77	20148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS	VE-GA	ESC-PP3	66	$689.31	$ 45,494.46
78	20149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM	VE-GA	STG90	27	$5,977.30	$ 161,387.13
79	20153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL	VE-GA	JAB-PDL	1	$8,338.51	$ 8,338.51
80	20204	513.560.0023.00.01	LITERAS METALICAS	VE-GA	LT-MTA	16	$6,799.71	$ 108,795.37
81	20154	513.567.0111.00.01	LAMPARA DE LUZ INTENSA	VE-GA	LAM-IM	1	$2,776.56	$ 2,776.56
82	20155	513.567.0128.00.01	LAMPARA DE PIE RODABLE	VE-GA	LAM-PR	5	$1,281.51	$ 6,407.55
83	20156	513.580.0649.00.01	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO	VE-GA	LAV-DCIR	7	$28,596.03	$ 200,172.21
84	20157	513.580.0659.00.01	LAVABO SENCILLO PARA CIRUJANO	VE-GA	LAV-SCI	1	$6,893.10	$ 6,893.10

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
85	20158	513.580.0667.00.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM	VE-GA	LAV-PASD	3	$6,193.80	$ 18,581.40
86	20159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	VE-GA	LAV-PASI	3	$6,193.80	$ 18,581.40
87	19725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	MES-150FI	1	$12,142.66	$ 12,142.66
88	19727	513.621.0803.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	VE-GA	MES-120RF	2	$9,790.20	$ 19,580.40
89	19750	513.621.2007.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	MES-MDL2	1	$17,982.00	$ 17,982.00
90	19925	513.621.2499.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	VE-GA	MES-150CC	2	$8,127.86	$ 16,255.73
91	19934	513.621.2539.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)	VE-GA	MES-TL2	1	$25,974.00	$ 25,974.00
92	20160	513.621.2551.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR	VE-GA	MES-3D	3	$22,117.53	$ 66,352.60
93	20165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	VE-GA	MES-I120D	2	$12,701.09	$ 25,402.18
94	20166	513.621.2615.00.01	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	VE-GA	MES-A15F	2	$16,973.49	$ 33,946.98
95	20168	513.621.2637.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	MES-120RF	3	$12,657.93	$ 37,973.80
96	20169	513.621.2649.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	MES-150RF1	2	$22,195.89	$ 44,391.77

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
97	20173	513.621.2685.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO TRAMPA DE YESO Y VITRINA	VE-GA	MES-150IT	1	$20,053.99	$ 20,053.99
98	20174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	VE-GA	MES.-I180C	9	$23,948.22	$ 215,533.96
99	20178	513.621.2732.00.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	VE-GA	MES-6201C	6	$6,329.66	$ 37,977.98
100	20179	513.621.2744.00.01	MESA CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	VE-GA	MES-1201	1	$36,895.40	$ 36,895.40
101	20181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA	VE-GA	MES-2201O	2	$13,044.12	$ 26,088.23
102	20182	513.621.2777.00.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA	VE-GA	MES-150HB	2	$13,522.46	$ 27,044.93
103	20183	513.621.2786.00.01	MESA MAYO	VE-GA	S/M	24	$1,310.69	$ 31,456.51
104	20184	513.621.2792.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA	VE-GA	MES-EPS	1	$4,795.20	$ 4,795.20
105	20185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	VE-GA	MES-7201INSTRUMENTAL QUIRURGI	7	$4,834.16	$ 33,839.13
106	20186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION	VE-GA	MES-RH1	2	$4,969.65	$ 9,939.31
107	20187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR	VE-GA	MES-PSTR	33	$3,621.38	$ 119,505.38
108	20188	513.621.2835.00.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA	VE-GA	MES-PTEC	1	$4,870.13	$ 4,870.13

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
109	20189	513.621.2847.00.01	MESA PUENTE	VE-GA	MES-PTE	68	$949.05	$ 64,535.40
110	20190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA	VE-GA	MES-RG0	1	$3,946.05	$ 3,946.05
111	20191	513.621.2865.00.01	MESA RIÑON	VE-GA	MES-RÑ6	11	$2,678.64	$ 29,465.01
112	20647	513.621.3125.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	VE-GA	MES-150RD	1	$13,570.26	$ 13,570.26
113	16771	513.626.0287.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO	VE-GA	MOD-9167MEDICO	9	$32,067.90	$ 288,611.10
114	16772	513.626.0295.01.01	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO	VE-GA	MOD-14167MEDICO	14	$32,067.90	$ 448,950.60
115	20205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES	VE-GA	ORIVAL	25	$479.52	$ 11,988.00
116	20206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE	VE-GA	PTA-VN2	35	$1,932.79	$ 67,647.48
117	20192	513.771.0438.00.01	REPISA DE 120 CM CONTRA MURO	VE-GA	REP-C20	4	$1,798.20	$ 7,192.80
118	20194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO	VE-GA	REP-C80	1	$2,597.40	$ 2,597.40
119	20195	513.783.0075.00.01	RIEL PORTAVENOCLISIS	VE-GA	RIEL-PV	86	$430.02	$ 36,981.53
120	20196	513.790.0089.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 250 ML	VE-GA	RIÑ-6201INOXIDABLE 250 M	6	$79.92	$ 479.52

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
121	20197	513.790.0091.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML	VE-GA	RIÑ-36201INOXIDABLE 500 M	36	$292.59	$ 10,533.11
122	20198	513.810.0298.00.01	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES	VE-GA	SIL-R98	20	$2,847.15	$ 56,943.00
123	20199	513.950.0122.00.01	VASO DE 30 CM CUBICOS PARA MEDICAMENTOS	VE-GA	VAS-30Q	14	$59.94	$ 839.16
124	20023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO	VE-GA	CAR-CA7	12	$4,273.27	$ 51,279.19
125	20024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS	VE-GA	CAR-DM9	1	$6,893.10	$ 6,893.10
126	20025	515.451.0259.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	VE-GA	GAB-TM	6	$3,159.84	$ 18,959.02
127	20314	515.451.0301.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	GAB-MUE2	1	$10,743.81	$ 10,743.81
128	20026	515.619.1195.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA LATERAL	VE-GA	MES-A5L	7	$8,641.35	$ 60,489.45
129	20027	515.619.1201.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA LATERAL	VE-GA	MES-180CL	2	$9,490.50	$ 18,981.00
130	20029	515.619.1227.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-90CI	1	$3,119.88	$ 3,119.88
131	20030	515.619.1232.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-A2AX	12	$6,943.05	$ 83,316.60
132	20031	515.619.1244.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-A5AX	6	$7,492.50	$ 44,955.00
133	20032	515.619.1254.00.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-A8AX	4	$9,490.50	$ 37,962.00
134	20035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO	VE-GA	MES-90VT	9	$10,189.80	$ 91,708.20

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
135	20038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-120CA	9	$11,488.50	$ 103,396.50
136	20039	515.619.1322.00.01	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-150CA	11	$12,787.20	$ 140,659.20
137	20040	515.619.1337.00.01	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-180CA	4	$14,585.40	$ 58,341.60
138	20041	515.619.1349.00.01	MESA PARA BANCO DE SANGRE CON FREGADERO CENTRAL	VE-GA	MES-BS2	1	$9,490.50	$ 9,490.50
139	20321	515.619.1417.00.01	MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-90CAI	1	$3,905.47	$ 3,905.47
140	20327	515.619.1474.00.01	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONERA LATERAL	VE-GA	MOD-A0P	1	$27,972.00	$ 27,972.00
141	20331	515.619.1517.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO	VE-GA	SIL-CL2	1	$17,982.00	$ 17,982.00
142	20332	515.619.1524.00.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO	VE-GA	MES-120R	1	$4,779.18	$ 4,779.18
143	20336	515.619.1569.00.01	MESA BAJA DE APOYO DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	VE-GA	MES-90AP	2	$4,296.02	$ 8,592.04
144	20612	515.619.1786.00.01	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO TARJA IZQUIERDA Y PUERTAS ABATIBLES	VE-GA	MES-150RO	1	$17,982.00	$ 17,982.00
145	20042	515.784.0111.00.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	VE-GA	REP-A6M	6	$1,474.88	$ 8,849.26
146	20045	515.957.0322.00.01	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO	VE-GA	VIT-75M	4	$2,598.77	$ 10,395.08
147	20046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	VE-GA	VIT-90M	16	$2,537.52	$ 40,600.32
148	20355	515.957.0408.00.01	VITRINA DE 120 CM CONTRA MURO	VE-GA	VIT-120M	1	$3,774.79	$ 3,774.79

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V. Unitario	Importe
149	20589	515.958.0017.00.01	SILLÓN DE EXTRACCIONES	VE-GA	SIL-9205N	9	$6,927.13	$ 62,344.21
150	20084	517.013.0087.00.01	ALACENA ALTA DE 90 CM	VE-GA	AL-A07Y	16	$2,297.70	$ 36,763.20
151	20085	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS DE 90 CM	VE-GA	NAQ-O90	2	$8,491.50	$ 16,983.00
152	20087	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO	VE-GA	CAR-CHA1	2	$12,429.14	$ 24,858.27
153	20088	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS	VE-GA	CAR-TCAL	2	$14,942.83	$ 29,885.65
154	20089	517.256.0226.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS	VE-GA	CAR-TOL	2	$7,233.64	$ 14,467.28
155	20090	517.270.0125.00.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	CUC-PD35	1	$22,623.66	$ 22,623.66
156	20092	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA	VE-GA	CLG-CUC	1	$4,698.87	$ 4,698.87
157	20093	517.301.0116.00.01	DEPOSITO DE PAN	VE-GA	PAN-D3	1	$11,991.88	$ 11,991.88
158	19743	517.609.0198.02.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR	VE-GA	TRITK20	1	$27,972.00	$ 27,972.00
159	19744	517.609.0255.01.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL PARA OLLAS	VE-GA	MES-230RO	1	$22,977.00	$ 22,977.00
160	19765	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	MES-210COAO	1	$22,131.31	$ 22,131.31
161	16957	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES	VE-GA	MES-C4L	10	$3,396.60	$ 33,966.00
162	20099	517.609.5497.00.01	MESA CALIENTE DE 160 CM PARA VAPOR DE (4 CHAROLAS)	VE-GA	MES-4DEAR	1	$33,118.28	$ 33,118.28

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
163	20100	517.609.5506.00.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	VE-GA	MES-1201FR	1	$9,397.74	$ 9,397.74
164	20103	517.609.5537.00.01	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	MES-1201F	1	$11,625.10	$ 11,625.10
165	20105	517.609.5559.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)	VE-GA	MES-3201MO	3	$21,997.79	$ 65,993.37
166	20106	517.609.5567.00.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	VE-GA	MES-ELMV	1	$22,284.11	$ 22,284.11
167	20107	517.609.5572.00.01	MESA FRIA A HIELO MOVIL (3 CHAROLAS)	VE-GA	MES-1201MO	2	$24,516.36	$ 49,032.73
168	20109	517.609.5597.00.01	MESA FRIA DE 160 CM PARA BARRA DE AUTO SERVICIO (4 CHAROLAS)	VE-GA	MES-1	1	$35,517.46	$ 35,517.46
169	20110	517.609.5604.00.01	MESA LISA DE 150 CM	VE-GA	MES-2201S	2	$13,933.84	$ 27,867.68
170	20111	517.609.5613.00.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	VE-GA	MES-5AS	5	$9,249.59	$ 46,247.93
171	20117	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM	VE-GA	MES-1201R	1	$14,597.12	$ 14,597.12
172	20118	517.609.5695.00.01	MESA DE 230 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL	VE-GA	MES-230	1	$25,905.63	$ 25,905.63
173	20442	517.609.5863.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO ESCURRIDERO Y FREGADERO DERECHO CON PREPARACION PARA TRITURADOR	VE-GA	MES-230	1	$28,953.28	$ 28,953.28
174	20469	517.609.6131.00.01	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL	VE-GA	MES-1204F	1	$26,625.08	$ 26,625.08
175	20471	517.609.6153.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	VE-GA	MES-1204F	1	$12,185.80	$ 12,185.80

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
176	20473	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	VE-GA	MES-1504F	1	$14,512.08	$ 14,512.08
177	20485	517.609.6298.00.01	MESA LISA DE 230 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO	VE-GA	MES-2CM	2	$22,513.14	$ 45,026.29
178	20048	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA	VE-GA	BCA-REG	2	$1,948.05	$ 3,896.10
179	20049	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	VE-GA	BCA-TNN3	14	$8,391.60	$ 117,482.40
180	20050	519.104.0551.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	VE-GA	BCA-TN4	38	$10,889.10	$ 413,785.80
181	20051	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	VE-GA	BCA-VVB	22	$1,648.35	$ 36,263.70
182	20052	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	VE-GA	BCA-PC0	15	$1,518.48	$ 22,777.20
183	20055	519.160.0357.00.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	VE-GA	CAR-A6T	16	$1,644.63	$ 26,314.07
184	20056	519.160.0365.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES	VE-GA	CAR-TB2	2	$10,751.13	$ 21,502.27
185	20057	519.160.0376.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	VE-GA	CAR-D9H	9	$4,945.05	$ 44,505.45
186	20583	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	VE-GA	CAS-AR4	258	$6,493.50	$ 1,675,323.00
187	20059	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	VE-GA	DESP-MA	4	$15,818.61	$ 63,274.42
188	20062	519.630.5401.00.01	MESA DE TRABAJO PARA TALLER DE 180 CM	VE-GA	MES-17DE	17	$4,520.73	$ 76,852.47
189	20064	519.630.5427.00.01	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	VE-GA	MES-INFP	2	$689.31	$ 1,378.62

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
190	20065	519.630.5432.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	VE-GA	MES-MDL2	1	$10,589.40	$ 10,589.40
191	20067	519.630.5454.00.01	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM	VE-GA	MES-CO34	1	$3,417.79	$ 3,417.79
192	20068	519.630.5462.00.01	MESA PARA DIBUJO (RESTIRADOR)	VE-GA	MES-TL5	1	$4,195.80	$ 4,195.80
193	20586	519.630.5515.00.01	MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA	VE-GA	MES-RC09	4	$3,496.50	$ 13,986.00
194	19708	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM	VE-GA	PIZ-M120P	17	$1,729.27	$ 29,397.57
195	20069	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO	VE-GA	PIZ-MDL2	3	$949.05	$ 2,847.15
196	20072	519.695.2004.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM	VE-GA	PIZ-M150LD	16	$1,948.05	$ 31,168.80
197	20073	519.695.2013.00.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM	VE-GA	PZR-M150	1	$2,130.87	$ 2,130.87
198	20379	519.695.2047.00.01	PIZARRON DE 150 CM CON TABLERO DE CORCHO	VE-GA	MES-DP4	1	$1,222.99	$ 1,222.99
199	20074	519.810.0363.00.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	VE-GA	SIL-IPR	8	$389.61	$ 3,116.88
200	20076	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO	VE-GA	SIL-BOUT	2	$1,998.00	$ 3,996.00
201	20077	519.810.0393.00.01	SILLA PARA AULA	VE-GA	SIL-AULA	20	$1,148.85	$ 22,977.00
202	20567	519.824.0513.00.01	SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA	VE-GA	SIL-RCT	9	$3,896.10	$ 35,064.90
203	20079	519.865.0105.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM	VE-GA	TAB-C120	40	$537.46	$ 21,498.48
204	20080	519.865.0114.00.01	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM	VE-GA	TAB-1200	1	$1,806.37	$ 1,806.37

ANEXOS DE CONTRATOS
DIVISIÓN

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Anexo 1

Partida	Clave PREI	CLAVE SAI	Descripción de los bienes	Marca	Modelo	Cantidad	Edvag Conceptos Comerciales S.A de C.V.	
							Unitario	Importe
205	20081	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	VE-GA	TAM-BCON	33	$959.04	$ 31,648.32
206	20082	519.873.0151.00.01	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO	VE-GA	TAR-PM9	2	$1,448.55	$ 2,897.10
							Subtotal	**$ 14,311,875.75**
							I.V.A.	**$ 2,289,900.12**
							Total	**$ 16,601,775.86**

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO

0038

Of. N° 09 53 38 61 1CHA / 0838 /2020 Ciudad de México, a

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO CELULRA Y NUMERO CELULAR , POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Lic. Rubén González Herrera
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Presente

En apego a lo establecido en el lineamiento 4.24.6, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), le informo que la obra se encuentra concluida y es susceptible de la compra de bienes no médicos, además parte de la Unidad será entregada al Área Médica para uso y atención de pacientes COVID; para el procedimiento de **"Adquisición de mobiliario no médico, para la atención de la población mexicana para combatir la pandemia del COVID-19"**, he tenido a bien designar como Administrador de Contrato, al funcionario del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, conforme a los siguientes dato:

OOAD				Firma
Estado de México Poniente	H.G.Z. 90 Camas, Atlacomulco	Dr. Victor Gasca Martínez Director del Hospital	[redacted] victor.gasca@imss.gob.mx	

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Arq. Jesús Acosta Rodríguez
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles

Con copia.- Arq. Juan Manuel Delgado García.- Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. Presente (*)
Dra. Miralda Aguilar Patraca.- Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Estado de México Poniente. Presente (*)
Dr. Victor Gasca Martínez.- Director del Hospital General de Zona 90 Camas, Atlacomulco, Estado de México Poniente. Presente. (*)
Mtra. Marina Carrido Gutiérrez.- Titular de la División de Proyectos. Presente. (*)
Ing. José Edgar Elizalde Velázquez.- Titular de la Subjefatura de División de Investigación, Equipamiento y Desarrollo de Proyectos Sustentables. Presente. (*)

(*) Se envía copia por Sistema de Gestión.